

Встроенная команда экспорта

Синописис

```
экспорт [-fn] [ИМЯ[=ЗНАЧЕНИЕ] ...]
экспорт -p
```

Описание

`export` Встроенная команда используется для пометки переменных или функций, на которые ссылается `NAME` для автоматического экспорта в среду. Если `NAME` это переменная оболочки, `VALUE` то перед ее экспортом можно присвоить значение.

Опции

Вариант	Описание
-f	обратитесь к функциям оболочки
-n	удалите свойство экспорта из любого ссылочного <code>NAME</code>
-p	распечатать все экспортированные переменные, с <code>-f</code> помощью , распечатать все экспортированные функции - все в формате, который можно повторно использовать в качестве входных данных

Аргумент `of` - - отключает дальнейшую обработку параметров.

Статус возврата

Статус	Причина
0	ошибки нет
!=0	недопустимый вариант
!=0	данное <code>NAME</code> значение является недействительным

Примеры

Настройка отображения для использования при запуске приложения с графическим () интерфейсом (полезно во время сеансов SSH):

```
отображение экспорта=":0"
```

Установите текстовый редактор по умолчанию (например, SublimeText):

```
редактор экспорта=subl
```

Соображения по переносимости

- в POSIX® указывается только эта -p опция
- в POSIX® экспортируются только переменные (с присвоением значений), а не функции оболочки

См . также

- Команда объявить встроенную

Обсуждение