

Встроенная команда выхода

Краткое описание

```
выход [N]
```

Описание

`exit` Команда завершает текущую оболочку (или скрипт).

Если `N` задано, код возврата родительскому процессу устанавливается `N` равным .
Если нет, возвращаемый статус - это статус самой последней выполненной команды (т. е. `$?`).

Ловушка `on EXIT` выполняется до завершения работы оболочки, за исключением того, что выполняемая `exit` команда является частью уже запущенной ловушки.

Опции

Вариантов нет.

Статус выхода

Естественно, вы не можете запросить статус выхода из оболочки, которая выполнила `exit` команду, потому что оболочка завершает работу.

Статус	Причина
255	недопустимый (например, нечисловой) аргумент - этот staus возвращается родительскому

Примеры

Выйдите из оболочки и явно установите ее статус выхода

выход 3

Соображения о переносимости



- если `n` указано, но его значение не находится между 0 и 255 включительно, статус выхода не определен.

Смотрите также

- Встроенная команда `trap`
- Статус выхода



Обсуждение

 `commands/builtin/exit.txt`  Последнее редактирование: 2013/06/22 11:48 автор thebonsai

Этот сайт поддерживается Performing Databases - вашими экспертами по администрированию баз данных

Bash Hackers Wiki



Если не указано иное, содержимое этой вики лицензируется по следующей лицензии:
Лицензия на бесплатную документацию GNU 1.3