

[Каталог документации](#) / [Раздел "Операционные системы"](#) / [Оглавление документа](#)

# Wget 1.5.3. Руководство пользователя

---

## Пример wgetrc

Этот пример инициализационного файла идентичен вложенному в дистрибутив. Он разделен на две секции: первая для глобального использования (применима в глобальном инициализационном файле), вторая для локального использования (применима для "\$HOME/.wgetrc"). Будьте аккуратны с вносимыми модификациями.

Заметим, что все строки закомментированы. Для того чтобы любая строка возымела действие необходимо удалить префикс "#" в начале строки.

```
###
```

```
### Пример конфигурационного файла wgetrc
```

```
###
```

```
## Вы можете использовать этот файл, чтобы изменить умалчиваемое поведение
## wget или для того, чтобы избежать перечисления большого количества
## аргументов в командной строке при вызове программы. Этот файл не содержит
## полный список конфигурационных элементов. Обратитесь к руководству
## чтобы узнать какие аргументы вы можете использовать здесь, а так же за
## более подробным их описанием.
```

```
## Для того чтобы wget.exe под Windows смог использовать значения определенные
## в этом файле, у вас есть две возможности:
```

```
##
```

```
## о Установить переменную среды окружения WGETRC, которая содержит в себе
## полный путь доступа к данному файлу. В этом случае файл может иметь
## любое имя.
```

```
## о Установить переменную среды окружения HOME указывающую на какой-либо
## каталог, в котором разместить данный файл под именем 'wgetrc'.
```

```
##
```

```
## Хотя данный файл разделен на два раздела: локальные и глобальные установки,
## это деление имеет функциональный смысл только на многопользовательских
## UNIX подобных системах. Для ОС Windows разделы чисто условны.
```

```
## Для использования любого из аргументов данного файла вам необходимо
## рас-комментировать его и при необходимости изменить значение.
```

```
## Глобальные установки. Полезны для определения параметров единых для
## всех пользователей системы в глобальном конфигурационном файле wget.
##
## Хорошо подумайте перед тем, как изменять их
## так как это может привести к ухудшению функциональности wget или
## даже привести к функционированию не соответствующему описанному
## в документации.

# Вы можете установить ограничение по объему принимаемых данных,
# например, для начинающих, указанием здесь значения максимального
# объема трафика, опционально завершаемого 'К' (килобайты) или
# 'М' (мегабайты). По умолчанию ограничение отсутствует.
#
#quota = inf

# Вы можете увеличить или уменьшить умалчиваемое количество попыток
# повтора операций выгрузки файла (по умолчанию 20).
#
#tries = 20

# Уменьшение максимальной глубины рекурсивной выборки помогает
# обезопасить начинающих пользователей от чрезмерного углубления
# при выкачки, когда они необдуманно запускают рекурсивный процесс
# скачивания (по умолчанию 5).
#
#reclevel = 5

# Многие системы находятся за фильтрующим брандмауэром, который не
# позволяет инициировать соединения извне. В этом случае необходимо
# использование пассивного режима FTP. Если вы находитесь за подобным
# брандмауэром, вы можете включить (on) эту опцию, чтобы wget использовал
# пассивный режим FTP по умолчанию.
#
#passive_ftp = off

## Локальные установки для пользователя, определяемые в его локальном
## пользовательском конфигурационном файле wget. Крайне не желательно
## размещать данные аргументы в глобальном конфигурационном файле так
## как они потенциально опасны для обычных пользователей.
##
## Даже если вы устанавливаете локальный конфигурационный файл, вы должны
## точно знать, что вы делаете и отдавать себе отчет в этих действиях.

# Включите (on) этот параметр чтобы использовать контроль времени создания
# файла.
#
```

```
#timestamping = off
```

```
# Обычно это хорошая идея сделать так, чтобы wget сообщал ваш почтовый  
# адрес в поле заголовка "From:" ваших запросов. Это позволит системному  
# администратору удаленного сайта связаться с вами в случае возникновения  
# ошибок. Wget по умолчанию не посылает эту информацию.
```

```
#  
#header = From: Ваше_имя <имя_ящика@имя.домена>
```

```
# Вы можете так же определять и другие заголовки запросов, как этот  
# определяющий желательный язык представления запрашиваемых документов.  
# По умолчанию этот параметр не посылается, но будет полезным указать  
# умалчиваемым языком русский.
```

```
#  
#header = Accept-Language: ru
```

```
# Вы можете указать HTTP прокси сервер для использования его wget по умолчанию.  
# Этот параметр перекрывает значение задаваемое переменной среды окружения.
```

```
#  
#http_proxy = http://имя.хоста.прокси:прокси_порт/
```

```
# Если вы вообще не хотите использовать прокси, установите этот параметр в  
# значение off.
```

```
#  
#use_proxy = on
```

```
# Вы можете задавать внешний вид индикации процесса выгрузки файлов,  
# Применимыми значениями являются: default, binary, mega и micro.
```

```
#  
#dot_style = default
```

```
# Отключение этого аргумента (off) заставляет wget не выкачивать файлы  
# /robots.txt. Перед тем как изменять умалчиваемое значение убедитесь,  
# что вы точно знаете что это такое и для чего нужны эти файлы.
```

```
#  
#robots = on
```

```
# Иногда необходимо чтобы wget делал паузу перед установкой соединения.  
# Установите это значение в требуемое количество секунда задержки.
```

```
#  
#wait = 0
```

```
# Вы можете принудительно заставить wget создавать иерархию каталогов  
# доступа к файлу даже при выгрузке одного файла, установкой данного  
# параметра в on.
```

```
#  
#dirstruct = off
```

```
# Этим параметром можно задать wget использовать рекурсивную выгрузку
# по умолчанию, установив его в значение 'on'. Не делайте этого если вы
# не полностью уверены что это значит.
#
#recursive = off

# Для того чтобы wget переходил по FTP ссылкам в HTML документе по умолчанию
# установите данный аргумент в 'on'.
#
#follow_ftp = off
```

[< предыдущая](#) [\[содержание\]](#) [\[следующая >\]](#)

---

© [Владимир А. Петров](#).

**Последнее изменение:** Monday, 02-Jul-2001 02:28:37 SAMST

Партнёры:



При поддержке  
**inferno solutions\***

Хостинг:



**Hoster.ru**  
хостинг провайдер

[Закладки на сайте](#)  
[Проследить за страницей](#)

Created 1996-2024 by [Maxim Chirkov](#)  
[Добавить](#), [Поддержать](#), [Вебмастеру](#)