Вы здесь / 🏚 / Команды / Встроенные команды / Встроенная команда только для чтения

[[команды: встроенные: только для чтения]]

Встроенная команда только для чтения

Краткое описание

только для чтения [-p] [-a] [-A] [-f] [ИМЯ [=ЗНАЧЕНИЕ] ...]

Описание

readonly Встроенная команда используется для обозначения переменных или функций как доступных только для чтения, что означает неизменяемые. Это означает, что ее больше нельзя отменить. readonly Переменная не может быть переопределена в дочерних областях. Глобальная переменная только для чтения не может быть переопределена как локальная переменная функции. Простые назначения командной среды могут не ссылаться на переменные только для чтения.

Опции

Опция Описание -а обратитесь к обычным массивам -A обратитесь к ассоциативным массивам -f обратитесь к функциям -p выведите все переменные или функции, доступные только для чтения -а , , -A и -f могут использоваться для фильтрации. Вывод можно повторно использовать в качестве входных данных

Аргумент -- отключает дальнейшую обработку параметров.

Возвращает статус

Статус	Причина
0	ошибки нет

Статус	Причина
!=0	недопустимый параметр
!=0	недопустимая комбинация параметров
!=0	данное NAME значение недопустимо


Примеры

Соображения о переносимости

• в POSIX® указана только - р опция

Смотрите также

- Объявить встроенную команду
- Сбросить встроенную команду



🖹 commands/builtin/readonly.txt 🗖 Last modified: 2017/10/17 20:18 by ben_bash

This site is supported by Performing Databases - your experts for database administration

Bash Hackers Wiki



Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: GNU Free Documentation License 1.3