

Поиск:

Вперед

Ссылка <cstdbool>

Зарегистрирован как: legioner9

Учетная запись

Выход

C++
Информация
Руководства
Ссылка
Статьи
Форум

Ссылка
Библиотека C:
<cassert> (assert.h)
<cctype> (ctype.h)
<cerrno> (errno.h)
<cfenv> (fenv.h)
<cfloat> (float.h)
< cinttypes> (inttypes.h)
<ciso646> (iso646.h)
<climits> (limits.h)
<locale> (locale.h)
<cmath> (math.h)
< setjmp> (setjmp.h)
<csignal> (signal.h)
<csdarg> (stdarg.h)
<cstdbool> (stdbool.h)
<csddef> (stddef.h)
<csdint> (stdint.h)
<csdio> (stdio.h)
<csdlib> (stdlib.h)
<cstring> (string.h)
<ctgmth> (tgmath.h)
<ctime> (time.h)
<cuchar> (uchar.h)
<cwchar> (wchar.h)
<cwctype> (wctype.h)
Контейнеры:
Ввод/вывод:
Многопоточность:
Other:

заголовок

<cstdbool> (stdbool.h)

Логический тип

Цель этого заголовка в C-добавить тип bool и значения true и false в качестве определений макросов.

В C++, который поддерживает их напрямую, заголовок просто содержит макрос, который можно использовать для проверки того, поддерживается ли тип:

Макроконстанты

Макрос	Описание	определяется как
_bool_true_false_are_defined	Указывает, определены ли bool, true и false	1