Поиск: Вошел в систему как: legione
Ссылка <cstdio> удалить
Учетная Выход
запись

С++
Информация
Руководства
Ссылка
Статьи
Форум

Библиотека С: <cassert> (assert.h) <cctype> (ctype.h) <cerrno> (errno.h) <cfenv> (fenv.h) <cfloat> (float.h) <cinttypes> (inttypes.h) <ciso646> (iso646.h) <cli>its> (limits.h) <clocale> (locale.h) <cmath> (math.h) <csetjmp> (setjmp.h) <csignal> (signal.h) <cstdarg> (stdarg.h) <cstdbool> (stdbool.h) <cstddef> (stddef.h) <cstdint> (stdint.h) <cstdio> (stdio.h) <cstdlib> (stdlib.h) <cstring> (string.h) <ctgmath> (tgmath.h) <ctime> (time.h) <cuchar> (uchar.h) <cwchar> (wchar.h) <cwctype> (wctype.h) Контейнеры: Ввод/вывод: Многопоточность:

Другое: <cstdio> (stdio.h) функции: clearerr fclose feof феррор fflush fgetc fgetpos fgets fopen forintf fputo fputs fread freopen fscanf fseek fsetpos ftell fwrite getc getchar получает perror printf putc putchar puts remove rename rewind scanf setbuf setvbuf snprintf sprintf sscanf tmpfile tmpnam ungetc vfprintf vfscanf vprintf vscanf

vsnprintf vsprintf

функция

удалить

int remove (const char * filename);

Удалить файл

Удаляет файл, имя которого указано в filename.

Это операция, выполняемая непосредственно над файлом, идентифицированным его *именем*файла; никакие потоки не участвуют в операции.

Должен быть обеспечен надлежащий доступ к файлам.

Параметры

имя файла

Строка С, содержащая имя удаляемого файла.

Его значение должно соответствовать спецификациям имени файла рабочей среды и может включать путь (если поддерживается системой).

Возвращаемое значение

Если файл успешно удален, возвращается нулевое значение.

При сбое возвращается ненулевое значение.

В большинстве реализаций библиотек переменная еггпо также устанавливается в системный код ошибки при сбое.

Пример

```
1 /* remove example: remove myfile.txt */
2 #include <stdio.h>
3
4 int main ()
5 {
6 if( remove( "myfile.txt" ) != 0 )
7 perror( "Error deleting file" );
8 else
9 puts( "File successfully deleted" );
10 return 0;
11 }
```

Если файл myfile.txt существует до выполнения, и программа имеет доступ на запись к нему, файл будет удален, и это сообщение будет записано в stdout:

File successfully deleted

В противном случае в stderr будет записано сообщение, подобное этому:

Error deleting file: No such file or directory

См. Также

Переименовать файл (функцию)

<cstdio>

удалить ссылку-С++

vsscanf
objects:
stderr
stdin
stdout
types:
FILE
fpos_t
size_t
macro constants:
BUFSIZ
EOF
FILENAME_MAX
FOPEN_MAX
L_tmpnam
NULL
TMP_MAX

Home page | Privacy policy © cplusplus.com, 2000-2021 - All rights reserved - v3.2 Spotted an error? contact us