acm.mipt.ru

олимпиады по программированию на Физтехе

```
Поиск
Раздел «Язык Си» . CoffeStringG:
                                                                                     Поиск
                                                                            Раздел «Язык
   • Чтение картинки
                                                                            Си»
                                                                             Главная
Чтение картинки
                                                                             Зачем учить С?
                                                                             Определения
 #include <stdio.h>
                                                                             Инструменты:
 #include <stdlib.h>
                                                                               Поиск
 #include <errno.h>
                                                                               Изменения
#include <string.h>
                                                                               Index
                                                                               Статистика
 typedef struct
                                                                           Разделы
                                                                             Информация
    char * pole;
                                                                             Алгоритмы
    int m, n;
                                                                             Язык Си
 }Pict;
                                                                             Язык Rubv
                                                                             Язык
 void getPict(Pict * kartinka, FILE * fl){
      fscanf(fl, "%d%d", &(kartinka->m), &(kartinka->n));
printf("%d %d\n", kartinka->m, kartinka->n);
                                                                             Ассемблера
                                                                             El Judge
                                                                             Парадигмы
      char buf[100] = \{0\}, * p = 0;
                                                                             Образование
       kartinka.pole = calloc( kartinka->m * kartinka->n, sizeof(cha
                                                                             Сети
       p = kartinka.pole;
                                                                             Objective C
    for (i = 0; i < kartinka->n; i++)
                                                                            Logon>>
       fscanf(fl, "%s", p);
       p += kartinka->m;
    }
    p = kartinka->pole;
    for( i = 0 ; i < kartinka->n; i++)
       printf("%d %s\n", i + 1, p);
       p += kartinka->m;
    }
};
int main(int argc, char ** argv)
    Pict kartinka={0};
    int i = 0;
    if (argc < 1)
       exit(1);
    FILE * fl;
    fl = fopen(argv[1], "r");
    if (errno )
          perror("Увы!\n");
          exit(1);
    }
    getPict(&kartinka, fl);
    fclose(fl);
    return 0;
}
-- TatyanaOvsyannikova2011 - 02 Mar 2020
(c) Материалы раздела "Язык Си" публикуются под лиценцией GNU Free
Documentation License.
```