

[Показать меню раздела](#)

Официальная документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex)

Копия с pmwiki.org

Начала создания и редактирования страниц

- Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing) – Примеры основных способов разметки
- Создание новых страниц (/PmWikiRu/CreatingNewPages) – Как добавлять страницы на сайт
- Ссылки (/PmWikiRu/Links) – Как делать ссылки на другие страницы сайта или другие сайты
- Иллюстрации (/PmWikiRu/Images) – Размещение изображений на странице
- Правила разметки текста (/PmWikiRu/TextFormattingRules) – Большой список возможностей разметки

Вспомогательные главы по редактированию

- Закачка файлов (/PmWikiRu/Uploads) – Как закачивать свои файлы
- Таблицы (/PmWikiRu/Tables) – Как пользоваться обычной разметкой таблиц
- Директивы таблиц (/PmWikiRu/TableDirectives) – Более развитый способ описания таблиц
- ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) – Изменение цвета и других CSS атрибутов текста
 - **Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples)** – Дополнительная демонстрация стилей
- Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) – Установка заголовков, описаний, пр..., и показ разных элементов
- Вставка других страниц (/PmWikiRu/IncludeOtherPages) – Вставка содержимого других страниц. Составные страницы
- InterMap ссылки (/PmWikiRu/InterMap) – Система для ссылок между сайтами (часто между разными Wiki).
- Условная разметка (/PmWikiRu/ConditionalMarkup) – Использование директивы для включения или исключения частей страницы
- Списки страниц (/PmWikiRu/PageLists) – Получение списков страниц пользуясь (:pagelist:) и (:searchresults:)
- Переменные страницы (/PmWikiRu/PageVariables) – Переменные используемые при разметке
- Главный индекс разметки (/PmWikiRu/MarkupMasterIndex) – Всё что вы хотели знать про разметку, но побоялись спросить.
- Удаление страниц (/PmWikiRu/DeletingPages) – Как удалять страницы на сайте
- Одновременное редактирование (/PmWikiRu/SimultaneousEdits) – Обработка попыток отредактировать страницу несколькими людьми одновременно

Организация и Защита страниц

- Устройство Wiki (/PmWikiRu/WikiStructure) – Некоторые возможности организации страниц на сайте
 - ВикиСлово (/PmWikiRu/WikiWord) – именование страниц
 - Вики страница (/PmWikiRu/WikiPage) – содержимое страниц
 - Вики группа (/PmWikiRu/WikiGroup) – организация страниц в группы
 - ВикиТропы (/PmWikiRu/WikiTrails) – создание цепочек страниц
 - Категории (/PmWikiRu/Categories) – организация страниц по категориям
- Заголовок Группы (/PmWikiRu/GroupHeaders) – одинаковые начала и завершения всех страниц группы (/PmWikiRu/WikiGroup)
- История страницы (/PmWikiRu/PageHistory) – просмотр/восстановление предыдущих версий страниц
- Пароли (/PmWikiRu/Passwords) – защита паролем страниц и групп

Администрирование PmWiki

- Установка (/PmWikiRu/Installation) – Как скачать и установить PmWiki
- Начальная настройка (/PmWikiRu/InitialSetupTasks) – Первые шаги после установки
- Местная подстройка (/PmWikiRu/LocalCustomizations) – Подгонка установленного
- Внешность (/PmWikiRu/Skins) – Изменение внешности сайта
- Обновление (/PmWikiRu/Upgrades) – Обновить ваш сайт до новой версии PmWiki
- Резервное копирование (/PmWikiRu/BackupAndRestore) – Быть готовым к восстановлению после аварий

- Настройка отдельных групп (/PmWikiRu/PerGroupCustomizations)
- Администрирование паролей (/PmWikiRu/PasswordsAdmin) – Наложение паролей на страницы, группы и весь сайт
- AuthUser (/PmWikiRu/AuthUser) - Система авторизации основанная на идентификации (имена пользователей и группы авторизации)
- Управление загрузками (/PmWikiRu/UploadsAdmin) – Настройка сайта на закачивание файлов
- Интернационализация (/PmWikiRu/Internationalizations) – Перевод вики на другие языки
- ВикиФермы (/PmWikiRu/WikiFarms) – Запуск нескольких сайтов используя одну копию PmWiki
- Собственный InterMap (/PmWikiRu/CustomInterMap) – Стандартные InterMap ссылки и как создавать другие
- CustomMarkup – Создание индивидуальных способов разметки
- Собственные ВикиСтили (/PmWikiRu/CustomWikiStyles) – Предопределённые стили и как добавлять новые
- Доступные операции (/PmWikiRu/AvailableActions) – Список описаний операций ?action=XXXX
- Troubleshooting – Советы по установке
- MailPosts – Отправка сообщений при изменении страниц (Смотри также WebFeeds)
- WebFeeds – Обеспечение новостных лент RSS, Atom и Dublin Core.
- Подсчёт ссылок (/PmWikiRu/RefCount) – Поиск осиротевших и потерянных страниц
- UrlApprovals – Препятствование ссылочному спаму с помощью *urlapprove.php*
- Переменные (/PmWikiRu/Variables) – Переменные доступные для локальных подстроек
- Функции (/PmWikiRu/Functions) – Как работают некоторые функции *pmwiki.php*
- Формат файла страницы (/PmWikiRu/PageFileFormat) – Создание Wiki страниц в других редакторах и загрузка на PmWiki

0 PmWiki

- Audiences (/PmWikiRu/Audiences) – Комментарии Патрика Мичада касательно "публики" для которой и сделана PmWiki
- Помощники (/PmWikiRu/Contributors) – Участники разработки и исправлений PmWiki
- MailingLists – Доступные списки почтовых обсуждений и их архивы
- Философия (/PmWikiRu/PmWikiPhilosophy) – Несколько принципов для дизайна и исполнения PmWiki
- Заметки о дизайне (/PmWikiRu/DesignNotes) – Некоторые замечания по особенностям дизайна PmWiki
- О нас пишут (/PmWikiRu/References) – Ссылки на материалы упоминающие PmWiki
- Глоссарий (/PmWikiRu/Glossary) – Определения некоторых терминов связанных с PmWiki

🏠 (<https://www.pmwiki.ru>) / PmWikiRu (/PmWikiRu/PmWikiRu)
 / Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples)

Примеры стилизации

📅 2006-03-16

Для большей выразительности текст в PmWiki можно расцвечивать и видоизменять с помощью ВикиСтилей (/PmWikiRu/WikiStyles).

Стиль записываемый между парой знаков процента меняет последующий текст. Пример:

Эта страница документации [взята с pmwiki.org](#) .
 Чтобы улучшить перевод, отредактируйте оригинал на [pmwiki.org](#).
 Изменения со временем появятся здесь.

Кстати, в [песочнице pmwiki.org](#) можно экспериментировать.

Этот текст %color=red% красный, %color=blue% синий, %% и обычный (чёрный).

Этот текст красный, синий, и обычный (чёрный).

Большинство доступных стилей первоначально перенесено из HTML и CSS. В дополнение, для краткости записи автору можно определять свои собственные стили пользуясь свойством define=. Назовём их *сокращения*. Например, для определения стиля %red% надо сделать следующее:

```
%color=red define=mystyle%
```

В этом предложении %mystyle% красный текст оформлен с помощью новоиспечённого сокращения.

В этом предложении красный текст оформлен с помощью новоиспечённого сокращения.

Такие сокращения могут совмещаться с другими стилями, включая и сокращения тоже:

```
%color=red define=lovelyred%
%bgcolor=yellow define=likegrapefruit%
```

%red% Этот текст красный, %red bgcolor=#ccc% красный на сером фоне и %lovelyred likegrapefruit% красный на жёлтом фоне.

Этот текст красный, красный на сером фоне и красный на жёлтом фоне.

Но это всё то же, что и было возможно в PmWiki 1.0. А вот PmWiki 2.0 способна пользоваться свойством `apply=` стилизовать целый блок. Применяя `apply=block` в ВикиСтиле вы указываете что стиль воздействует на блок в целом, нежели просто на последующий текст:

Это весь блок `%apply=block bgcolor=yellow%` с жёлтым фоном, даже если ВикиСтиль встретился посреди строки. `%bgcolor=pink%` Другой строковый (неблочный) ВикиСтиль действует на часть строки `%%` по прежнему.

Это весь блок с жёлтым фоном, даже если ВикиСтиль встретился посреди строки. Другой строковый (неблочный) ВикиСтиль действует на часть строки по прежнему.

Это значит, что теперь можно делать выравнивание вправо и по центру.

`%block text-align=right%` Этот параграф выравнен по правому краю.

`%block text-align=center%` А этот расположен выравнивается по центру.

Этот параграф выравнен по правому краю.

А этот расположен выравнивается по центру.

В действительности для этого уже предопределены сокращения `%right%` и `%center%`, так что всё можно было бы сделать проще:

`%right%` Выравнено вправо.

`%center%` Отцентрировано.

Выравнено вправо.

Отцентрировано.

Авторам позволено определять свои собственные стили:

```
%block bgcolor=#fdf define=Pm%
%center bgcolor=#dfd border='3px dotted green' define=goofy%
%right bgcolor=#ffffcc border='1px dotted red' padding=5px define=rediguana%
%define=strike text-decoration=line-through%

%Pm% Текст на светло-сиреневом фоне - это комментарий "Pm".

%goofy% Здесь пачкотня от Гуффи.

%rediguana% Тыр-пыр-быр редигваны!

%goofy%Привет, я %strike%огорчён%% %strike%раздавлен%% счастлив с вами встретиться
я.
```

Текст на светло-сиреневом фоне - это комментарий "Pm".

Здесь пачкотня от Гуффи.

Тыр-пыр-быр редигваны!

Привет, я ~~огорчён~~ ~~раздавлен~~ счастлив с вами встретиться.

Стили можно применять к большинству видов блоков:

```
* %block bgcolor=yellow% Здесь строка списка
* А здесь другая строка списка

* Вот ещё список

# Новый список
  • Здесь строка списка
  • А здесь другая строка списка

  • Вот ещё список

1. Новый список
```

В частности, это означает что пронумерованные списки теперь можно стилизовать пользуясь предопределёнными стилями для блоков – %ROMAN%, %roman%, %ALPHA% и %alpha%. Одно из этих сокращений помещается в первой строке списка (вы можете доработать набор стилей пронумерованных списков):

```
# %ROMAN% Корневой уровень
## %ALPHA% второй-уровень
## второй-уровень
## второй-уровень
### третий-уровень
### третий-уровень
## второй-уровень
### третий-уровень
#### %alpha% четвёртый-уровень
##### %roman% пятый-уровень
##### пятый-уровень
#### четвёртый-уровень
# Корневой уровень
# Корневой уровень
```

I. Корневой уровень

A. второй-уровень

B. второй-уровень

C. второй-уровень

1. третий-уровень

2. третий-уровень

D. второй-уровень

1. третий-уровень

a. четвёртый-уровень

i. пятый-уровень

ii. пятый-уровень

b. четвёртый-уровень

II. Корневой уровень

III. Корневой уровень

ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) можно совмещать с CSS (каскадными списками стилей) что бы сделать подобную нумерацию автоматически – смотри Cookbook:OutlineLists [↗](#).

Вопросы и Ответы

Как мне сделать блок преформатированного текста с окрашенным фоном и рамкой?

Сделайте что-то вроде этого:

```
%block bgcolor=#f0f9ff border='1px solid gray' padding=5px%[@
ip access-list extended example-acl
remark ** это пример acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any
@]
```

```
ip access-list extended example-acl
remark ** это пример acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any
```

<< ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) | Документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex) | Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) >>

Перевод страницы PmWiki.WikiStyleExamples -
Оригинал перевода PmWikiRu.WikiStyleExamples -
Ссылаются (/PmWikiRu/A?action=search&q=link=PmWikiRu.WikiStyleExamples&fmt=title)

PmWikiRu.WikiStyleExamples (/PmWikiRu/WikiStyleExamples): редакция от 2011-09-10, 22:48

PmWiki.WikiStyleExamples (/PmWiki/WikiStyleExamples): редакция от 2019-08-30, 14:38



(<https://www.liveinternet.ru/click>) Powered by Ph&Ph (<https://www.ph-ph.ru/>)
авторизация (/PmWikiRu/WikiStyleExamples?action=login)

Работает на pmwiki-2.2.138
(<https://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ChangeLog>) сборка pmwiki.ru (<https://www.pmwiki.ru/Rext/Rext>).