

[Показать меню раздела](#)

Официальная документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex)

Копия с pmwiki.org

Начала создания и редактирования страниц

- Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing) – Примеры основных способов разметки
- Создание новых страниц (/PmWikiRu/CreatingNewPages) – Как добавлять страницы на сайт
- Ссылки (/PmWikiRu/Links) – Как делать ссылки на другие страницы сайта или другие сайты
- Иллюстрации (/PmWikiRu/Images) – Размещение изображений на странице
- Правила разметки текста (/PmWikiRu/TextFormattingRules) – Большой список возможностей разметки

Вспомогательные главы по редактированию

- Закачка файлов (/PmWikiRu/Uploads) – Как закачивать свои файлы
- Таблицы (/PmWikiRu/Tables) – Как пользоваться обычной разметкой таблиц
- Директивы таблиц (/PmWikiRu/TableDirectives) – Более развитый способ описания таблиц
- ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) – Изменение цвета и других CSS атрибутов текста
 - Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples) – Дополнительная демонстрация стилей
- Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) – Установка заголовков, описаний, пр..., и показ разных элементов
- Вставка других страниц (/PmWikiRu/IncludeOtherPages) – Вставка содержимого других страниц. Составные страницы
- InterMap ссылки (/PmWikiRu/InterMap) – Система для ссылок между сайтами (часто между разными Wiki).
- Условная разметка (/PmWikiRu/ConditionalMarkup) – Использование директивы для включения или исключения частей страницы
- Списки страниц (/PmWikiRu/PageLists) – Получение списков страниц пользуясь (:pagelist:) и (:searchresults:)
- Переменные страницы (/PmWikiRu/PageVariables) – Переменные используемые при разметке
- Главный индекс разметки (/PmWikiRu/MarkupMasterIndex) – Всё что вы хотели знать про разметку, но побоялись спросить.
- Удаление страниц (/PmWikiRu/DeletingPages) – Как удалять страницы на сайте
- Одновременное редактирование (/PmWikiRu/SimultaneousEdits) – Обработка попыток отредактировать страницу несколькими людьми одновременно

Организация и Защита страниц

- Устройство Wiki (/PmWikiRu/WikiStructure) – Некоторые возможности организации страниц на сайте
 - ВикиСлово (/PmWikiRu/WikiWord) – именование страниц
 - Вики страница (/PmWikiRu/WikiPage) – содержимое страниц
 - Вики группа (/PmWikiRu/WikiGroup) – организация страниц в группы
 - ВикиТропы (/PmWikiRu/WikiTrails) – создание цепочек страниц
 - Категории (/PmWikiRu/Categories) – организация страниц по категориям
- Заголовок Группы (/PmWikiRu/GroupHeaders) – одинаковые начала и завершения всех страниц группы (/PmWikiRu/WikiGroup)
- История страницы (/PmWikiRu/PageHistory) – просмотр/восстановление предыдущих версий страниц
- Пароли (/PmWikiRu/Passwords) – защита паролем страниц и групп

Администрирование PmWiki

- Установка (/PmWikiRu/Installation) – Как скачать и установить PmWiki
- Начальная настройка (/PmWikiRu/InitialSetupTasks) – Первые шаги после установки
- Местная подстройка (/PmWikiRu/LocalCustomizations) – Подгонка установленного
- Внешность (/PmWikiRu/Skins) – Изменение внешности сайта
- Обновление (/PmWikiRu/Upgrades) – Обновить ваш сайт до новой версии PmWiki
- Резервное копирование (/PmWikiRu/BackupAndRestore) – Быть готовым к восстановлению после аварий

- [Настройка отдельных групп \(/PmWikiRu/PerGroupCustomizations\)](#)
- [Администрирование паролей \(/PmWikiRu/PasswordsAdmin\)](#) – Наложение паролей на страницы, группы и весь сайт
- [AuthUser \(/PmWikiRu/AuthUser\)](#) - Система авторизации основаная на идентификации (имена пользователей и группы авторизации)
- [Управление заками \(/PmWikiRu/UploadsAdmin\)](#) – Настройка сайта на закачивание файлов
- [Интернационализация \(/PmWikiRu/Internationalizations\)](#) – Перевод вики на другие языки
- [ВикиФермы \(/PmWikiRu/WikiFarms\)](#) – Запуск нескольких сайтов используя одну копию PmWiki
- [Собственный InterMap \(/PmWikiRu/CustomInterMap\)](#) – Стандартные InterMap ссылки и как создавать другие
- [CustomMarkup](#) – Создание индивидуальных способов разметки
- [Собственные ВикиСтили \(/PmWikiRu/CustomWikiStyles\)](#) – Предопределённые стили и как добавлять новые
- [Доступные операции \(/PmWikiRu/AvailableActions\)](#) – Список описаний операций `?action=XXXX`
- [Troubleshooting](#) – Советы по установке
- [MailPosts](#) – Отправка сообщений при изменении страниц (Смотри также [WebFeeds](#))
- [WebFeeds](#) – Обеспечение новостных лент RSS, Atom и Dublin Core.
- [Подсчёт ссылок \(/PmWikiRu/RefCount\)](#) – Поиск осиротевших и потерянных страниц
- [UrlApprovals](#) – Препятствование ссылочному спаму с помощью `urlapprove.php`
- [Переменные \(/PmWikiRu/Variables\)](#) – Переменные доступные для локальных подстроек
- [Функции \(/PmWikiRu/Functions\)](#) – Как работают некоторые функции `pmwiki.php`
- [Формат файла страницы \(/PmWikiRu/PageFileFormat\)](#) – Создание Wiki страниц в других редакторах и загрузка на PmWiki

0 PmWiki

- [Audiences \(/PmWikiRu/Audiences\)](#) – Комментарии Патрика Мичада касательно "публики" для которой и сделана PmWiki
- [Помощники \(/PmWikiRu/Contributors\)](#) – Участники разработки и исправлений PmWiki
- [MailingLists](#) – Доступные списки почтовых обсуждений и их архивы
- [Философия \(/PmWikiRu/PmWikiPhilosophy\)](#) – Несколько принципов для дизайна и исполнения PmWiki
- [Заметки о дизайне \(/PmWikiRu/DesignNotes\)](#) – Некоторые замечания по особенностям дизайна PmWiki
- [О нас пишут \(/PmWikiRu/References\)](#) – Ссылки на материалы упоминающие PmWiki
- [Глоссарий \(/PmWikiRu/Glossary\)](#) – Определения некоторых терминов связанных с PmWiki

[🏠](#) (<https://www.pmwiki.ru>) / [PmWikiRu \(/PmWikiRu/PmWikiRu\)](#) / [ВикиСтили \(/PmWikiRu/WikiStyles\)](#)


ВикиСтили


📅 2006-03-16

авторам (основы)

Содержание [скрыть]

Основы стилей
Область действия
Атрибуты викистилей
Применение викистилей к блокам
Включение стилей
Собственные сокращения стилей
Предопределённые сокращения стилей
Примеры
Известные проблемы
Также смотри

Эта страница документации [взята с pmwiki.org](#)  .
Чтобы улучшить перевод, отредактируйте оригинал на [pmwiki.org](#).
Изменения со временем появятся здесь.

Кстати, [в песочнице pmwiki.org](#)  можно экспериментировать.

Основы стилей

ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) позволяют авторам изменять цвет и другие параметры оформления содержимого страниц. Викистили пишутся между знаками процента, как например `%red%` или `%bgcolor=blue%` .

Чаще всего викистили применяют для изменения параметров текста, таких как цвет, фон и шрифт. В PmWiki определено несколько стилей для изменения цвета текста: %white%, %yellow% , %silver%, %gray%, %green%, %purple%, %red%, %blue%, %maroon%, %navy% и %black%.

```
В вазе лежали %red% яблоки, %blue% голубика, %purple% баклажаны, %green% зелень %%
и прочее.
```

```
В вазе лежали яблоки, голубика, баклажаны, зелень и прочее.
```

Для задания своего цвета используйте викистиль %color=...%. (Примечание: Чтобы избежать срабатывания WikiWord (/PmWikiRu/WikiWord) для RGB цвета (#rrggbb) всегда необходимо применять строчные буквы)

```
Мне бы тоже хотелось поесть %color=#ff7f00%мандаринов%!
```

```
Мне бы тоже хотелось поесть мандаринов!
```

Для изменения цвета фона используется %bgcolor=...%.

```
В этом предложении текст %bgcolor=green yellow% жёлтого цвета на зелёном фоне.
```

```
В этом предложении текст жёлтого цвета на зелёном фоне.
```

Смотри PmWiki:WikiStyleColors  для большего числа примеров цветов.

Область действия

Викистили также могут указывать *область действия*. Когда она не указана - викистиль действует на текст до следующего викистиля или до конца параграфа. Заданая явно область действия может быть целым параграфом (%p ...%), всем списком (%list ...%), элементом списка (%item ...%) или любым *блоком* (%block ...%).

```
%p bgcolor=#ffeeee% Викистиль в начале этой строки воздействует на весь параграф,
даже если он %blue% содержит другой стиль %% посреди него самого.
```

```
Викистиль в начале этой строки воздействует на весь параграф, даже если он содержит другой
стиль посреди него самого.
```

Модуль >>style<< используется для стилизации большого набора элементов. Её действие продолжается до того пока не встретится >><<.

```
>>blue font-style=italic bgcolor=#ffffcc<<
```

```
Всё после предыдущей строки стилизовано под синий курсив
```

```
Включая
```

```
    преформатированный текст
```

```
* списки
```

```
-> строки с отступом
```

```
>><<
```

Всё после предыдущей строки стилизовано под синий курсив

Включая

преформатированный текст


- списки

строки с отступом

Атрибуты викистилей

Атрибуты работающие в определениях викистилей:

----- CSS -----		--HTML--
color	bgcolor	class
background-color	margin	id
text-align	padding	hspace
text-decoration	border	vspace
font-size	float	target
font-family	list-style	rel
font-weight	width*	accesskey
font-style	height*	value
Специальные: define, apply		

Атрибуты в первых двух колонках соответствуют одноимённым свойствам *cascading style sheet*  (CSS). Атрибуты последней колонки действуют только на определённые элементы:

- class= и id= назначают HTML элементу CSS класс или идентификатор
- target=name открывает последующие ссылки в окне броузера с именем "name"
- rel=name для ссылки указывает родство с указываемым документом
- accesskey=x назначает 'x' на роль горячей клавиши для последующей ссылки
- value=9 устанавливает номер текущего элемента нумерованого списка

* Атрибуты width и height помечены звёздочкой потому что для тэга они работают по особому. Т.е. если их использовать отдельно от других атрибутов (между процентами), тогда они устанавливают ширину('width=') и высоту('height=') для любого последующего тэга . В ином случае, они определяют (ширину)'width:' и (высоту)'height:' элементов через CSS.

Применение викистилей к блокам

Обычно стиль воздействует только на фрагмент текста (в строке), но атрибут *apply=* позволяет стилю воздействовать на что-то большее. Предопределённые значения *apply=* такие:

apply=img	стиль воздействует на все последующие изображения	
apply=p	стиль воздействует на текущий параграф	*
apply=pre	стиль воздействует на текущий преформатированный текст	
apply=list	стиль воздействует на текущий список	*

apply=item	стиль воздействует на текущий элемент списка	*
apply=div	стиль воздействует на текущий сегмент(div)	
apply=block	стиль воздействует на текущий блок (параграф, список, элемент списка, заголовок или сегмент(div))	*

Строки помеченные звёздочкой обладают уже определёнными сокращениями стилей, какими как %p color=blue% - тоже самое что и %apply=p color=blue% и %list ROMAN% тоже что и %apply=list list-style=upper-roman%.

Некоторые сокращения стилей также применяют *apply*, соответственно %right% это сокращение для %text-align=right apply=block%.

Воздействие стиля имеет эффект только тогда, когда он расположен на первой строке блока. Другими словами, стиль в третьей строке параграфа не может изменить атрибуты параграфа.

здесь некий текст в параграфе и если мы попробуем %apply=p color=blue% изменить цвет параграфа по середине, то он не сработает потому что стиль поступил уже после того как параграф был начат.

здесь некий текст в параграфе и если мы попробуем изменить цвет параграфа по середине, то он не сработает потому что стиль поступил уже после того как параграф был начат.

Однако, этот %p color=red% параграф ''будет'' красным, потому что блок стиля указан в первой строке этого текста.

Однако, этот параграф *будет* красным, потому что блок стиля указан в первой строке этого текста.

- * Элемент списка
- * %list red% Упс, слишком поздно воздействовать на список!
 - Элемент списка
 - Упс, слишком поздно воздействовать на список!

Включение стилей

Стили не описанные выше могут быть разрешены администратором путём изменения файла local/config.php. К примеру, для разрешения атрибута стиля "line-height" добавьте в указанный файл следующую строчку:

```
$WikiStyleCSS[] = 'line-height';
```

Собственные сокращения стилей

Атрибут `define=` применяется для назначения сокращённого имени любому определению викистиля. Это сокращение можно будет применить в других определениях стилей.

```
%define=box block bgcolor=#dddddff border="2px dotted blue"%
```

```
%box% [@
$ echo "Привет всем"
Привет всем
$ exit
@]
```

```
%box font-weight=bold color=green% [@
$ echo "Я сказал - ПРИВЕТ!"
@]
```

```
$ echo "Привет всем"
Привет всем
$ exit
```


```
$ echo "Я сказал - ПРИВЕТ!"
```

Совет: Общие определения стилей довольно часто помещают на заглавные страницы групп (/PmWikiRu/GroupHeaders), так что они могут использоваться сразу по всей группе. Или стили могут предопределены администратором (/PmWikiRu/WikiAdministrator) для всего сайта в качестве местных подстроек (/PmWikiRu/LocalCustomizations). (смотри Собственные ВикиСтили (/PmWikiRu/CustomWikiStyles)).

Совет: Собственным стилям можно назначать осмысленные имена. К примеру, если все предупреждения обозначаются зелёным цветом, то определите стиль *warn*(warning->внимание) через `%define=warn green%`, и пользуйтесь им вместо `%green%`. Тогда, если позднее вы захотите изменить оформление предупреждений, то значительно проще изменить одно определение, чем заменять все `%green%`.

Предопределённые сокращения стилей

PmWiki определяет ряд сокращений стилей:

- Цвета текста: `black`, `white`, `red`, `yellow`, `blue`, `gray`, `silver`, `maroon`, `green`, `navy`, `purple` (сокращение для `%color=...`)
- Выравнивание: `%center%` (центр) и `%right%` (справа)
- Изображения и фрагменты
 - Фрагмент справа или слева: `%rfloat%` (справа) и `%lfloat%` (слева)
 - Фрагмент в рамке: `%frame%`, `%rframe%` (слева) и `%lframe%` (справа)
 - Уменьшить до миниатюры: `%thumb%`
- Открывать ссылки в новом окне: `%newwin%` (сокращение для `%target=_blank%`)
- Комментарии: `%comment%` (сокращение для `%display=none%`)
- Пронумерованные списки: `%decimal%` (числами), `%roman%` (прописными римскими числами), `%ROMAN%` (заглавными римскими числами), `%alpha%` (прописными алфавитными заглавными), `%ALPHA%` (заглавными алфавитными заглавными) (ещё смотри Cookbook:OutlineLists )

Примеры

Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples) содержит ряд примеров использования стилей на страницах.



Известные проблемы

- Проценты в определении стилей (вроде: %block width=50% %) надо использовать "pct" вместо "%".

Также смотри

Собственные ВикиСтили (/PmWikiRu/CustomWikiStyles)

<< Директивы таблиц (/PmWikiRu/TableDirectives) | Документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex) | Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples) >>

Перевод страницы PmWiki.WikiStyles  -
Оригинал перевода PmWikiRu.WikiStyles  -
Ссылаются (/PmWikiRu/A?action=search&q=link=PmWikiRu.WikiStyles&fmt=title)

PmWikiRu.WikiStyles (/PmWikiRu/WikiStyles): редакция от 2011-09-10, 22:48

PmWiki.WikiStyles (/PmWiki/WikiStyles): редакция от 2020-06-17, 11:02



(https://www.liveinternet.ru/click) Работает Powered by Ph&Ph (https://www.ph-ph.ru/) на авторизация (/PmWikiRu/WikiStyles?action=login) pmwiki-2.2.138 (https://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ChangeLog) сборка pmwiki.ru (https://www.pmwiki.ru/Rext/Rext).