ALT Linux Wiki

Nginx/php7-fpm

Содержание

Использование nginx и php7-fpm

Введение

Установка

Старт

Проверка

Ссылки

Использование nginx и php7-fpm

Введение

Помимо описанного <u>варианта с spawn-fcgi</u>, возможно применение в качестве стартера FastCGI-скриптов на PHP7 штатного php7-fpm — говорят, для развесистых инсталяций более гибок и удобен.

Установка

При развёртывании в контейнере $\underline{\text{OpenVZ}}$ обратите внимание на shmpages, иначе FPM может не стартовать:

```
vzctl set 101 --shmpages 256M --save
```

Устанавливаем пакеты (добавив и акселератор), можно сразу запускать FPM:

```
apt-get install nginx php7-fpm-fcgi php7-apcu
chkconfig php7-fpm on
service php7-fpm start
```

Конфигурируем виртуальный хост — например, создаём файл /etc/nginx/sites-available.d/www.example.com.conf:

```
server {
    listen *:80;
    server_name example.com www.example.com;

location / {
        root /srv/www/www.example.com;
}
```

Делаем симлинк для подключения сделанной конфигурации:

```
ln -s ../sites-available.d/www.example.com.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/
```

Старт

Запускаем (или reload'им уже запущенный) nginx:

```
chkconfig nginx on
service nginx start
```

Проверка

Всё, можно проверять:

```
mkdir -p /srv/www/www.example.com
echo '<?php phpinfo(); ?>' >> /srv/www/www.example.com/secr3t.php
```

И теперь идём по ссылке (разумеется, с исправленным доменом или подставленным IP): http://www.example.com/secr3t.php; если всё работает, не забываем убрать крайне полезный для потенциального атакующего файлик:

```
rm -f /srv/www/www.example.com/secr3t.php
```

Ссылки

Nginx/fcgiwrap

Содержание доступно по лицензии CC-BY-SA-3.0 (если не указано иное).

- Политика конфиденциальности
- O ALT Linux Wiki
- Отказ от ответственности