

65.3. Примеры команд управления службами, журнал в systemd

Обратите внимание, что команды **service** и **chkconfig** продолжают работать в мире **systemd** практически без изменений. Тем не менее, в этой таблице показано как выполнить те же действия с помощью встроенных утилит **systemctl**.

Таблица 65.1. Команды управления службами

Команды Sysvinit	Команды Systemd	Примечания
<code>service frobozz start</code>	<code>systemctl start frobozz.service</code>	Используется для запуска службы (не перезагружает постоянные)
<code>service frobozz stop</code>	<code>systemctl stop frobozz.service</code>	Используется для остановки службы (не перезагружает постоянные)
<code>service frobozz restart</code>	<code>systemctl restart frobozz.service</code>	Используется для остановки и последующего запуска службы
<code>service frobozz reload</code>	<code>systemctl reload frobozz.service</code>	Если поддерживается, перезагружает файлы конфигурации без прерывания незаконченных операций
<code>service frobozz condrestart</code>	<code>systemctl condrestart frobozz.service</code>	Перезапускает службу, если она уже работает
<code>service frobozz status</code>	<code>systemctl status frobozz.service</code>	Сообщает, запущена ли уже служба

Команды Sysvinit	Команды Systemd	Примечания
ls /etc/rc.d/init.d/	systemctl list-unit-files --type=service (preferred) ls /lib/systemd/system/*.service /etc/systemd/system/*.service	Используется для отображения списка служб, которые можно запустить или остановить. Используется для отображения списка всех служб.
chkconfig frobozz on	systemctl enable frobozz.service	Включает службу во время следующей перезагрузки, или любой другой триггер
chkconfig frobozz off	systemctl disable frobozz.service	Выключает службу во время следующей перезагрузки, или любой другой триггер
chkconfig frobozz	systemctl is-enabled frobozz.service	Используется для проверки, сконфигурирована ли служба для запуска в текущем окружении
chkconfig --list	systemctl list-unit-files --type=service(preferred) ls /etc/systemd/system/*.wants/	Выводит таблицу служб. В ней видно, на каких уровнях загрузки они (не)запускаются
chkconfig frobozz --list	ls /etc/systemd/system/*.wants/frobozz.service	Используется, для отображения на каких уровнях служба (не)запускается

Команды Sysvinit	Команды Systemd	Примечания
chkconfig frobozz --add	systemctl daemon- reload	Используется, когда вы создаете новую службу или модифицируете любую конфигурацию