Сообщить об ошибке.

хочу помочь ПРОЕКТУ

Модуль grp в Python, группы ОС Unix



odos-guard.net

РЕКЛАМА

Купите выделенный сервер с Anti-DDoS в ЦОД Tier III

4,9 🖈 Рейтинг организации 🥡

Узнать больше

Выгода до 600 000р. при

4,3 🛨 Рейтинг организации

покупке в лизинг!

Модуль grp в Python, группы ОС Unix

рупп Unix Igmachinery.ru

(i)

к базе данных групп Unix. Он доступен на всех версиях Unix.

тавляются как объект, похожий на <u>кортеж</u>, атрибуты которого соответствуют членам х в таблице ниже:

Фронтальные погрузчики в наличии		
с выгодой до 600 000 руб. при покупке в лизинг	Э	Смысл
Каталог техники	>	Название группы
Интернет-магазин запчастей	>	групповой зашифрованный пароль; Часто пустой
Контакты	>	Числовой идентификатор группы
Получить предложение		Все имена пользователей группы

Элемент кортежа gid - это <u>целое число</u>, имя и пароль - <u>строки</u>, а список членов - <u>список</u> строк.

Обратите внимание, что большинство пользователей явно не указаны в качестве членов группы, согласно <u>базе данных</u> паролей. Проверьте обе базы данных, чтобы получить полную информацию о членстве в группах. Также обратите внимание, что gr_name, начинающееся с '+' или '-', вероятно, будет YP/NIS ссылка и может быть недоступна через функции grp.getgrgid() или grp.getgrnam()

Если запрошенная запись не может быть найдена, то поднимается <u>исключение KeyError</u>.

Функции модуля.

grp.getgrgid(gid):

Функция grp.getgrgid() возвращает запись базы данных группы для заданного числового идентификатора gid группы.

grp.getgrnam(name):

Функция grp.getgrnam() возвращает запись базы данных группы для данного имени группы name.

grp.getgrall():

Функция grp.getgrall() возвращает <u>список</u> всех доступных записей групп в произвольном порядке.


Примеры:

```
>>> import grp
# список всех доступных записей групп
>>> list_grp = grp.getgrall()
>>> list_grp[-2:]
# [grp.struct_group(gr_name='minidlna',
                    gr_passwd='x',
#
                    gr_gid=130,
#
                    gr_mem=[]),
   grp.struct_group(gr_name='home',
#
                    gr_passwd='x',
                    gr_gid=1001,
   Вверх
                    gr_mem=[])]
```



(Внимание! При копировании материала ссылка на источник обязательна)

@docs_python_ru



DOCS-Python.ru[™], 2023 г.

igmacninery.ru

Вверх