

[КАК СТАТЬ АВТОРОМ](#)[Финальный питч-дек Битвы](#) [Какие события ждут нас в буд...](#)

0

Рейтинг

**Evrone**[Подписаться](#)**Evrone**

6 окт 2022 в 19:05

## Курс по Ruby+Rails. Часть 2. Объектно-ориентированное программирование



8 мин



4.1K

Блог компании Evrone, Ruby\*, Ruby on Rails\*

[Тutorial](#)

# Объектно-ориентированное программирование

evrone

→ ruby course

В этой лекции мы рассмотрим объектно-ориентированный стиль в Ruby: поговорим об объектах, классах и модулях, а также вспомним три принципа объектно-ориентированного программирования.



+4



21



2



Основные свойства Ruby как чистого ОО-языка таковы:

- Любая сущность – объект, исключений не существует.
- Примитивных типов не существует.
- Любая функция – это метод какого-либо объекта. Инфиксные операторы (например, `+`, `-`, `/`, `*`) – не исключение.
- Объекты взаимодействуют друг с другом, посылая и принимая сообщения, что приводит к вызову соответствующих методов и мутации состояния объекта.
- Поведение объектов может программно изменяться в их жизненном цикле.

## Объекты

Поговорим об объектах. Мы только что проговорили, что всё в Ruby является объектом. Например, число 42, которое вы видите – объект. Давайте это проверим. Вызовем какой-нибудь метод у этого числа. Допустим, метод `class`. И получим класс этого объекта:

```
pry(main)> 42
=> 42

pry(main)> 42.class
=> Integer
```

```
pry(main)> Integer.class  
=> Class
```

Попробуем посмотреть все доступные методы у объекта 42. Среди них увидим математические операторы, которые можем использовать:

```
pry(main)> 42.methods  
=> [  
  # ...  
  :%,  
  :&  
  :*,  
  :+,  
  :-,  
  :/,  
  # ...  
]  
  
pry(main)> 42.method(:+)  
=> #<Method: Integer#+(_)>
```

Давайте убедимся в том, что математические операции – это тоже методы. Умножим 2 на 2. Вот сокращённая форма записи, где мы опустили некоторые знаки. Эта упрощённая запись будет эквивалентна следующей: у объекта 2 вызывается метод «умножение», и в качестве аргумента передаётся двойка. Оба выражения вернут один и тот же результат:

```
pry(main)> 2 * 2  
=> 4  
pry(main)> 2.*(2)  
=> 4
```

У объекта есть внутреннее скрытое состояние и есть методы, с помощью которых он может взаимодействовать с внешним миром: показывать своё состояние или как-то его изменять.

## Классы

Теперь о классах. Объекты в Ruby – это *экземпляры*, каждый своего класса. Классы можно воспринимать как шаблоны, по которым создаются новые объекты.

Давайте создадим класс. Определим имя, опишем конструктор. Конструктор – это метод, который вызывается при создании нового экземпляра класса и выполняет первоначальную настройку состояния объекта. Опишем переменную экземпляра класса и зададим значение этой переменной. Опишем метод этого экземпляра класса. Создадим новый экземпляр класса и вызовем его метод:

```
class DeepThought
  def initialize
    @answer = 42
  end

  def answer_for(question)
    sleep 10

    puts "The Answer about life, universe and everything, including '#{question}' is #{@ans
  end
end

supercomputer = DeepThought.new
supercomputer.answer_for('To be or not to be?')

#> The Answer about life, universe and everything, including 'To be or not to be?' is 42
```

Прежде, чем продолжить, поговорим о собственном поведении класса. У класса есть методы, константы и переменные самого класса. Их мы можем использовать без создания нового экземпляра класса. Посмотрим на код: на второй строчке вы видите константу класса, на третьей – переменная класса. В конце класса находится конструкция `class << self`. Методы, которые описаны внутри этого блока, являются методами самого класса:

```
class DeepThought
  ANSWER = 42
  @@answer_template = 'Umm...'

  attr_reader :answer, :seconds_to_sleep

  def initialize(seconds_to_sleep)
    @answer = ANSWER
    @seconds_to_sleep = seconds_to_sleep
  end
```

```

def answer_for(question)
  sleep(seconds_to_sleep)

  puts expand_answer(question)
end

def expand_answer(question)
  "#{@@answer_template.gsub(/$q/, question)} #{answer}"
end

class << self
  def answer_template=(string)
    @@answer_template = string
  end
end
end

```

Обратите внимание на метод `answer_template`. В конце его имени стоит знак `=`. Он напрямую изменяет переменную класса. Такие методы называются *сеттерами*. Посмотрите на вызов метода `attr_reader`, – так создаются *геттеры*, – методы, возвращающие значения одноименных переменных экземпляра.

Мы можем обратиться к имени константы и получить её значение. Слева пишется название класса, потом двойное двоеточие и имя константы:

```

DeepThought::ANSWER
#> 42

```

Теперь снова создадим экземпляр класса и вызовем у него какой-нибудь метод. Затем у самого класса вызовем сеттер и изменим нужную нам переменную класса. После этого снова вызовем метод экземпляра. Мы получили новый результат, так как изменилось определённое свойство класса в целом:

```

supercomputer = DeepThought.new(10)
#> #<DeepThought:0x00007fece5c12418 @seconds_to_sleep=10>

supercomputer.answer_for('To be or not to be?')
#> Umm... 42

DeepThought.answer_template =

```

```
"The Answer about life, universe and everything, including $q is"
supercomputer.answer_for('To be or not to be?')
#> The Answer about life, universe and everything, including $q is 42
```

## Модули

Модули – Это особые объекты в Ruby. Они используются для группировки методов, констант, других классов и модулей. Модули также создают неймспейсы – пространства имён. Модули похожи на классы тем, что у них есть методы, константы, вложенные классы и модули. Но есть и отличие: их нельзя инстанцировать. Невозможно создать экземпляр модуля.

```
module SupercomputersPlanet
  PLANET = "Magrathea"

  class DeepThought
    # ...
  end

  def make_deep_thought
    puts "Making Deep Thought of #{PLANET}"
    DeepThought.new
  end
end
```

Посмотрим на примеры: мы можем получить список всех констант. Также можем попробовать создать экземпляр модуля, но в этом месте получим исключение. Можем попробовать прочитать константу, однако её нет в глобальной области видимости, константа описана только внутри модуля. Здесь же мы получим исключение. В конце мы явно указываем, к какому модулю хотим обратиться, и получаем нужное значение:

```
SupercomputersPlanet.class
#> Module

SupercomputersPlanet.constants
#> [:PLANET, :DeepThought]

SupercomputersPlanet.new
#> NoMethodError: undefined method `new' for SupercomputersPlanet:Module

PLANET
```

```
#> NameError: uninitialized constant PLANET
```

```
SupercomputersPlanet::PLANET
```

```
#> "Magrathea"
```

Теперь попробуем создать экземпляр класса, определённого внутри пространства имён нашего модуля. На первой строчке получаем исключение. Это произошло потому, что мы не указали, что хотим инстанцировать класс из конкретного `namespace` :

```
DeepThought.new
```

```
#> NameError: uninitialized constant DeepThought
```

```
SupercomputersPlanet::DeepThought.new
```

```
#> #<SupercomputersPlanet::DeepThought:0x00007fe16bae4490>
```

```
SupercomputersPlanet.make_deep_thought
```

```
#> NoMethodError: undefined method `make_deep_thought' for SupercomputersPlanet:Module
```

На второй строчке всё уже успешно. На третьей строчке мы попытаемся вызвать метод у этого модуля, но получим ошибку. Попробуем её исправить – опишем метод уровня класса внутри модуля. Теперь всё работает:

```
module SupercomputersPlanet
```

```
  PLANET = "Magrathea"
```

```
  class DeepThought
```

```
    # ...
```

```
  end
```

```
  def self.make_deep_thought
```

```
    puts "Making Deep Thought of #{PLANET}"
```

```
    DeepThought.new
```

```
  end
```

```
end
```

```
SupercomputersPlanet.make_deep_thought
```

```
#> Making Deep Thought of Magrathea
```

```
#> #<SupercomputersPlanet::DeepThought:0x00007fdc389159d0>
```

### 3 основных принципа объектно-ориентированного программирования: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.

**Начнём с инкапсуляции.** Инкапсуляция – это свойство объекта прятать своё состояние от внешнего мира. Напрямую с переменными класса или переменными экземпляра мы взаимодействовать не сможем. Для взаимодействия нужны методы. Они позволяют читать и изменять состояние класса. В Ruby существует инструмент, с помощью которого можно управлять доступом к методам. Делается это с помощью ключевых слов `private` и `protected`. `private` делает так, что методы могут вызываться только изнутри экземпляра класса. Попробуем на примере увидеть, как это работает. Создадим экземпляры и попробуем вызвать у них приватные метод. Получим исключения:

```
class DeepThought
  ANSWER = 42

  attr_reader :seconds_to_sleep
  private :seconds_to_sleep

  def initialize(seconds_to_sleep)
    @seconds_to_sleep = seconds_to_sleep
  end

  def answer_for(question)
    sleep(seconds_to_sleep)
    puts full_answer_text(question)
  end

  private

  def full_answer_text(question)
    <<~TXT.gsub(/\n/, ' ')
    The Answer about life, universe and everything,
    including '#{question}' is #{answer}"
    TXT
  end

  def answer
    ANSWER
  end
end

DeepThought.new(5).answer
#> NoMethodError: private method `answer' called ...

DeepThought.new(5).seconds_to_sleep
```



```
#> NoMethodError: private method `seconds_to_sleep' called ...

DeepThought.new(5).answer_for("Foo?")
#> The Answer about life, universe and everything, including 'Foo?' is 42"
```

Свойство методов `protected` используется довольно редко, и мы его сейчас рассматривать не будем.

**Второй принцип – наследование.** Это свойство класса повторять поведение и свойства родительского класса, который в этом случае называют суперклассом. Наследование появилось как инструмент уменьшения количества кода, чтобы можно было группировать некоторое общее для нескольких классов поведение и выносить его в отдельные суперклассы. Наследование позволяет создавать иерархию классов, в которой каждый из классов может быть либо суперклассом, то есть родителем, либо подклассом, то есть наследником.

Смотрим пример: создадим два класса, где второй будет потомком первого. Создадим экземпляры этого класса и попробуем вызвать оба метода: как метод родительского класса, так и метод самого класса:

```
class Animal
  def breathe
    puts "inhale and exhale"
  end
end

class Cat < Animal
  def speak
    puts "Meow"
  end
end

nyan = Cat.new
nyan.breathe
nyan.speak
```

Если вы повторите это самостоятельно, программа отработает корректно, и вы получите результат вызова методов предка и потомка в новой иерархии классов.

Отдельного упоминания заслуживает механизм «примесей». Он позволяет собирать нужное поведение не только в классах, но и в модулях, которые можно затем включать в нужные

нам классы. Определённые во включаемых модулях методы становятся методами экземпляра или класса в классе-«получателе»:

```
class LifeForm
  def breathe
    # all lifeforms breathe
  end
end

class Animal < LifeForm
  include AnimalCellsBiochemistry
  include AnimalGenetics
  include AnimalMetabolism
  include AnimalMotion
  include AnimalSounds
end

class Cat < Animal
  # это поведение – DSL из модуля AnimalSounds
  animal_sound "Meow"
end
```

Вернёмся к примеру с иерархией классов. У нас есть класс `Animal`, есть класс `Cat`, который является его наследником. Есть ещё класс японской кошки – наследник класса `Cat`:

```
class Animal
  def speak
    puts 'The animal sound'
  end
end

class Cat < Animal
  def speak
    puts 'The cat speaks:'
    super # super вызывает одноимённый метод родителя
  end
end

module JapaneseCatSpeak
  def speak
    puts 'Nyaaaaa!'
  end
end
```

```
end
end

class JapaneseCat < Cat
end

JapaneseCat.new.speak
#> The cat speaks:
# The animal sound
```

Создадим экземпляр японской кошки и вызовем у неё один единственный метод. Но сейчас кошка мяукает по-английски, а должна по-японски. Давайте это сделаем. Создадим отдельный модуль и «подмешаем» его в нужный класс с помощью ключевого слова `include`. Теперь наша кошка мяукает правильно:

```
class JapaneseCat < Cat
  include JapaneseCatSpeak

  def speak
    puts 'The cat speaks:'
    super # теперь родитель для этого метода – модуль JapaneseCatSpeak
  end
end

JapaneseCat.new.speak
#> The cat speaks:
# Nyaaaaa!
```

Посмотрим на механизм примесей модулей внимательней. Есть некоторый модуль, у которого определён метод, возвращающий массив. Подмешаем этот модуль в наш класс и попробуем вызвать этот метод на уровне класса. Получаем ошибку:

```
module CatsCommons
  def features
    %i[ears legs tail]
  end
end

class Cat
  include CatsCommons
end
```

```
Cat.features
#> NoMethodError: undefined method `features' for Cat:Class

Cat.new.features
#> [:ears, :legs, :tail]
```

Давайте попробуем создать экземпляр класса и вызовем метод на нём. Всё работает корректно. Однако изначально я хотел, чтобы метод вызывался на уровне класса. Исправим это поведение. Для этого используем ключевое слово `extend` :

```
class Cat
  extend CatsCommons
end

Cat.features
#> [:ears, :legs, :tail]
```

С его помощью мы подмешиваем содержимое модуля не в экземпляр класса, а в сам класс.

Механизм наследования и примесей в Ruby гибок и позволяет создавать большие приложения, но увеличивает сложность. В следующих лекциях мы познакомимся с композицией, которая уменьшает сложность, являясь альтернативной наследованию.

**И, наконец, третий принцип объектно-ориентированного программирования – полиморфизм.** Это способность одного и того же кода работать с разными типами данных.

В Ruby тождественны понятие "тип" и "поведение". За счёт динамической природы языка мы можем изменять экземпляр класса непосредственно. На примере у нас есть модуль и класс. Создадим экземпляр класса, опишем в модуле новый метод для него и подмешаем модуль непосредственно в экземпляр. Проверим – всё работает корректно:

```
module ExplicitCatThings
  def get_in_the_way
    "I'm on the laptop!"
  end
end

class Cat
  def speak
```

```
'Meow!'
end
end

cat = Cat.new
def cat.jump
  'Weeeee!!! Rumble-rumble!'
end
cat.extend ExplicitCatThings

cat.speak
#> "Meow!"
cat.jump
#> "Weeeee!!! Rumble-rumble!"
cat.get_in_the_way
#> "I'm on the laptop!"
```

Такой подход называется «monkey patching» – во время работы программы, после создания экземпляра мы меняем его поведение. Язык позволяет нам такую гибкость, но это считается не особенно хорошей практикой, поэтому старайтесь её избегать. Из-за «monkey patching» бывает сложно анализировать работу программы и отслеживать, где и как изменяются свойства классов и объектов.

Это был обзор основного стиля программирования в Ruby – объектно-ориентированного. Готовим для вас следующую лекцию, всего хорошего!

**Теги:** курсы по программированию, ruby, ruby on rails, обучение ruby

**Хабы:** [Блог компании Evrone](#), [Ruby](#), [Ruby on Rails](#)

**Evrone**

Компания

[Подписаться](#)[Сайт](#) [Сайт](#) [Сайт](#) [Сайт](#)**24**

Карма

**0**

Рейтинг

**Evrone** @Evrone

Пользователь

[Подписаться](#)

Комментарии 2

## Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ

**mr-pickles**

18 часов назад

### 16-, 8- и 4-битные форматы чисел с плавающей запятой



Средний



15 мин



6.8K



+68



89



28

**ru\_vds**

15 часов назад

### Искусство создания понятных графиков



Средний



7 мин



3.6K

Тutorial

Перевод



+38



79



2

**dlinyj**

20 часов назад

### Измерение скорости чтения-записи носителей с помощью утилиты dd



Средний



11 мин



4.1K

Кейс



+38



48



29

**SLY\_6**

10 часов назад

### Известная, но очень странная кошачья повадка: кошки, приносящие игрушку – это эволюционная загадка



5 мин



7.8K

[Перевод](#) +30 22 40**alizar**

19 часов назад

## Автономия разработчиков. Как устроены компании нового типа

 Простой 7 мин 4K[Мнение](#) +25 20 21**Petr0v1**

14 часов назад

## Марс всё ближе: несмотря на проблемы, запуск Starship можно считать успешным

 4 мин 4K +16 10 12**ne\_volkov**

19 часов назад

## Как в Ozon следят за чувствительной информацией в логах и при чем тут Толкиен?

 Простой 10 мин 3.2K[Кейс](#) +15 22 3**Doctor\_IT**

15 часов назад

## Сможет ли високосная минута решить проблему синхронизации часов?

 6 мин 2.8K +14 15 14**badcasedaily1**

12 часов назад

## Garbage Collection и JVM

 Простой 17 мин 2.2K[Обзор](#) +13 68 3

SLY\_6

16 часов назад

## Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

 8 мин 1.6K[Дайджест](#) +13 5 1[Показать еще](#)

### ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	evrone.ru
Дата регистрации	2 августа 2022
Дата основания	2008
Численность	101–200 человек
Местоположение	Россия

### БЛОГ НА ХАБРЕ

19 мая в 19:04

Курс по Ruby+Rails. Часть 8. Модели и первые шаги

 1.8K  0

25 апр в 14:29

Что нового в Proxmox 7.4

 6.9K  23



6 апр в 14:00

Как добавить сторонние драйверы в установочный образ VMware ESXi 8

4.9K 18

22 мар в 19:40

Курс по Ruby+Rails. Часть 7. Модели и ActiveRecord

2.6K 1

27 фев в 19:55

Подробный гайд по Docker на M1

13K 6

Ваш аккаунт

Разделы

Информация

Услуги

Профиль

Статьи

Устройство сайта

Корпоративный блог

Трекер

Новости

Для авторов

Медийная реклама

Диалоги

Хабы

Для компаний

Нативные проекты

Настройки

Компании

Документы

Образовательные

ППА

Авторы

Соглашение

программы

Песочница

Конфиденциальность

Стартапам

Спецпроекты



Настройка языка

Техническая поддержка