

[КАК СТАТЬ АВТОРОМ](#)[Финальный питч-дек Битвы](#) [Какие события ждут нас в буд...](#)0
Рейтинг**Evrone**[Подписаться](#)**Evrone**

7 ноя 2022 в 21:39

Курс по Ruby+Rails. Часть 6. Роутинг и RESTful Applications

🕒 15 мин 👁 2.2K

Блог компании Evrone, Ruby*, Ruby on Rails*

[Тutorial](#)

Роутинг и RESTfull Applications

evrone
→ ruby course

Сегодня мы поговорим о важнейшем элементе фреймворка Ruby on Rails – маршрутизации, а также посмотрим на принцип, вокруг которого она построена – архитектурный принцип REST.

Маршрутизация – это программное связывание элементов HTTP-запроса с конкретными элементами программного обеспечения сервера, которые выполняют этот запрос. Например,

в ответ на определенный глагол и путь запроса вызывается определенный метод (action) определенного контроллера, внутри которого производится обработка запроса.





Краткий обзор маршрутов

Чтобы понять это определение, необходимо вспомнить, из чего состоит стандартный HTTP-запрос. Вот его структура:

```
PATCH    http://    enterprise.ru /employees/42
| глагол | протокол | хост          | путь (маршрут) -> ...
```

Здесь мы видим обозначение протокола, по которому происходит запрос, обозначение хоста, то есть имя сервера, которому передаётся запрос, и далее через слэш маршрут. Именно маршрут разбирается сервером приложения, чтобы доставить запрос в требуемый обработчик. Дополнительно для определения обработчика запроса, то есть для маршрутизации, используется так называемый глагол – в нашем случае PATCH. Глаголы иногда называют методами. Глаголы – это часть HTTP-запроса, определяющая смысл действия, которое будет произведено: чтение, запись, удаление данных и т.д.

Давайте рассмотрим частные примеры подобных запросов, а также, как фреймворк Ruby on Rails будет воспринимать их. Для краткости сейчас мы опустим имя хоста и частные параметры запроса – работать будем только с путями.



+1



12



2

```
GET /employees
```

Этот запрос передаётся экшену `EmployeesController#index` для отображения списка сотрудников мероприятия – на структурном уровне это значит, что в классе `EmployeesController` Ruby on Rails находит для нас метод `index`.

Следующий пример:

```
POST /employees
```

Здесь мы видим глагол `POST` и тот же самый маршрут. Такой запрос Ruby on Rails передаст `EmployeesController`, но уже экшену `create`, чтобы создать запись о сотруднике.

Рассмотрим еще один пример:

```
PATCH /employees/42
```

Здесь маршрут тот же, однако после слэша указан целочисленный идентификатор. В таком виде Ruby on Rails воспримет запрос как параметр для экшена `edit` контроллера `EmployeesController`, чтобы редактировать запись о конкретном сотруднике.

Наконец, при помощи того же самого маршрута и глагола `DELETE` мы можем отправить серверу сообщение об удалении записи о конкретном сотруднике:

```
DELETE /employees/42
```

Как устроены маршруты?

Во-первых, вы видите описание некоторых ресурсов, в нашем случае – `employees`. То есть мы говорим о некоторых сущностях, называемых сотрудниками. Также мы говорим об идентификаторах конкретных сотрудников, а еще видим, что глагол формирует определенное представление, что предстоит сделать с конкретным ресурсом или совокупностью ресурсов.

Такой подход, иначе – архитектурный принцип расшифровки или интерпретации запроса, получил название REST. По принятому в разработке Ruby on Rails соглашению, а мы помним, что для нас соглашения важнее конфигурации, маршрутизация, то есть переправка запросов определенным экшенам в определенные контроллеры, происходит с соблюдением архитектурного стиля REST.

REST – это аббревиатура от **RE**presentational **S**tate **T**ransfer, архитектурный стиль, предназначенный для программирования взаимодействий клиента и сервиса по протоколу HTTP с передачей состояния по представлению. REST в общем случае ограничивает конструирование запросов и ответов определенными правилами. Эти правила делают систему взаимодействия клиент-сервис производительной, масштабируемой, простой, удобной для модификаций, переносимой, отслеживаемой и надежной.

Из чего «вырос» REST?

Теперь немного углубимся в архитектуру REST – подумаем, для чего она создавалась и что отражает.

В первую очередь, REST отвечает определенным требованиям, предпосылкам и обстоятельствам, в которых происходят HTTP-запросы. Например, в протоколе HTTP отсутствует состояние – то есть сервер не выполняет промежуточного хранения информации о статусе объектов между запросами. Разумеется, сервер хранит информацию в базе данных, но в ней хранится некоторая статичная информация о ресурсе между запросами, а вот состояния обработки и процесса трансформации объектов между запросами не сохраняются – это называется stateless-протокол.

Далее мы знаем, что в современном вебе необходимо кэшировать передаваемые данные. Запросы иногда достигают больших размеров, как и передаваемые данные (ими могут быть как текстовые файлы, так и графические, видеопотоки и множество иных разнообразных данных). Всё это необходимо предварительно буферизовать для быстрой выдачи клиентскому приложению. Кэширование – это сложная многоуровневая система, реализованная на базе разнородных сетей в интернете, и для нее важно иметь однородное представление о ресурсах.

Кроме всего прочего, мы знаем, что в мире множества существующих архитектурных решений сформировалась потребность на унификацию интерфейса HTTP-запросов. Например, в запросе желательно иметь однозначную идентификацию ресурса и действия с его участием. Важно иметь всю полноту данных для операций на конкретном ресурсе, а также – полноту метаданных, дополнительных данных о том, как необходимо осуществлять ответ на заданный запрос.

Представим, что нам необходимо сообщить удаленной стороне, что мы передаём или принимаем данные в формате HTML, XML, JSON. В REST мы работаем с понятием ресурса –

так что же такое ресурс? Это любой целостный объект для взаимодействия в веб-приложении. Иначе говоря, это совокупность данных о целом предмете взаимодействия.

В примерах вы видели слово `employees` – значит, мы взаимодействовали с ресурсом сотрудника – с множеством или с конкретным представителем, имеющим идентификатор 42. В архитектуре MVC ресурс определяется моделью данных, хранящейся в базе и трансформирующей в приложении, а также множеством операций, выполняемых в контроллере. Далее к совокупности операций, объектов, взаимодействующих с ресурсом, относятся `view`, то есть отображение моделей в нужном пользователю виде, и любые специальные объекты, реализующие бизнес-логику приложения.

Архитектурный стиль REST позволяет сильно упростить задачу компоновки и поддерживаемости кода сложного веб-приложения. Во фреймворке Ruby on Rails именно REST используется как основное, базовое соглашение для разбивки кода на соответствующие ресурсам группы моделей-view-контроллеров.

REST характеризуется тем, что определяет смысл составных частей запроса. Давайте еще раз вернёмся к схеме запроса, чтобы посмотреть, как он трактуется соглашением REST:

```
PATCH    http://    enterprise.ru /employees/42
| глагол | протокол | хост          | путь (маршрут) -> ...
```

Глагол запроса используется для того, чтобы однозначно определить метод взаимодействия с ресурсом. В данном случае нам необходимо изменить ресурс, поэтому мы используем глагол `PATCH`. Далее определяется протокол, по которому передаётся запрос. В нашем случае протокол `HTTP`. Затем появляется хост, то есть имя сервера, на котором выполнится запрос, и уже после – маршрут, то есть обозначение ресурса или ресурсов, с которыми мы взаимодействуем.

Разбираем механизмы маршрутизации в RoR на примерах

Теперь узнаем, с помощью каких механик эти маршруты, собранные в соответствии с REST-соглашением, переводятся в вызов конкретных методов и объектов.

Для разбора механик маршрутизации смоделируем студенческое приложение, иллюстрирующее работу в воображаемой интернет-академии. В директории `/config` находится файл `routes.rb`. Этот файл содержит написанные на специальном прикладном языке, или DSL, правила маршрутизации.

Правила маршрутизации – это описание соответствия запросов экшенам контроллеров. Все запросы в RoR проходят через контроллеры (за редким исключением т.н. запросов к

статическим файлам), а правила описывают маршруты в терминах ресурсов или, реже, соответствия конкретных путей url конкретным экшенам. Именно в файле `routes.rb` находится специфический язык, специфические объявления правил маршрутизации.

Мы будем вносить изменения в файл маршрутизации и проверять образовавшиеся маршруты командой `bin/rails routes`. Команда выполняется в корневой директории приложения. Сразу замечу: свежесгенерированное RoR-приложение может иметь до пары дюжин маршрутов по умолчанию – они образованы интегрированными компонентами фреймворка (системой пересылки сообщений, хранения файлов и.т.п.). Их мы для краткости будем игнорировать.

Примеры, которые мы сейчас разберём, сгенерированы при помощи команды `rails routes` с ключом `-g`, позволяющим сокращать вывод программы до определенных маршрутов, соответствующих описанным в виде регулярного выражения масок.

Итак, начинаем с чистого `routes.rb`. В нем определён лишь блок, внутри которого будут помещаться все маршрутные правила:

```
Rails.application.routes.draw do
end
```

Добавим корневой маршрут, запустим вывод маршрутов и посмотрим на результат:

```
Rails.application.routes.draw do
  root to: 'home#index'
end
```

```
> bin/rails routes
Prefix Verb URI Pattern Controller#Action
root GET / home#index

# далее массив маршрутов по умолчанию
```

Как видите, `rails routes` вывел нам таблицу, в которой отражены поля т.н. префикса, далее – глагол веб-запроса, затем – URL, в этом поле располагается путь до необходимого места в приложении.

Заметим, что пути не включают в себя спецификацию протокола и названия хоста – только лишь относительный путь внутри самого приложения. В специальной нотации мы видим структуру «слово#слово». Так в Ruby-документации обозначается вызов метода экземпляра объекта класса, прописанного перед #. В нашем случае перед # находится нормализованное название контроллера, а после # – action.

Получается, что в случае нашего примера в файле, определяющем класс `HomeController`, находится метод `index` – экшен, запускаемый по достижении конкретного маршрута. Итак, мы сгенерировали корневой маршрут приложения, при обработке которого будет запущен экшен `index` контроллера `HomeController`.

Теперь посмотрим, как будет выглядеть использование хелпера маршрута. В области видимости контроллеров и view образовался новый глобальный видимый метод – `root_path`. При его вызове будет генерироваться строка, содержащая URL-паттерн:

```
= link_to 'Academy', root_path
```

Созданный нами главный маршрут приложения – пример нересурсного маршрута: он отражает некоторое общее соглашение о формировании веб-страницы по корневому пути, но при этом не является указанием на специфический ресурс, т.е. совокупность конкретной модели и бизнес-логики вокруг нее. Обратите внимание, что в нересурсных маршрутах мы явно указываем имя контроллера.

Перейдем к ресурсным маршрутам, ведь именно они составляют основную «суперсилу» Ruby on Rails. Пользуясь правилом «convention over configuration» и архитектурными правилами REST, RoR реализует выразительный и лаконичный DSL маршрутизации ресурсов.

Создадим группу маршрутов для управления ресурсом студентов:

```
Rails.application.routes.draw do
  root to: 'home#index'

  resources :students
end
```

Теперь выведем команду `rails routes`:

Prefix	Verb	URI Pattern	Controller#Action
root	GET	/	home#index
students	GET	/students(.:format)	students#index
	POST	/students(.:format)	students#create
new_student	GET	/students/new(.:format)	students#new
edit_student	GET	/students/:id/edit(.:format)	students#edit
student	GET	/students/:id(.:format)	students#show
	PATCH	/students/:id(.:format)	students#update
	PUT	/students/:id(.:format)	students#update
	DELETE	/students/:id(.:format)	students#destroy

Одна строка DSL-маршрута образовала целое семейство маршрутов. В данном случае мы видим полное множество маршрутов для объявленного ресурса. Ещё маршруты, служащие тому, чтобы видеть полный список студентов и создавать нового конкретного студента. Более того, здесь есть целый ряд маршрутов, управляющих записями о студентах, в том числе формы редактирования или удаления студента, а также пути загрузки полностью или частично измененной информации.

Вот подробная расшифровка действий сгенерированных хелперов:

```
GET    http://academy.edu/students    # students_path — показать список студентов
POST   http://academy.edu/students    # students_path — создать ресурс "студент"
GET    http://academy.edu/students/17  # student_path  — показать ресурс "студент"
PATCH http://academy.edu/students/17  # student_path  — изменить ресурс "студент"
PUT    http://academy.edu/students/17  # student_path  — ЗАменить ресурс "студент"
DELETE http://academy.edu/students/17  # student_path  — удалить ресурс "студент"
```

Названия контроллеров и экшенов заранее предсказываются фреймворком, он ожидает, что в файлах лежат классы, именованные соответствующим образом.

Пример хелпера маршрута к странице редактирования студента выглядит так:

```
= link_to "Edit student #{@student.id}", edit_student_path(@student)
```

Давайте представим, что RoR-процесс отображает не HTML-страницы, а, например, JSON или JSON API. В таком случае нам не нужен весь массив возможных маршрутов — нужно

лишь ограниченное множество маршрутов. Мы можем уменьшить количество генерируемых RoR-маршрутов при помощи специального указания. Управлять списком ресурсов можно, добавляя к методу формирования маршрутов именованные аргументы `:only` и `:except`. Из соображений улучшения стиля, я рекомендую использовать именно `only`. Он создаёт четкий `white list` необходимых действий. Это важно при разработке больших приложений. Возьмём `only` и передадим ему список экшенов, которые необходимо сгенерировать. Соответственно, маршруты будут сгенерированы лишь для тех экшенов, которые мы опишем:

```
Rails.application.routes.draw do
  root to: 'home#index'

  resources :students, only: %i[show create edit]
end
```

Итак, мы запросили генерацию маршрутов ресурса `students` для только трех экшенов из всех возможных. Что же из этого вышло?

```
> bin/rails routes -g student
      Prefix Verb URI Pattern               Controller#Action
students POST  /students(.:format)         students#create
edit_student GET   /students/:id/edit(.:format) students#edit
student GET    /students/:id(.:format)     students#show
```

Обратите внимание, что RoR автоматически генерирует маршруты с использованием определенных глаголов – согласно существующему соглашению. Например, для экшена `students create` образовался глагол `POST`, это значит, что только такой глагол будет обрабатываться на этом маршруте. Если мы употребим `GET` вместо него – получим ошибку `404`.

Иногда необходимо объявлять маршруты для действий над всей коллекцией ресурсов. Экшены, к которым будут создаваться маршруты, не входят в множество стандартных. Вернемся к студентам – допустим, нам необходимо отправлять студентов на удаленку или назначать каждому из них курс по Ruby. Выглядеть это будет так:

```
Rails.application.routes.draw do
  root to: 'home#index'

  resources :students, only: %i[show create edit] do
    post :assign_to_ruby_course, on: :member
```

```

    post :send_to_remote, on: :collection
  end
end

```

Мы открываем блок в выражении объявления ресурсов и добавляем необходимые действия. Это делается при помощи глагола, обозначающего действие, префикса и пометки элемента коллекции ресурсов, на котором необходимо выполнить действие. Как видите, курс по Ruby мы назначаем индивидуально, а на удаленку отправляем всю коллекцию.

С этим уточнением у нас образовался новый маршрут:

	Prefix	Verb	URI	Pattern	Co
assign_to_ruby_course_student	POST	/students/:id/assign_to_ruby_course	(.:format)	st	
students	POST	/students	(.:format)	st	
edit_student	GET	/students/:id/edit	(.:format)	st	
student	GET	/students/:id	(.:format)	st	

Если нам нужно ввести в приложение несколько ресурсов, над которыми возможны одинаковые действия, на помощь приходят `concerns` – обобщения маршрутов. Например, у нас в академии появились преподаватели, к которым применимы все действия, уже описанные для студентов – т.е. нужны те же специальные маршруты. Во избежание избыточного кода мы можем формировать `concerns`. Преобразуем код в `concerns`:

```

Rails.application.routes.draw do
  root to: 'home#index'

  resources :students, only: %i[show create edit] do
    post :assign_to_ruby_course, on: :member
    post :send_to_remote, on: :collection
  end

  resources :trainers, only: %i[show create edit] do
    post :assign_to_ruby_course, on: :member
    post :send_to_remote, on: :collection
  end
end

```

Эту длинную запись при помощи консёрна можно сократить вот так:

```

Rails.application.routes.draw do
  root to: 'home#index'

  concern :assignable do
    post :assign_to_ruby_course, on: :member
    post :send_to_remote, on: :collection
  end

  resources :students, only: %i[show create edit],
              concerns: :assignable

  resources :trainers, only: %i[show create edit],
              concerns: :assignable
end

```

Мы выделили в консёрн `assignable` – т.е. повторяющиеся маршруты, а затем объявили использование обобщения для множеств ресурсов студентов и преподавателей. Вывод выглядит следующим образом:

```

> bin/rails routes -g "(student)|(trainer)"

```

	Prefix	Verb	URI Pattern	Co
assign_to_ruby_course_student	POST	/students/:id/assign_to_ruby_course(.:format)	st	
send_to_remote_students	POST	/students/send_to_remote(.:format)	st	
students	POST	/students(.:format)	st	
edit_student	GET	/students/:id/edit(.:format)	st	
student	GET	/students/:id(.:format)	st	
assign_to_ruby_course_trainer	POST	/trainers/:id/assign_to_ruby_course(.:format)	tr	
send_to_remote_trainers	POST	/trainers/send_to_remote(.:format)	tr	
trainers	POST	/trainers(.:format)	tr	
edit_trainer	GET	/trainers/:id/edit(.:format)	tr	
trainer	GET	/trainers/:id(.:format)	tr	

Время от времени, а на деле – довольно часто, у нас возникает потребность обращаться к ресурсам опосредованно, т.е. через другие ресурсы. В таком случае ресурсы, находящиеся внутри других ресурсов, называются вложенными.

Например, у каждого из наших студентов может быть собственный массив оценок, для которых необходимо реализовать RESTfull API. Здесь мы уже не будем приводить весь файл – он становится достаточно толстым. В этом и последующих примерах будем пользоваться только фрагментами:

```
resources :students, only: %i[show create edit] do
  concerns :assignable
  resources :marks, only: %i[create destroy]
end
```

Итак, мы чуть-чуть переписали использование обобщения, и заодно внутри множества студентов объявили множество ресурсов оценки – ограничили действия с ними до постановки и удаления. Сгенерировались следующие маршруты:

	Prefix Verb	URI Pattern	Controller#Action
student_marks	POST	/students/:student_id/marks(.:format)	marks#create
student_mark	DELETE	/students/:student_id/marks/:id(.:format)	marks#destroy

Мы видим, что внутри маршрута студентов образовался маршрут к оценке конкретного экземпляра.

В образованных нами маршрутах есть слова, начинающиеся с двоеточия – это подстановочные параметры. Таким образом RoR сообщает, что в образованном экшне будет передан параметр с конкретным именем, куда RoR подставит идентификатор конкретного студента, внутри маршрута которого мы вложили ресурс оценки.

Обратите внимание, что во втором случае у нас передаются два подстановочных параметра. Первый – `student id`, идентификатор студента, второй – `mark id`, идентификатор оценки.

Двинемся дальше. Если нам необходимо по логике приложения работать с вложенным ресурсом со ссылкой к родительскому ресурсу, тогда RoR использует полную форму обращения, но если нужно работать только с вложенным ресурсом – мы воспользуемся сокращением. Чтобы сократить строку вложенного маршрута до необходимого приложению минимума, нужно использовать аргумент `shallow :`

```
resources :students, only: %i[show create edit] do
  concerns :assignable
  resources :marks, only: %i[create destroy], shallow: true
end
```

Мы поместили ресурс оценки как мелкий ресурс и теперь посмотрим, как выглядят маршруты:

Prefix	Verb	URI Pattern	Controller#Action
student_marks	POST	/students/:student_id/marks(:format)	marks#create
mark	DELETE	/marks/:id(:format)	marks#destroy

Благодаря такому решению, маршрут оценки сократился – в нем отсутствует длинный префикс, свидетельствующий непосредственно о вложении. Полная и сокращенная маршрутизация используются по усмотрению – в зависимости от требования заказчика или логики приложения.

В RoR предусмотрено выделение маршрутов в пространство имен. Например, нам нужно создать админку с отдельными маршрутами и контроллерами для них. Бизнес-логика админки отличается от логики простого приложения, и для админки потребуются как специальные маршруты, так и специальные контроллеры. Функционально они должны быть похожи с уже созданными, но по факту отличаться, чтобы не путать логику двух разных частей приложения. Физически это будет реализовано через модули и вложенные в них классы контроллеров. Опишем мы это так:

```
namespace :admin do
  resources :students do
    resources :marks
  end
  resources :trainers
end
```

Мы объявили `namespace` и поместили в него ресурсы с необходимой вложенностью. Маршруты и область имен у нас получаются следующие:

	Prefix	Verb	URI Pattern
admin_student_marks	GET		/admin/students/:student_id/marks(:format)
	POST		/admin/students/:student_id/marks(:format)
new_admin_student_mark	GET		/admin/students/:student_id/marks/new(:format)
edit_admin_student_mark	GET		/admin/students/:student_id/marks/:id/edit(:format)

Префиксы наших хелпер-методов пропорционально усложняются – они находятся слева в таблице. У нас появился общий для всех сгенерированных маршрутов префикс `admin`. Также мы видим в колонке `ControllerAction` нотацию со слэшем, означающую, что

`marks controller` будет находиться внутри `namespace admin`. Таким образом, мы создали отдельный контроллер общей логики.

Если нужно выделить специальный префикс для маршрута, контроллер которого нет смысла помещать в собственное пространство имен, можно использовать метод `scope` в следующем виде:

```
scope :statistics do
  resources :marks, only: %i[] do
    get :statistics, on: :collection
  end
end
```

Например, мы сделали префикс для маршрутов отображения статистики, поместили в него хорошо знакомый ресурс оценок, соответствующий контроллер, определили для него что-то ограниченное, запретив формировать маршруты по умолчанию. Давайте посмотрим, что в таком случае образуется в маршруте:

Prefix	Verb	URI Pattern	Controller#Action
statistics_marks	GET	/statistics/marks/statistics(.:format)	marks#statistics

В URL появляется префикс маршрута `statistics`, при этом `marks controller` находится в общем пространстве, корневом или иначе – `top level`.

Если контроллер наоборот нужно убрать в выделенное пространство имен, но не формировать префикс, используется другая форма выражения – `scope module`:

```
scope module: :accounting do
  resources :trainers, only: %i[] do
    get :salary
  end
end
```

Мы видим, что `scope` объявлен для модуля с названием `accounting`. Внутри него находится контроллер для преподавателей – например, с целью управления их зарплатой. Подобное описание формирует следующие маршруты:

Prefix	Verb	URI Pattern	Controller#Action
trainer_salary	GET	/trainers/:trainer_id/salary(.:format)	accounting/trainers#salary

В правой колонке для контроллера образуется пространство имен, в которое нужно поместить `trainers controller` – этот модуль отличается от предыдущих, для него нужны специальные контроллеры, и бизнес-логика в нем будет соответствующая. В то же самое время, в паттернах маршрута приложения мы не видим специального обособления – лишь то, что в маршрутах для преподавателей появились уточняющие моменты.

Напоследок, RoR позволяет определять маршруты для ресурсов в единственном числе. Добавим новый маршрут к информации о ректоре:

```
resource :rector, only: :show
```

Учтите, что теперь все слова мы используем в единственном числе. В итоге образуется новый маршрут:

Prefix	Verb	URI Pattern	Controller#Action
rector	GET	/rector(.:format)	rectors#show

Учтите, что даже в этом случае соглашение RoR диктует необходимость именования контроллера во множественном числе ресурса – несмотря на то, что в логике приложения и в маршрутах ректор будет присутствовать в единственном числе.

Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, мы обязательно ответим.

Теги: курсы программирования, ruby, ruby on rails, обучение ruby, rest

Хабы: Блог компании Evrone, Ruby, Ruby on Rails



Evrone

Компания

Подписаться

[Сайт](#) [Сайт](#) [Сайт](#) [Сайт](#)

24

0

Карма

Рейтинг

Evrone @Evrone

Пользователь

[Подписаться](#)

Комментарии 2

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)[ПОХОЖИЕ](#)**mr-pickles**

18 часов назад

16-, 8- и 4-битные форматы чисел с плавающей запятой



Средний



15 мин



6.7K



+68



88



28

**ru_vds**

15 часов назад

Искусство создания понятных графиков



Средний



7 мин



3.5K

[Тutorial](#)[Перевод](#)

+38



79



2

**dlinyj**

20 часов назад

Измерение скорости чтения-записи носителей с помощью утилиты dd



Средний



11 мин



4K

[Кейс](#)

+38



48



29



SLY_6

10 часов назад

Известная, но очень странная кошачья повадка: кошки, приносящие игрушку – это эволюционная загадка



5 мин



7.6K

Перевод



+30



22



38



alizar

19 часов назад

Автономия разработчиков. Как устроены компании нового типа



Простой



7 мин



4K

Мнение



+25



20



21



Petr0v1

14 часов назад

Марс всё ближе: несмотря на проблемы, запуск Starship можно считать успешным



4 мин



4K



+16



10



11



Doctor_IT

14 часов назад

Сможет ли високосная минута решить проблему синхронизации часов?



6 мин



2.7K



+15



15



14



ne_volkov

19 часов назад

Как в Ozon следят за чувствительной информацией в логах и при чем тут Толкиен?



Простой



10 мин



3.2K

Кейс

+15

22

3



badcasedaily1

12 часов назад

Garbage Collection и JVM



Простой



17 мин



2.1K

Обзор

+13

67

3



SLY_6

16 часов назад

Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали



8 мин



1.6K

Дайджест

+13

5

1

Показать еще

ИНФОРМАЦИЯ

Сайт	evrone.ru
Дата регистрации	2 августа 2022
Дата основания	2008
Численность	101–200 человек
Местоположение	Россия

БЛОГ НА ХАБРЕ

19 мая в 19:04

Курс по Ruby+Rails. Часть 8. Модели и первые шаги

 1.8K  0

25 апр в 14:29

Что нового в Proxmox 7.4

 6.9K  23

6 апр в 14:00

Как добавить сторонние драйверы в установочный образ VMware ESXi 8

 4.9K  18

22 мар в 19:40

Курс по Ruby+Rails. Часть 7. Модели и ActiveRecord

 2.6K  1

27 фев в 19:55

Подробный гайд по Docker на M1

 13K  6

Ваш аккаунт

Разделы

Информация

Услуги

Профиль

Статьи

Устройство сайта

Корпоративный блог

Трекер

Новости

Для авторов

Медийная реклама

Диалоги

Хабы

Для компаний

Нативные проекты

Настройки

Компании

Документы

Образовательные

ППА

Авторы

Соглашение

программы

Песочница

Конфиденциальность

Стартапам

Спецпроекты



Настройка языка

