

RESULTS REPO

Aquí tienes el mapa completo del repositorio, organizado por funcionalidad:

results_repo/

- 📁 Notebooks principales
- 📁 classifier_victim/ ← Modelo de victimización
- 📁 classifier_perpetrador/ ← Modelo de perpetración
- 📁 DT_victim/ ← Árbol víctima (versión standalone)
- 📁 DT_intersection/ ← Árbol para overlap (alternativa)
- 📁 content/ ← Versiones alternativas de modelos
- 📁 models/ ← PCA y scaler compartidos
- 📁 data/ ← Dataset principal y listas de variables
- 📁 victim_clustering/ ← UMAP+DBSCAN víctimas
- 📁 perpetrador_clustering/ ← UMAP+DBSCAN perpetradores
- 📁 Reports/ ← ReportMarina y notebooks de reuniones
- 📁 documentacion/ ← Manuscritos y refs

📁 Notebooks principales (raíz)

Archivo	Para qué sirve
<code>predictor_victim.ipynb</code>	Entrenamiento del árbol de decisión para victimización
<code>predictor_perpetrator.ipynb</code>	Entrenamiento de la red neuronal para perpetración
<code>predictor_intersection.ipynb</code>	Smart AND / overlap – combina ambos modelos
<code>OverlapModelPredictor.ipynb</code>	Versión anterior del predictor de overlap
<code>InformedOverlapModelPredictor.ipynb</code>	Versión mejorada del predictor de overlap
<code>EDA_final.ipynb</code>	Análisis exploratorio final de los datos
<code>exploratory_data_analysis.ipynb</code>	EDA inicial (versión más temprana)
<code>checkResults.ipynb</code>	Verificación y validación de resultados
experiment_3/4/5.ipynb	Experimentos exploratorios – distintas configuraciones probadas
<code>install.ipynb</code>	Setup del entorno Python



classifier_victim/ — Modelo de victimización

classifier_victim/

- Data/
 - df_victima_feat.csv ← Features (27 predictores, todos los casos)
 - df_victima_target.csv ← Target (yv: 0/1)
- Data_Processing/
 - scaler_minmax.pkl ← MinMax scaler entrenado
 - medias_escalado.csv ← Medias para centrar tras escalar
 - modelo_pca.pkl ← PCA entrenado
 - df_PCA_95.csv ← Dataset transformado (95% varianza)
 - df_PCA_variance.csv ← Varianza explicada por componente
- DT/
 - pruned_clf.joblib ← MODELO FINAL (árbol podado)
 - predictions_with_probabilities.csv ← PREDICCIONES + PROBABILIDADES
 - hyperplane_rules_with_target.csv ← Reglas en espacio original
 - tree_rules.txt ← Reglas del árbol en texto
 - pruned_tree.png ← Visualización del árbol
 - metricas.txt ← Métricas del modelo
 - test_recall_vs_ccp_alpha_1.png ← Curva alpha vs recall
 - train_vs_cv_recall_1.png ← Train vs CV (overfitting check)
 - X_train/X_test/y_train/y_test.csv ← Splits usados



classifier_perpetrador/ — Modelo de perpetración

classifier_perpetrador/

- Data/
 - df_perpetrador_feat/target.csv
- Data_Processing/ ← Mismo scaler+PCA que victim
- NN_results/
 - best_model.h5 ← MODELO FINAL (red neuronal)
 - best_report.json ← Classification report
 - predictions_with_probs.csv ← PREDICCIONES + PROBABILIDADES
 - original_feature_importances_pct.csv ← SHAP por variable original
 - pc_importances_pct.csv ← SHAP por componente principal
 - gridsearch_results.csv ← Resultados del grid search
 - splits_indices.json ← Índices del split train/val
 - X_train/X_val/y_train/y_val.csv

Nota: existe también una carpeta ancient/ con una versión anterior del modelo de perpetración.

DT_intersection/ — Árbol alternativo para overlap

Este es interesante — contiene un árbol de decisión entrenado directamente sobre el overlap (no el Smart AND). El `tree_rules.txt` pesa 27KB frente a los 78 bytes del árbol de víctimas, lo que indica que este árbol tiene muchos más nodos — probablemente se exploró como alternativa al Smart AND antes de decidir usar la regla de conjunción.

data/ — Datos principales

Archivo	Contenido
BBDD_LaCaixa_final_validos_20240418.csv	✅ Dataset completo (4.024 adolescentes)
lista_global_vars.csv	Lista de variables globales (predictores)
lista_victima.csv	Variables definitorias de victimización
lista_perpetrador.csv	Variables definitorias de perpetración
target_col.csv	Columnas target (yv, yp, yvp)
feat_vs_pc_importance.csv	Matriz de importancia variable→PC
metric_umap_DBSCAN_victima/perpetrador.csv	Métricas de clustering
df_useless_merged.csv	Dataset fusionado completo (18MB, uso interno)

victim_clustering/ y perpetrador_clustering/

Análisis de clustering con UMAP + DBSCAN sobre víctimas y perpetradores. Contiene:

- Modelos guardados (67-70MB)
- Visualizaciones 3D interactivas en HTML
- Resultados de clusters

⚠️ Esto no está en el artículo actual — podría ser interesante para la Discusión o para un estudio futuro.

documentacion/

Archivo	Contenido
Manuscript_OV_07_May_2026.docx	★ Versión de mayo 2026 — no la hemos visto aún
changelog.txt	Historial de cambios
old/	Versiones antiguas (dic 2025, requisitos, codebooks)

