La Citadelle

Garder les portes de la Citadelle

Vous arrivez au sud-ouest de JS Nexus.

La Citadelle contrôle les accès aux différentes zones de l'île. Son gardien, **Turing — The Warden**, vous confie les règles de sécurité.

> « Une machine doit savoir décider. Sinon, elle ne fait qu'exécuter aveuglément. »

Votre mission consiste à restaurer les décisions prises aux portes de la Citadelle.

Vous allez utiliser :

- `if` / `else` ;
- l'opérateur ternaire ;
- `switch`.

Instructions

Complétez les fonctions du fichier `portes.js`.

1. Autoriser ou refuser l'accès

Implémentez :

```
accessMessage(level)
```

Règles :

- si `level` est supérieur ou égal à `5`, retourner `"Accès autorisé"`;
- sinon retourner `"Accès refusé"`.

Vous devez utiliser `if` / `else`.

Exemples :

```
accessMessage(7);
// => "Accès autorisé"

accessMessage(3);
// => "Accès refusé"
```

2. Indiquer l'état d'une porte

Implémentez :

```
doorStatus(isOpen)
```

La fonction retourne :

- `"Ouverte"` si `isOpen` vaut `true`;
- `"Fermée"` sinon.

Cette fois, utilisez l'opérateur ternaire.

Exemples :

```
doorStatus(true);
// => "Ouverte"

doorStatus(false);
// => "Fermée"
```

3. Choisir une zone

Chaque code correspond à une zone de Nexus :

- `"N"` → `"Les Fondations"`
- `"E"` → `"Les Archives"`
- `"SE"` → `"La Forge"`
- `"SO"` → `"La Citadelle"`
- `"O"` → `"La Faille"`

Implémentez :

```
zoneName(code)
```

Utilisez `switch`.

Pour tout autre code, retournez :

```
Zone inconnue
```

4. Évaluer un niveau d'alerte

Implémentez :

```
alertLevel(energy)
```

Règles :

- moins de `20` → `"CRITIQUE"`
- de `20` à `49` → `"FAIBLE"`
- de `50` à `79` → `"STABLE"`
- `80` ou plus → `"OPTIMAL"`

Utilisez plusieurs conditions `if / else if / else`.

À rechercher si nécessaire

- `JavaScript if else`
- `JavaScript ternary operator`
- `JavaScript switch`
- `JavaScript else if`

▶ Aides