La Faille

Synchroniser les signaux

À l'ouest de JS Nexus se trouve **La Faille**, une zone où le temps ne s'écoule pas toujours dans l'ordre attendu.

Nyx, The Chronomancer, surveille les signaux qui traversent cette zone.

> « Une instruction peut être lancée maintenant et se terminer plus tard. »

Votre mission consiste à programmer des actions différées.

Vous allez utiliser :

- `setTimeout()` ;
- les callbacks.

Instructions

Complétez les fonctions du fichier `signaux.js`.

1. Exécuter une action plus tard

Implémentez :

```
runLater(callback, delay)
```

La fonction doit appeler `callback` après `delay` millisecondes à l'aide de `setTimeout()`.

Elle ne retourne pas de résultat particulier.

2. Transmettre un message après un délai

Implémentez :

```
sendSignal(message, delay, callback)
```

Après le délai, la fonction doit appeler :

```
callback(message)
```

Exemple d'utilisation :

```
sendSignal("NEXUS", 1000, (message) => {
  console.log(message)
})
```

Le callback recevra `"NEXUS"` après environ une seconde.

3. Transformer une valeur avant de rappeler

Implémentez :

```
doubleLater(value, delay, callback)
```

Après le délai, appelez le callback avec le double de `value`.

```
doubleLater(5, 500, callback)
// callback reçoit 10
```

4. Construire un signal différé

Implémentez :

```
delayedStatus(name, delay, callback)
```

Après le délai, le callback doit recevoir :

```
<name> prêt
```

Exemple :

```
delayedStatus("Portail", 200, callback)
// callback reçoit "Portail prêt"
```

À rechercher si nécessaire

- `JavaScript setTimeout`
- `JavaScript callback`
- fonctions fléchées dans un `setTimeout`

▶ Aides