Les Archives

Archiver les chroniques du Nexus

Lin conserve également l'historique des découvertes réalisées sur l'île.

Chaque découverte possède un nom, une date et un niveau d'importance.

> « Les données ne sont pas figées. Elles ont une histoire. »

Vous allez utiliser :

- `Date` ;
- les classes ;
- les instances ;
- des tableaux d'objets.

Instructions

Complétez le fichier `chroniques.js`.

1. Créer la classe `Discovery`

Créez une classe :

```
Discovery
```

Son constructeur reçoit :

```
name
date
importance
```

et crée trois propriétés du même nom.

```
const discovery = new Discovery(
  "Faille temporelle",
  new Date("2026-10-01"),
  5
)
```

2. Ajouter une méthode `isImportant()`

La méthode retourne `true` si `importance` est supérieure ou égale à `4`.

3. Ajouter une méthode `year()`

La méthode retourne l'année de la date avec `getFullYear()`.

4. Calculer un intervalle entre deux dates

Implémentez :

```
daysBetween(date1, date2)
```

La fonction retourne le nombre de jours entre les deux dates.

Vous pouvez utiliser :

```
1 jour = 1000 × 60 × 60 × 24 millisecondes
```

Les tests utilisent des dates simples pour éviter les problèmes d'heures.

5. Rechercher une découverte

Implémentez :

```
findDiscovery(discoveries, name)
```

Le tableau contient des instances de `Discovery`.

Utilisez `find()`.

6. Créer un résumé

Implémentez :

```
discoverySummary(discovery)
```

Retournez :

```
<nom> - <année>
```

```
discoverySummary(
  new Discovery("Orbe ancien", new Date("2025-04-10"), 3)
)
// => "Orbe ancien - 2025"
```

À rechercher si nécessaire

- `JavaScript class`
- `JavaScript constructor`
- `JavaScript class method`
- `JavaScript Date`
- `Date getFullYear`
- `Array find`

▶ Aides