

Số: 2488/QĐ-STNMT

Long An, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng, công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm (bổ sung công đoạn tẩy, xúc, rửa nguyên liệu phế liệu nhựa)

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt; có ý kiến thay đổi nội dung hồ sơ môi trường các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng, công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm (bổ sung công đoạn tẩy, xúc, rửa nguyên liệu phế liệu nhựa) của Công ty TNHH Nhựa tái chế Duy Tân tại Biên bản họp thẩm định ngày 29 tháng 5 năm 2020;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng, công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm (bổ sung công đoạn tẩy, xúc, rửa nguyên liệu phế liệu nhựa) đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Văn bản số 10/2020/CV-DT3 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Nhựa tái chế Duy Tân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng, công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm (bổ sung

công đoạn tẩy, xúc, rửa nguyên liệu phế liệu nhựa) của Công ty TNHH Nhựa tái chế Duy Tân (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại lô D2, CCN Nhựa Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1882/QĐ-STNMT ngày 24/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. *t. nqhl*

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Đức Hòa;
- UBND xã Đức Hòa Hạ;
- Cty TNHH Nhà Nhựa Việt Nam;
- Chủ dự án (*kèm báo cáo ĐTM*);
- Lưu: VT, QLMT Nhưng

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tân Thuận

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA GIA DỤNG, CÔNG SUẤT 145.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM (BỔ SUNG CÔNG ĐOẠN TẮY, XÚC, RỬA NGUYÊN LIỆU PHẾ LIỆU NHỰA)

(Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 8 năm 2020
của Sở Tài nguyên và Môi trường)

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng, công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm (bổ sung công đoạn tẩy, xúc, rửa nguyên liệu phế liệu nhựa).
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhựa tái chế Duy Tân.
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô D2, CCN Nhựa Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Địa chỉ liên hệ: Lô D2, CCN Nhựa Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng.
- Quy mô công suất: 145.000 tấn sản phẩm/năm.
- Nguyên liệu sản xuất chính: Hạt nhựa nguyên sinh có thành phần chính là PET, PE, PP; phế liệu nhựa là chai nhựa đã qua sử dụng có thành phần chính là PET, PE, PP, nguồn gốc được thu mua trong nước, không nhập khẩu từ nước ngoài.
- Tổng diện tích khu đất dự án: 64.064 m².
- Công nghệ sản xuất của dự án: Nguyên liệu phế liệu nhựa (chai nhựa đã qua sử dụng) → Phá kiện → Tách kim loại → Băm (uớt) → Ly tâm → Tuyển lựa mảnh PET → Ly tâm → Bồn rửa ma sát → Bồn rửa hành tinh → Ly tâm → Tuyển lựa mảnh PET → Thổi khí → Phân loại mảnh nhựa theo màu → Ép tạo bán thành phẩm dạng hạt + Bổ sung thêm hạt nhựa màu hoặc hạt nhựa nguyên sinh (theo yêu cầu chất lượng của sản phẩm) → Ép tạo sản phẩm gia dụng → Kiểm tra cắt bỏ phần thừa → Thành phẩm.
- Các hạng mục, công trình chính của dự án: Xưởng 1 (gồm xưởng tái chế, văn phòng, nhà ăn, phòng QC); xưởng 2 (gồm khu sản xuất, nhà quản trị); xưởng 3 (gồm kho chứa hạt nhựa tái chế và thành phẩm, nhà quản trị); xưởng 4 (xưởng phân loại nguyên liệu đầu vào); xưởng 5 (kho chứa nguyên liệu, hóa chất). Các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường của dự án: Khu đặt hệ thống xử lý nước thải; khu đặt hệ thống xử lý khí thải (trong xưởng 1 và xưởng 2); khu chứa chất thải rắn (gồm khu chứa chất thải rắn sinh hoạt, khu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường; khu chứa chất thải nguy hại).

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án:

- Nước thải sinh hoạt;
- Nước thải sản xuất;
- Khí thải (hợp chất hữu cơ) phát sinh từ quá trình gia nhiệt, ép nhựa;
- Chất thải rắn sinh hoạt;
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường;
- Chất thải nguy hại.

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải:

- Nước thải sinh hoạt (vệ sinh cá nhân của công nhân, dự án không có hoạt động nấu ăn) của 100 công nhân viên làm việc tại nhà máy, tổng lượng nước thải phát sinh khoảng $8 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$; thông số ô nhiễm chính: BOD_5 , COD, TSS, tổng nitơ, tổng photpho, amoni, Coliform.

- Nước thải sản xuất phát sinh từ các công đoạn băm, xúc rửa, tuyển lựa mảnh nhựa, cắt tạo hạt..., tổng lượng nước thải phát sinh khoảng $297,12 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$; thông số ô nhiễm chính: BOD_5 , COD, TSS.

2.3. Quy mô, tính chất của khí thải:

Khí thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt ép tạo hạt nhựa, ép tạo sản phẩm nhựa; thành phần khí thải chủ yếu là các hợp chất hữu cơ.

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại nhà máy, khối lượng khoảng $50 \text{ kg}/\text{ngày đêm}$.

- Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại thành phần gồm thùng carton thải, bao bì thải, giấy thải, tạp chất tách ra từ quá trình sản xuất không có thành phần nguy hại...; khối lượng khoảng $3.905,83 \text{ kg}/\text{tháng}$.

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại có thành phần gồm hộp mực in thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại thải, bóng đèn huỳnh quang thải, dầu nhớt thải, các loại chất thải từ quá trình bảo trì, vệ sinh thiết bị nhiễm thành phần nguy hại, bao bì mềm dính thành phần nguy hại thải, bao bì cứng thải bằng kim loại dính thành phần nguy hại thải, pin thải, ắc quy thải, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải...; khối lượng khoảng $19.180 \text{ kg}/\text{năm}$.

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải:

- Hệ thống thoát nước mưa: Được tách riêng với hệ thống thu gom và thoát nước thải. Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống BTCT, đường kính D500 đến D1000; đầu nối vào cống thoát nước mưa của CCN Nhựa Đức Hòa tại 04 điểm trên đường nội bộ của CCN (đường nhánh số 2).

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó theo hệ thống thu gom PVC có đường kính D90, D114, D168 dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án. Nước thải sản xuất theo hệ thống đường ống inox có đường kính D114 thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung để được xử lý cùng với nước thải sinh hoạt. Nước thải sau xử lý tập trung tại trạm xử lý của dự án được tuần hoàn tái sử dụng cho sản xuất trên 80%; lượng nước thải còn lại thải ra cống thu gom nước thải của CCN Nhựa Đức Hòa tại 01 điểm đầu nối trên đường nội bộ của CCN (đường nhánh số 2).

Hệ thống nước thải tập trung của dự án gồm 01 hệ thống có công suất 400 m³/ngày đêm; quy trình công nghệ xử lý tóm tắt: Nước thải sản xuất + nước thải sinh hoạt → Bể thu gom → Bể lọc thô → Bể lọc tinh → Bể điều hòa → Bể keo tụ + tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể trung gian → Bể MBBR 1 → Bể MBBR 2 → Bể lắng sinh học → Bể chứa nước sạch → Tháp lọc than hoạt tính → Bể chứa nước sạch.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Nước thải phát sinh từ dự án phải được thu gom, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A ($K_q = 0,9$, $K_f = 1,1$) trước khi thải ra cống thu gom nước thải của CCN để dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Nhựa Đức Hòa.

3.2. Về xử lý khí thải:

Dự án trang bị 01 hệ thống xử lý khí thải cho xưởng 1 (thu gom xử lý khí thải của 06 dây chuyền sản xuất) và 01 hệ thống xử lý khí thải cho xưởng 2 (thu gom xử lý khí thải của 06 dây chuyền sản xuất): Thu gom xử lý khí thải phát sinh từ quá trình gia nhiệt ép tạo hạt nhựa, ép tạo sản phẩm nhựa của 12 dây chuyền sản xuất.

02 hệ thống xử lý khí thải có cùng công suất và cùng công nghệ xử lý: Công suất 35.000 m³/giờ; quy trình công nghệ xử lý tóm tắt: Khí thải → Chụp hút (12 bộ chụp hút cho 01 hệ thống) → Tháp hấp phụ (than hoạt tính) → Quạt hút → Ống phát thải (đường kính 0,7m, chiều cao 16m).

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án phải được thu gom, xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B ($K_p = 0,9$, $K_v = 1$) và QCVN 20:2009/BTNMT.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường:

- Chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt; bố trí khu vực tập kết có diện tích 20m²; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom để vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Trang bị các thùng chứa chất thải; thu gom tập trung về khu vực lưu giữ có diện tích khoảng 20 m²; chất thải rắn có khả năng tái chế được hợp đồng bán lại cho đơn vị có chức năng có nhu cầu; chất thải rắn không có khả năng tái chế được hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom để vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:

Trang bị các thùng chứa chất thải nguy hại; thu gom tập trung về khu vực lưu giữ tạm thời có diện tích khoảng 20 m²; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý định kỳ theo quy định.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

3.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Lắp đặt các công trình, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc điểm, tính chất ngành nghề sản xuất của nhà máy theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án

- Bể tự hoại 03 ngăn.
- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng hệ thống thu gom, thoát nước thải.
- Hệ thống xử lý nước thải: Gồm 01 hệ thống có công suất 400 m³/ngày đêm.
- Hệ thống xử lý khí thải: Gồm 02 hệ thống có cùng công suất 35.000 m³/giờ và cùng công nghệ xử lý.
- Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 20 m²; khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 20 m²; khu lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 20 m².

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án

5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng:

5.1.1. Giám sát nước thải:

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại hố ga cuối thu nước thải của dự án trước đầu nối vào cống thải để thải vào hệ thống cống thu gom nước thải của CCN Nhựa Đức Hòa.

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD₅, COD, TSS, tổng nitơ, tổng photpho (tính theo P), tổng dầu mỡ khoáng.

- Tần suất: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: Giới hạn nồng độ nước thải tiếp nhận của CCN Nhựa Đức Hòa.

5.1.2. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.
- Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom; hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; chứng từ giao nhận chất thải.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

5.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

5.2.1. Giám sát nước thải:

- *Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nước thải:*

+ Tần suất quan trắc: Tối thiểu 15 ngày/lần (thời gian quan trắc ít nhất là 75 ngày).

+ Vị trí giám sát: Đầu vào và đầu ra từng công đoạn xử lý của công trình xử lý nước thải.

+ Thông số quan trắc của từng công đoạn xử lý là thông số ô nhiễm chính đã được sử dụng để tính toán thiết kế cho từng công đoạn.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A ($K_q = 0,9$, $K_f = 1,1$).

- *Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải:*

+ Tần suất quan trắc: Tối thiểu 01 ngày/lần (thời gian trong 07 ngày liên tục).

+ Vị trí giám sát: Lấy mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra của công trình xử lý nước thải.

+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD₅, COD, TSS, amoni (tính theo N), tổng nitơ, tổng photpho (tính theo P), tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A ($K_q=0,9$, $K_f=1,1$).

5.2.2. Giám sát khí thải:

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

+ Tần suất quan trắc: Tối thiểu 15 ngày/lần (thời gian quan trắc ít nhất là 75 ngày).

+ Vị trí giám sát: 02 mẫu khí thải đầu vào và 02 mẫu khí thải đầu ra của 02 hệ thống xử lý khí thải.

+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi, metyl mercaptan, etylaxetat.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B ($K_p=0,9$, $K_v=1$) và QCVN 20:2009/BTNMT.

- Giai đoạn vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

+ Tần suất quan trắc: Tối thiểu 01 ngày/lần (thời gian trong 07 ngày liên tục).

+ Vị trí giám sát: 02 mẫu khí thải đầu vào và 02 mẫu khí thải đầu ra của 02 hệ thống xử lý khí thải.

+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi, metyl mercaptan, etylaxetat.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B ($K_p=0,9$, $K_v=1$) và QCVN 20:2009/BTNMT.

5.2.3. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom; hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; chứng từ giao nhận chất thải.

- Quy định áp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

5.3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn vận hành thương mại:

5.3.1. Giám sát nước thải:

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải trước xử lý và 01 mẫu nước thải sau xử lý tại hố ga cuối trước khi đầu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải của CCN Nhựa Đức Hòa.

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD₅, COD, TSS, amoni (tính theo N), tổng nitơ, tổng photpho (tính theo P), tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.

- Tần suất: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A ($K_q=0,9$, $K_f=1,1$).

5.3.2. Giám sát khí thải:

- Vị trí giám sát: 02 mẫu khí thải trước và 02 mẫu khí sau xử lý của 02 hệ thống xử lý khí thải.

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, metyl mercaptan, etylaxetat.

- Tần suất: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B ($K_p=0,9$, $K_v=1$) và QCVN 20:2009/BTNMT.

5.3.4. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.

- Giám sát khối lượng phát sinh; công tác phân loại, thu gom; hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; chứng từ giao nhận chất thải.

- Quy định áp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường:

6.1. Tuân thủ Thông tư số 31/2015/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

6.2. Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

6.3. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong quá trình thực hiện dự án theo các quy định về pháp luật hiện hành.

6.4. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên làm việc của dự án.

6.5. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của dự án được duy trì vận hành hiệu quả và các chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.



6.6. Chủ dự án lập và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất 20 ngày làm việc. Thời gian vận hành thử nghiệm từ 03 đến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

6.7. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường để được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.

6.8. Trong quá trình thực hiện, nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An./.