

Số: 5317/GPMT-STNMT

Long An, ngày 14 tháng 7 năm 2023

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét Văn bản số 03/CV-MT ngày 11/7/2023 của Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân về việc đề nghị cấp Giấy phép môi trường và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân, địa chỉ tại Lô D2, CCN Nhựa Đức Hoà, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng (Bổ sung công đoạn tẩy, xúc rửa nguyên liệu phế liệu nhựa) – giai đoạn 1 công suất 42.120 tấn sản phẩm/năm với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư:

1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng (Bổ sung công đoạn tẩy, xúc rửa nguyên liệu phế liệu nhựa) – giai đoạn 1 công suất 42.120 tấn sản phẩm/năm.

1.2. Địa điểm hoạt động: Lô D2, CCN Nhựa Đức Hoà, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

1.3. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư:

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 1100676611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/03/2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án số: 0083274447 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 03/6/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 08 ngày 16/6/2023.

1.4. Mã số thuế: 1100676611.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư/cơ sở:

- Cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

- Tổng diện tích: 64.064 m²

- Quy mô: Dự án đầu tư có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

- Công suất sản xuất: 42.120 tấn sản phẩm/năm (Giai đoạn 1: sản xuất hạt nhựa bán thành phẩm).

- Quy trình công nghệ sản xuất:

Nguyên liệu nhựa đã qua sử dụng (được mua trong nước) → Phá kiện → Tách kim loại → Băm → Ly tâm → Tuyển lựa mảnh PET → Ly tâm → Bồn rửa ma sát → Bồn rửa hành tinh → Ly tâm → Tuyển lựa mảnh PET → Máy thổi khí → Phân loại mảnh nhựa theo màu → Ép tạo bán thành phẩm dạng hạt → Ép tạo sản phẩm gia dụng → Kiểm tra cắt bỏ phần thừa → Sản phẩm.

Quy trình sản xuất gồm 3 công đoạn: Tạo vảy, tạo hạt nhựa và tạo sản phẩm nhựa.

+ Quy trình tạo vảy:

Quy trình tạo vảy PET (của máy PET 1, PET 2): Nguyên liệu nhựa đã qua sử dụng (được mua trong nước) → Phá kiện → Tách kim loại (lần 1) → Lựa chai (băng tải) → Tách kim loại (lần 2) → Băm → Ly tâm 1 → Tuyển nổi mảnh PET 1 → Ly tâm 2 → Bồn chứa trung gian (silo) → Rửa nóng 1 (ma sát) → Rửa nóng 2 (hành tinh) → Máy giặt tốc độ cao (tách nước) → Ly tâm 3 → Tuyển nổi mảnh PET 2 → Ly tâm 4 → Phân loại mảnh nhựa theo màu → Đóng gói vảy.

Quy trình tạo vảy PET (của máy PET 3): Nguyên liệu nhựa đã qua sử dụng (được mua trong nước) → Phá kiện → Tách kim loại (lần 1) → Tách cát đá → Lựa chai (băng tải) → Tách kim loại (lần 2) → Băm → Ly tâm 1 → Bồn chứa trung gian (silo) → Rửa nóng 1 → Ly tâm 2 → Tuyển nổi mảnh PET → Ly tâm 3 → Rửa siêu âm → Ly tâm 4 → Phân loại mảnh nhựa theo màu → Đóng gói vảy.

Quy trình tạo vảy HDPE/PP: Nguyên liệu nhựa đã qua sử dụng (được mua trong nước) → Phá kiện → Tách kim loại → Lựa chai (băng tải) → Băm → Tuyển nổi 1 → Rửa 1 → Ly tâm 1 → Rửa 2 → Tuyển nổi 2 → Ly tâm 2 → Phân loại mảnh nhựa theo màu → Đóng gói vảy.

+ Quy trình tạo hạt:

Quy trình tạo hạt PET: Nạp liệu (vảy PET) → Sấy → Đùn tạo hạt → Cắt hạt trong nước → Ly tâm → Kết tinh hạt → Nâng chất lượng hạt và khử trùng → Đóng bao thành phẩm dạng hạt nhựa.

+ Quy trình tạo hạt nhựa HDPE, PP: Nạp liệu (vảy HDPE/PP) → Sấy → Mài đùn hạt nhựa → Hệ thống máy cắt hạt nhựa → Sàng rung → Ly tâm → Đóng bao thành phẩm dạng hạt nhựa.

+ Quy trình tạo sản phẩm nhựa chưa hoạt động.

- Máy móc thiết bị đã lắp đặt cho giai đoạn 01:

+ Công đoạn tạo vảy: 04/12 dây chuyền (03 dây chuyền tại xưởng F03 gồm: 01 dây chuyền sản xuất PET1, 01 dây chuyền sản xuất PET2, 01 dây chuyền sản xuất PET3; tại xưởng F04: 01 dây chuyền tạo vảy HDPE/PP).

+ Công đoạn tạo hạt nhựa: 05/12 dây chuyền (03 dây chuyền tạo hạt HDPE/PP ở xưởng F02, 02 dây chuyền tạo hạt PET ở xưởng F03).

+ Công đoạn tạo sản phẩm nhựa: Chưa lắp đặt thiết bị.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Được phép xả bụi, khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức/cá nhân được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải,

khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: **10 năm** (Từ ngày 14 tháng 7 năm **2023** đến ngày 13 tháng 7 năm **2033**).

Giấy phép môi trường hết hiệu lực trước thời hạn trong trường hợp Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân không gia hạn thời hạn thuê nhà xưởng của Công ty TNHH SX và TM Thanh Phát để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng (Bổ sung công đoạn tẩy, xúc rửa nguyên liệu phế liệu nhựa) – giai đoạn 1 công suất 42.120 tấn sản phẩm/năm tại Lô D2, CCN Nhựa Đức Hoà, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Điều 4. Giao Phòng Quản lý Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật. /:

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Đức Hòa;
- UBND xã Đức Hòa Hạ;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Pháp chế Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân;
- Công ty TNHH SX và TM Thanh Phát;
- Công ty TNHH Nhà nhựa Việt Nam;
- Lưu: VT, QLMT, (Phuong).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tân Thuận

Phụ lục 1
NỘI DUNG YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI
THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

*(Kèm theo Giấy phép môi trường số 5317/GPMT-STNMT
Ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)*

A. NỘI DUNG THU GOM ĐẦU NỐI NƯỚC THẢI:

Không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do 80% nước thải sản xuất sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng vào sản xuất, 20% nước thải sản xuất còn lại và nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ được đầu nối vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của CCN Nhựa Đức Hòa, không xả ra môi trường. Văn bản thỏa thuận đầu nối nước thải của nhà đầu tư cấp vào HTXLNT tập trung của CCN Nhựa Đức Hòa và Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân số 79/BQL-XN ngày 27/04/2021).

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải:

1.1.1. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa:

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thải.

- Nhà máy đã bố trí các ống PVC quanh mái và đã xây dựng một hệ thống thoát nước mưa quanh khuôn viên:

+ *Thu nước mưa trên mái:* Nước mưa trên mái được thu gom vào các ống xối loại PVC D90. Các ống xối này thu gom nước mưa trên mái, dẫn thẳng xuống các hố ga trên mặt đất. Khoảng cách các hố ga 10m. Các hố ga này nối với nhau bằng các đoạn ống có đường kính từ D400 – D800. Các ống đường kính này nối với mương dẫn nước mưa dưới mặt đất, hòa chung với dòng nước mưa chảy tràn trên mặt đất và theo mương dẫn ra ngoài mạng lưới thoát nước CCN Nhựa Đức Hoà.

+ *Thu nước mưa chảy tràn trên mặt đất:* Nước mưa rơi xuống một phần thấm vào đất và bề mặt vật liệu, một phần bốc hơi, phần còn lại thu gom vào hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa chảy tràn trên mặt đất được thoát vào cống ven đường dẫn tới các hố ga để đổ vào cống thu gom (hệ thống cống BTCT từ D400-800) chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ với tổng chiều dài là 1.439m, sau đó đầu nối vào hệ thống thoát nước mưa của CCN Nhựa Đức Hòa tại 4 vị trí nằm ngoài tường rào nhà máy trên đường nhánh số 2.

+ Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom đầu nối vào hệ thống thoát nước mưa của CCN Nhựa Đức Hoà bằng đường ống BTCT D400-800 thông qua 04 điểm đầu nối nằm trên đường nhánh số 2 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105⁰45', múi chiếu 3⁰). Tọa độ vị trí đầu nối:

Vị trí 01: Phía trước nhà xưởng F1. Tọa độ X = 1193756, Y = 581186.

Vị trí 02: Phía trước nhà xưởng F2 và F3 (F2 và F3 đầu nối chung 01 hồ). Tọa độ X = 1193695, Y = 581069.

Vị trí 03: Phía trước nhà xưởng F4. Tọa độ X = 1193515, Y = 581083.

Vị trí 04: Phía trước nhà xưởng F5, F6 (F5 và F6 đầu nối chung 01 hồ). Tọa độ X = 1193517, Y = 581081.

1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải:

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom theo hệ thống thoát nước thải nội bộ.

- Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất tại nhà máy phát sinh từ các quá trình tạo vảy của dây chuyền tạo vảy PET 01 – xưởng F3 (nguồn thải số 01), tạo vảy PET 02 - xưởng F3 (nguồn thải số 02), tạo vảy PET 03 - xưởng F3 (nguồn thải số 03), tạo vảy HDPE/PP (nguồn thải số 4), tạo hạt PET01 - xưởng F3 (nguồn thải số 05), tạo hạt PET 02 - xưởng F3 (nguồn thải số 06), tạo hạt HDPE/PP 01 - xưởng F2 (nguồn thải số 07), tạo hạt HDPE/PP 02 - xưởng F2 (nguồn thải số 08), tạo hạt HDPE/PP 03 -xưởng F2 (nguồn thải số 09) được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 400m³/ngày đêm để xử lý. Để đảm bảo hiệu quả và khả năng đáp ứng của hệ thống xử lý nước thải công suất 400m³/ngày đêm, Công ty không được hoạt động đồng thời tất cả các dây chuyền sản xuất có phát sinh nước thải mà phải hoạt động luân phiên.

- Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là nước thải sinh hoạt từ 10 nhà vệ sinh trong khu nhà xưởng của dự án khoảng 24 m³/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh trong nhà xưởng được xử lý sơ bộ qua 10 bể tự hoại 3 ngăn sau đó được thu gom bằng ống uPVC D200mm, dài 2.105m dẫn về hố ga tập trung nước thải của Công ty, cụ thể:

+ *Nguồn thải số 10 và số 11*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 01 và số 02 tại nhà xưởng F3) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 01 (tọa độ vị trí bể tự hoại 01 là X= 1193678; Y=581255) và bể tự hoại số 02 (tọa độ vị trí bể tự hoại 02 là X= 1193689, Y= 581257) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 200m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga X= 1193693, Y= 581072, theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105°45', múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 12*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 03 tại nhà xưởng F1) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 03 (tọa độ vị trí bể tự hoại 03 là X= 1193677; Y=581268) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 300m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga X= 1193693, Y= 581072, theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105°45', múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 13*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 04 tại nhà xưởng F2) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 04 (tọa độ vị trí bể tự hoại 04 là X= 1193730; Y=581190) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 250m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga X= 1193693, Y= 581072, theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105°45', múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 14*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 05 tại nhà xưởng F4) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 05 (tọa độ vị trí bể tự hoại 05 là $X=1193589$, $Y=581182$) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 200m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga $X=1193693$, $Y=581072$, theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 15*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 06 tại nhà xưởng F5) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 06 (tọa độ vị trí bể tự hoại 06 là $X=1193590$, $Y=581186$) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 250m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga $X=1193693$, $Y=581072$, theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 16*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 07 tại khu F6) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 07 (tọa độ vị trí bể tự hoại 07 là $X=1193595$, $Y=581190$) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 300m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga $X=1193693$, $Y=581072$, theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 17*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 08 tại nhà bảo vệ số 01) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 08 (tọa độ vị trí bể tự hoại 08 là $X=1193777$, $Y=581188$) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 300m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga $X=1193693$, $Y=581072$, theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 18*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 09 tại nhà bảo vệ số 02) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 09 (tọa độ vị trí bể tự hoại 09 là $X=1193698$, $Y=581077$) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 5m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga $X=1193693$, $Y=581072$, theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3°).

+ *Nguồn thải số 19*: Nước thải sinh hoạt (nhà vệ sinh số 10 tại nhà bảo vệ số 03) sau khi xử lý bằng bể tự hoại số 10 (tọa độ vị trí bể tự hoại 10 là $X=1193539$, $Y=581075$) theo đường ống nhựa uPVC 200mm với chiều dài 300m dẫn về hố ga đầu nối nước thải của dự án với CCN Nhựa Đức Hoà (tọa độ vị trí hố ga $X=1193693$, $Y=581072$, theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3°).

- *Nguồn thải số 20*: Nước nhiễm bẩn từ bãi chứa nguyên liệu ngoài trời F6 được thu gom bằng rãnh bê tông, dài 90m, đường kính rãnh 0,5m, sâu 0,5m và dẫn về hệ thống xử lý nước thải $400\text{m}^3/\text{ngày}$ đêm để tiếp tục xử lý.

- Toàn bộ nước thải sản xuất + nước nhiễm bẩn từ bãi chứa nguyên liệu ngoài trời F6 sau khi được xử lý: 80% lượng nước thải này sẽ tuần hoàn để tái sử dụng cho các công đoạn sản xuất tại nhà máy (tương đương $359\text{m}^3/\text{ngày}$); 20% lượng nước thải sau xử lý còn lại (tương đương khoảng $114\text{ m}^3/\text{ngày}$) đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN Nhựa Đức Hoà) sẽ theo đường ống uPVC D315, dài 200m, độ dốc thoát nước, $i=0.3\%$ đầu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của CCN Nhựa Đức Hoà tại 01 hố ga trên đường nhánh số 2 với tọa độ $X=1193693$, $Y=581072$ (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực $105^{\circ}45'$, múi chiều 3°) dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN Nhựa Đức Hoà để xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

- Dự án đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 400m³/ngày đêm, 10 bể tự hoại, các bể có cùng thể tích là: 25m³ (4m × 2,5m × 2,5m).

+ Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 400 m³/ngày.đêm: Nước thải → Lược rác tinh → Bể điều hòa → Thiết bị trộn tĩnh → Ống tạo bông → Bể tuyển nổi → Bể Anoxic → Bể MBBR 1-2 → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ - tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể trung gian → Bể khử trùng → Nước thải sau khi qua bể khử trùng thì 80% lượng nước sẽ được đưa vào Hệ thống xử lý nước tái sử dụng (Cột lọc tự động → Hệ lọc UF → Bồn chứa sau UF → Thiết bị trộn tĩnh 2 → Cột lọc tinh → Hệ lọc thẩm thấu ngược RO) → Nước thải sau khi xử lý được đưa về bể chứa nước sạch (dung tích 330m³) để tái sử dụng cho sản xuất tại nhà máy; 20% lượng nước thải còn lại (đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) sẽ được đầu nối về đường thoát nước thải dẫn về HTXLNT tập trung của CCN nhựa Đức Hòa để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại mục A Phụ lục này): NaOH, H₂SO₄, [Al₂(OH)_nCl_{6-n}]_m, PAM, NaClO₂.

1.3. Quan trắc nước thải định kỳ; hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

- Quan trắc nước thải định kỳ: Không thuộc đối tượng phải thực hiện theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

- Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Trang bị phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nước thải. Thường xuyên kiểm tra đường ống, công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn.

- Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải.

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hồ ga để tăng khả năng thoát nước và lắng loại bỏ các chất bẩn.

- Ngưng hoạt động nhà máy nếu hệ thống xử lý nước thải không có khả năng xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN nhựa Đức Hòa. Trong trường hợp này, đảm bảo lưu lượng nước thải về HTXL nước thải không vượt quá thời gian lưu của hệ thống. Đồng thời thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố liên quan đến HTXL nước thải. Sau khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt động và ổn định chất lượng nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải mới tiến hành sản xuất bình thường.

- Nước thải phát sinh tại Công ty sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN

40:2011/BTNMT, Cột B (tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN nhựa Đức Hòa) trước khi xả vào đường thoát nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải của CCN nhựa Đức Hòa. Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, Công ty phải thông báo và phối hợp với ban quản lý hạ tầng CCN nhựa Đức Hòa, các đơn vị có chức năng để xử lý nước thải phát sinh và tổ chức các biện pháp khắc phục.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm

- Thời gian: 06 tháng, dự kiến từ tháng 07/2023 và kết thúc vào 12/2023.

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 400 m³/ngày đêm và 500 m³/ngày đêm.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí.

01 mẫu nước thải tại hố gom trước hệ thống xử lý nước thải và 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 400 m³/ngày đêm (có toạ độ X=1193552, Y=581150) theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trực 105°45', múi chiều 3°.

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Lưu lượng, pH, BOD₅ (20°C), COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng dầu mỡ khoáng, Amoni (tính theo N), Tổng N, Tổng P, Coliform.

STT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn tiếp nhận nước thải của CCN nhựa Đức Hòa
1	pH	-	5,5-9
2	BOD ₅ (20°C)	mg/l	50
3	COD	mg/l	150
4	Chất rắn lơ lửng	mg/l	100
5	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	10
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	10
7	Tổng Nitơ	mg/l	40
8	Tổng Phốt pho (tính theo P)	mg/l	6
9	Coliform	MPN/100 ml	5.000
10	Lưu lượng		-

2.3. Tần suất lấy mẫu:

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp

trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đầu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng CCN nhựa Đức Hòa, không xả thải trực tiếp ra môi trường.

3.2. Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đầu nối nước thải về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của CCN nhựa Đức Hòa để tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.

3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

3.5. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc nước thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.

3.6. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất,... vận hành tốt nhất các công trình thu gom, xử lý và xả nước thải của nhà máy.

3.7. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Công ty phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

3.8. Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phụ lục 2

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 5317/GPMT-STNMT

Ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI:

1. Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh tại máy tạo hạt HDPE/PP 01, lưu lượng 300 m³/giờ.
- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh tại máy tạo hạt HDPE/PP 02, lưu lượng 300 m³/giờ.
- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh tại máy tạo hạt HDPE/PP 03, lưu lượng 100 m³/giờ.
- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh tại máy tạo hạt PET 01, lưu lượng 2.000 m³/giờ.
- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh tại máy tạo hạt PET 02, lưu lượng 2.000 m³/giờ.

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:

2.1. Vị trí xả khí thải:

- Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí thải (xử lý khí thải các nguồn số 01, 02, 03), tọa độ vị trí điểm xả thải: X: 1193659; Y: 581248.
- Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí thải (xử lý khí thải nguồn số 04), tọa độ vị trí điểm xả thải: X: 1193644, Y: 581251.
- Dòng khí thải số 03: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí thải (xử lý khí thải nguồn số 05), tọa độ vị trí điểm xả thải: X: 1193658, Y: 581244.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 105°45', múi chiều 3°)

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 4.700 m³/giờ.

- Dòng khí thải số 1: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 700 m³/h.
- Dòng khí thải số 2: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.000 m³/h.
- Dòng khí thải số 3: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.000 m³/h.

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục theo thời gian hoạt động dự án.

2.2.2. Chất lượng dòng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1, Kv=1) và QCVN 20:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật môi trường cụ thể như sau:

STT	Chất ô nhiễm	Đơn vị	Giá trị giới hạn cho phép	Tần suất quan trắc định kỳ	Quan trắc tự động, liên tục (nếu có)
1	Lưu lượng	m ³ /h	--	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo khoản 6 Điều 112 Luật bảo vệ môi trường, khuyến khích Chủ dự án thực hiện quan trắc bụi, khí thải 06 tháng/lần	Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
2	Bụi	mg/Nm ³	200		
3	Etyl axetat	mg/Nm ³	1.400		
4	Metyl mercaptan	mg/Nm ³	15		

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có):

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải:

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh của máy tạo bán thành phẩm dạng hạt HDPE/PP-01 được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đồng bộ theo máy, khí thải sau khi được xử lý thải ra ngoài môi trường qua 01 ống thải chung có đường kính D=300mm và cao 14m tại nhà xưởng F2.

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh của máy tạo bán thành phẩm dạng hạt HDPE/PP-02 được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đồng bộ theo máy, khí thải sau khi được xử lý thải ra ngoài môi trường qua 01 ống thải chung có đường kính D=300mm và cao 14m tại nhà xưởng F2.

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh của máy tạo bán thành phẩm dạng hạt HDPE/PP-03 được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đồng bộ theo máy, khí thải sau khi được xử lý thải ra ngoài môi trường qua 01 ống thải chung có đường kính D=300mm và cao 14m tại nhà xưởng F2.

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh của máy tạo bán thành phẩm dạng hạt PET-01

được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đồng bộ theo máy, khí thải sau khi được xử lý thải ra ngoài môi trường qua 01 ống thải có đường kính $D=300\text{mm}$ và cao 18m tại nhà xưởng F3.

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh của máy tạo bán thành phẩm dạng hạt PET-02 được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đồng bộ theo máy, khí thải sau khi được xử lý thải ra ngoài môi trường qua 01 ống thải có đường kính $D=300\text{mm}$ và cao 18m tại nhà xưởng F3.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

- Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất (nguồn số 01, 02, 03), gồm 03 hệ thống xử lý khí thải của 03 nguồn thải, mỗi hệ thống xử lý được lắp đặt đồng bộ với dây chuyền sản xuất đi kèm theo máy, 03 hệ thống xử lý có chung quy trình công nghệ như sau: Khí thải từ máy tạo hạt → Lọc tách cặn → Bơm chân không hấp thụ khí (sử dụng nước) → Ống thải chung (chiều cao $H=14\text{ m}$ và đường kính 300mm).

+ Công suất thiết kế:

Hệ thống xử lý dây chuyền tạo bán thành phẩm dạng hạt HDPE/PP-01 có công suất $300\text{ m}^3/\text{giờ}$.

Hệ thống xử lý dây chuyền tạo bán thành phẩm dạng hạt HDPE/PP-02 có công suất $300\text{ m}^3/\text{giờ}$.

Hệ thống xử lý dây chuyền tạo bán thành phẩm dạng hạt HDPE/PP-03 có công suất $100\text{ m}^3/\text{giờ}$.

+ Hoá chất, vật liệu sử dụng: nước.

- Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất (nguồn số 04), gồm 01 hệ thống xử lý đồng bộ với dây chuyền sản xuất có quy trình công nghệ: Khí thải từ máy tạo hạt → Bộ lọc thô → Bộ lọc đứng (Giải nhiệt, ngưng tụ khí thải và lọc cặn) → Bộ lọc tinh → Bơm chân không → Lọc thoát khí → Lọc polyeste chặn dầu → Ống thải (chiều cao $H=18\text{ m}$ và đường kính 300mm).

+ Công suất thiết kế: $2.000\text{ m}^3/\text{giờ}$.

+ Hoá chất, vật liệu sử dụng: bụi nhùi kim loại, nước. Định kỳ 12 giờ vệ sinh lớp bụi nhùi kim loại 01 lần, 12 tháng thay lớp bụi nhùi kim loại 01 lần.

- Hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền sản xuất (nguồn số 05), gồm 01 hệ thống xử lý đồng bộ với dây chuyền sản xuất có quy trình công nghệ: Khí thải từ máy tạo hạt → Bộ lọc thô → Bộ lọc đứng (Giải nhiệt, ngưng tụ khí thải và lọc cặn) → Bộ lọc tinh → Bơm chân không → Lọc thoát khí → Lọc polyeste chặn dầu → Ống thải (chiều cao $H=18\text{ m}$ và đường kính 300mm).

+ Công suất thiết kế: $2.000\text{ m}^3/\text{giờ}$.

+ Hoá chất, vật liệu sử dụng: bụi nhùi kim loại, nước. Định kỳ 12 giờ vệ sinh lớp bụi nhùi kim loại 01 lần, 12 tháng thay lớp bụi nhùi kim loại 01 lần.

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi, khí thải.

- Kiểm tra thường xuyên đường ống dẫn, thiết bị của HTXLKT nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của HTXL bụi, khí thải.

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như:

- + Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý.

- + Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố.

- + Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể xảy ra.

- + Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu quy định tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này phải ngừng ngay việc xả khí thải ra môi trường để thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý.

- + Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm

- 06 tháng, dự kiến từ tháng 07/2023 và kết thúc vào 12/2023.

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm

- Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền tạo hạt HDPE/PP-01 công suất 300 m³/giờ.

- Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền tạo hạt HDPE/PP-02 công suất 300 m³/giờ.

- Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền tạo hạt HDPE/PP-03 công suất 100 m³/giờ.

- Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền tạo hạt PET-01 công suất 2.000 m³/giờ.

- Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền tạo hạt PET-02 công suất 2.000 m³/giờ.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu:

- Tại ống thải chung của 3 hệ thống xử lý khí thải các dây chuyền tạo bán thành phẩm dạng hạt HDPE/PP 01, 02, 03.

- Tại ống thải của hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền tạo bán thành phẩm dạng hạt PET 01.

- Tại ống thải của hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền tạo bán thành phẩm dạng hạt PET 02.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho phép quy định tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu:

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại phần A Phụ lục này trước khi thải ra ngoài môi trường.

3.2. Bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn tại vị trí lấy mẫu sau hệ thống xử lý khí thải theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải.

3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

3.5. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc khí thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải.

3.6. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.

3.7. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường.

3.8. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Công ty phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

3.9. Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3.10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục./.

Phụ lục 3

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

*(Kèm theo Giấy phép môi trường số 5317/GPMT-STNMT
Ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)*

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG:

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 1: Dây chuyền sản xuất vảy nhựa PET-01.
- Nguồn số 2: Dây chuyền sản xuất vảy nhựa PET-02.
- Nguồn số 3: Dây chuyền sản xuất vảy nhựa PET-03.
- Nguồn số 4: Dây chuyền sản xuất vảy nhựa HDPE/PP.
- Nguồn số 5: Dây chuyền sản xuất hạt nhựa PET-01.
- Nguồn số 6: Dây chuyền sản xuất hạt nhựa PET-02.
- Nguồn số 7: Dây chuyền sản xuất hạt nhựa HDPE/PP-01.
- Nguồn số 8: Dây chuyền sản xuất hạt nhựa HDPE/PP-02.
- Nguồn số 9: Dây chuyền sản xuất hạt nhựa HDPE/PP-03.
- Nguồn số 10: HTXLNT công suất 400m³/ngày đêm.
- Nguồn số 11: HTXLNT công suất 500m³/ngày đêm.

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn số 1: X=1193627, Y=581199.
- Nguồn số 2: X=1193662, Y=581223.
- Nguồn số 3: X=1193121, Y=581182.
- Nguồn số 4: X=1193596, Y=581152.
- Nguồn số 5: X=1193629, Y=581207.
- Nguồn số 6: X=1193646, Y=581225.
- Nguồn số 7: X=1193726; Y=581183.
- Nguồn số 8: X=1193728; Y=581171.
- Nguồn số 9: X=1193728; Y=581181.
- Nguồn số 10: X=1193553, Y=581151.
- Nguồn số 11: X=1193403, Y=581087.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 107°45', vĩ tuyến 3°).

3. Tiếng ồn, độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

Từ 6-21 giờ (dBA)	Từ 21-6 giờ (dBA)	Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
70	55	-	Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào nhà máy (<i>khu vực thông thường</i>)

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

3.2. Độ rung:

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB		Tần suất quan trắc định kỳ	Ghi chú
Từ 6-21 giờ	Từ 21-6 giờ		
70	60	-	Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào nhà máy (<i>khu vực thông thường</i>)

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng
- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất.
- Trang bị tai nghe chống ồn cho công nhân làm việc tại các khu vực phát ra tiếng ồn lớn.
- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không sử dụng.
- Đảm bảo mật độ diện tích trồng cây xanh trong khu vực dự án đạt tối thiểu 20% tổng diện tích dự án để giảm lan truyền tiếng ồn.
- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.

2.3. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

2.4. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành. Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường./.

Phụ lục 4
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 531/GPMT-STNMT
Ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chứng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

Stt	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)	Số lượng trung bình (kg/năm)	Mã CTNH
1	Hộp mực in thải có thành phần nguy hại	Bùn/rắn	15	08 02 04
2	Bóng đèn huỳnh quang thải	Lỏng	6	16 01 06
3	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải	Rắn	37	17 02 03
4	Bao bì mềm thải	Rắn	18	18 01 01
5	Bao bì chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật	Rắn	2.5	14 01 05
6	Bao bì chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật	Rắn	7.5	14 01 06
7	Bao bì cứng thải bằng nhựa	Rắn	27	18 01 03
8	Chất hấp thụ, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị dính thành phần nguy hại	Rắn	95	18 02 01
Tổng cộng			208	

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

TT	Thành phần chất thải	Công đoạn phát sinh	Khối lượng (kg/tháng)
1	Giấy vụn	Hoạt động văn phòng	6
2	Bao bì các loại	Hoạt động sản xuất	7,5
3	Vật liệu lọc thải bỏ	Hoạt động sản xuất	10
4	Kim loại thải từ quá trình tách kim loại	Hoạt động sản xuất	0,3
5	Bùn từ hệ thống xử lý nước thải	Xử lý nước thải	14,07
Tổng cộng			37,87

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy khối lượng khoảng 50 kg/ngày. Chủ yếu bao gồm rác thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,...) rác thải vô cơ (bao gồm nylon, vỏ lon, thủy tinh,...).

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

2.1.1. Thiết bị lưu chứa:

Chất thải rắn nguy hại được chứa trong thùng nhựa PVC, có dán mã số phân loại, có nắp đậy thể tích 90 -120 lít, số lượng: 10 thùng

2.1.2. Khu vực lưu chứa:

- Diện tích kho: 30 m²

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Kết cấu tường, mái lợp tôn, nền bê-tông. Xung quanh kho chứa CTNH có gờ cao 10cm. Kho CTNH được trang bị đầy đủ biển cảnh báo và thiết bị PCCC theo quy định.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

2.2.1. Thiết bị lưu chứa:

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được chứa trong thùng chứa rác thể tích 240 lít

2.2.2. Khu vực lưu chứa:

- Diện tích khu chứa: 20 m².

- Diện tích kho chứa bùn từ hệ thống xử lý nước thải: 100 m².

- Thiết kế, cấu tạo của kho: bằng tôn, khung thép, nền BTCT, có gắn bảng tên phân loại các loại chất thải.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

Công ty trang bị 20 thùng rác loại 50 lít bố trí tại các khu vực như: văn phòng, nhà vệ sinh. Sau đó, chất thải rắn sinh hoạt sẽ được công nhân vận chuyển, tập trung vào 07 thùng chứa rác loại 240 lít đặt tại khu vực tập trung chất thải có diện tích khoảng 20 m².

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt:

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, 124, 125, 126 Luật bảo vệ môi trường.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định.

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Nhà máy, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ./.

VIỆ
VÀ
G
NH

Phụ lục 5
CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 5217/GPMT-STNMT
Ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG:

Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC:

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIẾP TỤC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:

Thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường theo đúng quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo đúng quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

1. Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

4. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, đối với cán bộ, công nhân viên làm việc của dự án.

5. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì vận hành hiệu quả và các chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường **trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm** công trình xử lý chất thải để được kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định. Lập sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và lập báo

cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải về Sở Tài nguyên và Môi trường trong **thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm** công trình xử lý chất thải.

7. **Chậm nhất là 10 ngày** sau khi được cấp giấy phép môi trường, Chủ dự án thực hiện công khai giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của Chủ dự án hoặc tại trụ sở UBND cấp xã nơi hoạt động dự án.

8. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp giấy phép; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.

10. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12, gửi báo cáo trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo.

11. Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi hết hạn 06 tháng theo đúng quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 30 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

