

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.021.VX

(Cấp lần 2)

I. Thông tin chung về chủ xử lý CTNH:

Tên: Công ty TNHH Thương mại - Xử lý Môi trường Thành Lập

Địa chỉ văn phòng: Số 39 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8603072 Fax: 0283.9745075 Email: thanhlapcom@yahoo.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301761350

Ngày cấp (thay đổi lần 6): 05 tháng 4 năm 2017

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

II. Nội dung cấp phép:

1. Được phép thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý CTNH cho các chủ nguồn thải trên địa bàn hoạt động theo Mục 1 của Phụ lục I kèm theo.
2. Được phép sử dụng và vận hành các phương tiện, thiết bị chuyên dụng theo Mục 2 của Phụ lục I kèm theo.
3. Được phép vận chuyển và xử lý các loại CTNH theo Mục 3 của Phụ lục I kèm theo.
4. Được phép thực hiện những điều chỉnh theo quy định tại các Phụ lục khác kèm theo (nếu có).

III. Điều khoản thi hành:

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày: ⁰⁴ / 01 / ²⁰²⁶; thay thế Giấy phép xử lý CTNH mã số QLCTNH số 3-4-5-6.021.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 23 tháng 11 năm 2017.

Nơi nhận:

- Như phần I;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TCMT, VPTN&TKQ, QLCT&CTMT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Võ Tuấn Nhân

IV. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỦ XỬ LÝ CTNH

1. Tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường khác có liên quan.
2. Không được phép đốt các CTNH có chứa hợp chất halogen hữu cơ, Hg, Pb, Cd vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH QCVN 07:2009/BTNMT.
3. Công suất nạp chất thải thuộc nhóm bùn thải và hắc ín thải vào lò đốt không quá 50% công suất được cấp phép của lò đốt chất thải (không kể các chất phối trộn); công suất nạp chất thải thuộc nhóm dầu thải và dung môi thải (kể cả phần dầu thải, dung môi thải được tái chế) vào lò đốt không được vượt quá 08% công suất chất thải được phép xử lý tại lò đốt CTNH.
4. Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục đối với khí thải phát sinh từ lò đốt CTNH công suất 1.000 kg/giờ, hoàn thành trước ngày 31/12/2021.
5. Trong trường hợp tiếp nhận thêm CTNH từ các chủ xử lý CTNH khác theo hợp đồng được cơ quan cấp phép chấp thuận thì phải cân đối để đảm bảo tổng công suất xử lý không vượt quá số lượng CTNH được cấp theo Giấy phép này.
6. Khi có nhu cầu thay đổi phương án xử lý CTNH trên cơ sở các hệ thống, thiết bị chuyên dụng tái chế, xử lý đã được cấp phép thì phải có văn bản giải trình gửi cơ quan cấp phép để xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.
7. Lập nhật ký vận hành các hệ thống xử lý CTNH và sổ theo dõi số lượng, chất lượng các sản phẩm tái chế hoặc thu hồi từ CTNH, lưu trữ với thời hạn ít nhất 05 năm để cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát.
8. Đối với sản phẩm sau tái chế, trong trường hợp chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu trên thị trường thì phải thực hiện việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa theo quy định.
9. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với mục đích tuần hoàn tái sử dụng và được tuần hoàn, tái sử dụng hoàn toàn.
10. Đảm bảo lượng chất thải tiếp nhận tại một thời điểm nhất định không vượt quá công suất của khu vực tập kết, phân loại và kho lưu giữ CTNH hoặc thiết bị lưu chứa chất thải lỏng được ghi trong Giấy phép.
11. Được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng xử lý CTNH đã được cấp phép để thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường có tính chất tương tự với các nhóm CTNH được cấp phép.
12. Tính toán cho địa bàn xa nhất được cấp phép (vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung), năng lực tự vận chuyển CTNH về cơ sở xử lý của Công ty TNHH Thương mại Xử lý Môi trường Thành Lập đối với các phương tiện vận chuyển được cấp phép là 2.700 tấn/năm. Trường hợp Công ty có nhu cầu tăng năng lực tự vận chuyển CTNH về cơ sở của Công ty để xử lý thì phải có phương án tự bổ sung phương tiện vận chuyển CTNH hoặc tăng cường đội ngũ lái xe, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp nhận.
13. Thực hiện các yêu cầu khác (nếu có) của cơ quan cấp phép trong quá trình hoạt động.

V. DANH SÁCH CƠ SỞ XỬ LÝ

Tên cơ sở xử lý: Nhà máy xử lý CTNH Thành Lập

Địa chỉ: Lô 147, Tổ 3, ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283. 8603072

Fax: 0283.9745075

VI. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH, các công trình bảo vệ môi trường sau đây đã được kiểm tra, xác nhận hoàn thành theo yêu cầu của Quyết định số 72/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Thành Lập” thực hiện tại Lô 147, Tổ 3, ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

1. Hệ thống xử lý khí thải lò đốt CTNH, công suất 1.000 kg/giờ gồm: thiết bị giải nhiệt nước, thiết bị giải nhiệt khí, tháp hấp thụ, quạt hút và ống khói.

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, bụi, oxy dư, HCl, CO, SO₂, NO_x, Hg, Cd, Pb, tổng kim loại nặng, dioxin/furan.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 30:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (cột B).

2. Hệ thống xử lý khí thải từ hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang, công suất 1.000 kg/ngày gồm: lọc bụi túi vải, hấp thụ hơi thủy ngân bằng than hoạt tính và ống thoát khí.

- Thông số quan trắc: Bụi, Hg.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (K_p=1; K_v=1,2).

3. Hệ thống xử lý nước thải, công suất 150 m³/ngày đêm gồm: cụm xử lý hóa lý, cụm xử lý sinh học, cụm bể keo tụ - tạo bông - lắng - lọc, bể chứa nước sau xử lý.

- Thông số quan trắc: độ màu, pH, BOD₅, COD, SS, Hg, tổng nitơ, tổng photpho, Cl⁻, tổng sắt, As, Cd, Pb, Zn, dầu mỡ khoáng, dầu mỡ động thực vật, tổng Coliforms, F⁻.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B).

4. Hệ thống xử lý bụi từ quá trình nghiền chất thải điện tử gồm: Chụp hút, cyclon tách bụi, các bộ lọc bụi túi vải.

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, bụi, SO₂, NO₂, CO, Pb.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (K_p=1; K_v=1,2).

5. Hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi từ hệ thống tái chế dung môi, bụi chì từ hệ thống tái chế chì: chụp hút, lọc bụi túi vải, tháp hấp phụ than hoạt tính, tháp hấp thụ và ống khói thải;

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, Pb, CO, NO₂, SO₂.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B).

6. Hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ trong quá trình súc rửa thùng phuy gồm: chụp hút, tháp hấp thụ hơi dung môi và ống thoát khí.

- Thông số quan trắc: lưu lượng, aceton, xylen, benzen, toluen.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Giấy phép xử lý CTNH có Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.021.VX
cấp lần 2 ngày 04 tháng 01 năm 2021)

1. Địa bàn hoạt động được phép

Vùng	Tỉnh
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung	“Toàn bộ vùng”
Tây Nguyên	“Toàn bộ vùng”
Đông Nam bộ	“Toàn bộ vùng”
Đồng bằng sông Cửu Long	“Toàn bộ vùng”

2. Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng được phép vận hành:

TT	Tên phương tiện, thiết bị	Số lượng	Loại hình
I	Hệ thống, thiết bị xử lý CTNH		
1	Lò đốt CTNH, công suất 1.000 kg/giờ	01	Thiêu huỷ
2	Hệ thống xử lý nước thải, công suất 150 m ³ /ngày đêm (công suất thu gom nước thải từ chủ nguồn thải về cơ sở để xử lý là 100 m ³ /ngày)	01	Xử lý
3	Thiết bị hóa rắn, công suất 370 kg/giờ	01	
4	Hệ thống xử lý dầu thải, công suất 250 kg/giờ	01	Tái chế
5	Hệ thống chưng cất dung môi, công suất 450 kg/giờ	01	
6	Thiết bị phá dỡ ắc, tái chế ắc quy chì thải, công suất 1.500 kg/ngày	01	Sơ chế
7	Thiết bị xử lý bóng đèn, công suất 1.000 kg/ngày	01	
8	Thiết bị súc rửa thùng phuy, công suất 1.700 kg/ngày	01	
9	Thiết bị sơ chế chất thải điện tử, công suất 1.500 kg/ngày	01	
10	Thiết bị tẩy rửa phế liệu kim loại, nhựa, công suất 2.000 kg/ngày	01	
II	Phương tiện vận chuyển		
1	Xe Isuzu, tải trọng 1,9 tấn, BKS 51C - 371.22	10	Vận chuyển
2	Xe Misubishi, tải trọng 1,6 tấn, BKS 54X - 9731		
3	Xe Isuzu, tải trọng 1,9 tấn, BKS 54V - 9107		
4	Xe Misubishi, tải trọng 1,9 tấn, BKS 54V - 8220		
5	Xe Fuco, tải trọng 4,55 tấn, BKS 51C - 910.97		
6	Xe Isuzu, tải trọng 4,95 tấn, BKS 51C - 842.89		
7	Xe Isuzu, tải trọng 3,4 tấn, BKS 61C - 051.24		
8	Xe Hyundai, tải trọng 1,8 tấn, BKS 61N - 8684		
9	Xe Hyundai, tải trọng 2,1 tấn, BKS 61N - 1886		
10	Xe Isuzu, tải trọng 4, 7 tấn, BKS 61H - 8685		
III	Khu vực lưu giữ CTNH		
1	Khu vực lưu giữ CTNH, diện tích hữu dụng 250 m ² , công suất lưu giữ tối đa 750 m ³	01	Lưu giữ

2	Kho lạnh lưu giữ chất thải y tế, diện tích hữu dụng 16 m ² , công suất lưu giữ tối đa 48 m ³	01	Lưu giữ			
IV	Thiết bị lưu chứa và bao bì chuyên dụng	Theo nhu cầu thực tế	Lưu chứa			
1	Thùng chứa HDPE, thể tích 1.000L					
2	Thùng chứa các loại, thể tích 100L, 200L					
3	Bao bì PP, PE hai lớp					
3. Danh sách CTNH được phép vận chuyển, xử lý:						
TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
I	Các chất thải đưa vào lò đốt CTNH		5.600.000			
1	Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại		Không quá 2.800.000 kg/năm khi thiêu hủy trong lò đốt		Phối trộn với các loại chất thải khác, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
1.1	Bùn thải lẫn dầu	Bùn		01 03 01 01 04 03 01 04 05 15 02 13 17 05 02 17 05 03		
1.2	Bùn thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác	Bùn		07 01 04 07 01 05 07 01 08 07 03 07 07 03 09		
1.3	Bùn thải chứa dung môi	Bùn		17 08 05		
1.4	Bùn thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che phủ	Bùn		08 01 02 08 02 02 08 03 02		
1.5	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải	Bùn		01 04 07 02 05 01 03 01 08 03 02 08 03 03 08 03 04 08 03 05 08 03 06 08 03 07 08 04 02 04 12 07 05 12 06 07 12 06 08 12 06 05 12 06 06 10 02 03 12 09 03		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
1.6	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí	Bùn/rắn		05 01 03 05 02 09 05 03 06 05 04 03 05 05 03 05 07 05 06 01 05	Phối trộn với các loại chất thải khác, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
1.7	Bùn thải và bã lọc có các thành phần nguy hại	Rắn/bùn		07 01 05 12 01 01		
1.8	Bùn thải khác	Bùn		01 04 01 01 04 02 04 02 05 05 10 01 05 11 01 17 07 01		
2	Nhóm dầu thải					
2.1	Dầu thải chứa axit	Lỏng	Không quá 448.000 kg/năm khi tận dụng làm nhiên liệu đốt tại lò đốt	01 04 09	Phối trộn với chất thải khác, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
2.2	Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình kim loại	Lỏng		07 03 05		
2.3	Dầu truyền nhiệt và cách điện thải	Lỏng		17 03 03 17 03 04 17 03 05		
2.4	Dầu thủy lực	Lỏng		17 01 05 17 01 06 17 01 07		
2.5	Dầu đáy tàu	Lỏng		17 04 01 17 04 02 17 04 03		
2.6	Dầu thải	Lỏng		15 01 07 15 02 05		
2.7	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng thải	Lỏng		17 02 02 17 02 03 17 02 04		
2.8	Dầu nhiên liệu thải	Lỏng		17 06 01 17 06 02 17 06 03		
2.9	Các loại dầu thải khác	Lỏng		01 04 04 08 02 05 12 02 03 16 01 08 17 05 04 17 07 03		
3	Bao bì mềm, giẻ lau chứa thành phần nguy hại	Rắn		14 01 05 18 01 01 18 02 01	Cắt nhỏ, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
4	Bao bì cứng thải dính thành phần nguy hại	Rắn		08 02 04 14 01 06		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
	không có khả năng tái chế (vỏ thùng sơn, keo,...)			18 01 02 18 01 03 18 01 04	giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	
5	Các loại hắc ín (tar) thải	Rắn/bùn		01 04 06 01 05 01 12 07 02 05 02 05 05 07 03 11 03 02		
6	Vật liệu lọc bằng đất sét đã qua sử dụng	Rắn		01 04 10 12 07 01		
7	Than hoạt tính đã qua sử dụng	Rắn		02 11 02 12 01 04		
8	Chất gắn khuôn thải có thành phần nguy hại	Rắn/lỏng		05 08 04 05 09 04		
9	Chất tách khuôn thải có thành phần nguy hại	Rắn		05 08 05 05 09 05 05 09 01		
10	Chất thải từ quá trình thủy luyện đồng	Rắn/lỏng/bùn		05 10 02		
11	Các loại chất thải khác có thành phần nguy hại	Rắn/lỏng/bùn		05 10 03		
12	Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất từ quá trình sản xuất, điều chế và sử dụng hóa chất hữu cơ	Rắn/bùn		03 01 05 03 02 05 03 03 05 03 04 05 03 05 05 03 06 05 03 07 05	Phối trộn với chất thải khác, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
13	Các loại cặn thải có chứa thành phần nguy hại khác	Rắn		01 01 02 19 10 02		
14	Các loại chất hấp thụ đã qua sử dụng và bã lọc khác từ quá trình sản xuất, điều chế, sử dụng hóa chất hữu cơ	Rắn		03 01 07 03 02 07 03 03 07 03 04 07 03 05 07 03 06 07 03 07 07		
15	Xỉ (cút sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước từ các quá trình nhiệt luyện kim loại	Rắn		05 02 04 05 03 02 05 04 05 05 07 02 05 08 06 05 09 06		
16	Chất thải từ quá trình điều chế, sử dụng sơn, vec ni; mực in và vụn sơn thải	Rắn/lỏng		08 01 01 08 01 03 08 02 01 08 03 01		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
				15 02 09 16 01 09		
17	Nhựa và gỗ thải nhiễm thành phần nguy hại	Rắn		07 01 09 09 01 01 11 02 01 12 06 01 12 08 01 16 01 14		
18	Hóa chất nông nghiệp không chứa nhóm halogen hữu cơ	Rắn/lỏng/bùn		14 01 01 14 01 02 14 01 03 14 01 04		
19	Các chất bảo quản gỗ không chứa nhóm halogen hữu cơ	Rắn		09 02 01 09 02 03 09 02 04 09 02 05		
20	Nhóm dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor)	Lỏng		03 01 03 03 02 03 03 03 03 03 04 03 03 05 03 03 06 03 03 07 03	Phối trộn với chất thải khác, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
21	Chất thải từ quá trình làm sạch xăng dầu bằng bazơ	Lỏng		01 04 08		
22	Nhũ tương và các chất thải từ nhũ tương	Lỏng		07 03 04 17 01 03 17 07 02		
23	Chất thải từ quá trình hồ vải có dung môi hữu cơ	Lỏng		10 02 01		
24	Hóa chất thải					
	Hoá chất chống đông thải	Lỏng		15 01 08 15 02 06		
	Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, chế biến hoá chất hữu cơ	Rắn/lỏng		02 10 01 03 04 09 03 05 09		
	Hoá chất vô cơ và hữu cơ thải	Rắn/lỏng		19 05 02 19 05 03 19 05 04		
	Hoá chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản gỗ thải không chứa halogen	Rắn/lỏng		02 11 01 16 01 05		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
25	Chất thải có silic hữu cơ nguy hại	Rắn/lỏng		02 08 01 03 02 10 02 10 01		
26	Các loại chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý hoá-lý chất thải	Rắn/lỏng		12 02 01 12 02 04 12 02 05 12 02 06		
27	Chất oxy hóa thải	Rắn/lỏng		05 03 08 08 04 01 19 09 01 19 09 02 19 09 03 19 09 04		
28	Các loại chất thải có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ	Rắn/lỏng/ bùn		19 03 01 19 03 02 19 12 01 19 12 02 19 12 03		
29	Chất thải từ buồng lọc cát sỏi và các bộ phận khác của thiết bị tách dầu nước	Rắn/lỏng		17 05 01 17 05 06	Phối trộn với chất thải khác, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
30	Chất thải chứa dầu, chất béo, sáp mỡ và dầu thải (không bao gồm xăng thải)	Rắn/lỏng		07 01 07 07 03 06 10 01 01 12 06 04 15 01 02 15 02 02 17 07 04 19 07 01 04 01 01		
31	Chất thải từ quá trình làm sạch bề mặt	Lỏng/bùn		07 02 02		
32	Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát	Rắn/lỏng/ bùn		05 01 02 05 02 10 05 03 07 05 04 04 05 05 04 05 06 01 05 07 06		
33	Phụ gia, xúc tác thải có các thành phần nguy hại	Rắn/lỏng		03 02 09 19 08 02 19 08 04		
34	Chất thải từ quá trình xử lý xỉ muối và xỉ đen	Rắn/lỏng		05 02 11		
35	Da thú có các thành phần nguy hại thải bỏ	Rắn		10 01 02		
36	Phẩm màu, chất nhuộm	Rắn/lỏng		10 02 02		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
	thải					
37	Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải	Rắn/lỏng		12 01 03 12 07 06	Phối trộn với chất thải khác, thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 30: 2012/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
38	Chất thải từ quá trình xử lý cơ học chất thải	Rắn		12 08 02		
39	Các thiết bị, bộ phận thải	Rắn		15 02 07		
40	Chất thải có các thành phần nguy hại (khác với dầu)	Rắn/lỏng		19 07 02		
41	Các loại chất thải khác có tính dễ cháy	Rắn/lỏng/ bùn		19 12 05		
42	Chất thải nguy hại khác từ quá trình tôi luyện, xử lý bề mặt	Rắn/lỏng/ bùn		05 11 02 07 01 10		
44	Dược phẩm, hoá chất thải	Rắn/lỏng		13 01 02 13 02 02		
45	Chất thải có chứa các tác nhân gây lây nhiễm	Rắn/lỏng		13 01 01 13 02 01		
46	Chế phẩm gây độc tế bào thải	Rắn/lỏng		13 01 03 13 02 03 16 01 11		
50	Dung môi thải	Lỏng		08 01 05 17 08 03 16 01 01		
48	Da thú thải	Rắn		10 01 02		
49	Chất thải có thành phần nguy hại vô cơ, hữu cơ	Rắn/lỏng/ bùn		19 12 01 19 12 02 19 12 03		
II	Chất thải đưa vào hệ thống xử lý nước thải		3.500.000			
1	Chất thải có tính axit	Lỏng	Không quá 175.000 kg/năm khi tận dụng làm hóa chất xử lý tại hệ thống xử lý nước thải	07 01 01 07 01 02 08 02 03 02 01 01 02 01 02 02 01 03 02 01 04 02 01 05 02 01 06 16 01 02	Xử lý tại hệ thống xử lý nước thải, bùn thải đưa vào thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 40: 2011/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
2	Bazơ thải và chất thải có tính bazơ	Lỏng		02 02 02 07 01 03 02 02 01		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
3	Hóa chất vô cơ có chứa các thành phần nguy hại	Rắn/lỏng		19 05 03	Xử lý tại hệ thống xử lý nước thải, bùn thải đưa vào thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 40: 2011/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
4	Nhóm dịch cái thải từ quá trình chiết tách (mother liquor) và dung dịch tẩy rửa từ các quá trình sản xuất, điều chế...			03 01 01 03 02 01 03 03 01 03 04 01 03 05 01 03 06 01 03 07 01		
5	Chất thải hữu cơ có chứa các thành phần nguy hại	Rắn/lỏng		19 03 02 19 05 04		
6	Dung dịch thải thuốc hiện ảnh, tráng phim gốc nước	Lỏng		19 01 01 19 01 02 19 01 03		
7	Nước thải có các thành phần nguy hại	Lỏng		19 10 01 15 02 11 07 02 03 19 01 08		
8	Hóa chất từ phòng thí nghiệm thải	Lỏng		19 05 02		
9	Dung dịch nước tẩy rửa thải	Lỏng		07 01 06 07 01 07 08 03 03 16 01 10		
10	Huyền phù nước thải lẫn sơn hoặc véc ni	Lỏng		08 01 04		
11	Nước thải từ quá trình nhuộm	Lỏng		10 02 04		
12	Nước thải lẫn dầu thải từ thiết bị tách dầu/nước	Lỏng		07 02 02 17 05 05 15 02 12		
III	Chất thải đưa vào thiết bị hóa rắn		900.000			
1	Bồ hóng, các loại bụi và hạt (kể cả bụi nghiền bi) có chứa thành phần nguy hại	Rắn		05 02 07 05 09 02 05 04 01 05 05 01 05 07 04 05 02 06	Hóa rắn trực tiếp tại hệ thống hóa rắn; ép viên đóng gạch block	QCVN 07: 2009/BTNMT
2	Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải.	Rắn		04 02 03 05 02 08 05 04 02 05 05 02		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
3	Xi và tro đáy có chứa các thành phần nguy hại	Rắn		05 03 01 05 07 01 05 08 06 05 09 06 05 02 02 05 02 03	Hóa rắn trực tiếp tại hệ thống hóa rắn; ép viên đóng gạch block	QCVN 07: 2009/BTNMT
4	Các vật liệu mài thải có các thành phần nguy hại	Rắn		07 03 08 07 03 10 15 02 08		
5	Vật liệu cách nhiệt, amiăng thải	Rắn		06 03 01 11 06 01 11 06 02 11 06 03 15 02 10 19 02 04		
6	Chất thải xây dựng và phá dỡ có chứa các thành phần nguy hại	Rắn		11 01 01 11 05 01 11 07 01 11 08 03		
7	Bùn thải có chứa kim loại nặng từ quá trình luyện chì, gia công tạo hình,...	Bùn		05 03 06 07 03 07 07 03 09 12 02 02		
8	Than hoạt tính thải	Rắn		02 11 02 12 01 04		
9	Muối và oxit kim loại thải	Rắn		02 03 02 02 03 03 05 03 08 06 02 02		
10	Xi, que hàn thải	Rắn		07 04 01 07 04 02		
11	Chất thải từ quá trình xử lý cơ học chất thải	Rắn		12 08 02		
IV	Chất thải đưa vào hệ thống xử lý dầu thải		1.900.000			
1	Dầu thải từ quá trình gia công tạo hình thải	Lỏng		07 03 02 07 03 05 15 01 07 15 02 05	Chưng cất, tái chế thu hồi dầu nhiên liệu, một phần sử dụng làm nhiên liệu	QCVN 56: 2013/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
2	Dầu thủy lực thải	Lỏng		17 01 05 17 01 06 17 01 07		

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
3	Dầu động cơ, hộp số thải	Lỏng		17 02 02 17 02 03 17 02 04	cho lò đốt hoặc chuyển giao cho đơn vị có nhu cầu, cần thải thiêu hủy trong lò đốt, tro xỉ hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp	QCVN 56: 2013/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
4	Dầu truyền nhiệt và cách điện gốc khoáng thải	Lỏng		17 03 03 17 03 04 17 03 05		
V	Dung môi thải	Lỏng	1.300.000	08 01 05 17 08 03 16 01 01	Chung cất, thu hồi dung môi, cần thiêu hủy trong lò đốt	QCVN 19: 2009/BTNMT QCVN 07: 2009/BTNMT
VI	Ắc quy chì thải	Rắn/lỏng	450.000	16 01 12 19 06 01 19 06 02 19 06 05 19 06 04	Trung hòa, súc rửa, tháo dỡ thu hồi phế liệu	QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 40: 2011/BTNMT
VII	Bóng đèn huỳnh quang thải	Rắn	330.000	16 01 06	Sơ chế bằng thiết bị nghiền bóng đèn, chất thải phát sinh hóa rắn hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý	QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 19: 2009/BTNMT
VIII	Bao bì cứng thải	Rắn	500.000	18 01 02 18 01 03 18 01 04	Súc rửa, thu hồi bao bì cứng sạch	QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 40: 2011/BTNMT
IX	Các loại thiết bị, linh kiện điện tử thải	Rắn	450.000	15 01 09 15 02 14 16 01 13 19 01 07 19 02 05 19 02 06	Sơ chế bằng hệ thống phá dỡ thiết bị, linh kiện điện tử	QCVN 07: 2009/BTNMT QCVN 19: 2009/BTNMT
X	Chất thải đưa vào thiết bị tẩy rửa phế liệu kim loại, nhựa		600.000			



Handwritten signature

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng (kg/năm)	Mã CTNH	Phương án xử lý	Mức độ xử lý
1	Thiết bị dính thành phần nguy hại có khả năng tẩy rửa (không bao gồm cả phương tiện)	Rắn		15 01 01 15 01 02 15 02 01 15 02 02 15 02 07	Tẩy rửa, thu hồi phế liệu	QCVN07: 2009/BTNMT QCVN 40: 2011/BTNMT
2	Phế liệu bị nhiễm các thành phần nguy hại	Rắn		11 04 01 11 04 02		
3	Phôi từ quá trình gia công tạo hình	Rắn		07 03 11		
4	Bao bì mềm thải	Rắn		18 01 01		
	Tổng cộng		17.130.000			

4. Hồ sơ kèm theo Giấy phép:

Bộ Hồ sơ sau đây được Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng dấu xác nhận trang bìa và dấu giáp lai là bộ phận không tách rời kèm theo Giấy phép và Phụ lục của Giấy phép này:

- Bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH với dòng chữ sau trên bìa: “Kèm theo Giấy phép xử lý CTNH có mã số: 3-4-5-6.021.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (lần đầu) ngày 23 tháng 11 năm 2017”;

- Bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH với dòng chữ sau trên bìa: “Kèm theo Giấy phép xử lý CTNH có mã số: 3-4-5-6.021.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (lần 2) ngày...04.. tháng 01 năm 2021”.

2/10