



**TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG**

Consultancy Center of O.S.H & Environmental Technology

Trụ sở : 286/8A Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp.HCM

Điện Thoại : 028.38680842 - Fax: 028.38680869

Email : trungtamcoshet@gmail.com



Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường và An Toàn Vệ Sinh Lao Động



**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG**

(Đo theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Ngày 08 tháng 12 năm 2021

Tại

CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

Địa chỉ: Lô D2, CCN nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021

Kết quả nhanh - chính xác - đáng tin cậy

BM02-TT17, LẦN BH 02; SĐ 03 (NGÀY BH, SĐ: 29/01/2021)



TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Consultancy Center of O.S.H & Environmental Technology

Trụ sở : 286/8A Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp.HCM
Điện Thoại : 028.38680842 - Fax: 028.38680869
Email : trungtamcoshet@gmail.com



TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI
TRƯỜNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số : 850-12/21-7 /KQPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.

Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38680842

Do ông: Mai Ngọc Quý làm đại diện đã tiến hành quan trắc môi trường lao động tại CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN (Địa chỉ: Lô D2, CCN nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ngày 08 tháng 12 năm 2021

Phương pháp:

Do các chỉ số vi khí hậu, ồn, ánh sáng, bức xạ nhiệt, bụi, hơi khí độc tại các vị trí kỹ thuật theo phương pháp:

- Yếu tố vi khí hậu:
 - ✓ Nhiệt độ: TCVN 5508:2009
 - ✓ Độ ẩm: TCVN 5508:2009
 - ✓ Tốc độ gió: TCVN 5508:2009
 - ✓ Bức xạ nhiệt: TCVN 5508:2009
- Ánh sáng: TCVN 5176:1990
- Tiếng ồn: TCVN 9799:2013 (ISO 9612:2009)
- Bụi các loại:
 - ✓ Bụi toàn phần: QCVN 02:2019/BYT
- Hơi khí độc:
 - ✓ VOCs: NIOSH Method 1501
 - ✓ Etylaxetat: NIOSH Method 1457
 - ✓ Etyl alcohol: NIOSH Method 1400
 - ✓ Methyl mercaptan: NIOSH Method 2542

Thiết bị đo:

Kết quả nhanh - chính xác - đáng tin cậy

BM02-TT17, LẦN BH 02; SĐ 03 (NGÀY BH, SĐ: 29/01/2021)

- Đo vi khí hậu:
 - ✓ Máy đo nhiệt độ, ẩm độ KESTREL 4400
 - ✓ Máy đo tốc độ gió KESTREL 4400
- Đo cường độ ánh sáng: TENMARS TM-201 LUX/FC
- Tiếng ồn
 - ✓ Máy đo độ ồn tích phân ACO TYPE 6236 - NHẬT
- Bụi:
 - ✓ Máy đo bơm SIBATA HV-500R
 - ✓ Máy đo bụi hiện số HAZ DUST EPAM - 5000
- Bức xạ nhiệt
 - ✓ Bức xạ nhiệt KESTREL 4400
- CO₂:
 - ✓ Máy đo khí CO₂ hiện số TESTO 535
- Hơi khí độc:
 - ✓ Dùng ống hấp phụ
 - ✓ Máy bơm SIBATA MP-Σ30 NII
- Yếu tố tâm sinh lý lao động và Ergonomics:

Đối tượng khảo sát:

- ✓ Công nhân nhà máy;
- ✓ Tính chất công việc của người lao động;
- ✓ Các điều kiện lao động, một số mối nguy lao động.

Công cụ khảo sát:

- ✓ Thước đo nhân trắc.
- ✓ Các tài liệu tham chiếu: Các Quyết định về Danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại của Bộ LĐTB-XH, Tiêu chuẩn TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT, Kết quả đo môi trường lao động của Công ty, bảng MSDS về dữ liệu hóa chất.

Thực hiện quan trắc các yếu tố có hại đã được người sử dụng lao động ghi trong Hồ sơ vệ sinh lao động bao gồm:

- Yếu tố vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt
- Yếu tố vật lý: Tiếng ồn, tiếng ồn giải tần, Ánh sáng

- Bụi: Bụi toàn phần
- Hơi khí độc: CO₂, THC
- Yếu tố khác: Yếu tố tâm sinh lý lao động và Ergonomics

Qua rà soát quy trình công nghệ, nguyên vật liệu và các chất được sử dụng trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, đề nghị bổ sung việc quan trắc các yếu tố có hại sau (các yếu tố có hại này đề nghị bổ sung vào Hồ sơ vệ sinh lao động): Không đề nghị

Tiêu chuẩn tham chiếu theo các quy định hiện hành và có kết quả đo như sau:



I. CÁC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU

Giới hạn cho phép QCVN 26:2016/BYT		Nhiệt độ (°C)		Độ ẩm (%)		Tốc độ gió (m/s)		Bức xạ nhiệt Nhiệt tam cầu (°C)	
		18 - 32		40 - 80		0,2 - 1,5		≤29,4	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
Ngoài trời, ngày: 08/12/2021									
1	Khu vực văn phòng	31,2		60,2		0,3		-	
2	Khu vực kho F2	31,8		68,1		0,2		-	
3	Khu vực kho F3	31,4		67,2		0,2			
4	Khu vực tách màu HD	31,7		61,2		0,3		-	
5	Khu vực tạo hạt HD	31,4		61,7		0,4		-	
6	Khu vực tạo hạt 2	31,4		70,2		0,3		-	
7	Khu vực tạo hạt 1	31,6		61,8		0,5		28,7	
8	Khu vực tách màu PET	31,8		68,7		0,3		-	
9	Khu vực tắm rửa	31,2		62,4		0,4		29,2	
10	Khu vực tách nhãn	31,7		61,4		0,5		-	
11	Khu vực nhà ăn	31,4		64,2		0,3			
Tổng cộng		11	00	11	00	11	00	02	00

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu nhiệt độ: 11 mẫu

Tổng số mẫu nhiệt độ vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu độ ẩm chung: 11 mẫu

Tổng số mẫu độ ẩm vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu tốc độ gió: 11 mẫu

Tổng số mẫu tốc độ gió vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu bức xạ nhiệt: 02 mẫu

Tổng số mẫu bức xạ nhiệt vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

II. CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ

1. Ánh sáng (Lux)

Giới hạn cho phép		Ánh sáng (Lux)		QCVN 22:2016/BYT
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	
1	Khu vực văn phòng	380		≥ 300
2	Khu vực kho F2	1.280		≥ 100
3	Khu vực kho F3	710		≥ 300
4	Khu vực tách màu HD	750		
5	Khu vực tạo hạt HD	410		
6	Khu vực tạo hạt 2	340		
7	Khu vực tạo hạt 1	470		
8	Khu vực tách màu PET	800		
9	Khu vực tắm rửa	560		
10	Khu vực tách nhãn	460		

Giới hạn cho phép		Ánh sáng (Lux)		QCVN 22:2016/BYT
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	
11	Khu vực nhà ăn	400		
Tổng cộng		11	00	

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu ánh sáng: 11 mẫu
Tổng số mẫu ánh sáng không đạt giới hạn cho phép: 00 mẫu

2. Tiếng ồn (dBA)

STT	Vị trí quan trắc	Mức âm hoặc mức âm tương đương không quá (dBA)	MỨC ÂM Ở CÁC DẢI TẦN (Hz)							
			63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
1	Khu vực văn phòng	56	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Khu vực tách màu HD	80								
3	Khu vực tạo hạt HD	82								
4	Khu vực tạo hạt 2	82	40,6	52,3	59,7	68,1	74,9	76,2	68,6	60,3
5	Khu vực tạo hạt 1	80								
6	Khu vực tách màu PET	83	45,2	61,8	69,4	77,5	76,1	73,7	70,9	62,3
7	Khu vực bơm rửa	84	49,3	66,7	75,1	81,6	78,5	77,4	72,7	65,3
8	Khu vực tách nhãn	56								
Giới hạn cho phép QCVN 24:2016/BYT										
1. Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp		≤ 85	≤ 99	≤ 92	≤ 86	≤ 83	≤ 80	≤ 78	≤ 76	≤ 74
2. Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch.		≤ 65	≤ 83	≤ 74	≤ 68	≤ 63	≤ 60	≤ 57	≤ 55	≤ 54

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu ồn chung: 08 mẫu
Tổng số mẫu ồn chung vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu
Tổng số mẫu ồn dải tần: 03 mẫu
Tổng số mẫu ồn dải tần vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

III. BỤI CÁC LOẠI

Bụi không chứa Silic

Giới hạn cho phép QCVN 02:2019/BYT ^(a)		Bụi toàn phần (mg/m ³)	
		≤ 6,25	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
1	Khu vực tách màu HD	0,27	
2	Khu vực tạo hạt HD	0,49	
3	Khu vực tách màu PET	0,25	
4	Khu vực bơm rửa	0,98	
5	Khu vực tách nhãn	0,36	

Giới hạn cho phép QCVN 02:2019/BYT ^(a)		Bụi toàn phần (mg/m ³) ≤ 6,25	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
6	Khu vực văn phòng	0,11	
7	Khu vực kho F2	0,26	
8	Khu vực kho F3	0,25	
Tổng cộng		08	00

(a) Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc thực tế của công ty (48 giờ/tuần)
 Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu bụi toàn phần: 08 mẫu
 Tổng số mẫu bụi toàn phần vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

IV. HƠI KHÍ ĐỘC

Giới hạn cho phép QCVN 03:2019/BYT ^(a)		VOC (mg/m ³) -		CO ₂ (mg/m ³) ≤ 7031,25	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
1	Khu vực văn phòng	-		1.052	
2	Khu vực tạo hạt HD	11,2		680	
3	Khu vực tạo hạt 2	16,3		-	
4	Khu vực tạo hạt 1	14,7		833	
Tổng cộng		03	00	03	00

(a) Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc thực tế của công ty (48 giờ/tuần)
 Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu VOC: 03 mẫu
 Tổng số mẫu VOC vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu
 Tổng số mẫu CO₂: 03 mẫu
 Tổng số mẫu CO₂ vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Giới hạn cho phép QCVN 03:2019/BYT ^(a)		Etylaxetat (mg/m ³) -		Etyl alcohol (mg/m ³) ≤ 781,25		Methyl mercaptan (mg/m ³) -	
ST T	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
2	Khu vực tạo hạt HD	2,16		5,63		0,36	
3	Khu vực tạo hạt 2	3,52		7,21		0,42	
4	Khu vực tạo hạt 1	3,11		2,13		0,55	
Tổng cộng		03	00	03	00	03	00

(a) Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc thực tế của công ty (48 giờ/tuần)
 Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu Etylaxetat : 03 mẫu
 Tổng số mẫu Etylaxetat vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu Etyl alcohol: 03 mẫu
 Tổng số mẫu Etyl alcohol vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu
 Tổng số mẫu Methyl mercaptan: 03 mẫu
 Tổng số mẫu Methyl mercaptan vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

V. ĐÁNH GIÁ TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ERGONOMICS

1. Khu vực tạo hạt 1

Tính chất công việc	Các mối nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm mỗi nguy
- Công việc thủ công, thực hiện thao tác kiểm tra, theo dõi hệ thống máy tạo hạt chạy tự động và đóng gói sản phẩm rồi vận chuyển về kho. - Thời gian làm việc: 08h/ngày. - Các tư thế thao tác lao động: thường xuyên đi lại, xoay chuyển người, cúi người và đứng. Tuy nhiên tính chất công việc không thực hiện nhiều. - Bảo hộ lao động: giày bảo hộ, bao tay vải, khẩu trang hoạt tính, nút tai chống ồn.	- Phần lớn công việc vẫn còn mang tính chất thủ công, đứng thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh rối loạn cơ xương, cột sống, tính chất công việc đơn điệu có thể giảm bớt sự tỉnh táo ảnh hưởng đến tâm lý và năng suất lao động; - Môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với hơi khí độc phát sinh trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Nồng độ hơi khí độc đo được đều nằm trong giới hạn cho phép TCVS vẫn có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, kích ứng mắt mũi họng, tiếp xúc lâu dài có thể gây nguy hại cho hệ hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động; - Khu vực có cường độ tiếng ồn tương đối cao (mức âm chung là 80 – 85 dBA) người lao động thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút) trong 1h làm việc; - Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc; - Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi; - Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	94	Kích thước vị trí làm việc (chiều cao bề mặt làm việc, khoảng để chân) đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kích thước, phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong
Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm)	48	
Góc nhìn (độ)	32	
Chiều sâu cho bàn chân (cm)	> 15	

Chiều cao cho bàn chân (cm)	> 15	thiết kế vị trí lao động đứng, phù hợp với TCVSLĐCP (TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT).
Khoảng không tự do phía sau công nhân ở tư thế đứng (cm)	> 90	

2. Khu vực tạo hạt HD

Tính chất công việc	Các môi nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm mỗi nguy
- Công việc thủ công, thực hiện thao tác kiểm tra, theo dõi hệ thống máy tạo hạt HD chạy tự động và đóng gói sản phẩm rồi vận chuyển về kho. - Thời gian làm việc: 08h/ngày. - Các tư thế thao tác lao động: thường xuyên đi lại, xoay chuyển người, cúi người và đứng. Tuy nhiên tính chất công việc không thực hiện nhiều. - Bảo hộ lao động: giày bảo hộ, bao tay vải, khẩu trang hoạt tính, nút tai chống ồn.	- Phần lớn công việc vẫn còn mang tính chất thủ công, đứng thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh rối loạn cơ xương, cột sống, tính chất công việc đơn điệu có thể giảm bớt sự tỉnh táo ảnh hưởng đến tâm lý và năng suất lao động; - Môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với hơi khí độc phát sinh trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Nồng độ hơi khí độc đo được đều nằm trong giới hạn cho phép TCVS vẫn có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, kích ứng mắt mũi họng, tiếp xúc lâu dài có thể gây nguy hại cho hệ hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động; - Khu vực có cường độ tiếng ồn tương đối cao (mức âm chung là 80 – 85 dBA) người lao động thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút) trong 1h làm việc; - Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc; - Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi; - Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	97	Kích thước vị trí làm việc (chiều cao bề mặt làm việc, khoảng để chân) đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kích thước, phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong
Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm)	46	
Góc nhìn (độ)	35	
Chiều sâu cho bàn chân (cm)	> 15	

Chiều cao cho bàn chân (cm)	> 15	thiết kế vị trí lao động đứng, phù hợp với TCVSLĐCP (TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT).
Khoảng không tự do phía sau công nhân ở tư thế đứng (cm)	> 90	

3. Khu vực tách nhần

Tính chất công việc	Các mối nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm mối nguy
- Công việc thủ công, thực hiện thao tác kiểm tra, theo dõi hệ thống máy chạy tự động và đóng gói sản phẩm rồi vận chuyển về kho. - Thời gian làm việc: 08h/ ngày. - Các tư thế thao tác lao động: thường xuyên đi lại, xoay chuyển người, cúi người và đứng. Tuy nhiên tính chất công việc không thực hiện nhiều. - Bảo hộ lao động: giày bảo hộ, bao tay vải, khẩu trang hoạt tính, nút tai chống ồn.	- Phần lớn công việc vẫn còn mang tính chất thủ công, đứng thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh rối loạn cơ xương, cột sống, tính chất công việc đơn điệu có thể giảm bớt sự tỉnh táo ảnh hưởng đến tâm lý và năng suất lao động; - Khu vực có cường độ tiếng ồn tương đối cao (mức âm chung là 80 – 85 dBA) người lao động thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút) trong 1h làm việc; - Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc; - Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi; - Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	96	Kích thước vị trí làm việc (chiều cao bề mặt làm việc, khoảng để chân) đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kích thước, phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong thiết kế vị trí lao động đứng, phù hợp với TCVSLĐCP (TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT).
Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm)	44	
Góc nhìn (độ)	29	
Chiều sâu cho bàn chân (cm)	> 15	
Chiều cao cho bàn chân (cm)	> 15	
Khoảng không tự do phía sau công nhân ở tư thế đứng (cm)	> 90	

TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TT	Yếu tố đo, kiểm tra	Tổng số mẫu		Số mẫu đạt		Số mẫu không đạt	
1	Nhiệt độ	09		09		00	
2	Độ ẩm	09		09		00	
3	Tốc độ gió	09		09		00	
4	Ánh sáng	09		09		00	
5	Bụi	Silic	Khác	Silic	Khác	Silic	Khác
	- Bụi toàn phần	-	05	-	05	-	00
6	Ồn						
	-Ồn chung	08		08		00	
	-Ồn dải tần	03		03		00	
7	Hơi khí						
	- CO ₂	02		02		00	
	- THC	03		03		00	
8	Bức xạ nhiệt	02		02		00	
9	Yếu tố khác						
	- Tâm sinh lý lao động và Ergonomics	03		-		-	
Tổng cộng		62		59		00	

KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Giải pháp về biện pháp kỹ thuật

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh lao động cùng với quy phạm, quy trình kỹ thuật sản xuất;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật bảo hộ lao động trong sản xuất;
- Kiểm tra, kiểm định các thiết bị máy móc định kỳ. Thay thế các khâu sản xuất nguy hiểm bằng các khâu ít nguy hiểm hoặc tiến hành tự động hoá các khâu đó;
- Sử dụng thêm các chất phụ trợ, các chất chống cháy nổ trong sản xuất ...

2. Giải pháp về biện pháp về tổ chức lao động

- Mặt bằng, đường đi lại, không gian sản xuất thông thoáng;
- Vệ sinh nơi làm việc, diện tích nơi làm việc;
- Tổ chức thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý;
- Chăm sóc sức khoẻ người lao động, bồi dưỡng, điều dưỡng...

3. Giải pháp về biện pháp về y tế và sức khỏe

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
- Lập kế hoạch giám sát và cải thiện sức khỏe người lao động và quản lý bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục các yếu tố có hại trong sản xuất;
- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên ...

4. Giải pháp về biện pháp về phương tiện bảo hộ lao động

- Trang bị và bắt buộc sử dụng trong các khu vực yêu cầu trang thiết bị bảo hộ lao động;
- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp không gian sản xuất và đúng chức năng của thiết bị.
- Định kỳ kiểm tra và thay thế các phương tiện không đảm bảo tính năng an toàn.

5. Các giải pháp khác

- Thường xuyên cập nhật và cải tiến công tác an toàn vệ sinh trong doanh nghiệp;
- Thực hiện tốt chế độ khai báo điều tra và thống kê báo cáo tai nạn lao động ...

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Dương Hải Quân

Lãnh đạo tổ chức quan trắc MTLĐ
(Ký tên và đóng dấu)




Phạm Thị Loan

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ và tiêu chuẩn áp dụng:

- Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động: Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT;
- Thường quy kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp và môi trường: Nhà xuất bản Y học Hà Nội-2015;
- Tiêu chuẩn vi khí hậu nơi làm việc: TCVN 5508:2009 –BKHCN
- Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng: QCVN 22:2016/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại: QCVN 23:2016/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: QCVN 24:2016/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu: QCVN 26:2016/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi: QCVN 02:2019/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc: QCVN 03:2019/BYT;