ÔN TẬP.

// Câu 1, 2, 3:

```
Class NGUOI {
public String ho;
public string ten;
public date ngaysinh;
public void nhap() {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  System.out.println(" Ho:  ");
  ho = sc.nextString();
  System.out.println(" Ten:  ");
  ten = sc.nextString();
  System.out.println("Nhap ngay thang nam sinh:  ");
  ngaysinh = sc.nextDate();
}

public void setho(String ho) {
  this.ho = ho; }
public string getho() {
  return ho;
public void setten(string ten) {
  this.ten = ten; }
public string getten() {
  return ten; }
public void hienthi() {
  System.out.println(" Ho: " + ho + " ten: " + ten + " Ngay sinh: " + ngaysinh);
}
}
```

// Câu 2:

```
class SV extends NGUOI {
  public string masV;
  public double diemTB;
  @Override
  public void Nhap() {
    super.nhap();
    Scanner a = new Scanner(System.in);
    System.out.println(" Nhap ma SV:  ");
    masV = a.nextString();
    System.out.println(" Nhap diem TB:  ");
    diemTB = a.nextDouble();
  }
  @Override
  public void xuat() {
    super.xuat();
    System.out.println(" Ma SV: " + masV + " Diem TB: " + diemTB);
  }
  public string get ho() { return ho; }
  public string get ten() { return ten; }
  public double getdiemTB() { return diemTB; }
  public void setdiemTB(double diemTB) {
      this.diemTB = diemTB; }
class Main { // Câu 3//
  public static void main (string [] args ) {
      Scanner b = new Scanner (System.in);
      int n = b.nextInt();
```

```
String ~~dsSV~~ arr[n];
for(int i = 0; i<n ; i++) {
System.out.println("Nhap thong tin sinh vien : ");
SinhVien sv = new SinhVien();
```