

Bài 1

Class

Ngua

{

Protected

String

Hoten

String

Ngay Sinh

Public

Ngua () {

hoten = ""

Ngay Sinh = ""

}

void nhap () {

cin >> ignore ();

cout << "nhap hoten : ";

getline (cin, hoten

cout << "nhap ngay sinh (dd/mm/yyyy)

getline (cin, Ngay Sinh)

}

void Sach () {

cout << "hoten : " << hoten <<

endl

cout << "Ngay Sinh : " << Ngay

sinh < endl

}

guy getHocTien () {
Return hocTien

}

}

Câu 2

Class SinhVien : public Nguc {
Private

String MaSV
float hien TB

Public

SinhVien() {
MaSV = ""
hienTB = 0.0

}

void nhapSV() {

cout << "Nhap hien TB Sinh

Vien : "

nhap

cout << "Nhap MaSV : "


```
cout << "nhap dem TB : ";  
cin >> demTB;
```

```
{  
void xuatSV() {  
    cout << "thanh y tien SV : "  
    Nguoi : xuat();  
    cout << "Ma SV : " << MaSV << "  
    cout << "Dem TB << DemTB
```

```
{  
String get MaSV {  
    return MaSV;
```

```
{  
float get DemTB() {  
    return DemTB;
```

```
};  
Case 3
```

```
int main() {  
    int n;
```

```
    SinhVien ds[200];
```

```
    cout << "nhap SL SV (n < 200)
```


Con > 2n

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    cout << " ";  
    i++  
}  
do [ ] Nhập SV()
```

}

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {  
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {  
        if (ds[i] > ds[j]) {  
            swap(ds[i], ds[j]);  
        }  
    }  
}
```

}

}

```
cout << "Danh sách SV sau khi sắp xếp"  
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    ds[i] = xuat SV(i);  
    cout << " ";  
}
```

}

```
float MaDien = ds[0].get MaDienTB();  
for (int i = 1; i < n; i++) {  
    if (ds[i].get MaDienTB() > MaDien)
```



```

    case SC_SV_CO_DanTB_Cao_nhan :
    {
        if (m1 - 0) {
            if (DS[i]) getDanTB() =
                MatDems;
            ds[i] = xuacSV();
            count++;
        }
    }
}
}

```