合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（d e v e l o p m e n t - f a m i l y - v 1）

合成样本，待甲方复核

条款号	主题	内容
1．1	适用工法	本专项方案适用于原位变径盾构站隧一体化工程的变径段施工。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（development-family-v1）

合成样本，待甲方复核

1.1 | 适用工法 | 本专项方案适用于原位变径盾构站隧一体化工程的变径段施工。

1.2 | 监测项目 | 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目按 GB 50911-2013 第4.2.2条表4.2.2选取，本包只登记项目名称，不复制规范数值。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ－ｆａｍｉｌｙ－ｖ１）

合成样本，待甲方复核

１．２ ｜ 监测项目 ｜ 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目按 ＧＢ ５０９１１－２０１３ 第４．２．２条表４．２．２选取，本包只登记项目名称，不复制规范数值。

１．３ ｜ 控制值适用边界 ｜ ＧＢ ５０９１１－２０１３ 表９．２．２－２ 注明确主要适用于标准断面的盾构法隧道，变径段控制值须按工程地质条件、隧道设计参数与监测等级另行确定。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（d e v e l o p m e n t - f a m i l y - v 1）

合成样本，待甲方复核

1．3 | 控制值适用边界 | GB 50911-2013 表9．2．2-2

注明确主要适用于标准断面的盾构法隧道，变径段控制值须按工程地质条件、隧道设计参数与监测等级另行确定。

1．4 | 预警口径 | 达到预警标准或实测变形值大于允许变形的2 / 3时进行警情报送（GB 50446-2017第15．5．3条），本包阈值均为合成值。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ-ｆａｍｉｌｙ-ｖ１）

合成样本，待甲方复核

１．４ | 预警口径 | 达到预警标准或实测变形值大于允许变形的２/３时进行警情报送（ＧＢ　５０４４６-２０１７第１５．５．３条），本包阈值均为合成值。

２．１ | 工点与班次 | ＤＫ１２+３００　工点，２０２６-０３-０２　白班，记录类型为施工日志。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（d e v e l o p m e n t - f a m i l y - v 1）

合成样本，待甲方复核

2．1 ｜ 工点与班次 ｜ D K 1 2 + 3 0 0 工点，2 0 2 6 - 0 3 - 0 2 白班，记录类型为施工日志。

2．2 ｜ 资料段规则 ｜ 每条记录对应唯一资料段标识，编号与用例一一对应。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（d e v e l o p m e n t - f a m i l y - v 1）

合成样本，待甲方复核

2．2 | 资料段规则 | 每条记录对应唯一资料段标识，编号与用例一一对应。