合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（t r i a l - r u n - f a m i l y - v 1）

合成样本，待甲方复核

条款号	主题	内容
1．1	适用工法	本专项方案适用于原位变径盾构站隧一体化工程的变径段施工。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（ｔｒｉａｌ-ｒｕｎ-ｆａｍｉｌｙ-ｖ１）（续）

合成样本，待甲方复核

１．１ ｜ 适用工法 ｜ 本专项方案适用于原位变径盾构站隧一体化工程的变径段施工。

１．２ ｜ 监测项目 ｜ 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目按 ＧＢ ５０９１１-２０１３ 第４．２．２条表４．２．２选取，本包只登记项目名称，不复制规范数值。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（ｔｒｉａｌ－ｒｕｎ－ｆａｍｉｌｙ－ｖ１）（续）

合成样本，待甲方复核

１．２ ｜ 监测项目 ｜ 盾构法隧道管片结构和周围岩土体监测项目按 ＧＢ ５０９１１－２０１３ 第４．２．２条表４．２．２选取，本包只登记项目名称，不复制规范数值。

１．３ ｜ 控制值适用边界 ｜ ＧＢ ５０９１１－２０１３ 表９．２．２－２ 注明确主要适用于标准断面的盾构法隧道，变径段控制值须按工程地质条件、隧道设计参数与监测等级另行确定。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（t r i a l - r u n - f a m i l y - v 1）（续）

合成样本，待甲方复核

1．3 ｜ 控制值适用边界 ｜ G B 5 0 9 1 1 - 2 0 1 3 表9．2．2 - 2 注明确主要适用于标准断面的盾构法隧道，变径段控制值须按工程地质条件、隧道设计参数与监测等级另行确定。

1．4 ｜ 预警口径 ｜ 达到预警标准或实测变形值大于允许变形的2 / 3时进行警情报送（G B 5 0 4 4 6 - 2 0 1 7 第1 5．5．3条），本包阈值均为合成值。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（ｔｒｉａｌ-ｒｕｎ-ｆａｍｉｌｙ-ｖ１）（续）

合成样本，待甲方复核

１．４ | 预警口径 | 达到预警标准或实测变形值大于允许变形的２/３时进行警情报送（ＧＢ　５０４４６-２０１７第１５．５．３条），本包阈值均为合成值。

２．１ | 工点与班次 | ＤＫ１２+４８０　工点，２０２６-０４-１８　夜班，记录类型为巡检与交班记录。

合成·岚江站站隧一体化工程　变径段施工专项方案（t r i a l - r u n - f a m i l y - v 1）（续）

合成样本，待甲方复核

2．1 ｜ 工点与班次 ｜ D K 1 2 + 4 8 0　工点，2 0 2 6 - 0 4 - 1 8　夜班，记录类型为巡检与交班记录。

2．2 ｜ 资料段规则 ｜ 每条记录对应唯一资料段标识，编号与用例一一对应。

合成样本，待甲方复核

２．２ | 资料段规则 | 每条记录对应唯一资料段标识，编号与用例一一对应。