

Oferta izolacji poddasza pianą PUR

Przygotowana na podstawie oględzin i pomiarów obiektu

OFERTA PRZYGOTOWANA DLA

Mateusz Krason

TELEFON

668 188 318

ADRES INWESTYCJI

Budy Głogowskie 590 AE

E-MAIL

mkrason174@gmail.com

DATA OFERTY

08.05.2026

WAŻNOŚĆ OFERTY

14 dni (do 22.05.2026)



20 lat na rynku

**SYSTEM IZOLACYJNY HONTER®
NAJSKUTECZNIEJSZA
IZOLACJA NA RYNKU**

Twój dom będzie wyraźnie cieplejszy, rachunki za ogrzewanie niższe nawet o 60%, a o izolacji nie będziesz musiał myśleć przez kolejne 40 lat.

🕒 Badanie starzeniowe 175 dni

📄 Certyfikat EPD

🕒 Stabilność parametrów 40 lat

📄 Raport jakości z maszyny

👤 13 lat doświadczenia

DLACZEGO wybrać **HONTER**?

Jesteśmy posiadaczem certyfikacji
Systemu zarządzania jakością
EN ISO 9001:2015



OD 20 LAT JESTEŚMY

LIDEREM W BRANŻY

Stoimy za naszą jakością

Testujemy w rzeczywistych warunkach

W naszych laboratoriach opracowujemy i testujemy wszystkie produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Obejmuje to również kontrolę jakości w rzeczywistych warunkach. Nasze produkty posiadają także certyfikaty i raporty z badań z niezależnych laboratoriów. Przestrzeganie zasad normy EN ISO 9001 jest dla nas oczywistością.



Skrupulatnie kontrolujemy produkty

Dysponujemy własnym laboratorium do weryfikacji właściwości cieplnych (przewodność cieplna i opór cieplny), właściwości pożarowych (próba małym źródłem płomienia dla klas E i F wg ČSN EN 13501-1) oraz właściwości mechanicznych i chemicznych naszych wyrobów w celu spełnienia wymagań normy zharmonizowanej EN 14315-1.

DLACZEGO PIANA HONTER, A NIE INNE DOSTĘPNE NA RYNKU

01

Lambda zbadana po 175 dniach

Standardowo producenci badają pianę tylko na świeżej próbce. Honter jako jedna z dwóch firm w Europie przeprowadził testy w 70°C przez 175 dni wg EN 14315-1:2013. Parametry stabilne przez **40 lat** — kupujesz pewność, nie obietnicę.

02

Certyfikat EPD — skład potwierdzony

EPD nie jest w Polsce wymagany — Honter uzyskał go dobrowolnie. Niezależne laboratoryjne potwierdzenie pełnego składu produktu. Brak szkodliwych substancji, zero ryzyka pleśni i alergii.

03

Tylko certyfikowani wykonawcy

Piana Honter może być aplikowana wyłącznie przez certyfikowanych wykonawców — wymóg producenta. BUDIVO działa od 13 lat. Twoja izolacja w rękach sprawdzonych specjalistów.

CO DOSTAJESZ W PRAKTYCE



Raport jakości po każdej realizacji

Sprzęt GRACO Reactor 3 E-30 Elite kontroluje proporcje, temperaturę i ciśnienie. Dostajesz pisemny dowód jakości — nie "na oko".



Do 60% niższe rachunki za ogrzewanie

Piana wypełnia każdy milimetr — zero szczelin i mostków termicznych. Efekt odczujesz już przy pierwszym sezonie grzewczym.



Raz i spokój na 40 lat

Izolację wykonuje się raz. Nie osiada, nie gnije, nie traci parametrów. Decyzja na lata — dlatego warto ją podjąć świadomie.

ZAKRES PRAC

Ocieplenie połaci dachowej do stropu + strop

Powierzchnia	100 m ²
Średnia grubość	25 cm
Objętość izolacji	25,00 m ³

Twoje bezpieczeństwo — nasze zobowiązanie

Pisemna umowa

Dokładny zakres prac, materiał i cena. Zero niespodzianek — wszystko czarne na białym.

Raport z maszyny GRACO

Pisemne potwierdzenie że piana nałożona zgodnie z parametrami producenta.

200+ opinii 5.0 w Google

Największa liczba opinii wśród wykonawców na Podkarpaciu. Sprawdź zanim zdecydujesz.

✓ Pisemna deklaracja aplikatora

✓ Certyfikowany wykonawca Honter

✓ Własne źródło zasilania

WYBIERZ WARIANT ODPOWIEDNI DLA SIEBIE

WARIANT EKONOMICZNY

EXY 08

Piana otwarto-komórkowa · USA

Lambda (λ)	0,038
Gęstość	7–8,5 kg/m ³
Trwałość	40 lat
Palność	E – samogasnąca
Współczynnik U (przy 25 cm)	0,15 W/m ² K

MATERIAŁ W TWOIM DACHU

~188 kg

- ✓ Spełnia minimum WT2021
- ✓ 40 lat stabilności parametrów
- ✓ Pełna dokumentacja realizacji

9500 zł

≈ 10 260 zł brutto (+ 8% VAT)

REKOMENDOWANY

★ NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

WARIANT TOP STANDARD

EXY 09

Piana otwarto-komórkowa · USA

Lambda (λ)	0,036
Gęstość	9–10,5 kg/m ³
Trwałość	40 lat
Palność	E – samogasnąca
Współczynnik U (przy 25 cm)	0,14 W/m ² K

MATERIAŁ W TWOIM DACHU

~250 kg

+62 kg

vs Wariant 1 (Ekonomiczny)

- ✓ Lepsza izolacyjność niż wymóg WT2021
- ✓ Optymalna gęstość 9–10,5 kg/m³
- ✓ Najczęściej wybierany przez klientów
- ✓ 40 lat stabilności parametrów

11 500 zł

≈ 12 420 zł brutto (+ 8% VAT)

WARIANT PREMIUM

EXY 09+

Piana otwarto-komórkowa · USA

Lambda (λ)	0,033
Gęstość	12–15 kg/m ³
Trwałość	40 lat
Palność	E – samogasnąca
Współczynnik U (przy 25 cm)	0,13 W/m ² K

MATERIAŁ W TWOIM DACHU

~350 kg

+162 kg

vs Wariant 1 (Ekonomiczny)

- ✓ Maksymalna izolacyjność piany otwartej
- ✓ Najwyższa gęstość 12–15 kg/m³
- ✓ Lepsza odporność mechaniczna
- ✓ 40 lat stabilności parametrów

Cena na zapytanie

CENA ZAWIERA — ZERO UKRYTYCH KOSZTÓW

- ✓ Materiał i robocizna
- ✓ Kontrola jakości + raport maszyny
- ✓ Pisemna deklaracja aplikatora
- ✓ Zabezpieczenie okien i tynków
- ✓ Prace porządkowe po wykonaniu
- ✓ Własne źródło zasilania

WARUNKI PŁATNOŚCI

ZALICZKA

30% wartości brutto – w ciągu 7 dni od podpisania umowy

POZOSTAŁA KWOTA

W dniu zakończenia prac – gotówka lub przelew

STAWKA VAT

8% – budynki mieszkalne do 300 m² pow. użytkowej

WAŻNOŚĆ OFERTY

14 dni (do 22.05.2026)

🕒 Oferta ważna: 14 dni (do 22.05.2026) · Po tym terminie ceny mogą ulec zmianie.