



ກູດກະທຽງ

ฉบับທີ່ ៦៣ (ພ.ສ. ២៥៥១)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄືຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥១

ອາສີຍໍານາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (៥) ແຫ່ງພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄືຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥១
ແລ້ມາຕຣາ ៥ (៥) ແລະ (៦) ແຫ່ງພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄືຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥២ ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເດີມໂດຍ
ພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄືຄວບຄຸມອາຄາຣ (ฉบັບທີ່ ៣) ພ.ສ. ២៥៥៣ ອັນເປັນກູດໝາຍທີ່ມີບທບໍ່ມູນຄືບົງປະປະກາຣ
ເກີ່ວກັບການຈຳກັດສີທີ່ແລະເສົ່າກາພຂອງນຸກຄລ ຜຶ່ງມາຕຣາ ៤៥ ປະກອບກັບມາຕຣາ ៣៥ ມາຕຣາ ៣៥
ມາຕຣາ ៤៥ ມາຕຣາ ៤៥ ແລ້ມາຕຣາ ៤៥ ຂອງຮູ້ຮ່ວມນູ້ແຫ່ງຮາຊອານາຈັກ ໄກຍ ບໍ່ມູນຄືໃຫ້ກະທຳໄດ້
ໂດຍອາສີຍໍານາຈຕາມບທບໍ່ມູນຄືແຫ່ງກູດໝາຍ ຮັ້ມນຕີວ່າການກະທຽງມາດໄກຢ່າງດຳແນະນຳຂອງ
ຄະະກະຮົມກາຮວກຄຸມອາຄາຣອອກກູດກະທຽງໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ໜ້າ ១ ກູດກະທຽງນີ້ໃຫ້ໃຊ້ນັບກັບເມື່ອພື້ນກຳຫຼາຍດກສີບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາສໃນຮາຊກິຈຈາ
ນຸບກຍາເປັນຕົ້ນໄປ

ໜ້າ ២ ໃຫ້ຍົກເລີກຄວາມໃນໜ້າ ៥ ແຫ່ງກູດກະທຽງ ປັບທີ່ ៣៥ (ພ.ສ. ២៥៥៣) ອອກຕາມຄວາມໃນ
ພຣະຮາຊບໍ່ມູນຄືຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥១ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແກ່

“ໜ້າ ៥ ທ້ອງນໍ້າແລະ ທ້ອງສ້ວມຈະແຍກຈາກກັນ ອົງຮ່ວມມື່ງໃນທ້ອງເດີວັນກັນກີໄດ້ໂດຍມີລັກມະນະ
ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

- (១) ສ້າງດ້ວຍວັດຖານທານ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດງ່າຍ
- (២) ຮະຍະດິງຮ່ວມມື່ງທ້ອງລົງເພດານຂອດຝາກ ອົງຮ່ວມມື່ງທັນຕໍ່ສຸດທ້ອງໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ២.០០ ເມຕຣ

(๓) มีช่องระบายน้ำอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายน้ำอากาศได้เพียงพอ

(๔) พื้นห้องน้ำและห้องส้วมมีความลักษณะเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ส่วน และมีชั้นราบห้องน้ำทึบอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดบนพื้นห้อง

(๕) ในการณ์ที่มีท่อระบายน้ำอุจจาระให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และมีความลักษณะเดียวกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ส่วน

(๖) มีท่อระบายน้ำก้าชขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร และมีความสูงอยู่ในระดับที่กลืนเข้ากับห้องน้ำไม่รบกวนผู้อื่น

(๗) ที่ปัสสาวะต้องมีระบบการตักกลิ้นและเป็นแบบใช้น้ำชำระสุ่รระบบกำจัดลิ้งปฏิกูล

(๘) ในการณ์เป็นอาคารที่มีบุคคลเข้าใช้สอยประจำอยู่หลายชั้น การจะจัดให้มีห้องส้วมและที่ปัสสาวะในชั้นใดให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๙) ในการณ์ที่ห้องน้ำและห้องส้วมรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของห้องไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ตารางเมตร แต่ถ้าห้องน้ำและห้องส้วมแยกกัน ต้องมีขนาดพื้นที่ภายในของแต่ละห้องไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ตารางเมตร และมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย และระบบการจัดแสงสว่างและระบบการระบายน้ำอากาศสำหรับอาคารได้ไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น

แบบและจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดแบบและจำนวนห้องน้ำและห้องส้วมไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ตารางท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

ຂໍ້ ៥ ອາຄາຣີ່ໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາຕຫຼວງ ໄດ້ຮັບໃບຮັບແຈ້ງກ່ອສ້າງໄວ້ກ່ອນຫຼື ໃນວັນທີ
ກູ້ກະທຽບນີ້ໃຊ້ບັນກັບ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຍົກເວັນໄມ່ຕ້ອງປົງປັບຕົມກູ້ກະທຽບນີ້ ແຕ່ຫາກຈະມີກາຣັດແປລັງຫຼື
ເປີ່ຍນກາຣໃຊ້ໃຫ້ແຕກຕ່າງໄປຈາກທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຕໄວ້ ໃຫ້ດຳເນີນກາຣໃຫ້ເປັນໄປຕາມກູ້ກະທຽບນີ້

ໃຫ້ໄວ້ ຜ ວັນທີ ៥ ເມຍານ ພ.ສ. ເຕຊ

ສູພດ ພອງຈານ

ຮັບອະນຸມາຕຈ່າຍວ່າກາຣ ១ ປົງປັບຕົມກາຣແທນ

ຮັບອະນຸມາຕຈ່າຍວ່າກາຣກະທຽບມາດໄທຍ

ตารางที่ ๒ จำนวนห้องน้ำและห้องส้วมของอาคาร

ชนิดหรือประเภทของอาคาร	เกณฑ์การกำหนด	ห้องส้วม		ห้องน้ำ	อ่างล้างมือ
		ห้องถ่าย อุจจาระ	ที่ถ่าย ปัสสาวะ		
(๑) อาคารอยู่อาศัย	ต่อ ๑ หลัง	๑	-	๑	-
(๒) ห้องเดาหรือตึกแฝด ไม่ว่าจะใช้เพื่อการ พาณิชย์หรือพักอาศัย	(๑) ต่อพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร (๒) ต่อพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร (๓) ต่อหนึ่งคูหา ในกรณีที่สูงเกินสามชั้น	๑	-	-	-
(๓) โรงงานตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน	(๑) ต่อจำนวนคนงานชาย ไม่เกิน ๑๕ คน (๒) ต่อจำนวนคนงานหญิง ไม่เกิน ๑๕ คน (๓) ต่อจำนวนคนงานชาย ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๔) ต่อจำนวนคนงานหญิง ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๕) ต่อจำนวนคนงานชาย ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน (๖) ต่อจำนวนคนงานหญิง ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน จำนวนคนงานที่เกินตาม (๕) และ (๖) ให้เพิ่ม อย่างละ ๑ ที่ ต่อจำนวนคนงานทุก ๕๐ คน	๑	๑	๑	๑
(๔) โรงเรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรม และ ^๑ บ้านเช่าพักชั่วคราว	ต่อห้องพัก ๑ ห้องพัก	๑	-	๑	๑
(๕) อาคารชุดตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด	ต่อ ๑ ชุด	๑	-	๑	๑
(๖) หอพักตามกฎหมาย ว่าด้วยหอพัก	ต่อพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร	๑	-	๑	๑
(๗) หอประชุมหรือ ^๒ โรงพยาบาล	ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือต่อ ๑๐๐ คน ที่กำหนดให้ใช้สอยอาคารนั้น ทั้งนี้ ให้ถือจำนวน ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (๑) สำหรับผู้ชาย (๒) สำหรับผู้หญิง	๑	๒	-	๑

ชนิดหรือประเภทของอาคาร	เกณฑ์การกำหนด	ห้องส้วม		ห้องน้ำ	อ่างล้างมือ
		ห้องถ่าย อุจจาระ	ที่ถ่าย ปัสสาวะ		
(๔) สถานศึกษา	<p>(๑) ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาชาย ๕๐ คน สำหรับจำนวนนักเรียน นักศึกษาชายไม่เกิน ๕๐๐ คน ส่วนที่เกิน ๕๐๐ คน ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ ต่อ จำนวนนักเรียน นักศึกษาชายทุก ๑๐๐ คน</p> <p>(๒) ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง ๕๐ คน สำหรับจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิงไม่เกิน ๕๐๐ คน ส่วนที่เกิน ๕๐๐ คน ให้เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระ ๒ ที่ และอ่างล้างมือ ๑ ที่ ต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง ทุก ๑๐๐ คน</p>	๑	๑	-	๑
(๕) สำนักงาน	<p>ต่อพื้นที่อาคาร ๓๐๐ ตารางเมตร</p> <p>(๑) สำหรับผู้ชาย</p> <p>(๒) สำหรับผู้หญิง</p>	๑	๒	-	๑
(๖) ภัตตาคาร ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	<p>(๑) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งโต๊ะอาหารน้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร หรือจำนวนที่นั่งน้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง ทึ้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (ใช้รวมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง)</p> <p>(๒) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งโต๊ะอาหารมากกว่า ๓๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๕ ตารางเมตร หรือ จำนวนที่นั่งตั้งแต่ ๒๐ ที่นั่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๐ ที่นั่ง ทึ้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (ใช้รวมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง)</p> <p>(๓) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งโต๊ะอาหารมากกว่า ๔๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร หรือ จำนวนที่นั่งตั้งแต่ ๓๑ ที่นั่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง ทึ้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์</p> <p>(ก) สำหรับผู้ชาย</p> <p>(ข) สำหรับผู้หญิง</p> <p>(๔) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งโต๊ะอาหารมากกว่า ๗๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๕ ตารางเมตร หรือ จำนวนที่นั่งตั้งแต่ ๕๑ ที่นั่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗๐ ที่นั่ง ทึ้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์</p>	๑	๑	-	๑

ชนิดหรือประเภทของอาคาร	เกณฑ์การกำหนด	ห้องส้วม			ห้องน้ำ	อ่างล้างมือ
		ห้องถ่าย อุจจาระ	ที่ถ่าย ปัสสาวะ	ห้องน้ำ		
	(ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง (๕) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งโต๊ะอาหารมากกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร หรือจำนวนที่นั่งตั้งแต่ ๗๑ ที่นั่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ที่นั่ง ทั้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง ส่วนที่เกินตาม (๕) ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ สำหรับผู้ชาย และอย่างละ ๑ ที่ สำหรับผู้หญิง ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งโต๊ะอาหารทุก ๑๕๐ ตารางเมตร หรือจำนวนที่นั่งทุก ๑๐๐ ที่นั่ง ทั้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์	๒ ๔ ๓ ๖	๒ - ๓ -	- - - -	๒ ๒ ๓ ๓	
(๑๑) อาคารพาณิชย์	(๑) ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร สำหรับผู้ชาย พื้นที่อาคารส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ให้เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระ ๑ ที่ ที่ถ่ายปัสสาวะ ๒ ที่ และอ่างล้างมือ ๑ ที่ ต่อพื้นที่อาคาร ๖๐๐ ตารางเมตร (๒) ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร สำหรับผู้หญิง พื้นที่อาคารส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ให้เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระ ๒ ที่ และอ่างล้างมือ ๑ ที่ ต่อพื้นที่อาคาร ๖๐๐ ตารางเมตร	๑ ๓	๒ -	- -	๑ ๑	
(๑๒) สถานที่เก็บลินค้า	ต่อพื้นที่อาคาร ๕,๐๐๐ ตารางเมตร (๑) สำหรับผู้ชาย (๒) สำหรับผู้หญิง	๑ ๒	๑ -	- -	๑ ๑	
(๑๓) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	(๑) ต่อพื้นที่อาคารเฉพาะในส่วนของผู้ป่วยไม่ค้างคืน (ผู้ป่วยนอก) และที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อทุก ๒๐๐ ตารางเมตร (ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง	๒ ๔	๒ -	- -	๑ ๑	

ชนิดหรือประเภทของอาคาร	เกณฑ์การกำหนด	ห้องส้วม		ห้องน้ำ	อ่างล้างมือ
		ห้องถ่าย อุจจาระ	ที่ถ่าย ปัสสาวะ		
	(๒) ต่อจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืน (ผู้ป่วยใน) ทุก ๕ เตียง (๓) ส่วนบริการบำบัดรักษา เช่น ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยภาวะวิกฤต ห้องผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจ ให้มีจำนวนห้องน้ำและห้องส้วม ที่เหมาะสมต่อการประกอบโรคศิลปะ และ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	๑	๑	๑	๑
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ	ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร (๑) สำหรับผู้ชาย (๒) สำหรับผู้หญิง	๑	๒	-	๑
(๑๕) อาคารสถานีขันส่งมวลชน	ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร (๑) สำหรับผู้ชาย (๒) สำหรับผู้หญิง	๒	๔	-	๑
(๑๖) อาคารที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป	ต่อพื้นที่อาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (๑) สำหรับผู้ชาย (๒) สำหรับผู้หญิง	๒	๔	-	๑
(๑๗) สถานกีฬาในร่ม	ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือต่อ ๑๐๐ คน ทึ้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (๑) สำหรับผู้ชาย (๒) สำหรับผู้หญิง	๑	๒	-	๑
(๑๘) ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	(๑) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวนแผงไม่เกิน ๕๐ แผง ทึ้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง (๒) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวนแผงเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แผง ทึ้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ (ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง	๑ ๒ ๒ ๔	๑ - ๒ -	- - - -	๑ (ใช้ร่วมกัน)

ชนิดหรือประเภทของอาคาร	เกณฑ์การกำหนด	ห้องส้วม		ห้องน้ำ	อ่างล้างมือ
		ห้องถ่าย อุจาระ	ที่ถ่าย ปัสสาวะ		
	(๓) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวนแผงเกิน ๑๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๒๐๐ แผง ทั้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์				
	(ก) สำหรับผู้ชาย	๓	๓	—	๑
	(ข) สำหรับผู้หญิง	๖	—	—	๑
	(๔) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางเมตร หรือ จำนวนแผงเกิน ๒๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๓๐๐ แผง ทั้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์				
	(ก) สำหรับผู้ชาย	๔	๔	—	๒
	(ข) สำหรับผู้หญิง	๘	—	—	๒
	(๕) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงเกิน ๖๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ จำนวนแผงเกิน ๓๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แผง ทั้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์				
	(ก) สำหรับผู้ชาย	๕	๕	—	๒
	(ข) สำหรับผู้หญิง	๑๐	—	—	๒
	(๖) ต่อพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ จำนวนแผงเกิน ๕๐๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ แผง ทั้งนี้ ให้ถือจำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์				
	(ก) สำหรับผู้ชาย	๗	๗	—	๓
	(ข) สำหรับผู้หญิง	๑๔	—	—	๓
	ส่วนที่เกินตาม (๖) ให้เพิ่มห้องถ่ายอุจาระและ ที่ถ่ายปัสสาวะอย่างละ ๑ ที่ สำหรับผู้ชาย และ ห้องถ่ายอุจาระอย่างละ ๒ ที่ สำหรับผู้หญิง ต่อ จำนวนพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงทุก ๔๐๐ ตารางเมตร หรือทุก ๒๐๐ แผง และให้เพิ่มอ่างล้างมืออย่างละ ๑ ที่ ต่อจำนวนพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงทุก ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือทุก ๕๐๐ แผง				

ชนิดหรือประเภทของอาคาร	เกณฑ์การกำหนด	ห้องส้วม		ห้องน้ำ	อ่างล้างมือ
		ห้องถ่าย อุจาระ	ที่ถ่าย ปัสสาวะ		
(๑๙) สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิงตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง และ สถานีบริการก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วย การบรรจุก๊าซ บิโตรเลียมเหลว	(๑) ต่อจำนวนตู้จ่ายไม่เกิน ๕ ตู้จ่าย (ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง (๒) ต่อจำนวนตู้จ่ายตั้งแต่ ๕ ตู้จ่าย แต่ไม่เกิน ๘ ตู้จ่าย (ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง (๓) ต่อจำนวนตู้จ่ายตั้งแต่ ๙ ตู้จ่ายขึ้นไป (ก) สำหรับผู้ชาย (ข) สำหรับผู้หญิง	๑ ๒ ๒ ๔ ๓ ๖	๑ — — — ๑ —	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓
(๒๐) อาคารชั่วคราวประเภท อาคารที่พักคนงาน หรือลักษณะอื่นที่ คล้ายคลึงกัน หรือเพื่อ แทนอาคารเดิมที่ถูก ทำลายหรือทำให้ เสียหายจากภัย ธรรมชาติหรือเพลิงไหม้	(๑) ต่อจำนวนคนงานชายหรือผู้อยู่อาศัยชาย ไม่เกิน ๑๕ คน (๒) ต่อจำนวนคนงานหญิงหรือผู้อยู่อาศัยหญิง ไม่เกิน ๑๕ คน (๓) ต่อจำนวนคนงานชายหรือผู้อยู่อาศัยชาย ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๔) ต่อจำนวนคนงานหญิงหรือผู้อยู่อาศัยหญิง ตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๕) ต่อจำนวนคนงานชายหรือผู้อยู่อาศัยชาย ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน (๖) ต่อจำนวนคนงานหญิงหรือผู้อยู่อาศัยหญิง ตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน จำนวนคนงานหรือผู้อยู่อาศัยที่เกินตาม (๕) (๖) ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ต่อจำนวนคนงาน หรือผู้อยู่อาศัยทุก ๔๐ คน	๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓	— — — — — —	๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓	๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
(๒๑) อาคารอื่นนอกจาก (๑) - (๒๐) ที่มี คนทำงานอยู่ใน อาคารนั้น	(๑) ต่อจำนวนผู้ชายไม่เกิน ๑๕ คน (๒) ต่อจำนวนผู้หญิง ไม่เกิน ๑๕ คน (๓) ต่อจำนวนผู้ชายตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน (๔) ต่อจำนวนผู้หญิงตั้งแต่ ๑๖ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน	๒ ๓ ๒ ๔	๑ — ๒ —	๑ ๑ ๒ ๒	๑ ๑ ๒ ๒

ชนิดหรือประเภทของอาคาร	เกณฑ์การกำหนด	ห้องส้วม		ห้องน้ำ	อ่างล้างมือ
		ห้องถ่าย อุจจาระ	ที่ถ่าย ปัสสาวะ		
	<p>(๕) ต่อจำนวนผู้ชายตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน</p> <p>(๖) ต่อจำนวนผู้หญิงตั้งแต่ ๔๑ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน</p> <p>จำนวนลูกจ้างที่เกินตาม (๕) และ (๖) ให้เพิ่มอย่างละ ๑ ที่ ต่อจำนวนลูกจ้างทุก ๕๐ คน</p>	๓	๓	๓	๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายธรรมนูบันนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมไว้ในกฎหมายหลายฉบับและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปทำให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ คณะกรรมการรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้กำหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในอาคารประเภทต่าง ๆ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อกำหนดให้เป็นกฎหมายกลาง และให้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สมควรกำหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในอาคารประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายธรรมนูบันที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมาะสมสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายธรรมนูบันนี้