



CATALOGO

2026



PORTE



FINESTRE



ZANZARIERE



AVVOLGIBILI



**MATERIALE
EDILE**



FERRAMENTA

degihousesrl@gmail.com

GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA ("COSA DEVI FARE?")

Applicazione / Esigenza	Prodotto Consigliato	Formato	Prestazione Chiave
Rinforzo strutturale e ripristino calcestruzzo	KonKreta MA4	25 Kg	Classe R4 tixotropica a ritiro controllato
Ripristino cortine edilizie e frontalini	MALT Hex HR 200	25 Kg	Classe R3 fibrata ad elevata aderenza
Intonacatura di fondo su muratura	Premier FR 100	25 Kg	Base calce-cemento fibrato 1.2 mm
Rasatura cappotto / Isolamento termico	RAS Hex K8	25 Kg	Adesivo rasante fibrato per EPS/Lana
Posa piastrelle gres / grandi formati	SPM Professional FLEX / KT Plus	25 Kg	C2TE S1 deformabile ad alta bagnabilità
Realizzazione massetti di fondo	Premier S 02 / Termo Anidro	25 Kg	CT-C20-F4 / Autolivellante per radiante
Finitura liscia e rasatura interni	Premier YR 01 / YW 13	20 Kg	Base calce idrata extra bianca

ADESIVI, RASANTI E CAPPOTTO



SPM Professional FLEX

OPERA

Adesivo cementizio professionale deformabile monocomponente ad alte prestazioni. Ideale per la posa di gres porcellanato, grandi formati e pietre naturali su pavimenti riscaldanti ed esterni.

CLASSIFICAZIONE
C2TE S1

RESA
2.5 - 5.0 kg/m²

CONFEZIONE
Sacco 25 kg



KT Plus (Grigia / Bianca)

PREMIER

Adesivo cementizio migliorato a scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato. Adatto per ceramica, gres porcellanato e materiale lapideo all'interno e all'esterno.

CLASSIFICAZIONE
C2TE

RESA
3.0 - 5.0 kg/m²

CONFEZIONE
Sacco 25 kg

MALTE DA RIPRISTINO E RISANAMENTO



KonKreta MA4

PREMIER

Maltatixotropica monocomponente a ritiro controllato, fibrorinforzata, per la ricostruzione ed il ripristino strutturale del calcestruzzo armato (pilastri, travi, balconi).

CLASSE NORMATIVA
R4 (UNI EN 1504-3)

SPESSORE MAX
up to 50 mm/passata

CONFEZIONE
Sacco 25 kg



MALT Hex HR 200

IVC / DI DONATO

Maltacementizia tixotropica fibrata ad alta resistenza per il ripristino non strutturale e la regolarizzazione di superfici in calcestruzzo, spigoli di travi e frontalini di balconi.

CLASSE NORMATIVA
R3 (UNI EN 1504-3)

RESA
18.5kg/m² per cm

CONFEZIONE
Sacco 25 kg



RAS Hex K8

IVC / DI DONATO

Adesivo rasantementizio fibrorinforzato monocomponente, idoneo per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti nei sistemi a cappotto (EPS, lana di roccia, stirene).

APPLICAZIONE
Sistemi Cappotto

RESA RASATURA
4.0 - 6.0kg/m²

CONFEZIONE
Sacco 25 kg



Rinovo NHL 3,5

PREMIER

Intonaco rasante minerale universale fibrato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 per il risanamento, restauro storico ed interventi ad alta traspirabilità in bioedilizia.

GRANULOMETRIA
1.0 mm (Bianco)

RESA
1.4kg/m² per mm

CONFEZIONE
Sacco 25 kg

INTONACI, MASSETTI E FINITURE



Premier FR 100

PREMIER

Intonaco difondo fibrato a base di calce e cemento per interni ed esterni. Applicabile a macchina o a mano su murature in laterizio, blocco cementizio e calcestruzzo.

GRANULOMETRIA
1.2 mm

RESA
14kg/m² per cm

CONFEZIONE
Sacco 25 kg



Premier S 02

PREMIER

Massettocementizio premiscelato a rapido asciugamento per la preparazione di sottofondi interni ed esterni adatti alla posa di ceramica, parquet e resilianti.

CLASSIFICAZIONE
CT-C20-F4

RESA
18 - 20kg/m² per cm

CONFEZIONE
Sacco 25 kg



Termo Anidro

PREMIER

Autolivellante a base di anidrite a elevata conducibilità termica, specificamente formulato per impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento con spessori ridotti.

CLASSIFICAZIONE
CA-C25-F5

USO
Massetti Radianti

CONFEZIONE
Sacco 25 kg



YR 01

PREMIER

Lisciatura base calce per interni. Granulometria 0.1 mm, colore bianco per finiture speculari.

SACCO
20 kg



YW 13

PREMIER

Finitura calce idrata e sabbie marmoree 0.3 mm. Massima traspirabilità per interni.

SACCO
20 kg



Eurocem CEM II/B-L 32,5 R

CALME CEMENTI

Cemento Portland alcalcareo ad alte resistenze iniziali. Idoneo per calcestruzzi strutturali, malte da muratura e getti in cantiere.

NORMATIVA
EN 197-1

CLASSE
32,5 R

CONFEZIONE
Sacco 25 kg