



CATALOGO

2026



PORTE



FINESTRE



ZANZARIERE



AVVOLGIBILI



**MATERIALE
EDILE**



FERRAMENTA

degihousesrl@gmail.com

1. FIBRO-GUM ORIGINAL

Membrana impermeabilizzante ad alte prestazioni, liquida elastomerica, atossica, sigillante, pedonabile, monocomponente.



2. MURATTI NAXOS

Idropittura murale per interni a base di resine vinilversatiche dall'aspetto opaco, traspirante e facile da applicare.



3. MURATTI PANAEAE

Idropittura lavabile profumata all'essenza di agrumi, a base di Resine in emulsione acquosa.



4. MURATTI QUARZO LISCIO

Rivestimento murale al quarzo per esterni ed interni a finitura liscia, con ottima copertura.



5. PRISMA QUARZO FINO ALGADEFEND

Finitura murale al quarzo per esterni, resistente alle alghe, funghi e muffe.



6. SILOGRUND

Fondo uniformante di collegamento acril-silossanico. Ideale per preparare e uniformare gli assorbimenti del supporto.



1. FIBRO-GUM ORIGINAL

Membrana impermeabilizzante ad alte prestazioni, liquida elastomerica, atossica, sigillante, pedonabile, monocomponente.



2. MURATTI NAXOS

Idropittura murale per interni a base di resine vinilversatiche dall'aspetto opaco, traspirante e facile da applicare.



3. MURATTI PANAEAE

Idropittura lavabile profumata all'essenza di agrumi, a base di Resine in emulsione acquosa.



4. MURATTI QUARZO LISCIO

Rivestimento murale al quarzo per esterni ed interni a finitura liscia, con ottima copertura.



5. PRISMA QUARZO FINO ALGADEFEND

Finitura murale al quarzo per esterni, resistente alle alghe, funghi e muffe.



6. SILOGRUND

Fondo uniformante di collegamento acril-silossanico. Ideale per preparare e uniformare gli assorbimenti del supporto.



13. TERMOCOATHEX RIVESTIMENTO ACRIL-SIROSSANICO

Rivestimento acril-silossanico per esterno a finitura spatolata, a base di Resine in dispersione acquosa studiato per cicli di verniciatura ad alta resistenza. È particolarmente indicato come rivestimento di finitura sui sistemi di isolamento termico a cappotto. Garantisce elevata aderenza, buona traspirabilità, elevata idrorepellenza ed è resistente all'aggressione di muffe ed alghe.

