

Сущность: Site

Сайт.

Таблица 1. Поля сайта

Имя	+	Тип	Описание
id	+	numeric	ID сайта.
url	+	string	Адрес сайта.
is_mobile	+	boolean	Включение/выключение мобильного вида виджета.
is_vote	+	boolean	Включение/выключение функциональности оценки чата посетителем.
is_lead	+	boolean	Включение/выключение функциональности генератора лидов.
is_callback	+	boolean	Включение/выключение функциональности «Перезвоните мне».
is_complaint	+	boolean	Включение/выключение жалоб.
complaint_email	*	email	Адрес электронной почты, на который будут отправляться нотификации о поступлении новой жалобы.
is_hidden_offline	+	boolean	Скрывать ярлык, если сотрудники офлайн.
department_site_bindings		Array.<DepartmentSiteBinding>	Список связей сайта с отделами.
employees		Array.<Employee>	Список сотрудников, связанных с данным сайтом.
prechats_chat		Array.<Prechat>	Массив пречат-полей. Максимум 2 элемента.
callback_url		string	Настройка Callback URL.
is_site_prechats	+	boolean	Признак использования пречат-полей сайта. Если false, то будут использоваться пречаты из связей отделов с сайтом.
prechats_lead		Array.<Prechat>	Массив пречат-полей. Максимум 2 элемента.
hold_rule		HoldRule	Сценарий удержания.
call_settings	+	SiteCallSettings	Звонковые настройки сайта.
widget_settings	+	SiteWidgetSettings	Настройки виджета.
x_widget_settings	+	SiteXWidgetSettings	Настройки продукта «X-widget».
call_label_settings	+	CallLabelSettings	Настройки ярлыка звонка. DEPRECATED!
chat_form_settings	+	ChatFormSettings	Настройки ярлыка и окна чата. DEPRECATED!

chat_welcome_settings	+	ChatWelcomeSettings	Настройки окна приветствия. DEPRECATED!
lead_form_settings		LeadFormSettings	Настройки формы генератора лидов. DEPRECATED!
offline_form_settings		OfflineFormSettings	Настройки офлайн формы. DEPRECATED!
offline_mail_settings	+	OfflineMailSettings	Настройки офлайн почты.
is_custom_buttons	+	boolean	Признак заказного дизайна кнопок. Если true, то изменение некоторых визуальных настроек кнопок чата и звонка может не иметь должного результата, поскольку соответствующий аспект внешнего вида переопределяются заказным дизайном. Это признак доступен только для чтения.
is_managed	+	boolean	True, если сайт входит в число своих сайтов сотрудника, вызывающего метод. Это признак доступен только для чтения.
created_at	+	datetime	Дата создания.
updated_at	+	datetime	Дата последнего обновления.
is_deleted	+	boolean	Признак удаленного объекта.

Метод: Sites.list

Возвращает список сайтов.

Параметры

Имя	+	Тип	Описание
q		string	Критерий поиска. Доступные поля: <ul style="list-style-type: none"> ids – idlist, список ID сайтов. url – string, подстрока в адресе сайта. is_managed – boolean, признак своего сайта.
fields		string	Список через запятую возвращаемых полей.
sort		string	Сортировка результатов. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> url:a – по умолчанию; updated_at:a, updated_at:d;

offset		numeric	По умолчанию – 0.
limit		numeric	По умолчанию – 50.

Результат

Массив объектов типа «Site».

Уровень доступа для ролей

Роль	Уровень доступа	Комментарии
Администратор	full	
Администратор (admin_partner)	full	
Управляющий	full	
Управляющий (chief_partner)	full	
Руководитель операторов	full	
Оператор	full	