Pecypc - Leads.list

Возвращает список лидов.

Параметры

Имя	+	Тип	Описание		
q		string	Критерий поиска.		
1			Доступные поля:		
			• ids – idlist, список ID офлайн-сообщений.		
			• site_ids – idlist, список ID сайтов.		
			• department_ids – idlist, список ID отделов.		
			• created_by_ids – idlist, список ID сотрудников. Поиск по полю created_by.		
			• assigned_to_ids – idlist, список ID сотрудников. Поиск по		
			полю assigned_to.		
			• completed_by_ids – idlist, список ID сотрудников. Поиск по полю completed_by.		
			• visitor_ids – idlist, список ID посетителей;		
			• type;		
			• result;		
			• duration;		
			• email_exists – boolean, указан ли email;		
			• phone_exists – boolean, указан ли телефон;		
			• is_managed;		
			• search_engine;		
			• ext_referer;		
			• enter_page;		
			• int_referer;		
			• created_at,		
			• text - string, подстрока в тексте лида.		
fields		string	Список через запятую возвращаемых полей.		
sort		string	Сортировка результатов.		
			Возможные значения:		
			• created_at:a;		
			• updated_at:a;		
			• duration:a;		
			• result:a.		
offset		numeri c	По умолчанию – 0.		
limit		numeri c	По умолчанию – 50.		
		1			

Результат

Массив объектов типа «Lead».

Уровень доступа для ролей

Роль	Уровень доступа	Комментарии
Администратор	full	
Администратор	full	
(admin_partner)		
Управляющий	managed	Все лиды, но без text и answer_text.
Управляющий	managed	Полный набор данных доступен только
(chief_partner)		для своих лидов.
Руководитель	managed	
операторов		
Оператор	managed	

Тип данных - Lead

Лид.

Поля лида

Имя	+	Тип	Описание
id	+	numeric	ID лида.
name	+	string	Имя посетителя.
email	*	string	Адрес электронной почты.
			Одно из полей email или phone должно быть
			указано.
phone	*	string	Номер телефона.
			Одно из полей email или phone должно быть
			указано.
type	+	string	Тип лида.
			Возможные значения:
			• form – обычный лид, созданный посетителем
			через форму лида;
			• callback – лид, созданный посетителем по
			кнопке «Перезвоните мне» или через X-widget;
			• chat – лид, созданный сотрудником из чата.
text	+	string	Текст сообщения.
			Максимум - 2000 символов.
result	+	string	Статус обработки лида.
			Возможные значения:
			• missed – еще не обработанный;
			• completed – обработан.
answer_text		string	Текст ответа сотрудника.
			Максимум - 2000 символов.
duration		numeric	Время в секундах, прошедшее с момента отправки
			сообщения посетителем и пометкой обработано
			(result = completed).
site		Site	Сайт, на котором отправлен лид.
department		Department	Отдел, в который отправлен лид.
conversation		Conversatio	Обращение, в рамках которого отправлен лид.
		n	Обращение и лид имеют некоторое количество
			одноименных атрибутов (country, city, ext_referer и

updated_at	+	datetime	Дата последнего обновления.
created_at	+	datetime	Дата создания.
			Это признак доступен только для чтения.
			сотрудника, вызывающего метод.
is_managed	+	boolean	True, если лид входит в число своих лидов
createa_by			null, если лид создан посетителем.
created_by		Employee	Сотрудник, создавший лид.
completed_at		datetime	Дата пометки «обработано».
completed_by		Employee	Сотрудник, который поставил отметку «обработано».
			этот сотрудник является создателем лида.
assigned_to		Employee	Сотрудник, за которым закреплен лид. Как правило
locked_by		Employee	Сотрудник, заблокировавший лид.
is_locked		boolean	Признак блокировки лида.
page_count		numenc	Количество страниц, просмотренных посетителем в ходе визита, перед тем, как он отправил лид.
page count		numeric	включая визит, в котором был отправлен лид.
visit_count		numeric	Общее количество визитов посетителя на сайт,
visit sourt		numoris	поиска сервисов типа Yandex или Google.
			офлайн сообщения, перейдя на сайт из результатов
			Содержит значение, если посетитель открыл форму
search_query		string	Строка поискового запроса.
			поиска сервисов типа Yandex или Google.
			офлайн сообщения, перейдя на сайт из результатов
_ 0			Содержит значение, если посетитель открыл форму
search_engine		string	Название поискового сервиса.
1111_1616161		Jung	офлайн-сообщения.
int_referer	-	string	котором был отправлен лид. Адрес страницы, на которой инициирована форма
entry_page		string	Страница, с которой посетитель начал визит, в
ext_referer		string	Адрес, с которого посетитель перешел на сайт.
			Определяется механизмами геолокации LiveTex.
			обращение.
city		string	Город, из которого посетитель инициировал
			Определяется механизмами геолокации LiveTex.
			обращение.
country		string	Страна, из которой посетитель инициировал
			следствие могут иметь разные значения.
			фиксируются в разные моменты времени и, как
			т.д.), которые идентичны по смыслу, но