

Threads

- Si conocen los thread de java o c# la firma de estos son parecidos.
- Podes ejecutar una función en un thread distinto o hacerlo *claseado*.
- Python no es thread safe... el GIL complica las cosas.
- Como buenos thread comparten memoria entre ellos.
- así que:

Como usar Threads 1

No user threads No user threads No user threads No user threads No user threads No
user threads No user threads No user threads No user threads No user threads No user
threads No user threads No user threads No user threads No user threads No user
threads No user threads No user threads No user threads No user threads No user
threads No user threads No user threads No user threads No user threads No user
threads No user threads

Como usar Threads 4

Como usar Threads con funciones

```
import threading

def coso():
    for i in range(10):
        print i

def cosa():
    for i in range(10):
        print i

t0 = threading.Thread(target=coso)
t1 = threading.Thread(target=cosa)
t0.start(); t1.start()
```

Threads (con clases)

```
import threading

class MyThread(threading.Thread):

    def run(self):
        for i in range(10):
            print i

t0 = MyThread()
t1 = MyThread()

t0.start(); t1.start()
```

Más Info

- http://users-cs.au.dk/chili/CSS/SlidesPowerPoint_windows/python_19.ppt
- threading.RLock <<< locks
- Los procesos son mejor:

```
import multiprocessing

class MyProcess(multiprocessing.Process):

    def run(self):
        print "otro proceso"

p = MyProcess()
p.start()
```


Threads (con Django)

- No es buena idea hacer servicios con threads en django. (aun así hay ejercicios de eso)
- Mejor usen cron. (web2py trae un cron multiplataforma)
- Si lo hacen de toda manera se suele arrancar los threads en el `urls.py` de cada aplicación.

Threads (ejercicio)

Escribir un servicio con un thread en un modulo interno a la aplicación polls implementado con una clase que se llame `Limpiador` que sea un thread que deshabilite todos los `Polls` que superen la cantidad de tiempo que se configure en la variable del settings.py `POLLS_TTL`.

Entendiendo Decoradores en Python

Todo en Python es un objeto

- Identidad
- Tipo
- Valor

Objetos

```
>>> a = 1
>>> id(a)
145217376
>>> a.__add__(2)
3
```

Otros objetos:

```
[1, 2, 3]    # listas
5.2          # flotantes
"hola"       # strings
```

Funciones

Las funciones también son objetos.

```
def saludo():  
    print "hola"
```

```
>>> id(saludo)  
3068236156L  
>>> saludo.__name__  
'saludo'  
>>> dice_hola = saludo  
>>> dice_hola()  
hola
```

Decorador (definición no estricta)

Un decorador es una *función* **d** que recibe como parámetro otra *función* **a** y retorna una nueva *función* **r**.

- d: función decoradora
- a: función a decorar
- r: función decorada

$$a = d(a)$$

Código

```
def d(a):  
    def r(*args, **kwargs):  
        # comportamiento previo a la ejecución de a  
        a(*args, **kwargs)  
        # comportamiento posterior a la ejecución de a  
    return r
```

Código

```
def d(a):  
    def r(*args, **kwargs):  
        print "Inicio ejecucion de", a.__name__  
        a(*args, **kwargs)  
        print "Fin ejecucion de", a.__name__  
    return r
```


Manipulando funciones

```
def suma(a, b):  
    print a + b
```

```
>>> suma(1,2)  
3  
>>> suma2 = d(suma)  
>>> suma2(1,2)  
Inicio ejecucion de suma  
3  
Fin ejecucion de suma  
>>> suma = d(suma)  
>>> suma(1, 2)  
Inicio ejecucion de suma  
3  
Fin ejecucion de suma
```

Azúcar sintáctica

A partir de Python 2.4 se incorporó la notación con @ para los decoradores de funciones.

```
def suma(a, b):  
    return a + b
```

```
suma = d(suma)
```

```
@d
```

```
def suma(a, b):  
    return a + b
```

Atención

Antiejemplo: el decorador malvado.

```
def malvado(f):  
    return False
```

```
>>> @malvado  
... def algo():  
...     return 42  
...  
>>> algo  
False  
>>> algo()  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: 'bool' object is not callable
```

Decoradores en cadenados

Similar al concepto matemático de componer funciones.

```
@registrar_uso
@medir_tiempo_ejecucion
def mi_funcion(algunos, argumentos):
    # cuerpo de la funcion
```

```
def mi_funcion(algunos, argumentos):
    # cuerpo de la funcion

mi_funcion = registrar_uso(medir_tiempo_ejecucion(mi_funcion))
```

Decoradores con parámetros

- Permiten tener decoradores más flexibles.
- Ejemplo: un decorador que fuerce el tipo de retorno de una función.

```
@to_string  
def count():  
    return 42
```

```
>>> count()  
'42'
```

Decoradores con parámetros

Primera aproximación.

```
def to_string(f):  
    def inner(*args, **kwargs):  
        return str(f(*args, **kwargs))  
    return inner
```

Decoradores con parámetros

Algo más genérico?

```
@typer(str)
def c():
    return 42

@typer(int)
def edad():
    return 25.5
```

```
>>> edad()
25
```

Decoradores con parámetros

typer es una fábrica de decoradores.

```
def typer(t):  
    def _typer(f):  
        def inner(*args, **kwargs):  
            r = f(*args, **kwargs)  
            return t(r)  
        return inner  
    return _typer
```


Clases decoradoras

- Decoradores con estado.
- Código mejor organizado.

```
class Decorador(object):  
  
    def __init__(self, a):  
        self.variable = None  
        self.a = a  
  
    def __call__(self, *args, **kwargs):  
        # comportamiento previo a la ejecución de a  
        self.a(*args, **kwargs)  
        # comportamiento posterior a la ejecución de a
```

Clases decoradoras

```
@Decorator
def nueva_funcion(algunos, parametros):
    # cuerpo de la funcion
```

- Se instancia un objeto del tipo Decorador con nueva_función como argumento.
- Cuando llamamos a nueva_funcion se ejecuta el método `__call__` del objeto instanciado.

```
def nueva_funcion(algunos, parametros):
    # cuerpo de la funcion
nueva_funcion = Decorador(nueva_funcion)
```

Decorador (definición más estricta)

Un decorador es una *callable* **d** que recibe como parámetro un *objeto* **a** y retorna un nuevo objeto **r** (por lo general del mismo tipo que el original o con su misma interfaz).

- d: objeto de un tipo que defina el método `__call__`
- a: cualquier objeto
- r: objeto decorado

```
a = d(a)
```

Decorar clases (Python >= 2.6)

Identidad:

```
def identidad(C):  
    return C
```

```
>>> @identidad  
... class A(object):  
...     pass  
...  
>>> A()  
<__main__.A object at 0xb7d0db2c>
```

Decorar clases (Python >= 2.6)

Cambiar totalmente una clase:

```
def abuse(C):  
    return "hola"
```

```
>>> @abuse  
... class A(object):  
...     pass  
...  
>>> A()  
Traceback (most recent call last):  
  File "", line 1, in  
TypeError: 'str' object is not callable  
>>> A  
'hola'
```

Decorar clases (Python >= 2.6)

Reemplazar con una nueva clase:

```
def reemplazar_con_X(C):  
    class X():  
        pass  
    return X
```

```
>>> @reemplazar_con_X  
... class MiClase():  
...     pass  
...  
>>> MiClase  
<class __main__.X at 0xb78d7cbc>
```

Decorar clases (Python >= 2.6)

Instancia:

```
def instanciar(C):  
    return C()
```

```
>>> @instanciar  
... class MiClase():  
...     pass  
...  
>>> MiClase  
<__main__.MiClase instance at 0xb7d0db2c>
```

Dónde encontramos decoradores?

Permisos en Django

```
@login_required  
def my_view(request):  
    ...
```

URL routing en Bottle

```
@route('/')  
def index():  
    return 'Hello World!'
```

Standard library

```
classmethod, staticmethod, property
```


Muchas gracias!



Datos y contacto

- Original <http://www.juanjoconti.com.ar>
- Twitter: @jjconti

- <http://www.juanjoconti.com.ar/categoria/aprendiendo-python/>
- <http://www.juanjoconti.com.ar/2008/07/11/decoradores-en-python-i/>
- <http://www.juanjoconti.com.ar/2009/07/16/decoradores-en-python-ii/>
- <http://www.juanjoconti.com.ar/2009/12/30/decoradores-en-python-iii/>
- http://www.juanjoconti.com.ar/2010/08/07/functools-update_wrapper/

Ejercicio Thread

Crear un modulo en la app django de ejemplo llamado `decorators.py` que contenga un decorador para las vistas llamado `only_allowed_ips` que solo permita recibir peticiones de una lista de ips definidas en la variable `ALLOWED_IPS` en el `settings.py`. Además puede recibir un parámetro opcional llamado *allow* que reemplaza a las lista de ip autorizadas. En todo caso cualquier petición no permitida responderá con un http code 403.

Ejemplo

```
# settings.py
```

```
ALLOWED_IPS = ["localhost", "127.0.0.1"]
```

```
# polls/views.py
```

```
from polls import decorators
```

```
@decorator.only_allowed_ips()
```

```
def my_view():
```

```
    pass
```

```
@decorator.only_allowed_ips(allowed=["192.168.1.1"])
```

```
def my_view_2():
```

```
    pass
```

OS y otros servicios de File System

Que tiene os adentro

Implementación portable de servicios del sistema operativo

- all functions from posix, nt, os2, or ce, e.g. unlink, stat, etc.
- os.path is one of the modules posixpath, or ntpath
- os.name is 'posix', 'nt', 'os2', 'ce' or 'riscos'
- os.curdir is a string representing the current directory ('.' or ':')
- os.pardir is a string representing the parent directory ('..' or '::')
- os.sep is the (or a most common) pathname separator ('/' or ':' or '\')
- os.extsep is the extension separator ('.' or '/')
- os.altsep is the alternate pathname separator (None or '/')
- os.pathsep is the component separator used in \$PATH etc
- os.linesep is the line separator in text files ('r' or 'n' or 'rn')
- os.defpath is the default search path for executables
- os.devnull is the file path of the null device ('/dev/null', etc.)

Jugando con os.path

```
import os

os.listdir(".") # una lista con el contenido del directorio

for dp, dnames, fnames in os.walk("."):
    for fname in fnames:
        print os.path.join(dp, fname) # join sabe cual es el os.path.sep

>> os.path.split("path/a/un.archivo")
Out[38]: ('path/a', 'un.archivo')

>> os.path.splitdrive("path/a/un.archivo")
('', 'path/a/un.archivo')

>> os.path.splitext("path/a/un.archivo")
('path/a/un', '.archivo')

>> os.path.split("path/a/un.archivo")
('path/a', 'un.archivo')
```

Jugando con shutil

`shutil` tiene implementaciones de alto nivel para el tratamiento de archivos.

funciones interesantes:

- `shutil.copytree`
- `shutil.rmtree`
- `shutil.copy`
- `shutil.copy2`