

Страницы / ... / MiNiFi

Подробная инструкция по установке, развертыванию и запуску MiNiFi (без использования C2 Server).

Создана пользователем Леликов Александр Александрович. Последнее обновление: 18 февр., 2026 • Время чтения: 2 мин.

Оглавление:

- 1 Установка Apache MiNiFi на Ubuntu.
- 2 Установка Converter ToolKit.
- 3 Подготовка шаблона для загрузки в экземпляр Apache MiNiFi.
- 4 Apache MiNiFi готов к работе!
- Шаблон файла config.yml config.yml

Ссылка на документацию.

1 Установка Apache MiNiFi на Ubuntu.

В корневой директории создадим папку: ``mkdir minifi/``.

Выполним команду загрузки архива ``wget https://dlcdn.apache.org/nifi/1.23.2/minifi-1.23.2-bin.zip`` (ссылка актуальная на август 2023г.).

Разархивируем загруженный архив: `unzip minifi-1.23.2-bin.zip`.

Для полноценной работы Apache MiNiFi должен быть установлен пакет **java-8-openjdk-amd64**. В файл ``minifi-env.sh`` внести изменения: `export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/`.

После выполнения вышеуказанных действий Apache MiNiFi готов к работе, но сейчас в нем нет загруженного шаблона для выполнения каких либо операций. Для загрузки шаблона в Apache MiNiFi используется программа **Converter ToolKit**. Ссылка на Converter ToolKit.

Шаблоны для работы экземпляров Apache MiNiFi удобно создавать в веб интерфейсе Apache NiFi, далее трансформировать их и загружать в MiNiFi.

2 Установка Converter ToolKit.

В корневой директории создадим папку `converter_toolkit`: `mkdir converter_toolkit/`.

Загрузим Converter ToolKit в папку `converter_toolkit`: `wget https://dlcdn.apache.org/nifi/1.23.2/minifi-toolkit-1.23.2-bin.zip` (ссылка актуальная на август 2023г.).

Разархивируем загруженный архив: `unzip minifi-toolkit-1.23.2-bin.zip`.

Важно, для работы Converter ToolKit должна быть установлена **JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64**, в системе.

3 Подготовка шаблона для загрузки в экземпляр Apache MiNiFi.

1. В Apache NiFi создаем шаблон потока трансформации который в дальнейшем должен работать в экземпляре Apache MiNiFi, ссылка на описание потока MiNiFi.
2. Сохраняем шаблон MiNiFi, есть 2 способа:
 - a. Сохранение созданного шаблона на ПК, ссылка.
 - b. редактирование файла `flow.xml.gz` который находится в директории `$NIFI_HOME/conf/flow.xml.gz`. Поиск шаблона по тегу `<template encoding-version="...">`.
3. Добавляем полученный шаблон `MiNiFi.xml` в предварительно созданную папку для трансформации, в той же директории где у нас установлен Converter ToolKit.
4. Выполняем команду трансформации файла **MiNiFi.xml** → **config.yml**, формат команды: `config.sh transform input_file output_file`. Обращаю внимание, что в итоге мы должны переименовать файл на `config.yml`. Пример команды, которая выполняется из корневой директории, **Converter ToolKit** находится в папке **converter_toolkit**, файл для трансформации находится в папке

transform: converter_toolkit/minifi-toolkit-1.23.2/bin/config.sh transform
 /home/user/transformation/MiNiFi_Flow.xml /home/user/transformation/config.yml

5. далее, открыть полученный файл config.yml и добавьте "рабочий адрес хоста": "http://nifi-work-address:8080/nifi/" в раздел «Remote Process Groups»:

Remote Process Groups:

```
- id: 12d26fa6-ae6a-3324-0000-000000000000
  name: "
  url: http://nifi-work-address:8080/nifi/
  comment: "
  timeout: 30 sec
  yield period: 10 sec
  transport protocol: HTTP
  proxy host: "
  proxy port: "
  proxy user: "
  proxy password: "
  local network interface: "
  Input Ports:
  - id: 4fa53c85-018a-1000-11e7-870afe821444
    name: from MINIFI
    comment: "
    max concurrent tasks: 1
    use compression: false
  Output Ports: []
  Input Ports: []
  Output Ports: []
  Funnels: []
  Connections: []
  Remote Process Groups: []
  NiFi Properties Overrides: {}
```

Подразумевается, что мы создаем поток для MiNiFi на другом хосте, ином, чем тот, что будет использоваться в работе, для этого и нужна замена хоста на "рабочий адрес хоста".

6. Копируем файл в папку экземпляра minifi-1.23.2/conf: `cp /home/user/transformation/config.yml /home/user/minifi/minifi-1.23.2/conf/`

4 Apache MiNiFi готов к работе!

Команды:

```
`sudo ./minifi.sh start`
`sudo ./minifi.sh status`
`sudo ./minifi.sh stop`
```

Примечание: До запуска Apache MiNiFi должны быть внесены изменения настройки в Apache NiFi.

Шаблон файла config.yml

config.yml

Нет меток