

RESUMO DE COMANDOS - MODO CMD (AMBIENTE WINDOWS)

cd (Acessa diretório)
cls (Limpa tela)
dir (Exibe diretório)
md (Cria diretório)
del (apaga arquivo)
copy (copia arquivo)
ren (renomeia arquivo)
ver (exibe versão sistema)

Comandos de sistema

tasklist (Lista processos em execução)

Para listar todas as tarefas com um ID de processo maior que 1000 e exibi-las no formato CSV, digite:
tasklist /v /fi "PID gt 1000" /fo csv

Para listar os processos do sistema que estão em execução no momento, digite:
tasklist /fi "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /fi "STATUS eq running"

Para listar informações detalhadas de todos os processos em execução no momento, digite:
tasklist /v /fi "STATUS eq running"

Para listar todas as informações de serviço para processos no computador remoto "Srvmain" que têm um nome de DLL começando com "ntdll", digite:
tasklist /s srvmain /svc /fi "MODULES eq ntdll"

Para listar os processos no computador remoto "Srvmain", usando as credenciais da sua conta de usuário conectada no momento, digite:
tasklist /s srvmain

Para listar os processos no computador remoto "Srvmain", usando as credenciais da conta de usuário Hiropln, digite:
tasklist /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23

systeminfo (Exibe informações do sistema)
shutdown (shutdown /s /t 0 desliga imediatamente)
(shutdown -r -t 300 desliga em 5 minutos)

regedit (editor do registro do Windows)

gpedit (Editor de Política de de Grupo Local)

attrib (remove/adiciona atributos em arquivo)

{+|-}r Define (+) ou limpa (-) o atributo de arquivo somente leitura.

{+|-}a Define (+) ou limpa (-) o atributo Arquivo morto. Esse conjunto de atributos marca os arquivos que foram alterados desde a última vez em que foram submetidos ao backup. O comando xcopy usa atributos de arquivo morto.

{+|-}s Define (+) ou limpa (-) o atributo de arquivo do sistema. Se um arquivo usar esse conjunto de atributos, você deverá limpar o atributo antes de alterar outros atributos para o arquivo.

attrib teste.txt +h (oculto), Define (+) ou limpa (-) o atributo de arquivo oculto.

tasklist (Lista processos que estão uso)
taskkill (taskkill /f /im CalculatorApp.exe)
driverquery (Lista drives do sistema)
fc /c testex1.txt testex2.txt

Comandos de Rede

ipconfig (exibe dados de rede)

ping (Testa conexão com outro pc)

Netstat (Com o netstat conseguimos fazer análise de conexões TCI/IP ativas na sua máquina)

Pathping (permite listar informações a respeito da rota e dos dispositivos existentes entre o seu computador e dispositivo teste) , exemplo: pathping google.com