

o processo 0 inicializa a matriz e envia os pedaços correspondentes para cada um dos outros processos. Durante a execução do algoritmo, as ghost zones são trocadas entre os processos por operações send e recebe assíncronas. Os resultados da execução do primeiro algoritmo estão na Tabela I, o número crescente de processos é distribuído igualmente entre os nós.

Maquinas	Processos	Tempo(s)	Speedup	Eficiencia
1	1	18.783	1	1
1	4	11.289	1.663	0.415
2	2	15.589	1.204	0.602
2	4	16.049	1.170	0.292
2	8	30.498	0.615	0.076

Tabela I: Avaliação do desempenho do jogo da vida com comunicação ponto-a-ponto, tabuleiro de tamanho 1250x1250.

B. Comunicação unidirecional

O segundo programa utiliza comunicações unidirecionais, de forma que o MPI se utiliza de operações RMA para obter ou inserir dados em janelas de comunicação abertas pelos outros processos.

Nesta abordagem a matriz é inicializada no processo 0, que então abre uma janela de compartilhamento para que os outros processos busquem pelas linhas do tabuleiro atribuídas a eles. Durante o processamento, as ghost zones são implementadas por meio de janelas compartilhadas entre os processos.

Os resultados da execução do primeiro algoritmo estão na Tabela II, o número crescente de processos é distribuído igualmente entre os nós.

Maquinas	Processos	Tempo(s)	Speedup	Eficiencia
1	1	18.732	1	1
1	4	12.840	1.458	0.364
2	2	19.982	0.937	0.468
2	4	19.933	0.939	0.234
2	8	43.129	0.434	0.054

Tabela II: Avaliação do desempenho do jogo da vida com comunicação unidirecional, tabuleiro de tamanho 1250x1250.

C. Discussão dos resultados

Ao analisar as tabelas I e II percebemos que os algoritmos com comunicação ponto-a-ponto se demonstraram muito mais eficientes, uma vez que a utilização do MPI não demonstrou nenhuma melhora no desempenho no algoritmo com comunicação unidirecional.

Além disso, como esperado, os experimentos em que os 4 processos foram atribuídos à uma só máquina obtiveram melhor resultado se comparado à divisão entre duas máquinas, pois a segunda fica limitada pela comunicação por rede ethernet.

Outra informação relevante é a baixíssima eficiência obtida ao se dividir o problema em 8 processos - em ambos os casos, essa foi a configuração que obteve o maior tempo de execução e também o menor speedup e eficiência.

Finalmente, a comparação entre as duas implementações se torna mais evidente na Tabela III, onde os tempos de execução da Tabela II são divididos pelos valores da Tabela I.

Maquinas	Processos	Tempo Exp. A	Tempo Exp. B	B / A
1	1	18.783	18.732	0.997
1	4	11.289	12.840	1.137
2	2	15.589	19.982	1.281
2	4	16.049	19.933	1.241
2	8	30.498	43.129	1.414

Tabela III: Comparação entre o desempenho do jogo da vida com comunicação ponto-a-ponto (Exp. A) e comunicação unidirecional (Exp. B).

IV. PROGRAMAÇÃO HÍBRIDA - MPI + OPENMP

Nesse experimento, o programa descrito na seção III-A foi adaptado para a paralelização em sistema de memória compartilhada, usando o OpenMP. Além do que já foi mencionado na seção III-A, a imagem foi subdividida novamente, agora distribuindo as linhas entre as threads no laço mais externo dentro da função “evolve”. Assim como no exercício anterior, o resultado da execução do algoritmo em um tabuleiro pré-definido de tamanho 1250x1250 também se iguala ao do algoritmo clássico, e as últimas 10 linhas e colunas são as mesmas da Figura 1.

Foram realizados 5 experimentos ao total, variando-se o número de threads, processos, distribuindo ou não o processo entre duas máquinas - os resultados estão na Tabela IV.

Maquinas	Proc.	Thd./Proc.	Total Thds	Tempo(s)	Speedup	Eficiencia
1	1	1	1	18.712	1.000	1.000
1	4	1	4	12.350	1.515	0.379
2	8	1	8	30.653	0.610	0.076
1	1	4	4	10.379	1.803	0.451
2	2	4	8	14.392	1.300	0.163

Tabela IV: Avaliação do desempenho do jogo da vida com comunicação ponto-a-ponto e OpenMP, tabuleiro de tamanho 1250x1250.

Avaliando os resultados, percebe-se um speedup positivo na maioria dos exemplos, porém, assim como no exercício anterior, quando 8 processos eram distribuídos entre as duas máquinas, a eficiência foi muito baixa, e o speedup foi menor do que 1.

Percebe-se também, que em geral a utilização do OpenMP favoreceu grandemente o desempenho se comparado ao MPI puro com número equivalente de threads. Esse resultado era esperado, pois o número de comunicações pela rede, e entre processos é mais lento que a comunicação entre as threads em um sistema de memória compartilhada.

V. EXERCÍCIO DA MARATONA DA WSCAD

Para esse exercício foi selecionado o problema D, que é o cálculo do histograma de uma imagem. Foi feita então a paralelização do algoritmo utilizando MPI e OpenMP. Neste programa, as linhas da imagem são divididas entre os processos, e dentro de cada processo o openmp é utilizado em duas ocasiões, por fim, uma operação de redução soma os histogramas de cada partição da imagem.

O algoritmo inicialmente realiza uma quantização dos pixels, essa operação é paralelizada com “omp parallel for”, distribuindo os pixels entre as diferentes threads. Em seguida, quatro laços aninhados são utilizados para contar ocorrências

das 64 possíveis combinações de cores agora disponíveis, e embora o laço mais externo possua apenas quatro iterações, optei por paralelizá-lo, pois seriam utilizadas 4 threads no máximo. Outra opção seria paralelizar o laço interno, utilizando operações de redução para acumular o valor do contador de ocorrências.

A imagem utilizada nos testes é a da Figura 2, com 8960x8897 pixels - originalmente com 21MB no formato jpg, e após a conversão para PPM pelo Imagemagick passou a ter 229 MB.



Figura 2: M31 - Galáxia de andrômeda (Créditos: Hiromitsu Kohsaka/HSC Project/NAOJ) - Obtido em <http://subarutelescope.org/Topics/2014/09/08/index.html> .

O resultado da execução do algoritmo foi conferido em todos os testes, e o histograma obtido é o mesmo da Figura 3.

```
0.832 0.032 0.000 0.000 0.000 0.009 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.009 0.000 0.000 0.000 0.061 0.005 0.000
0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.005 0.004 0.000 0.000 0.001 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000 0.001
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.009
```

Figura 3: Histograma da Figura 2.

Assim como na seção IV, foram realizados 5 experimentos ao total, variando-se o número de threads, processos, distribuindo ou não o processo entre duas máquinas. Os resultados da execução do programa sobre a Figura 2 estão na Tabela V.

Maquinas	Proc.	Thd./Proc.	Total Thds	Tempo(s)	Speedup	Eficiencia
1	1	1	1	18.712	1.000	1.000
1	4	1	4	12.350	1.515	0.379
2	8	1	8	30.653	0.610	0.076
1	1	4	4	10.379	1.803	0.451
2	2	4	8	14.392	1.300	0.163

Tabela V: Avaliação do desempenho do cálculo do histograma, com comunicação ponto-a-ponto e OpenMP, para uma imagem colorida de 8960x8897 pixels.