

TUẦN 08 BACKUP

```
USE master
GO
```

```
ALTER DATABASE AdventureWorks2008R2 set RECOVERY FULL
```

```
-- 1. Trong SQL Server, tạo thiết bị backup có tên adv2008back lưu trong thư mục
-- T:\backup\adv2008back.bak
```

```
BACKUP DATABASE AdventureWorks2008R2 -- file 1
TO disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'
WITH FORMAT
GO
```

```
-- 2. Attach CSDL AdventureWorks2008, chọn mode recovery cho CSDL này là full, rồi
-- thực hiện full backup vào thiết bị backup vừa tạo
```

```
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2
FROM disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'
WITH FILE = 1, replace, RECOVERY
GO
```

```
-- 3. Mở CSDL AdventureWorks2008, tạo một transaction giảm giá tất cả mặt hàng xe
-- đạp trong bảng Product xuống $15 nếu tổng trị giá các mặt hàng xe đạp không thấp
-- hơn 60%.
```

```
USE AdventureWorks2008R2
GO
```

```
CREATE VIEW v_product
AS
    SELECT p.productID, p.Name, p.ListPrice
    FROM Production.Product p
GO
```

```
BEGIN TRANSACTION
```

```
DECLARE @tongSP INT, @tongBike INT
```

```
SELECT @tongSP = sum(p.ListPrice)
FROM v_product p
```

```
SELECT @tongBike = sum(v.ListPrice)
FROM v_product v
WHERE v.Name LIKE '%bike%'
```

```
IF(@tongBike > @tongSP * 0.6)
    BEGIN
        UPDATE v_product
        SET ListPrice = 15
        WHERE Name LIKE '%bike%'
        PRINT N'Dã giảm giá tất cả các mặt hàng bike về giá 15$'
        COMMIT
    END
ELSE
    BEGIN
        PRINT N'Tổng giá trị của mặt hàng xe đạp < tổng giá trị tất cả mặt hàng'
        PRINT N'Không giảm giá các mặt hàng bike'
        ROLLBACK
    END
GO
```

```

-- 4. Thực hiện các backup sau cho CSDL AdventureWorks2008, tất cả backup đều lưu
-- vào thiết bị backup vừa tạo
-- a. Tạo 1 differential backup
-- b. Tạo 1 transaction log backup
BACKUP DATABASE AdventureWorks2008R2 -- file 2
TO disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'
WITH differential

BACKUP LOG AdventureWorks2008R2 -- file 3
TO disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'

-- 5. (Lưu ý ở bước 7 thì CSDL AdventureWorks2008 sẽ bị xóa. Hãy lên kế hoạch phục
-- hồi cơ sở dữ liệu cho các hoạt động trong câu 5, 6).
-- Xóa mọi bản ghi trong bảng Person.EmailAddress, tạo 1 transaction log backup
delete from Person.EmailAddress

select *
from Person.EmailAddress

BACKUP LOG AdventureWorks2008R2 -- file 4
TO disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'

-- 6. Thực hiện lệnh:
-- a. Bổ sung thêm 1 số phone mới cho nhân viên có mã số business là 10000 như
-- sau:
-- INSERT INTO Person.PersonPhone VALUES (10000,'123-456-
-- 7890',1,GETDATE())
-- b. Sau đó tạo 1 differential backup cho AdventureWorks2008 và lưu vào thiết bị
-- backup vừa tạo.
-- c. Chú ý giờ hệ thống của máy.
-- Đợi 1 phút sau, xóa bảng Sales.ShoppingCartItem

INSERT INTO Person.PersonPhone VALUES (10000,'123-456-7890',1,GETDATE())

select * from Person.PersonPhone p
WHERE p.BusinessEntityID = 10000

BACKUP DATABASE AdventureWorks2008R2 -- file 5
TO disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'
WITH differential

Drop TABLE Sales.ShoppingCartItem

BACKUP log AdventureWorks2008R2 -- file 6
TO disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'
GO

-- 7. Xóa CSDL AdventureWorks2008
USE master
GO

DROP DATABASE AdventureWorks2008R2
GO

```

```
-- 8. Để khôi phục lại CSDL:  
-- a. Như lúc ban đầu (trước câu 3) thì phải restore thế nào?  
-- b. Ở tình trạng giá xe đạp đã được cập nhật và bảng Person.EmailAddress vẫn  
-- còn nguyên chưa bị xóa (trước câu 5) thì cần phải restore thế nào?  
-- c. Đến thời điểm đã được chú ý trong câu 6c thì thực hiện việc restore lại CSDL  
-- AdventureWorks2008 ra sao?
```

```
-- a
```

```
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2  
FROM disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'  
WITH FILE = 1, replace, RECOVERY  
GO
```

```
-- b
```

```
DROP DATABASE AdventureWorks2008R2  
GO
```

```
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2  
FROM disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'  
WITH FILE = 1, replace, NORECOVERY  
GO
```

```
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2  
FROM DISK = 'D:\backup\adv2008back.bak'  
WITH FILE=2 , NORECOVERY  
GO
```

```
RESTORE LOG AdventureWorks2008R2  
FROM DISK = 'D:\backup\adv2008back.bak'  
WITH FILE=3 , RECOVERY
```

```
-- c
```

```
DROP DATABASE AdventureWorks2008R2  
GO
```

```
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2  
FROM disk = N'D:\backup\adv2008back.bak'  
WITH FILE = 1, replace, NORECOVERY  
GO
```

```
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2  
FROM DISK = 'D:\backup\adv2008back.bak'  
WITH FILE=5 , NORECOVERY  
GO
```

```
RESTORE LOG AdventureWorks2008R2  
FROM DISK = 'D:\backup\adv2008back.bak'  
WITH FILE=6 , RECOVERY  
GO
```