

huongdan Module8 BackupRestore

--Hướng dẫn Module 8. BACKUP VÀ RESTORE DATABASE (Sinhvien vận dụng làm bài tập Module8)

Backup => ghi vào thiết bị = Media set , gồm 1 hoặc nhiều file

media set = 1 file T:\backup\abc.bak

backup 1 T:\backup\abc.bak => restore from T:\backup\abc.bak

backup 2 T:\backup\xyz.bak => restore from T:\backup\xyz.bak

backup 1 T:\backup\abc.bak FILE =1 => restore from T:\backup\abc.bak FILE =1

backup 2 T:\backup\abc.bak FILE =2 => restore from T:\backup\abc.bak FILE =2

--Tóm tắt

--1. Tạo Thiết bị backup (?): sử dụng một hay nhiều Media Set ? Một Media Set gồm 1 hay nhiều file ?

-- Media Set : một bộ Thiết bị chứa dữ liệu backup. Gồm một hay nhiều file.

-- Mỗi lần thực hiện backup, dữ liệu backup có thể được lưu vào cùng một Media Set (lần lượt)

-- hay lưu vào các Media Set khác nhau

--2. Chọn Recovery Mode (?) khác nhau ? ở thời điểm trước khi thực hiện backup

----Simple Recovery model : cho phép thực hiện full+differential backup

----Full Recovery model : cho phép thực hiện full+ differential backup + log backup

--3. Các loại backup : xem lại lý thuyết

----Full backup

----Differential backup

----Transaction Log Backup

--4. Recovery (restore) : phục hồi database dựa trên các bản backup đã có

-- nguyên tắc :

-- giả định là phục hồi dựa trên các bản backup đã có , còn database bị hư hỏng (ko thể truy suất) / xóa DB

-- => lệnh restore đầu tiên luôn luôn là phục hồi từ bản Full backup

-- => full backup là rất quan trọng

go

---- thực hiện theo bài tập

---- thiết lập full recovery mode

---- backup nhiều lần (3lần)+ có thay đổi trên database

---- restore (kịch bản)

---- các lần backup đều lưu vào cùng 1 thiết bị => thì khi restore đc nhận diện qua FILE = n

use master

go

ALTER DATABASE AdventureWorks2008R2 SET RECOVERY FULL;

GO

--t1 : Back up the full AdventureWorks2012 database. (FILE 1)

BACKUP DATABASE AdventureWorks2008R2

TO DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'

WITH FORMAT;

GO

--t2: cập nhật DB --select * from production.product where productid = 1

use AdventureWorks2008R2

go

update production.product

set standardCost = 10

where productid = 1

go

```

--t3 : Create a differential database backup.      (File 2 )
BACKUP DATABASE AdventureWorks2008R2
TO DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'
WITH DIFFERENTIAL;
GO

---t4 : database bị xóa
drop database AdventureWorks2008R2      -- - xóa file .mdf, .ldf, .ndf

---=> kịch bản phục hồi về t1 :
---Restore dựa trên bản full backup
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2
FROM DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'
WITH FILE=1 , replace , RECOVERY ;          --- end

---=> kịch bản phục hồi về t3
GO
---t5 : database bị xóa
drop database AdventureWorks2008R2
--b1 :Restore dựa trên bản full backup (FILE =1 )
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2
FROM DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'
WITH FILE=1 , NORECOVERY ;
--b2 :Restore dựa trên bản differential backup (FILE =2 )
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2
FROM DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'
WITH FILE=2 , RECOVERY ;          ---end

go
--test....
--
----=> kịch bản 3
--t1 : full backup
--t2 : update
--t3 : differential backup

--t4:
update production.product
set standardCost = 20          --tăng 10->20
where productid = 1
--t5 :
-- tạo backup log 1      (File = 3)
BACKUP LOG AdventureWorks2008R2
TO DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'

--t6
delete from Person.EmailAddress
delete from person.password
--select * from Person.EmailAddress
--select * from person.password

--t7: tạo backup log 2 (File = 4)
go
backup log AdventureWorks2008R2
to DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'

---
```

```
--t8: Xóa CSDL
drop database AdventureWorks2008R2
---

----=> kích bản 3 : phục hồi về t5
---b1 : dựa trên bản full backup (FILE =1 )
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2
FROM DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'
WITH FILE=1 , NORECOVERY ;
go
---b2 : dựa trên bản differential backup (FILE =2 )
RESTORE DATABASE AdventureWorks2008R2
FROM DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'
WITH FILE=2 , NORECOVERY ;
go
--b3 : dựa trên bản log backup 1 (FILE =3)
RESTORE LOG AdventureWorks2008R2
FROM DISK = 'F:\Backupdb\AdventureWorks2012.bak'
WITH FILE=3 , RECOVERY ;      ---end

----test...
```