AutoAudit

Sistema de auditoría automatizado. Documentación técnica

Cristopher Isaí Contreras Salazar

Noviembre de 2026

Índice

1 Descripción general **1**

2 Modelo entidad-relación **2**
2.1 Entidades 2
2.2 Relaciones 4

3 Diccionario de datos **4**

4 Procedimiento de instalación y despliegue **8**
4.1 Requisitos previos 8
4.2 Instalación del esquema 8
4.3 Despliegue de los triggers 8

5 Manual de configuración y activación de auditoría por tabla **9**
5.1 Qué puede auditarse 9
5.2 Habilitar una tabla 9
5.3 Suspender y reanudar la auditoría 9
5.4 Consulta de la bitácora 10

6 Pruebas de validación **10**
6.1 Pruebas funcionales 10
6.2 Pruebas de rendimiento 11
6.3 Una corrección de diseño surgida de estas pruebas 11

7 Limitaciones conocidas **12**

1 Descripción general

AutoAudit es un sistema de auditoría configurable para bases de datos PostgreSQL. Su propósito es registrar, de forma automática y centralizada, todo cambio que ocurra sobre las columnas que el administrador decida vigilar, sin obligar a modificar las aplicaciones que producen esos cambios ni las tablas de negocio que los contienen.

El administrador indica qué tablas desea auditar, qué columnas de cada tabla y ante qué operaciones. A partir de esa configuración el sistema construye el código de los triggers necesarios y los instala sobre las tablas de origen. Desde ese momento cualquier inserción, modificación o eliminación que afecte a una columna vigilada queda asentada en una bitácora única, junto con el usuario responsable, la estación de trabajo desde la que se originó y el momento exacto en que ocurrió.

La solución se apoya por completo en el motor de base de datos. No existe un proceso externo que vigile las tablas ni una capa intermedia por la que deban pasar las aplicaciones, de modo que un cambio hecho directamente con una herramienta de consola queda registrado igual que uno producido por el sistema de información. Esa es la razón de fondo por la que la auditoría se implementa con triggers y no en la capa de aplicación.

El sistema está escrito en PL/pgSQL y se instala en un esquema propio llamado `audit`, separado de los esquemas de negocio. Fue desarrollado para PostgreSQL 18 sobre Ubuntu 26.04 LTS y validado también en PostgreSQL 16, pues no emplea ninguna construcción posterior a la versión 13.

2 Modelo entidad-relación

El modelo se organiza alrededor de la entidad `configuracion`, que es el punto donde convergen la decisión de qué se vigila y el registro de lo que efectivamente ocurrió.

2.1 Entidades

La entidad `tabla_auditada` representa cada tabla del esquema de negocio que ha sido habilitada para auditoría. Guarda el esquema y el nombre de la tabla, una bandera que permite suspender la vigilancia sin perder la configuración, y una marca que indica si el trigger correspondiente ya está instalado en la base.

La entidad `columna_auditada` desciende de la anterior y representa cada columna vigilada dentro de una tabla habilitada. Su existencia es lo que hace posible la selección granular que exige el enunciado, pues permite auditar el salario de un empleado sin auditar su dirección.

La entidad `tipo_evento` es un catálogo fijo de tres filas que corresponde a las operaciones `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`. Se modeló como tabla y no como una restricción de tipo enumerado para que las consultas de reporte puedan unirse a ella y mostrar descripciones legibles sin codificar literales en el código de la aplicación.

La entidad `configuracion` une una columna vigilada con un tipo de evento. Cada una de sus filas expresa una decisión concreta del administrador, por ejemplo vigilar la columna salario ante operaciones de modificación. Es la entidad que el enunciado describe como la configuración que referencia los eventos que deben registrarse ante el cambio de una columna de una tabla.

Las entidades `usuario_auditado` y `estacion_trabajo` registran, respectivamente, los usuarios de base de datos que han producido cambios y los equipos desde los cuales se conectaron. Ambas se




Figura 1: Modelo entidad-relación del sistema AutoAudit

pueblan solas la primera vez que un usuario o una dirección aparecen, de modo que no requieren mantenimiento manual. La dirección de red admite nulos porque las conexiones hechas por socket local no reportan dirección, y todas ellas se agrupan en una única fila para no dispersar la información.

La entidad `bitacora` concentra el registro de cambios. Cada fila corresponde al cambio de una columna concreta en un registro concreto, e incluye el valor anterior y el valor nuevo, la clave primaria del registro afectado, el instante del cambio y el identificador de la transacción que lo produjo.

2.2 Relaciones

Una tabla auditada contiene muchas columnas auditadas, y cada columna auditada participa en tantas configuraciones como tipos de evento se hayan habilitado para ella, con un máximo de tres. Un tipo de evento clasifica muchas configuraciones.

Cada registro de bitácora referencia la configuración específica que lo originó, el usuario responsable del cambio y la estación de trabajo desde donde se realizó. Estas tres referencias son las únicas llaves foráneas que salen de la bitácora, y las tres apuntan a entidades del propio sistema de auditoría.

La bitácora no lleva ninguna llave foránea hacia las tablas de negocio, y esta ausencia es deliberada. El enunciado exige que la bitácora preserve los datos originales aunque el registro fuente sea eliminado, y una llave foránea hacia el dato auditado volvería imposible esa eliminación o arrastraría la bitácora al borrarse el registro. La identidad del registro afectado se conserva en la columna `clave_primaria`, que almacena en texto los pares de columna y valor que forman la llave primaria, separados por una barra vertical cuando la llave es compuesta. De este modo la historia sigue siendo rastreable aunque la fila que la originó ya no exista.

Las llaves foráneas que sí existen se declararon con la acción `RESTRICT`. La consecuencia práctica es que una configuración con bitácora acumulada no puede eliminarse, lo cual protege la historia frente a un borrado accidental de la configuración. Para dejar de auditar una columna se desactiva la configuración en lugar de borrarla.

3 Diccionario de datos

Las siete tablas del esquema `audit` se describen a continuación. El contenido de este apartado se generó consultando el catálogo del propio motor una vez instalado el sistema, de manera que refleja exactamente lo que el DDL produce.

3.0.1 audit.tipo_evento

Catalogo de operaciones DML que el sistema puede auditar.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
`id`	smallint	No	PK	
`codigo`	varchar(10)	No	UQ	Operacion DML: INSERT, UPDATE o DELETE.
`descripcion`	varchar(100)	No		

3.0.2 audit.tabla_auditada

Tablas habilitadas para auditoria. Una fila por tabla origen.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
`id`	integer	No	PK	
`esquema`	varchar(63)	No	UQ	
`tabla`	varchar(63)	No	UQ	
`activa`	boolean	No		Desactivar suspende la auditoria sin borrar la configuracion ni la bitacora.
`trigger_desplegado`	boolean	No		Indica si el trigger generado esta instalado en la tabla origen.
`fecha_registro`	timestamptz	No		
`usuario_registro`	varchar(63)	No		

3.0.3 audit.columna_auditada

Columnas vigiladas dentro de una tabla habilitada. Permite seleccion granular.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
`id`	integer	No	PK	
`tabla_auditada_id`	integer	No	FK UQ	
`columna`	varchar(63)	No	UQ	

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
activa	boolean	No		
fecha_registro	timestamptz	No		

3.0.4 audit.configuracion

Une una columna vigilada con un tipo de evento. Cada fila de bitacora apunta aqui.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
id	integer	No	PK	
columna_auditada_id	integer	No	FK UQ	
tipo_evento_id	smallint	No	FK UQ	
activa	boolean	No		
fecha_creacion	timestamptz	No		
usuario_creacion	varchar(63)	No		

3.0.5 audit.usuario_auditado

Usuarios de base de datos que han producido cambios auditados. Alta automatica.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
id	integer	No	PK	
nombre_usuario	varchar(63)	No	UQ	
primera_actividad	timestamptz	No		
ultima_actividad	timestamptz	No		

3.0.6 audit.estacion_trabajo

Estaciones de trabajo identificadas por direccion de red. Una sola fila agrupa las conexiones locales.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
id	integer	No	PK	

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
direccion_ip	inet	Si		Nulo para conexiones por socket local, que no reportan direccion de red.
nombre_host	varchar(255)	Si		
primera_actividad	timestamptz	No		
ultima_actividad	timestamptz	No		

3.0.7 audit.bitacora

Registro centralizado de cambios. Conserva los datos aunque el registro fuente se elimine.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
id	bigint	No	PK	
configuracion_id	integer	No	FK	
usuario_id	integer	No	FK	
estacion_id	integer	No	FK	
fecha_hora	timestamptz	No		
clave_primaria	text	No		Valor de la llave primaria del registro afectado, en texto. Permite rastrear la fila sin depender de que siga existiendo.
valor_anterior	text	Si		Valor previo de la columna. Nulo en INSERT.
valor_nuevo	text	Si		Valor posterior de la columna. Nulo en DELETE.

Columna	Tipo	Nulos	Llave	Descripción
`id_transaccion`	bigint	No		Identificador de transaccion. Agrupa los cambios producidos por una misma sentencia o transaccion.

4 Procedimiento de instalación y despliegue

4.1 Requisitos previos

Se requiere PostgreSQL 18 en funcionamiento sobre Ubuntu 26.04 LTS, una base de datos destino donde residan las tablas de negocio, y un usuario con privilegios suficientes para crear esquemas, funciones y triggers en esa base. La instalación no necesita extensiones adicionales.

4.2 Instalación del esquema

Los guiones se ejecutan en orden sobre la base de datos destino, pues cada uno depende de los objetos que crea el anterior. El primero levanta el esquema y las siete tablas, el segundo carga el catálogo de eventos y las funciones de contexto, el tercero instala el generador de triggers y el cuarto las vistas de consulta al diccionario de datos del motor.

```
psql -d basedatos -f sql/01_esquema.sql
psql -d basedatos -f sql/02_catalogos.sql
psql -d basedatos -f sql/03_generador.sql
psql -d basedatos -f sql/04_diccionario_sistema.sql
```

Al terminar, la base contiene el esquema `audit` sin ninguna tabla de negocio habilitada todavía. El sistema queda instalado pero inactivo, que es el estado correcto antes de decidir qué se va a vigilar.

4.3 Despliegue de los triggers

El despliegue es un paso separado de la configuración y debe ejecutarse cada vez que la configuración cambie de forma estructural. La función `audit.regenerar_todos()` recorre las tablas habilitadas, construye el trigger de cada una y lo instala, y al mismo tiempo retira los triggers de las tablas que hayan sido desactivadas. Devuelve una fila por tabla con el resultado de la operación, de manera que un fallo en una tabla concreta queda visible sin interrumpir el despliegue de las demás.

```
SELECT objeto, resultado FROM audit.regenerar_todos();
```

Cuando se desea revisar el código antes de instalarlo, la función `audit.generar_trigger` lo devuelve como texto sin ejecutarlo. Acepta el identificador de la tabla auditada o bien el par de esquema y tabla.

```
SELECT audit.generar_trigger('rrhh', 'empleado');
```

Para instalar o retirar el trigger de una sola tabla existen `audit.aplicar_trigger` y `audit.eliminar_trigger`, ambas identificadas por el identificador de la tabla auditada. Retirar un trigger no borra la bitácora acumulada.

El estado del despliegue puede consultarse en cualquier momento en la vista `audit.v_estado_auditoria`, que muestra por tabla cuántas columnas se vigilan, cuántos eventos están configurados y si el trigger se encuentra instalado.

5 Manual de configuración y activación de auditoría por tabla

5.1 Qué puede auditarse

Antes de habilitar una tabla conviene consultar la vista `audit.v_diccionario_tablas`, que lista las tablas de los esquemas de usuario e indica cuáles tienen llave primaria. Solo las que la tienen pueden auditarse, pues sin ella la bitácora no podría identificar el registro afectado. La vista `audit.v_diccionario_columnas` cumple el mismo papel para las columnas y muestra el tipo de dato de cada una.

5.2 Habilitar una tabla

La configuración se construye en tres pasos que siguen la jerarquía del modelo. Primero se registra la tabla en `audit.tabla_auditada` indicando esquema y nombre. Luego se registran en `audit.columna_auditada` las columnas que se desea vigilar, referenciando la tabla recién creada. Finalmente se registra en `audit.configuracion` una fila por cada combinación de columna y tipo de evento que deba quedar activa.

Una columna vigilada ante las tres operaciones genera tres filas de configuración. Una columna que solo interese durante modificaciones genera una sola. Esta granularidad permite, por ejemplo, registrar únicamente los borrados de una tabla histórica sin inundar la bitácora con sus inserciones.

Concluida la configuración se ejecuta `audit.regenerar_todos()` para que los triggers reflejen el nuevo estado. Mientras ese paso no se ejecute, la configuración existe pero no produce efecto alguno.

5.3 Suspender y reanudar la auditoría

El sistema distingue entre cambios estructurales y cambios de activación, y los trata de forma distinta por una razón de rendimiento.

Agregar o quitar columnas vigiladas, o habilitar un tipo de evento que antes no lo estaba, modifica la estructura del trigger y por tanto exige regenerarlo. En cambio, desactivar una configuración ya

existente surte efecto de inmediato, sin regenerar nada, porque el trigger consulta la bandera de activación cada vez que va a registrar un cambio. Lo mismo ocurre al reactivarla.

Esto permite suspender temporalmente la auditoría de una columna durante una carga masiva, con una simple actualización de la bandera `activa`, y reanudarla después sin tocar el trigger. Para suspender la auditoría de una tabla entera basta con desactivarla en `audit.tabla_auditada` y ejecutar la regeneración, que en ese caso retirará su trigger.

5.4 Consulta de la bitácora

La bitácora se consulta uniéndola con la configuración para recuperar el nombre de la tabla, el de la columna y el tipo de evento. Las consultas por usuario y por columna están sostenidas por índices específicos, de modo que responden en tiempo constante aunque la bitácora crezca.

6 Pruebas de validación

6.1 Pruebas funcionales

Se construyó un juego de nueve casos que cubre los criterios de aceptación del enunciado y se ejecuta de forma automática. Cada caso comprueba su resultado mediante aserciones y aborta la ejecución del guion al primer fallo, de modo que una ejecución completa sin errores equivale a que los nueve casos pasaron.

Los tres primeros casos verifican el comportamiento básico. Una inserción produce un registro por cada columna vigilada, con el valor nuevo capturado y el valor anterior nulo, y con usuario, estación y fecha poblados. Una modificación captura el valor anterior y el nuevo de la columna afectada. Una modificación que no altera ninguna columna vigilada, o que reasigna el mismo valor que ya tenía, no genera ningún registro, lo cual evita que la bitácora se llene de filas sin contenido informativo.

El cuarto caso verifica la exigencia central del enunciado. Tras eliminar un registro de la tabla de origen se comprueba que la fila ya no existe, que el borrado quedó asentado con el último valor conocido de cada columna vigilada, y que la historia completa de ese registro, desde su inserción hasta su eliminación, sigue disponible en la bitácora.

El quinto caso ejercita una tabla con llave primaria compuesta y comprueba que el identificador del registro se arma correctamente concatenando los pares de columna y valor.

El sexto caso comprueba el comportamiento de activación en caliente descrito en el manual. Al desactivar una configuración, un cambio posterior sobre esa columna no produce registro, y al reactivarla el registro se reanuda, todo ello sin regenerar el trigger.

Los casos séptimo y octavo verifican las validaciones del generador. Una tabla sin llave primaria y una columna que no existe en la tabla de origen son rechazadas con errores específicos en lugar de producir un trigger defectuoso.

El noveno caso comprueba que la integridad referencial protege la historia, confirmando que una configuración con bitácora asociada no puede eliminarse.

6.2 Pruebas de rendimiento

Se midió el costo que la auditoría agrega a las operaciones de escritura con volúmenes crecientes, comparando la misma carga con el trigger instalado y sin él. La tabla de prueba tiene tres columnas vigiladas ante las tres operaciones, que es la configuración más exigente posible para una tabla de ese tamaño.

Operación	Volumen	Sin auditoría	Con auditoría	Costo por fila
INSERT	1 000	2,3 ms	122,9 ms	123 µs
INSERT	5 000	9,2 ms	597,8 ms	120 µs
INSERT	20 000	39,0 ms	2 601,1 ms	130 µs
INSERT	50 000	120,5 ms	6 899,5 ms	138 µs
UPDATE	20 000		1 147,2 ms	57 µs
DELETE	10 000		1 476,4 ms	148 µs

El dato relevante de esta tabla no es la diferencia frente a la línea base sino la última columna. El costo por fila se mantiene prácticamente constante entre mil y cincuenta mil registros, lo que indica que el mecanismo escala de forma lineal y que la bitácora no se degrada conforme crece. Al final de la prueba contenía doscientas ochenta y cuatro mil filas sin que el costo unitario se hubiera alterado.

Conviene interpretar con cuidado la comparación contra la línea base. Una inserción masiva sin auditoría cuesta alrededor de dos microsegundos por fila, de modo que cualquier trabajo adicional produce un porcentaje de sobrecosto aparentemente enorme. En una operación individual de un sistema transaccional, donde el costo de la sentencia incluye la latencia de red y el manejo de la transacción, un incremento de ciento treinta microsegundos es imperceptible. En una carga masiva de cientos de miles de registros, en cambio, el sobrecosto sí resulta significativo, y la recomendación es suspender la auditoría de las columnas afectadas mientras dura la carga y reanudarla al terminar, tal como permite el mecanismo de activación descrito antes.

Las consultas históricas sobre la bitácora cargada con doscientas ochenta y cuatro mil filas respondieron en menos de un milisegundo cuando filtran por columna o por registro afectado. La consulta por usuario tardó cerca de veinte milisegundos, pero en el escenario de prueba todas las filas pertenecían a un mismo usuario, de modo que esa cifra corresponde a recorrer la bitácora completa y no a una búsqueda selectiva.

6.3 Una corrección de diseño surgida de estas pruebas

La primera versión del sistema resolvía el usuario y la estación de trabajo en cada columna modificada, mediante una inserción condicional sobre las tablas correspondientes. Las pruebas

de rendimiento revelaron que ese diseño era inviable, pues una carga de cincuenta mil registros con tres columnas vigiladas ejecutaba cientos de miles de actualizaciones sobre tablas de una sola fila, acumulaba versiones muertas de esa fila y degradaba el rendimiento hasta el punto de no completar la prueba.

La solución fue resolver el usuario y la estación una sola vez por sesión y conservar los identificadores en variables de configuración de sesión. Como estas variables son transaccionales, si la transacción se revierte el valor almacenado se descarta junto con el alta del usuario, de modo que la memoria intermedia nunca queda apuntando a una fila inexistente. Con ese cambio la prueba que antes no terminaba pasó a ejecutarse en menos de catorce segundos.

7 Limitaciones conocidas

El generador exige que la tabla de origen tenga llave primaria. Una tabla sin ella no puede auditarse, pues no habría forma de identificar en la bitácora el registro afectado.

Los valores se almacenan convertidos a texto. Esto permite una bitácora única para tablas de estructuras distintas, pero implica que una comparación posterior entre el valor anterior y el nuevo debe tener en cuenta el formato de conversión del tipo original.

Un cambio estructural en la configuración no surte efecto hasta que se regeneran los triggers. Este comportamiento es intencional, porque la lista de columnas vigiladas va empotrada en el código del trigger y es justamente lo que mantiene bajo el costo por fila, pero obliga a recordar el paso de regeneración.

Las operaciones que no pasan por el mecanismo de triggers no quedan registradas. Es el caso de `TRUNCATE`, que no dispara triggers de fila, y de las modificaciones hechas directamente sobre los archivos de datos del motor.

La dirección de red se registra solo cuando la conexión la reporta. Las conexiones por socket local se agrupan bajo una única estación identificada como conexión local.