

# 史上最全面 Android逆向培训之\_\_Xposed使用

刚招来个Android，干了半个月辞职了，他走之后，成堆的bug被测了出来，都是这个新人代码都没看懂就开始改的一塌糊涂，还给提交了。

实在是让人头疼，清理了一个月多月才把他半个月写的bug清理个差不多。实在是得不偿失。

有了这个前车之鉴，不得不重视新人的岗前培训，毕竟面试找个来了就能上手的实在是太难了。

《写给新手入职的培训资料》-- by 齐浩 2019-07-18 18:20:30

教程目录：

第一章：Android JAVA 逆向基础

课时1 :Android环境配置与常用工具介绍

课时2 :调试方法及Smali文件结构

课时3 :新版本调试方法及Smali函数文件修改

实验3 新版本调试方法及Smali函数文件修改

课时4 :JD-Gui进行代码快速阅读分析

课时5 :实战演练如何去去除应用中的广告

课时6 :分析神器JEB使用方法

课时7 :常用Android快速定位关键点方法介绍

实验7 常用Android快速定位关键点方法介绍

课时8 :从0开始打造自己的破解代码库

第二章：Android Hook 插件开发

课时1 :Android 结构基础讲解

课时2 :快速Hook代码搭建之 Cydia Substrate

课时3 :快速Hook代码搭建之 Xposed

第三章：阶段考核

课时1 :阶段考核

实验1 阶段考核

第四章：Android 系统编译

课时1 :安装部署Android源码编译环境

课时2 :Android源码目录结构与修改引导

课时3 :Android源码修改与刷机介绍

课时4 :Android Jni 编程

第五章：Android arm native 逆向

课时1 :arm 汇编代码讲解1

课时2 :arm 汇编代码讲解2

课时3 :arm 汇编代码讲解3

课时4 :arm 汇编代码讲解4

课时5 :arm 汇编代码讲解5

## 第六章：Android 应用初步编程保护

课时1 :class.dex文件格式讲解

课时2 :Android 动态代码自修改原理

课时3 :Android 动态代码自修改实现1

课时4 :Android 动态代码自修改实现2

## 第七章：Android 应用脱壳

课时1 :Android脱壳中的思路，技巧

课时2 :elf结构详解：动态运行库so文件的文件组成结构

课时3 :elf结构详解：加载so文件的流程

课时4 :elf文件变形与保护

课时5 :elf文件修复分析

课时6 :so加壳文件修复

课时7 :常用调试检测方法与过检测方法

课时8 :Android源码定制添加反反调试机制

课时9 :Android dvm 脱壳2

课时10 :Android dvm 脱壳3

课时11 alvik dex处理分析

课时12 :IDA脱壳脚本编写

课时13 :Odex修复方法

课时14 :IDAOdex修复脚本编写

## 第八章：Android 应用保护

课时1 :Android 加壳原理

课时2 :Android 加壳保护工具编写1

课时3 :Android 加壳保护工具编写2

课时4 :Android 加壳保护工具编写3

## 第九章：Android 应用hook

课时1 : hook原理

课时2 : root环境进行hook

课时3 : ASP代码注入式写法

课时4 : Android 免root进行hook

## 第十章：Android 虚拟机技术

课时1 : 虚拟机原理，多开原理讲解。

课时2 : apk内部写一个虚拟机，在apk内安装apk

课时3 : 虚拟机适配各种手机

课时4 : 自己动手开发最简单的虚拟机代码

逆向课程都是我在公司内部培训新人时讲过的一些东西，内容再多太繁琐了，如果有同学喜欢学习这块内容，可以加我微信，都是免费的，在我这没啥秘密.....欢迎共同探讨

官网地址： <http://repo.xposed.info/>

源码地址： <https://github.com/rovo89>

---

Xposed, Xposed的C++ 部分, 主要是用来替换/system/bin/app\_process, 并为XposedBridge提供JNI方法

XposedBridge,Xposed 提供的jar文件, app\_process启动过程中会加载该jar包, 其他的Modules的开发都是基于该jar包

XposedInstaller,Xposed的安装包, 提供对基于Xposed框架的Modules的管理

## ①Xposed 安装

首先, 需要有一个可 ROOT 的 android 手机。

在 ROOT 的时候, 需要对手机进行解锁。玩过ROOT的都知道。

注: 如果你实在不知道怎么刷机, 请直接找 比如:<http://www.7to.cn/> ROOT市场走一圈就明白了。

Xposed 有几种安装方式:

1. 通过官网下载 <http://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer>
  2. ROOT 过的手机, 一把都自带有 Xposed , 并且是激活版 (我的是小米 5S )
  3. 经过 Root 的手机应用市场也可以搜索到, 直接搜索安装即可。但记得给 Xposed 给与 root 权限;
- 截止目前, Xposed 是需要 root 全部权限的。

另外, 再附上一份安装方法 (<https://www.cnblogs.com/QUSIR/p/6912032.html>)

如果你安装完成后, 重启开机xposed页面时绿色的, 那恭喜你。Xposed 框架安装成功!

## ②Xposed 仓库插件

在 Xposed 主界面的左上角点击, 我们可以看到 (我的版本为: version89) ,

在这里简单介绍一下各个菜单的用途:

框架: 为 Xposed 主界面;

模块: 主要是你自己开发的或从 Xposed 仓库

(仓库地址: <http://repo.xposed.info/module-overview>) 中, 下载安装的模块。

自己开发的模块也可以在这个位置中找到。注: 稍后文章会重点介绍模块的开发流程。

下载: 这里主要是与 Xposed 仓库地址打通的, 仓库中提供了一下可下载安装的开源 Xposed 模块。

其中有一些比较常用的有: Alipay InstallB 支付宝装X模块、抖音插件等!

日志: 主要为我们自己开发的模块在代码中打印的日志都会出现在这里。

日志很重要, 方便我们调试和查看信息的关键入口, 你也可以通过 Log.d 的方式来调试!

设置: 主要是针对 Xposed 的简单配置。

重点设置对象为“禁用资源钩子”。在不影响使用的情况下, 建议不要禁用!

支持和关于: 略过。

## ③模块安装

这里以 抖音插件 为例，说明安装方法。

首先，进入到下载中，在搜索栏中输入“抖音插件”。

点击进入后。首先看到的是描述 Tab，

同时还可以看到源码和模块仓库的地址信息。

如果要安装，直接跳到“版本” Tab 中，下载稳定版进行安装，安装成功后。

需要切换到“模块”菜单栏，并勾选自己刚才新安装的模块。

接下来重启手机，已装的插件生效并被 Xposed 框架加载！

接下来就可以正常使用该插件了。

切记，每次安装模块后，都需要先激活并且重启手机才能正常使用！

## ④开发环境搭建：

### 1、导入包：

```
compileOnly 'de.robv.android.xposed:api:82'
compileOnly 'de.robv.android.xposed:api:82:sources'//源码
```

### 2、AndroidManifest.xml中加入如下配置



```
<application
.....略
>

    <meta-data
        android:name="xposedmodule"
        android:value="true" />
    <meta-data
        android:name="xposeddescription"
        android:value="卖客微信中控" />
    <meta-data
        android:name="xposedminversion"
        android:value="30" />

</application>
```



xposedmodule: value为true，表示自己是一个xposed模块

xposeddescription: value中的文字就是对模块的描述，这些能够在手机上的Xposed框架中看到，举个例子

xposedminversion: xposed最低版本，这些应该都是向下兼容的吧？所以直接填最低版本好了

### 3、标记入口

在assets中新一个file，文件名为xposed\_init（文件类型选text），并在其中写上入口类的完整路径（下面是举例类路径，你们填自己的 如：com.longji.XposedHookUtil）

这样，xposed框架就能够读取 xposed\_init 中的信息来找到模块的入口

注意事项：

请确保禁用Instant Run（File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Instant Run），否则你的类不会直接包含在APK中，导致HOOK失败！！

以上是来自官方的警告，一定要注意，死活hook不了，日志也输出不了，就是因为这个！！

如果你不这样做，你会惊喜地发现xposed日志反复给你抛出类似这样一个错误：

xposed didn't find class on dexpathlist: .....（省略一长串）

而这个错误是你百度到死（google也没用）也不一定查的到解决方案的（这个故事提醒我们要仔细阅读官方文档）

在GitHub随便找个demo，打包运行Run成功后.....

可以发现，打开xposed在模块里出现了我们的模块，勾选并且重启手机到此，你就算是入坑xposed了。

当然，上面的例程比较简单，实际的项目要复杂得多，自己可以到github找些开源项目学习。

不懂的地方多多参照官方API文档：

<http://api.xposed.info/reference/packages.html>

<https://github.com/rovo89/XposedBridge/wiki/Development-tutorial>

常用hook方法举例



```
/**
 * hook res资源和Java类需要实现如下两个不同的接口
 * IXposedHookLoadPackage, IXposedHookInitPackageResources
 *
 * @author longji
 * @date on 2019/5/4 15:28
 */

public class XposedHookUtil implements IXposedHookLoadPackage,
IXposedHookInitPackageResources {
    String class_name = "com.longji.xposeddemo.MainActivity";
    private Context context;
```

```

private String pkgName;
private String processName;
private String versionName;

// 开机时开始hook
@Override
public void handleLoadPackage(final XC_LoadPackage.LoadPackageParam lpparam) throws
Throwable {
    pkgName = lpparam.packageName;
    processName = lpparam.processName;

    //hook 微信进程
    if (processName.equals("com.tencent.mm")) {
        Log.e("肉鸡信息2", "微信");
    }

    //获取当前上下文
    context = (Context) XposedHelpers.callMethod(
        XposedHelpers.callStaticMethod(
            XposedHelpers.findClass("android.app.ActivityThread", null),
            "currentActivityThread",
            new Object[0]),
        "getSystemContext",
        new Object[0]);

    //获取版本号
    versionName = context.getPackageManager().getPackageInfo(pkgName, 0).versionName;
    Log.e("肉鸡信息1", "pkgName:" + pkgName + ",processName=" + processName + ",versionName=" +
        versionName);

    // 举例如下
    if (processName.equals("com.longji.xposeddemo")) {
        //不能通过Class.forName()来获取Class , 在跨应用时会失效
        Class clazz = lpparam.classLoader.loadClass(class_name);

        // hook具体方法
        XposedHelpers.findAndHookMethod(clazz, "getTTAd", new XC_MethodReplacement() {
            @Override
            protected Object replaceHookedMethod(MethodHookParam methodHookParam) throws Throwable {
                Log.e("肉鸡信息2", "pkgName:" + pkgName + ",processName=" + processName + ",versionName=" +
                    versionName);
                return "广告被拦截了";
            }
        });
    }

    if (processName.equals("com.youku.phone")) {
        Log.e("肉鸡信息2", "优酷");
    }
}

```

```

XposedHelpers.findAndHookMethod(
    "android.widget.ListView",
    lpparam.classLoader,
    "setAdapter",
    Class.forName("android.widget.ListAdapter"),
    new XC_MethodHook() {
        @Override
        protected void afterHookedMethod(MethodHookParam param) throws Throwable {
            super.afterHookedMethod(param);
            if (param.thisObject instanceof ListView) {
                XposedBridge.log(param.args[0].toString());
            }
        }
    });

// 在资源布局初始化时进行hook
@Override
public void handleInitPackageResources(XC_InitPackageResources.InitPackageResourcesParam
resparam) throws Throwable {
    Log.e("肉鸡信息22", "PackageResources");
    resparam.res.hookLayout(resparam.packageName, "layout", "activity_main", new
XC_LayoutInflated() {
        @Override
        public void handleLayoutInflated(LayoutInflatedParam liparam) throws Throwable {
            Log.e("肉鸡信息22", "PackageResources");
        }
    });
    resparam.res.hookLayout(resparam.packageName, "layout", "view_demo", new XC_LayoutInflated()
{
    @Override
    public void handleLayoutInflated(LayoutInflatedParam liparam) throws Throwable {
        XposedBridge.log("hook view_demo");
    }
});
}
}

```



posted @ 2019-07-18 18:33 Android逆向大神 阅读(154) 评论(1) 编辑 收藏