

navigator.modelContext polyfill 的可行性研究报告（注入方式、可写性、与未来原生实现的冲突风险）

- 生成时间：2026-02-13
- 研究目标：评估“在不支持 WebMCP 的页面上注入一个假的 navigator.modelContext ”的技术可行性与风险：
 - navigator / Navigator 的可写性与 defineProperty 可行路径
 - 必须在哪个 world 注入才对页面 JS 生效
 - 与未来 Chrome 原生实现（规范属性）是否会冲突

Executive Summary

从规范层面看，WebMCP（Draft CG Report, 2026-02-12）明确把 modelContext 定义为 Navigator 上的只读属性，并要求 [SecureContext, SameObject] 语义。[1] 这意味着 polyfill 的目标形态很清晰：在页面运行时提供一个稳定的 ModelContext 对象，并在安全上下文中暴露为 navigator.modelContext。

从工程实践层面看，已经存在公开的 polyfill 实现（例如 @mcp-b/global）通过 Object.defineProperty(window.navigator, 'modelContext', { value, writable:false, configurable:false }) 来安装 navigator.modelContext，并且会在检测到原生实现时跳过安装；这说明“在现代浏览器里把属性加到 navigator 上”总体是可行的。[2]

关键限制在于执行世界：内容脚本默认运行在 ISOLATED world，与页面 JS 上下文隔离；如果你在 ISOLATED world 里做 navigator.modelContext = ...，页面脚本通常看不到。要让页面 JS 直接使用 polyfill，必须把安装逻辑注入到 MAIN world（例如 chrome.scripting.executeScript({ world: 'MAIN' }) 或 content_scripts[].world = 'MAIN'）。[3][4]

Key Findings

- **标准目标形态**：规范要求 Navigator.modelContext 是 readonly attribute ModelContext modelContext 且 [SecureContext, SameObject]；polyfill 需要尽量模拟这些语义（至少：稳定引用 + 仅在安全上下文启用）。[1]
- **实现可行性已有佐证**：@mcp-b/global polyfill 直接对 window.navigator 做 Object.defineProperty(..., 'modelContext', ...)，并在检测到原生 API 时不覆盖；这证明“给 navigator 增加属性”在实际 Chrome/现代浏览器上可用。[2]
- **world 决定可见性**：Chrome 官方说明 content scripts 与页面脚本处于不同 isolated worlds，变量/函数不可互访；要让页面脚本访问到你注入的 navigator.modelContext，需要在 MAIN world 安装 polyfill。[3][4]
- **未来原生实现的冲突可控**：只要遵循 feature detection (if ('modelContext' in navigator) return;) 并避免覆盖已有实现，polyfill 与未来原生实现通常不会在“下一次加载”发生冲突；冲突风险主要来自“在同一页面生命周期中动态切换/启用原生实现”这类非常规场景。[1][2]

Detailed Analysis

1) 规范视角：polyfill 应该模拟什么

WebMCP 规范把 Navigator 扩展为：

- [SecureContext, SameObject] readonly attribute ModelContext modelContext;。[1]

对应到 polyfill 的“最低模拟目标”：

1. **SecureContext**：在 !isSecureContext 时不暴露/直接报错/返回 undefined（取决于你们产品策略）；
2. **SameObject**：navigator.modelContext 每次读到同一个对象引用（不要 getter 每次 new）；

3. 最小方法集合: `provideContext/clearContext/registerTool/unregisterTool` (如果你要与规范对齐);
4. 工具回调签名: `execute(input, client)` 返回 `Promise`, `client.requestUserInteraction()` 作为用户交互钩子 (如果你实现 `client`)。[1]

2) 页面上“能不能改 navigator”: 两条常见技术路径

路径 A: 在 `window.navigator` 实例上直接 `defineProperty` (最直接)

已有 polyfill (`@mcp-b/global`) 采用:

- `Object.defineProperty(window.navigator, 'modelContext', { value: bridge.modelContext, writable: false, configurable: false })`。 [2]

优点:

- 实现简单, 读属性就是固定对象 (天然 `SameObject`)。

风险与注意:

- 若某些环境把 `navigator` 设为不可扩展 (`extensible=false`), 直接 `defineProperty` 可能抛错; 需要 `try/catch` 兜底。
- `configurable:false` 会让你在当前页面生命周期内无法卸载/重定义该属性; 如果你们有“热切换原生/ polyfill”的需求, 建议设为 `configurable:true` 并把卸载逻辑纳入生命周期管理 (这属于工程策略, 不是标准要求)。

路径 B: 在 `Navigator.prototype` 上挂 `getter` (更“像规范”)

规范本身是 Web IDL attribute, 往往体现在原型链上的访问器属性; 理论上 polyfill 也可以选择把 `getter` 安装在 `Navigator.prototype`。

优点:

- 更接近“浏览器原生 attribute”的形态;
- 如果 `navigator` 实例不可扩展, 仍可能通过原型链提供属性。

风险:

- 需要确保不会影响到其它 `realm/iframe` (以及与原生实现的覆盖关系), 实现复杂度更高。

结论: 如果你只需要“在现代 Chrome 的普通网页里让页面 JS 能访问到 `modelContext`”, 路径 A 足够; 如果要覆盖更多极端环境/更强兼容性, 再考虑路径 B。

3) 最关键的工程前提: 必须在 `MAIN world` 安装

Chrome 官方解释: content scripts 默认在 `isolated world`, 页面脚本与内容脚本之间变量/函数互不可见。 [3]

同时 `chrome.scripting` 定义了 `ExecutionWorld`:

- `ISOLATED`: 扩展私有
- `MAIN`: 与页面共享主世界。 [4]

因此:

- 在 `ISOLATED world` 里“安装 polyfill”通常只对扩展侧可见, 对页面脚本不可见;
- 要让网站自己的 JS 直接调用 `navigator.modelContext.registerTool(...)`, 必须在 `MAIN world` 执行安装逻辑。

4) 与未来原生实现的冲突：怎么判断“会不会冲突”

4.1 常规场景（页面刷新/重启浏览器）

原生实现若未来出现在某个 Chrome 版本里，通常会在 JS 执行前就把 `navigator.modelContext` 挂好。此时 polyfill 只要先做：

- `if (window.navigator.modelContext) return;`
就不会覆盖原生属性，从而避免冲突。[2]

4.2 非常规场景（同一页面生命周期内“动态启用原生”）

如果存在类似“用户在 DevTools/flags 里切换实验特性而不刷新页面就生效”的机制（通常不成立），而你又把 polyfill 属性设为 `configurable:false`，那确实可能阻止后续重定义。

这类风险可以通过两种策略降低：

- polyfill 属性设为 `configurable:true`（可卸载/替换）；
- 或者明确声明“需要刷新页面才能切换原生/ polyfill”。

结合 `@mcp-b/global` 的实现，它选择了 `configurable:false` 并通过“检测到原生则不安装”来规避常规冲突；这对大多数场景足够，但对“热切换”不友好。[2]

5) 与 MV3 注入能力的耦合：CSP/序列化/返回值

如果你的 polyfill 是通过扩展注入：

- 使用 `chrome.scripting.executeScript({ world: 'MAIN' })` 是必要条件（上一节）。[4]
- 同时要意识到：当脚本注入到 main world 时，页面 CSP 生效，尽量避免 polyfill 在安装过程里使用 `eval`、动态外链脚本等容易触发 CSP 的行为。[3]

Areas of Consensus

- 规范给出了明确的目标属性与最小方法集合；polyfill 只要遵循 feature detection 并尽量模拟 SameObject/SecureContext，就可以做到“低冲突、可渐进迁移”。[1]
- 要让页面脚本使用 polyfill，必须在 `MAIN` world 注入安装逻辑，这是由 Chrome 的 isolated worlds 模型决定的。[3][4]

Areas of Debate

- 到底该把属性挂在 `navigator` 实例还是 `Navigator.prototype`：两者都可能工作；实例挂载更简单、原型挂载更像原生但复杂度更高。不同站点/反爬/安全产品对 navigator 污染的敏感度也不同，需要结合你们目标站点做风险评估与 A/B 测试。

Sources

[1] Web Machine Learning Community Group — *WebMCP Draft Community Group Report*（`Navigator.modelContext` 的 SecureContext/SameObject/readonly 语义与 ModelContext API surface）<https://webmachinelearning.github.io/webmcp/>（权威：规范草案）

[2] WebMCP-org/npm-packages — `@mcp-b/global` polyfill 源码（通过 `Object.defineProperty(window.navigator, 'modelContext', ...)` 安装，并检测原生 API）<https://raw.githubusercontent.com/WebMCP-org/npm-packages/main/packages/global/src/global.ts>（中可信：实现参考/事实佐证）

[3] Chrome for Developers — *Content scripts* (isolated worlds; 以及“注入到 main world 时页面 CSP 生效”)
<https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/content-scripts> (权威: 官方)

[4] Chrome for Developers — *chrome.scripting API reference* (`ExecutionWorld` 的 `ISOLATED/MAIN` 语义)
<https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/scripting> (权威: 官方)

Gaps and Further Research

- 在你们目标 Chrome 版本上的实测: 建议在 MAIN world 的真实页面里验证:
 - `Object.isExtensible(window.navigator)`
 - `Object.defineProperty(window.navigator, 'modelContext', ...)` 是否总成功
 - 属性描述符 (writable/configurable/enumerable) 在不同站点是否被安全脚本监控/拦截
并记录在“注入兼容性矩阵”里, 为 Phase 0 的适配策略兜底。
- 与页面自带 WebMCP 冲突处理: 如果页面未来自己实现 `navigator.modelContext` (不管是原生还是站点自带 polyfill), 扩展侧注入必须严格“只在缺失时安装”, 并提供可观测日志/诊断页, 避免多方重复安装导致工具注册错乱。