

[JARVIS-PATENT-API] /search/bigtext

구 /search/prior-art/muhayu-patents

1. 개요

- 특허 색인 DB 대량 검색 API
- ISE [BIGTEXT_SEARCH](#) API 의 wrapper 이다.

2. URL

POST {IP_DOMAIN}/search/bigtext

3. Function Specifications

3-1. Request Body

Request Json 구조

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
data	dict	0	허용 안함		

data

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
dbgroup	string	0	허용	콜렉션 그룹	
dbfile	string	0	허용	콜렉션 파일	
display	string	0	허용	스니펫 설정 테이블	
table_name	string	0	허용 안함	콜렉션 테이블 이름	
search_query	string	0	허용	검색식	
select_query	string	0	허용	일반 SQL SELECT 문의 WHERE 조건	
order_by_query	string	0	SCORE DESC	정렬 조건	
fetch_offset	integer	0	0		
fetch_count	integer	0	20	가져올 문서 개수	

- dbgroup 또는 dbfile 둘 중 하나는 명시되어야 한다.

3-2. Response Data

Response Json 구조

Parameter	Type	Depth	Memo
code	integer	0	결과 코드
message	string	0	처리 결과 메시지
data	dict	0	결과 데이터

data

Parameter	Type	Depth	Memo
total_count	integer	0	검색 조건에 맞는 전체 문서 수
fetch_count	integer	0	레코드 값을 가져와 보여준 문서 수
dbfile	string	1	해당 row 가 찾아진 DBFILE 이름
rowid	integer	1	해당 row 가 찾아진 DBFILE 에서의 rowid 값
score	integer	1	해당 row 의 적합도 값
field_count	integer	0	칼럼 수
field_name	string	1	칼럼 이름
result	string	2	row by column 결과
keyword_char_offset	json	2	스니펫 기준 키워드의 글자 오프셋

4. History

Date (역순)	Version (rev)	Description
2026-03-18	V1.0 (r1)	API 최초 등록

5. Example

5-1. Request

```
{
  "data": {
    "digroup": "patent",
    "display": "patent",
    "table_name": "patent",
    "search_query": "big_specification=회전",
    "fetch_count": 1
  }
}
```

5-2. Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total_count": 338184,
    "fetch_count": 1,
    "dbfile": [
      "patent"
    ],
    "rowid": [
      1
    ],
    "score": [
      4944
    ],
    "field_count": 8,
    "field_name": [
      "application_date",
      "invention_title",
      "invention_title_eng",
      "abstract",
      "claim",
      "specification",
      "ipc_number_list",
      "cpc_code_list"
    ],
    "result": [
      [
        "20160426",
        "정밀 토크 스크류드라이버",
        "PRECISION TORQUE SCREWDRIVER",
        "전동 공구에 사용하기 위한 변환기 조립체는 전동 공구의 하우징에 고정되는 브래킷, 및 아치형 외연부를 갖는 돌출부를 포함한다. 돌출부는 브래킷의 중앙축으로부터 오프셋되며 중앙축과 평행한 방향으로 브래킷으로부터 연장된다. 변환기 조립체는 또한 돌출부의 원위 단부가 수용되는 구멍을 갖는 내측 허브를 갖는 변환기를 포함한다. 돌출부의 아치형 외연부는 구멍을 적어도 부분적으로 획정하는 벡 세그먼트와 실질적으로 선접촉한다.",
        "회전식 전동 공구. 제19항에 있어서, 상기 클러치는 상기 제1 사프트부 또는 제2 사프트부 중 하나와 함께 동시 회전하도록 커플링되는 간자성 재료로 구성된 로터, 및 상기 제1 사프트부 또는 제2 사프트부 중 다른 하나와 함께 동시 회전하도록 커플링되는 전기자를 포함하고, 상기 클러치가 제2 모드로부터 제1 모드로 구동될 때에, 상기 로터는 상기 전기자와 함께 동시 회전하도록 커플링되는 것인 회전식 전동 공구. 제30항에있어서, ",
        "솔리브(2160)는 솔리브(2160)를 트랜스미션 하우징에 대해 회전 로킹하도록 트랜스미션의 일부(솔리브(2160)의 외연부 상의 사선으로 개략적으로 도시됨)와 동시에 맞물림으로써, 제2 사프트(2030b)를 트랜스미션 하우징에 견고하게 결합하여 그 회전[및 출력 스펙트럼(26)로 종결되는 제2 사프트부(2030b)의 하류측의 나머지 구성요소들의 회전]을 방지한다. 이에 따라, 출력 스펙트럼(26)은 공구(2010)의 메인 하우징 및 트랜스미션 하우징",
        "B25B 23/147",
        ""
      ]
    ],
    "keyword_char_offset": [
      [
        {
          "keyword": [],
          "begin_offset": [],
          "end_offset": []
        },
        {
          "keyword": [],
          "begin_offset": [],
          "end_offset": []
        },
        {
          "keyword": [],
          "begin_offset": [],
          "end_offset": []
        },
        {
          "keyword": [
            "회전식",
            "회전하도록",
            "회전하도록",
            "회전하도록"
          ],
          "begin_offset": [],
          "end_offset": []
        }
      ]
    ]
  }
}
```

```

    "회전하도록",
    "회전식",
    "회전하도록",
    "회전식"
  ],
  "begin_offset": [
    0,
    68,
    135,
    211,
    226,
    392,
    427
  ],
  "end_offset": [
    3,
    73,
    140,
    216,
    229,
    397,
    430
  ]
},
{
  "keyword": [
    "회전",
    "회전",
    "회전",
    "회전",
    "회전속",
    "회전시킴으로써",
    "회전"
  ],
  "begin_offset": [
    36,
    140,
    194,
    258,
    289,
    320,
    434
  ],
  "end_offset": [
    38,
    142,
    196,
    260,
    292,
    327,
    436
  ]
},
{
  "keyword": [],
  "begin_offset": [],
  "end_offset": []
},
{
  "keyword": [],
  "begin_offset": [],
  "end_offset": []
}
}
}
```

6. 참고

- SRS
 - ...
- SDS
 - ...
- ...