

1. 개요

- jarvis-patent-api내에서 발명의 설명 정보를 다루기 위한 단위

Parameter id	Type str	Depth 0	Default 허용 x	Memo	Example
				구분을 위한 id 값 (uuid4로 생성)	
type	str	0	"text"	객체 종류 - text: 일반 텍스트 (markdown) - table: 테이블 (html) - equation: 수식 (tex)	
content	str	0	허용 x	발명 관련 텍스트 정보	"종래에는 유사항 발명이 .. 했습니다"
caption	str	0	""	type가 "equation", "table"일 경우 캡션 내용	
label	str	0	"etc"	정보의 유형 (ex. "background", ...)	"background"
metadata	dict	0	허용	리퀴스트 로깅시 출처 표기용 메타데이터	["documentId": "...", ...]

• label의 경우 Literal으로 두지 않고 str으로 처리 종래/제안 등 유형 따라서 둘 수 있는 값들이 다음 예정

발명 설명 라벨 (label)

label	한국어 설명	설명
background	배경	발명의 제안 배경 관련 설명
effect	효과	(제안 기술) 발명의 효과 objective보다는 구현을 통한 구체적인 수치/기술적 설명
implementation	구현	(종래/제안) 기술의 구현 내용
objective	목적	(제안 기술) 발명으로 해결하고자 하는 내용
etc	기타	기타 모든 내용

3. Example

type="text"

```
{
  "id": "skndfjdfnk-..",
  "type": "text",
  "content": "종래에는 유사할 발명이 .. 했습니다",
  "label": "background"
}
```

type="table"

```
"id": "f09a367b-2182-4dac-a9b2-1b1b36fd99e",
"content": "<table>\n<tr>\n<th rowspan=\"1\"></th>\n<th rowspan=\"1\">비인더</th>\n<th rowspan=\"1\">도전재제</th>\n<th rowspan=\"1\">익성법</th>\n<th colspan=\"1\">부피분율 (<nInformation 만방)</th>\n<th colspan=\"1\">부피분율 (<n500th cycle 만충)</th>\n</tr>\n</table>",
"label": "implementation",
"type": "table",
"caption": "추가 실험 결과",
"metadata": {}
}
```

type="equation":

```
{
  "id": "364c959c-fe87-43d4-b468-f47b6761e719",
  "content": "-0.072)(times Cr + 0.133)(times Ni - 0.100)(times Mo - 0.047)(times W - 0.335)(times N + 1.320 > 0.1",
  "label": "implementation",
  "type": "equation",
  "caption": "Al(3)",
  "metadata": {}
}
```

메타데이터 포함시 (현재 활용 x)

```
{
  "id": "djnfkdjnf-..",
  "type": "text",
  "content": "종래에는 유사한 발명이 .. 했습니다",
  "label": "background",
  "metadata": {"documentId": "abdfjd", "page": 1}
}
```