

[JARVIS-PATENT-API] SpecificationBlock (명세서 블록) - V2

1. 개요

- jarvis-patent-api 내에서 명세서 본문을 표현하기 위한 최하위 객체
- 텍스트, 수식, 테이블로 구분한다.

2. Specifications

참고사항

- type 값으로 아래 블록 종류를 구분한다
- id는 명세서 생성시 **uuid4로 기본 부여한다**

가능한 블록 type, 문법 조합

type	문법
text	markdown
equation	tex
table	html

2-1. TextBlock (텍스트 블록)

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
id	str	0	허용 X	블록 지칭 ID	"dfdfd.."
type	Literal["text"]	0	"text"	블록 종류: plain text 블록	"text"
content	str	0	-	블록 내용	"본 발명은..."

2-2. EquationBlock (수식 블록)

수식, 화학 분야의 관계식 표현을 위한 블록

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
id	str	0	허용 X	블록 지칭 ID	"dfdfd.."
type	Literal["equation"]	0	"equation"	블록 종류: equation: 수식, 기호	"equation"
symbol	str	0	허용 X	본문 내에서 지칭될 명칭 • 다른 블록에서 "상기 관계식 1에서..." 처럼 지칭 가능하도록 정의	"관계식 1"
content	str	0	-	블록 내용	"본 발명은..."

2-3. TableBlock

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
id	str	0	허용 X	블록 지칭 ID	"dfdfd.."
type	Literal["table"]	0	"table"	블록 종류: table: 테이블	"table"
symbol	str	0	허용 X	본문 내에서 지칭될 명칭 • 다른 블록에서 "표1 에서..." 처럼 지칭 가능하도록 정의	"표 1"
content	str	0	-	블록 내용	" col1 ..."

3. 예시

```
# TextBlock
{
  "id": "blk_01",
  "type": "text",
  "content": "문단 1 **이거** ..."
}
```

```
# EquationBlock
{
  "id": "blk_02",
  "type": "equation",
  "symbol": "관계식 1",
  "content": "$E = mc^2$"
}
```

```
# TableBlock
{
  "id": "blk_03",
  "type": "table",
  "symbol": "표1",
```

```
"content": "<table><tr><td>...</td></tr></table>"
}
```

참고자료

- 송영록, [AXP] M2 명세서 브레인스토밍 (2) - 문서 수정 기능, 연구노트, r10, 2026-05-21