

[JARVIS-PATENT-API] /v2/generate/context/description/refined

1. 개요

- 직무발명서에서 추출한 원천 정보와 도면을 입력받아서 정제된 정보로 반환
- 문서 1개당 정제 요청 1개를 진행한다 (N개의 페이지 원천 정보를 취합하여 호출)
- jarvis-patent-api V2 API에 해당된다

2. URL

POST {IP_DOMAIN}/v2/generate/context/description/refined

3. Function Specifications

3-1. Request Body

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
data	dict	0	허용 안함	입력 데이터	

data

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
context	InventionContext - V2	0	허용 x	생성 맥락 - 발명 정보	

- 생성 맥락 (InventionContext)는 아래 명세 문서 참고
 - 송영록, [\[JARVIS-PATENT-API\] InventionContext \(발명 정보 컨텍스트\) 객체 - V2](#), API매뉴얼, r3, 2026-05-26
 - 해당 API에서는 **title, summary, previous, proposed, drawings** 를 사용한다

3-2. Response Data

Parameter	Type	Depth	Memo
code	int	0	결과 코드
message	string	0	처리 결과 메시지
data	dict	1	결과 데이터

data

Parameter	Type	Depth	Memo
previous	List[InventionDescriptionItem]	1	정제된 종래 정보
proposed	List[InventionDescriptionItem]	1	정제된 제안 정보

- 발명 정보 단위 (InventionDescriptionItem) 명세는 아래 문서 참고
 - 송영록, [\[JARVIS-PATENT-API\] InventionDescriptionItem \(발명 설명\) 객체](#), API매뉴얼, r2, 2025-12-13

4. History

Date (역순)	Version (rev)	Description
2026-06-01	0.2.0	• API 최초 등록

5. Example

5-1. Request

```
{
  "data": {
    "context": {...}
  }
}
```

5-2. Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "previous": [
      {
        "content": "종래 정보 1..",
        "label": "background"
      },
      ...
    ],
    "proposed": [
      {
        "content": "제안 정보 1..",

```

```
      "label": "objective"
    },
    ...
  ]
}
```

6. 참고

- SRS
 -
- SDS
 - ...
- ...