Gefährdungsbeurteilung

Rechtsgrundlage	Arbeitsbereich	Beurteilt von	Stand
§§ 5, 6 ArbSchG; § 3 Abs. 6 BetrSichV; § 10 MuSchG	**Arbeitsbereich oder Gewerk 1**	**Alex Sonnberg**	**13.10.2026**

1 Allgemeine Angaben

Arbeitsbereich / Gewerk	Arbeitsbereich oder Gewerk 1
Tätigkeiten	Fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Arbeitsflächen einschließlich Ablagen nach Herstellerangaben, dokumentiert im Protokoll. Zweite Zeile mit weiteren Angaben.
Beschäftigte	3
Besonders schutzbedürftige Personen	Jugendliche, Schwangere und stillende Frauen
Beurteilt von	Alex Sonnberg
Mitgewirkt haben	Fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Arbeitsflächen einschließlich Ablagen nach Herstellerangaben, dokumentiert im Protokoll, Zweite Zeile mit weiteren Angaben
Datum	13.10.2026

2 Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes

§ 5 Abs. 3 Nr. 1

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Ausrutschen, Stolpern und Stürzen durch glatte Böden, Schmierfilme, Unebenheiten oder verrutschende Fußmatten.	**mittel** mittel / möglich	• Rutschhemmenden, leicht zu reinigenden Bodenbelag verwenden (mindestens Bewertungsgruppe R 9). • Fußmatten gegen Verrutschen sichern; Bodenschäden sofort beseitigen. • Reinigungsmittel ohne Schmierfilm und sparsam einsetzen.	Alex Sonnberg bis	offen
Versperrte Verkehrs- und Fluchtwege, zu enge Bewegungsflächen, herumstehende bewegliche Geräte.	**gering** leicht / unwahrscheinlich	• Geeignete Abstellflächen für bewegliche Geräte (z. B. Climazone) schaffen; ausreichend Bewegungsfläche am Arbeitsplatz. • Fluchtwege und Notausgänge dauerhaft frei halten und kennzeichnen; Flucht- und Rettungsplan erstellen.	Alex Sonnberg bis	offen

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Unzureichende Frischluftzufuhr, dadurch Belastung durch Dämpfe und Aerosole von Friseurchemikalien.	**hoch** schwer / wahrscheinlich	• Lüftung mit Richtwert 100 m³ Frischluft pro Stunde und Beschäftigtem sicherstellen, auch im Winter (Abluftventilatoren, RLT-Anlage oder Querlüftung). • Haarspray nur in ausreichend belüfteten Räumen versprühen.	Alex Sonnberg bis	offen
Stolpern, Ausrutschen und Stürzen durch nasse Böden, Schmierfilme, Stufen oder Kabel.	**mittel** mittel / möglich	• Rutschhemmende Böden und Schmutzfangmatten; Kabel bündeln; Stufenkanten markieren. • Grundreinigung außerhalb des Publikumsverkehrs; nasse Bereiche mit Warnschildern kennzeichnen. • Flache, rutschhemmende Schuhe tragen.	Alex Sonnberg bis	offen
Unzureichende Beleuchtung bei Präzisionsarbeiten sowie an Eingang und Treppen.	**gering** leicht / unwahrscheinlich	• Arbeitsplätze für Präzisionsarbeiten (Maniküre, Pediküre, Permanent-Make-up) mit mindestens 750 Lux beleuchten – Empfehlung der BGW; ASR A3.4 Anhang 3 nennt für Kosmetik keinen eigenen Wert (Haarpflege: 500 Lux). • Eingang und Treppen ausreichend ausleuchten.	Alex Sonnberg bis	offen

3 Physikalische, chemische und biologische Einwirkungen

§ 5 Abs. 3 Nr. 2

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Feuchtarbeit (Haare waschen, Arbeiten an feuchtem Haar, häufiges Händewaschen) als Hauptrisikofaktor für Handekzeme.	**mittel** mittel / möglich	• Unvermeidbare Feuchtarbeit auf mehrere Beschäftigte verteilen; hautbelastende und nicht belastende Tätigkeiten abwechseln. • Feuchtarbeit möglichst unter 4 Stunden täglich halten, angestrebt unter 2 Stunden. • Beim Haarewaschen langstulpige Einmalhandschuhe (Nitril oder Vinyl) tragen; Hautschutz- und Händehygieneplan anwenden. • Feuchtarbeit von mehr als 2 Stunden je Tag: Angebotsvorsorge; ab 4 Stunden je Tag: Pflichtvorsorge (ArbMedVV).	Alex Sonnberg bis	offen
Hautkontakt mit Friseurchemikalien (Färbe-, Blondier-, Dauerwellmittel) kann zu Allergien und Hautreizungen führen.	**gering** leicht / unwahrscheinlich	• Fertig portionierte Packungen bevorzugen; sorgfältig dosieren. • Eigener Misch- und Umfüllplatz mit flüssigkeitsdichter, abwaschbarer Arbeitsfläche (entfällt bei geschlossenen Systemen). • Mischen und Auftragen nur mit geeigneten Applikatoren. • Beim Färben, Blondieren, Dauerwellen und Mischen Friseur-Einmalhandschuhe (DIN EN ISO 374-6) tragen und nach einmaligem Gebrauch entsorgen.	Alex Sonnberg bis	offen
Einatmen von Stäuben (Blondiermittel), Dämpfen (Dauerwelle) und Sprühnebel (Haarspray) reizt die Atemwege.	**hoch** schwer / wahrscheinlich	• Für ausreichende Lüftung sorgen. • Sprühnebel, Stäube und Dämpfe nicht einatmen; nicht in Richtung Augen sprühen.	Alex Sonnberg bis	offen
Hautschäden durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel.	**mittel** mittel / möglich	• Desinfektion im Wischverfahren statt Sprühen oder Vernebeln; Desinfektionsmittelbäder abdecken. • Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (DIN EN ISO 374), ggf. mit längerem Schaft, bei Reinigung und Desinfektion tragen.	Alex Sonnberg bis	offen
Hautbelastung durch Feuchtarbeit, häufiges Händewaschen, langes Handschuhtragen sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel.	**hoch** schwer / wahrscheinlich	• Feucht- und Trockenarbeit wechseln und zeitlich begrenzen. • pH-neutrale, farb- und duftstofffreie Hautreinigungsmittel und rückfettende Händedesinfektion bereitstellen; Hautschutz- und Händehygieneplan aufstellen. • Latexfreie Schutzhandschuhe verwenden.	Alex Sonnberg bis	offen

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Kleber, Aktivatoren und Reiniger bei der Nagelmodellage reizen Haut, Augen und Atemwege.	**mittel** mittel / möglich	• Weniger gefährliche Produkte einsetzen; Mengen minimieren. • Absaugung am Arbeitsplatz; mindestens Fensterlüftung. • Entzündbare Mittel kühl und trocken lagern. • Einmalhandschuhe und Schutzbrille tragen.	Alex Sonnberg bis _____	offen
Einatmen von Stäuben beim Feilen und Fräsen von Kunstnägeln oder Hornhaut.	**gering** leicht / unwahrscheinlich	• Absaugung oder Nass-/Sprühtechnik einsetzen. • FFP2-Maske und Schutzbrille tragen.	Alex Sonnberg bis _____	offen

4 Gestaltung, Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln (Arbeitsstoffe, Maschinen, Geräte, Anlagen) und der Umgang damit

§ 5 Abs. 3 Nr. 3

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Absturz von Leitern oder Tritten, umkippende Regale, herabfallende Kartons.	**hoch** schwer / wahrscheinlich	• Nur geeignete Aufstiegshilfen verwenden; schadhafte Leitern sofort aussortieren. • Leitern im Bestands- und Wartungsplan erfassen und regelmäßig prüfen; Standsicherheit von Regalen regelmäßig prüfen. • Schwere Lasten unten, leichte oben lagern.	Alex Sonnberg bis _____	offen
Elektrische Gefährdung durch nicht geprüfte oder beschädigte Elektrogeräte und Anlagen.	**mittel** mittel / möglich	• Alle Geräte und Anlagen in einem Bestands- und Wartungsplan erfassen und Prüftermine festlegen. • Prüfungen termin- und fachgerecht durchführen lassen und Ergebnisse dokumentieren.	Alex Sonnberg bis _____	offen

5 Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken

§ 5 Abs. 3 Nr. 4

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Ungünstige Körperhaltung und langes Stehen bei der Arbeit am Kunden.	**gering** leicht / unwahrscheinlich	• Frisierstühle und Haarwaschbecken individuell und einfach einstellbar ausführen. • Sitzhocker für Beschäftigte bereitstellen.	Alex Sonnberg bis	offen
Stress und Hektik in Stoßzeiten, zu lange Arbeitszeiten, fehlende oder zu kurze Pausen und Ruhezeiten.	**hoch** schwer / wahrscheinlich	• In Spitzenzeiten ausreichend Personal einsetzen; Zeitpuffer für Übergaben und Pausen einplanen. • Dienstplanung unter Einbeziehung der Wünsche der Beschäftigten. • Höchstarbeitszeit, Pausen und Ruhezeiten einhalten; Mehrarbeit dokumentieren.	Alex Sonnberg bis	offen

6 Unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten

§ 5 Abs. 3 Nr. 5

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Fehlende Kenntnisse über Gefahrstoffe, Hautschutz und Hygieneregeln.	**gering** leicht / unwahrscheinlich	• Regelmäßig unterweisen und die Unterweisung mit Betriebsanweisung, Reinigungs- und Desinfektionsplan sowie Hautschutzplan verknüpfen. • Unterweisung dokumentieren (z. B. mit dem Unterweisungsnachweis).	Alex Sonnberg bis	offen

7 Psychische Belastungen bei der Arbeit

§ 5 Abs. 3 Nr. 6

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Zeitdruck, Konflikte im Team, unzufriedene Kundschaft sowie Aggressionen und Übergriffe.	**mittel** mittel / möglich	• Aufgaben, Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen klar regeln, dokumentieren und kommunizieren. • Verhalten in Notsituationen festlegen; Alleinarbeit möglichst vermeiden, sonst Notruf und Erreichbarkeit regeln. • Bei Konflikten mit Kundschaft Rückendeckung geben und Vermittlungsgespräche anbieten.	Alex Sonnberg bis	offen

8 Sonstige Gefährdungen

Brand- und Explosionsgefährdung

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Brand- und Explosionsgefahr durch alkoholische Desinfektionsmittel, Spraydosen und entzündbare Flüssigkeiten.	**gering** leicht / unwahrscheinlich	• Brennbare Flüssigkeiten nicht an Arbeitsplätzen, unter Treppen oder in Fluchtwegen lagern; am Arbeitsplatz höchstens den Tagesbedarf. • Spraydosen nicht über 50 °C erwärmen, nicht in offene Flammen oder beim Rauchen sprühen. • Feuerlöscher bereitstellen (bis 50 m² Grundfläche 6 Löschmitteleinheiten, z. B. Schaumlöscher für die Brandklassen A und B), alle zwei Jahre prüfen lassen.	Alex Sonnberg bis	offen

Notfallorganisation (Erste Hilfe, Flucht und Rettung)

Gefährdung	Risiko	Schutzmaßnahmen	Wer / bis wann	Erledigt / wirksam
Verzögerte Hilfe bei Unfällen und Notfällen.	**hoch** schwer / wahrscheinlich	• Verbandkasten nach DIN 13157 (Typ C) bereitstellen; Standort allen Beschäftigten bekannt machen. • Anschrift und Telefonnummer des Rettungsdienstes deutlich aushängen.	Alex Sonnberg bis	offen

Risiko: Schwere × Wahrscheinlichkeit

Schwere des möglichen Schadens	unwahrscheinlich	möglich	wahrscheinlich
leicht (z. B. kleiner Schnitt, ohne Ausfallzeit)	gering	gering	mittel
mittel (mit Ausfallzeit)	gering	mittel	hoch
schwer (bleibender Schaden oder tödlich)	mittel	hoch	hoch

Handlungsbedarf: hoch – sofort handeln, notfalls die Tätigkeit einstellen; mittel – zeitnah handeln, mit Termin; gering – bei Gelegenheit handeln, beobachten.

9 Prüfungen der Arbeitsmittel

§ 3 Abs. 6 BetrSichV

Arbeitsmittel	Prüfart	Frist	Befähigte Person	Letzte Prüfung	Nächste Prüfung
Ortsveränderliche elektrische Geräte und Verlängerungsleitungen	Prüfung nach DIN EN 50699 (VDE 0702)	Richtwert 6 Monate, in Büros höchstens 2 Jahre bei Fehlerquote unter 2 %	Elektrofachkraft bzw. elektrotechnisch unterwiesene Person unter Leitung einer Elektrofachkraft	10.02.2026	10.08.2026
Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	Wiederholungsprüfung	Richtwert 4 Jahre	Elektrofachkraft	10.02.2026	10.02.2030

Arbeitsmittel	Prüfart	Frist	Befähigte Person	Letzte Prüfung	Nächste Prüfung
Fehlerstrom-Schutzschalter (stationäre Anlagen)	Prüftaste betätigen	Richtwert 6 Monate	unterwiesene Benutzerin bzw. unterwiesener Benutzer	10.02.2026	10.08.2026
Feuerlöscher	Instandhaltung und Prüfung	spätestens alle 2 Jahre	Sachkundige Person	10.02.2026	10.02.2028
Leitern und Tritte	Sichtprüfung vor Benutzung; Prüfung durch befähigte Person	Frist nach Gefährdungsbeurteilung (in der Regel 12 Monate)	befähigte Person	10.02.2026	
Regale und Lagereinrichtungen	Regalinspektion	mindestens 12 Monate	befähigte Person	10.02.2026	10.02.2027

10 Mutterschutz (§ 10 MuSchG)

Ergebnis der anlassunabhängigen Beurteilung für schwangere oder stillende Frauen:

- ☐ Für schwangere oder stillende Frauen werden voraussichtlich keine Schutzmaßnahmen erforderlich sein.
- ☐ Für schwangere oder stillende Frauen wird voraussichtlich eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 MuSchG erforderlich sein.
- ☐ Eine Fortführung der Tätigkeit einer schwangeren oder stillenden Frau an diesem Arbeitsplatz wird voraussichtlich nicht möglich sein.

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

- Fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Arbeitsflächen einschließlich Ablagen nach Herstellerangaben, dokumentiert im Protokoll.
- Zweite Zeile mit weiteren Angaben.

Beschäftigte informiert am (§ 14 Abs. 2 MuSchG): 13.10.2026

Teilt eine Frau mit, dass sie schwanger ist oder stillt, legt der Arbeitgeber unverzüglich die nach dieser Beurteilung erforderlichen Schutzmaßnahmen fest und bietet ihr ein Gespräch über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen an (§ 10 Abs. 2 MuSchG); die Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde regelt § 27 Abs. 1 MuSchG.

11 Wirksamkeit und Fortschreibung

Wirksamkeit	Die Wirksamkeit ist noch zu überprüfen.
Überprüft am	13.10.2026
Bemerkung	Fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Arbeitsflächen einschließlich Ablagen nach Herstellerangaben, dokumentiert im Protokoll. Zweite Zeile mit weiteren Angaben.
Überprüfung der Beurteilung	Überprüfung der Beurteilung 1

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitgeber/in