



Active Directory Domain Services



Windows Server









Active Directory Recycle Bin



Read-Only Domain Controller



Cloning Domain Controllers




FSMO



Active Directory maintenance





- Console voor beheer AD-objecten
- Opvolger van ADUC
- Gebouwd op Windows Powershell



- Bepaalde verbeteringen t.o.v. Active Directory Users & Computers
 - ✓ Betere filteropties
 - ✓ Gemakkelijker queries voor AD configureren

- ✓ Algemene tool password reset
- ✓ Nieuwe features komen enkel uit op ADAC




→ Nieuwe feature in ADAC = Powershell History

WINDOWS POWERSHELL HISTORY			
Search	Copy Start Task End Task Clear All		
Cmdlet		Time stamp	
	New-ADUser -Department: "Management" -DisplayName: "Jos Haarbos" -GivenName: "Jos" -Name: "Jos Haarbos" -Path: "OU=Management, OU=U	11/10/2022 21:54:32	
	Set-ADAccountPassword -Identity: "CN=Jos Haarbos, OU=Management, OU=Users, OU=OUStructure 1, DC=Testlab, DC=local" - NewPassword: "System. Security	11/10/2022 21:54:32	
_ ⊕	Enable-ADAccount -Identity: "CN=Jos Haarbos, OU=Management, OU=Users, OU=OUStructure 1, DC=Testlab, DC=local" - Server: "SRV-DC-01. Testlab.local"	11/10/2022 21:54:32	
	Set-ADAccountControl -AccountNotDelegated:\$false -AllowReversiblePasswordEncryption:\$false -CannotChangePassword:\$true -DoesNotRequirePreAut	11/10/2022 21:54:32	
	Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon:\$false -Identity:"CN=Jos Haarbos,OU=Management,OU=Users,OU=OUStructure1,DC=Testlab,DC=local	11/10/2022 21:54:32	
+	Get-ADObject -LDAPFilter:"(objectClass=*)" -Properties:allowedChildClassesEffective,allowedChildClasses,lastKnownParent,sAMAccountType,syste	11/10/2022 21:54:32	



Active Directory Recycle Bin



- Niet permanent verwijderd
- → Kan nog teruggezet worden
- Geen Recycle Bin aanwezig...
 - ⇒ Back-up is enige oplossing!



Eens ingeschakeld kan het niet meer uitgeschakeld worden



Active Directory Recycle Bin

- Vereisten
 - ✓ OS = Windows Server 2008 R2 of later
 - ✓ Forest Functional Level = Minimum Windows Server 2008 R2 Mode
- Inschakelen via Powershell


Recycle Bin

Enable-ADOptionalFeature — Identity "Recycle Bin Feature" — Scope ForestConfigurationSet — Target "<domain name>"



Active Directory Recycle Bin

Inschakelen via ADAC





AD Recycle Bin step-by-step guide





LAB – Recycle Bin





Labs – Active Directory





Domain Controller in Read-Only modus



- Specifiek ontworpen voor branch offices
 - ✓ Weinig personeel
 - Geen IT-medewerkers aanwezig

- ✓ Meestal slechte fysieke beveiliging
- ✓ Netwerkbandbreedte minder goed



Vereisten


- ✓ Forest Functional Level = Minstens Windows Server 2003
- ✓ Minstens 1 DC met Windows 2008 of hoger
- ✓ OS van RODC = Windows Server 2008 of hoger




Voor "Prepopulate Passwords" moet FFL minstens Windows Server 2008 zijn



- Prepopulate Passwords
 - ✓ Wachtwoorden van gebruikers en computers die werkzaam zijn in branch office 'cachen'
 - ✓ Bepalen van wie wachtwoorden moeten bewaard worden
 - ♦ Allowed RODC Password Replication Group
 - Denied RODC Password Replication Group







✓ DNS-zone is ook Read-Only op RODC!!

Alle computers en gebruikers authenticeren naar RODC

Prepopulate Passwords is vereist!!



V

LAB - S2SVPN



LAB - RODC





Labs – Networking

Labs – Active Directory





Domain Controller Cloning

- Klonen van gevirtualiseerde DC's
- Redenen
 - ✓ Snelle uitrol van extra DC
 - ✓ Snelle restore bij disaster recovery



- √ Verbetering uitbreiding bij private cloud
- ✓ Testlabs (situatie dezelfde als productie)



Domain Controller Cloning

- Vereisten
 - √ Hyper-V moet VM-GenerationID ondersteunen
 - ✓ DC moet minstens Windows Server 2012 of hoger zijn
 - ✓ PDC Emulator moet online zijn en minstens Windows Server 2012
 - ✓ Source DC moet lid zijn van groep "Cloneable Domain Controllers"



Domain Controller Cloning











- Flexible Single Master Operation
- Bepalen welke DC's "baas" zijn in een domein of forest
- \bigcirc 5 operation masters in AD forest \Rightarrow Multimaster Model
 - ✓ 2 operation masters op FOREST level
 - √ 3 operation masters op DOMAIN level










- Beschrijft het "uiterlijk" van alle objecten in AD
- Bepaalt welke attributen object heeft
- Aanpassingen vaak door software

Bvb. Installatie van Exchange


⇒ Bepaalde attributen user object aangepast





- Bewaakt alle domeinen in de forest
 - ⇒ Er kan niet zomaar domein toegevoegd of verwijderd worden
- Verantwoordelijk voor de trusts binnen de forest






- Zorgt voor replicatie naar andere DC's als wachtwoorden veranderen
- Tijdssynchronisatie voor domain members
- Overziet lijst van workgroups en domeinen als een client door het netwerk zou browsen





- → Zorgt voor replicatie naar andere DC's✓ SID, GUID, DN, ...
- Onderhoudt Global Catalog






- Alle objecten hebben een SID (= Security Identifier)
 - ✓ Eerste deel is "Domain ID" (hetzelfde voor alle objecten binnen een domein)
 - ✓ Tweede deel is "Relative ID" (uniek!)
- Elke DC krijgt pool met RID-nummers toegewezen
 - → RID master wijst pools toe



Standaard worden roles automatisch toegewezen aan een DC







Verplaatsen van roles kan op 2 manieren

Verplaatsen van roles tussen DC's wanneer er geen issues zijn


Transfer roles

Roles overnemen van gefaalde DC wanneer er issues zijn

Seize roles



→ Best Practice vanaf 2 DC's → Spreiden van de rollen !!!









LAB – FSMO Roles





Labs – Active Directory





Opschonen van AD kan op 2 manieren



Offline defragmentatie



Metadata Cleanup



- Eeuwenoude techniek in Active Directory
- "defragmentatie" van Active Directory database
- NTDS.dit blijft maar groeien
- \bigcirc Objecten verwijderen in AD \Rightarrow NTDS.dit verkleint niet !!



Offline defragmentatie

AD Services mogen niet draaien ⇒ Moet offline gebeuren





Offline defragmentatie

- 1. DC opstarten in DSRM (= Directory Service Repair Mode)
- 2. Command Prompt → "NTDSUtil" ⇒ NTDSUtil Prompt
 - "Activate instance NTDS"
 - 2. "Files" (opent file maintenance) ⇒ "info"
 - 3. "Compact to ..." (bestand defragmenteren naar locatie)
- 3. Nieuwe NTDS.dit kopiëren naar bestaande NTDS.dit





Cleanup

- Opkuisen van oude informatie die blijft hangen in AD
- Nodig wanneer DC geforceerd uit Active Directory is verwijderd
- Nodig bij DC's die operation master roles hebben
- Kan via console of via CMD-line uitgevoerd worden





Cleanup

Via ADUC-console

eleting Don	nain Controller X		
A	You are attempting to delete a Domain Controller without running the removal wizard. To properly remove the Domain Controller from the domain, you should run the Remove Roles and Features Wizard in Server Manager, or the Active Directory Domain Services Installation Wizard (DCPromo) for Windows Server 2008 R2 or earlier.		
Domain C	Domain Controller:		
SRV-DC-	SRV-DC-01		
Delete this Domain Controller anyway. It is permanently offline and can no longer be removed using the removal wizard.			
	Delete Cancel		



Central Store

Nieuw(e) OS, software pakketten,... binnen netwerk

→ Group Policy Management bijwerken



Central Store updaten met administrative templates


Administrative templates bestaan uit:

- \bigcirc ADMX-files = Algemene GPO-configuraties
- → ADML-files = Taalspecifieke GPO-configuraties



Central Store

- Aanmaken Central Store: \\<domain>\SYSVOL\<domain>\Policies\PolicyDefinitions
- 2. ADMX files onder deze folder plaatsen
- 3. ADML files onder juiste subfolder plaatsen (Bvb.: en-us, nl-nl)







LAB – Central Store





Labs – Active Directory

