

Tables (11)

Name	Type	Schema
autos		CREATE TABLE "autos" ("id_autos" INTEGER, "nro_placa" TEXT, "tipo_auto" TEXT, "marca" TEXT, "modelo" TEXT, PRIMARY KEY("id_autos" AUTOINCREMENT))
id_autos	INTEGER	"id_autos" INTEGER
nro_placa	TEXT	"nro_placa" TEXT
tipo_auto	TEXT	"tipo_auto" TEXT
marca	TEXT	"marca" TEXT
modelo	TEXT	"modelo" TEXT
clientes		CREATE TABLE "clientes" ("id_clientes" INTEGER, "nro_telefono" TEXT, "nombre" TEXT, "direccion" TEXT, PRIMARY KEY("id_clientes" AUTOINCREMENT))
id_clientes	INTEGER	"id_clientes" INTEGER
nro_telefono	TEXT	"nro_telefono" TEXT
nombre	TEXT	"nombre" TEXT
direccion	TEXT	"direccion" TEXT
conductor_auto		CREATE TABLE "conductor_auto" ("conductor_id" INTEGER, "auto_id" INTEGER, PRIMARY KEY("conductor_id","auto_id"), FOREIGN KEY("auto_id") REFERENCES "auto"("id_auto"), FOREIGN KEY("conductor_id") REFERENCES "conductor"("id_conductor"))
conductor_id	INTEGER	"conductor_id" INTEGER
auto_id	INTEGER	"auto_id" INTEGER
conductores		CREATE TABLE "conductores" ("id_conductores" INTEGER, "cod_conductor" TEXT, "nro_telefono" TEXT, "nombre" TEXT, PRIMARY KEY("id_conductores" AUTOINCREMENT))
id_conductores	INTEGER	"id_conductores" INTEGER
cod_conductor	TEXT	"cod_conductor" TEXT
nro_telefono	TEXT	"nro_telefono" TEXT
nombre	TEXT	"nombre" TEXT
despacho		CREATE TABLE "despacho" ("id_despacho" INTEGER, "fecha_hora_inicio" DATETIME NOT NULL, "fecha_hora_fin" DATETIME, "origen_despacho" TEXT NOT NULL, "destino_despacho" TEXT, "cliente_id" INTEGER, "conductor_id" INTEGER NOT NULL, "auto_id" INTEGER NOT NULL, "tarifa" REAL, "estado_despacho" TEXT NOT NULL DEFAULT 'en curso', PRIMARY KEY("id_despacho" AUTOINCREMENT), FOREIGN KEY("auto_id") REFERENCES "autos"("id_autos"), FOREIGN KEY("cliente_id") REFERENCES "clientes"("id_clientes"), FOREIGN KEY("conductor_id") REFERENCES "conductores"("id_conductores"))
id_despacho	INTEGER	"id_despacho" INTEGER
fecha_hora_inicio	DATETIME	"fecha_hora_inicio" DATETIME NOT NULL
fecha_hora_fin	DATETIME	"fecha_hora_fin" DATETIME

Name	Type	Schema
origen_despacho	TEXT	"origen_despacho" TEXT NOT NULL
destino_despacho	TEXT	"destino_despacho" TEXT
cliente_id	INTEGER	"cliente_id" INTEGER
conductor_id	INTEGER	"conductor_id" INTEGER NOT NULL
auto_id	INTEGER	"auto_id" INTEGER NOT NULL
tarifa	REAL	"tarifa" REAL
estado_despacho	TEXT	"estado_despacho" TEXT NOT NULL DEFAULT 'en curso'
disponibilidad		CREATE TABLE disponibilidad (id_disponibilidad INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, id_conductores INTEGER NOT NULL, estado TEXT NOT NULL, ubicacion TEXT, fecha_hora DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, observacion TEXT, FOREIGN KEY (id_conductores) REFERENCES conductores(id_conductores))
id_disponibilidad	INTEGER	"id_disponibilidad" INTEGER
id_conductores	INTEGER	"id_conductores" INTEGER NOT NULL
estado	TEXT	"estado" TEXT NOT NULL
ubicacion	TEXT	"ubicacion" TEXT
fecha_hora	DATETIME	"fecha_hora" DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
observacion	TEXT	"observacion" TEXT
roles		CREATE TABLE roles (id_rol INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre_rol TEXT NOT NULL UNIQUE, descripcion TEXT)
id_rol	INTEGER	"id_rol" INTEGER
nombre_rol	TEXT	"nombre_rol" TEXT NOT NULL UNIQUE
descripcion	TEXT	"descripcion" TEXT
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
name		"name"
seq		"seq"
tarifas		CREATE TABLE tarifas (id_tarifa INTEGER PRIMARY KEY, tarifa REAL NOT NULL DEFAULT 0.0)
id_tarifa	INTEGER	"id_tarifa" INTEGER
tarifa	REAL	"tarifa" REAL NOT NULL DEFAULT 0.0
turnos		CREATE TABLE turnos (id_turno INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, id_conductores INTEGER NOT NULL, id_autos INTEGER NOT NULL, fecha_hora_inicio DATETIME NOT NULL, fecha_hora_fin DATETIME, estado_turno TEXT NOT NULL DEFAULT 'activo', FOREIGN KEY (id_conductores) REFERENCES conductores(id_conductores), FOREIGN KEY (id_autos) REFERENCES autos(id_autos))
id_turno	INTEGER	"id_turno" INTEGER
id_conductores	INTEGER	"id_conductores" INTEGER NOT NULL
id_autos	INTEGER	"id_autos" INTEGER NOT NULL
fecha_hora_inicio	DATETIME	"fecha_hora_inicio" DATETIME NOT NULL
fecha_hora_fin	DATETIME	"fecha_hora_fin" DATETIME

Name	Type	Schema
estado_turno	TEXT	"estado_turno" TEXT NOT NULL DEFAULT 'activo'
usuarios		CREATE TABLE usuarios (id_usuario INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, usuario TEXT NOT NULL UNIQUE, clave_hash TEXT NOT NULL, nombre_completo TEXT NOT NULL, rol_id INTEGER NOT NULL, activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1, FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id_rol))
id_usuario	INTEGER	"id_usuario" INTEGER
usuario	TEXT	"usuario" TEXT NOT NULL UNIQUE
clave_hash	TEXT	"clave_hash" TEXT NOT NULL
nombre_completo	TEXT	"nombre_completo" TEXT NOT NULL
rol_id	INTEGER	"rol_id" INTEGER NOT NULL
activo	BOOLEAN	"activo" BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1

Indices (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Views (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Triggers (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------