

Tables (14)

Name	Type	Schema
alembic_version		CREATE TABLE alembic_version (version_num VARCHAR(32) NOT NULL, CONSTRAINT alembic_version_pkc PRIMARY KEY (version_num))
version_num	VARCHAR(32)	"version_num" VARCHAR(32) NOT NULL
autos		CREATE TABLE autos (id_auto INTEGER NOT NULL, nro_placa VARCHAR(20) NOT NULL, tipo_auto VARCHAR(50) NOT NULL, marca VARCHAR(50) NOT NULL, modelo VARCHAR(50) NOT NULL, estado TEXT NOT NULL DEFAULT 'Disponible', PRIMARY KEY (id_auto), UNIQUE (nro_placa))
id_auto	INTEGER	"id_auto" INTEGER NOT NULL
nro_placa	VARCHAR(20)	"nro_placa" VARCHAR(20) NOT NULL
tipo_auto	VARCHAR(50)	"tipo_auto" VARCHAR(50) NOT NULL
marca	VARCHAR(50)	"marca" VARCHAR(50) NOT NULL
modelo	VARCHAR(50)	"modelo" VARCHAR(50) NOT NULL
estado	TEXT	"estado" TEXT NOT NULL DEFAULT 'Disponible'
clientes		CREATE TABLE clientes (id_cliente INTEGER NOT NULL, telefono VARCHAR(20) NOT NULL, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, direccion VARCHAR(200), punto_referencia TEXT, PRIMARY KEY (id_cliente), UNIQUE (telefono))
id_cliente	INTEGER	"id_cliente" INTEGER NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	"telefono" VARCHAR(20) NOT NULL
nombre	VARCHAR(100)	"nombre" VARCHAR(100) NOT NULL
direccion	VARCHAR(200)	"direccion" VARCHAR(200)
punto_referencia	TEXT	"punto_referencia" TEXT
conductores		CREATE TABLE "conductores" (id_conductor INTEGER NOT NULL, nro_cedula VARCHAR(20) NOT NULL, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, nro_telefono VARCHAR(20) NOT NULL, estado VARCHAR(50) NOT NULL, codigo VARCHAR(10), PRIMARY KEY (id_conductor), CONSTRAINT uq_conductores_codigo UNIQUE (codigo), UNIQUE (nro_cedula), UNIQUE (nro_telefono))
id_conductor	INTEGER	"id_conductor" INTEGER NOT NULL
nro_cedula	VARCHAR(20)	"nro_cedula" VARCHAR(20) NOT NULL
nombre	VARCHAR(100)	"nombre" VARCHAR(100) NOT NULL
nro_telefono	VARCHAR(20)	"nro_telefono" VARCHAR(20) NOT NULL
estado	VARCHAR(50)	"estado" VARCHAR(50) NOT NULL
codigo	VARCHAR(10)	"codigo" VARCHAR(10)
despachos		CREATE TABLE "despachos" (id_despacho INTEGER NOT NULL, origen_despacho VARCHAR(100) NOT NULL, destino_despacho

Name	Type	Schema
		VARCHAR(100) NOT NULL, cliente_id INTEGER NOT NULL, conductor_id INTEGER NOT NULL, auto_id INTEGER NOT NULL, tarifa FLOAT NOT NULL, estado_despacho VARCHAR(50) NOT NULL, fecha_hora_inicio DATETIME NOT NULL, fecha_hora_fin DATETIME, fecha_hora_embarque DATETIME, grupo_id VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id_despacho), CONSTRAINT fk_despachos_grupo_id FOREIGN KEY(grupo_id) REFERENCES grupos (grupo_id), FOREIGN KEY(cliente_id) REFERENCES clientes (id_cliente), FOREIGN KEY(conductor_id) REFERENCES conductores (id_conductor), FOREIGN KEY(auto_id) REFERENCES autos (id_auto))
id_despacho	INTEGER	"id_despacho" INTEGER NOT NULL
origen_despacho	VARCHAR(100)	"origen_despacho" VARCHAR(100) NOT NULL
destino_despacho	VARCHAR(100)	"destino_despacho" VARCHAR(100) NOT NULL
cliente_id	INTEGER	"cliente_id" INTEGER NOT NULL
conductor_id	INTEGER	"conductor_id" INTEGER NOT NULL
auto_id	INTEGER	"auto_id" INTEGER NOT NULL
tarifa	FLOAT	"tarifa" FLOAT NOT NULL
estado_despacho	VARCHAR(50)	"estado_despacho" VARCHAR(50) NOT NULL
fecha_hora_inicio	DATETIME	"fecha_hora_inicio" DATETIME NOT NULL
fecha_hora_fin	DATETIME	"fecha_hora_fin" DATETIME
fecha_hora_embarque	DATETIME	"fecha_hora_embarque" DATETIME
grupo_id	VARCHAR(50)	"grupo_id" VARCHAR(50)
grupos		CREATE TABLE grupos (id INTEGER NOT NULL, grupo_id VARCHAR(50) NOT NULL, cliente VARCHAR(100) NOT NULL, telefono VARCHAR(20) NOT NULL, origen VARCHAR(200) NOT NULL, destino VARCHAR(200) NOT NULL, tarifa FLOAT NOT NULL, num_autos INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (grupo_id))
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
grupo_id	VARCHAR(50)	"grupo_id" VARCHAR(50) NOT NULL
cliente	VARCHAR(100)	"cliente" VARCHAR(100) NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	"telefono" VARCHAR(20) NOT NULL
origen	VARCHAR(200)	"origen" VARCHAR(200) NOT NULL
destino	VARCHAR(200)	"destino" VARCHAR(200) NOT NULL
tarifa	FLOAT	"tarifa" FLOAT NOT NULL
num_autos	INTEGER	"num_autos" INTEGER NOT NULL
lista_espera		CREATE TABLE lista_espera (id INTEGER NOT NULL, cliente_id INTEGER NOT NULL, origen VARCHAR(255) NOT NULL, destino VARCHAR(255) NOT NULL, hora DATETIME, estado VARCHAR(50), nro_telefono

Name	Type	Schema
		VARCHAR(20), tarifa FLOAT, PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY(cliente_id) REFERENCES clientes (id_cliente))
id	INTEGER	"id" INTEGER NOT NULL
cliente_id	INTEGER	"cliente_id" INTEGER NOT NULL
origen	VARCHAR(255)	"origen" VARCHAR(255) NOT NULL
destino	VARCHAR(255)	"destino" VARCHAR(255) NOT NULL
hora	DATETIME	"hora" DATETIME
estado	VARCHAR(50)	"estado" VARCHAR(50)
nro_telefono	VARCHAR(20)	"nro_telefono" VARCHAR(20)
tarifa	FLOAT	"tarifa" FLOAT
lista_espera_multiple		CREATE TABLE lista_espera_multiple (id_lista_multiple INTEGER NOT NULL, cliente_id INTEGER NOT NULL, iteraciones INTEGER NOT NULL, estado VARCHAR(20) NOT NULL, PRIMARY KEY (id_lista_multiple), FOREIGN KEY(cliente_id) REFERENCES clientes (id_cliente))
id_lista_multiple	INTEGER	"id_lista_multiple" INTEGER NOT NULL
cliente_id	INTEGER	"cliente_id" INTEGER NOT NULL
iteraciones	INTEGER	"iteraciones" INTEGER NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	"estado" VARCHAR(20) NOT NULL
puntos_espera		CREATE TABLE puntos_espera (id_punto INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, codigo VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, -- código interno nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE -- nombre visible para operadores)
id_punto	INTEGER	"id_punto" INTEGER
codigo	VARCHAR(10)	"codigo" VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
nombre	VARCHAR(100)	"nombre" VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
reservas		CREATE TABLE reservas (id_reserva INTEGER NOT NULL, cliente_id INTEGER NOT NULL, origen VARCHAR(120) NOT NULL, destino VARCHAR(120) NOT NULL, fecha DATE NOT NULL, hora TIME NOT NULL, estado VARCHAR(20) DEFAULT 'activo', PRIMARY KEY (id_reserva), FOREIGN KEY(cliente_id) REFERENCES clientes(id_cliente))
id_reserva	INTEGER	"id_reserva" INTEGER NOT NULL
cliente_id	INTEGER	"cliente_id" INTEGER NOT NULL
origen	VARCHAR(120)	"origen" VARCHAR(120) NOT NULL
destino	VARCHAR(120)	"destino" VARCHAR(120) NOT NULL
fecha	DATE	"fecha" DATE NOT NULL
hora	TIME	"hora" TIME NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	"estado" VARCHAR(20) DEFAULT 'activo'
roles		CREATE TABLE roles (id_rol INTEGER NOT

Name	Type	Schema
		NULL, nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL, descripcion VARCHAR(200), PRIMARY KEY (id_rol), UNIQUE (nombre_rol))
id_rol	INTEGER	"id_rol" INTEGER NOT NULL
nombre_rol	VARCHAR(50)	"nombre_rol" VARCHAR(50) NOT NULL
descripcion	VARCHAR(200)	"descripcion" VARCHAR(200)
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
name		"name"
seq		"seq"
turnos		CREATE TABLE turnos (id_turno INTEGER NOT NULL, conductor_id INTEGER NOT NULL, auto_id INTEGER NOT NULL, estado VARCHAR(20), inicio DATETIME, fin DATETIME, punto_id INTEGER REFERENCES puntos_espera(id_punto), PRIMARY KEY (id_turno), FOREIGN KEY(conductor_id) REFERENCES conductores (id_conductor), FOREIGN KEY(auto_id) REFERENCES autos (id_auto))
id_turno	INTEGER	"id_turno" INTEGER NOT NULL
conductor_id	INTEGER	"conductor_id" INTEGER NOT NULL
auto_id	INTEGER	"auto_id" INTEGER NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	"estado" VARCHAR(20)
inicio	DATETIME	"inicio" DATETIME
fin	DATETIME	"fin" DATETIME
punto_id	INTEGER	"punto_id" INTEGER
usuarios		CREATE TABLE usuarios (id_usuario INTEGER NOT NULL, usuario VARCHAR(50) NOT NULL, clave_hash VARCHAR(128) NOT NULL, nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL, rol_id INTEGER NOT NULL, activo BOOLEAN, PRIMARY KEY (id_usuario), UNIQUE (usuario), FOREIGN KEY(rol_id) REFERENCES roles (id_rol))
id_usuario	INTEGER	"id_usuario" INTEGER NOT NULL
usuario	VARCHAR(50)	"usuario" VARCHAR(50) NOT NULL
clave_hash	VARCHAR(128)	"clave_hash" VARCHAR(128) NOT NULL
nombre_completo	VARCHAR(100)	"nombre_completo" VARCHAR(100) NOT NULL
rol_id	INTEGER	"rol_id" INTEGER NOT NULL
activo	BOOLEAN	"activo" BOOLEAN

Indices (1)

Name	Type	Schema
ix_despachos_grupo_id		CREATE INDEX ix_despachos_grupo_id ON despachos (grupo_id)
grupo_id		"grupo_id"

Views (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Triggers (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------