



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Carrera de computación, San Carlos

Curso:

IC-6600 Principios de Sistemas Operativos

I Proyecto Programado

Informe de pruebas

Plataforma distribuida de procesamiento multimedia por casos (MediaCase)

Profesor:

Jorge Alberto Alfaro Velasco

Estudiantes:

Jonathan Sancho Loaiza

Magdaleno Gómez Díaz

Jennifer López Miranda

II Semestre 2026

25 de setiembre de 2026

Índice

1. Introducción y objetivo	5
2. Entorno de prueba	6
2.1 Nodos y hardware	6
2.2 Red	7
3. Dataset utilizado.....	8
3.1 Composición	8
3.2 Casos homogéneos y heterogéneos.....	9
4. Metodología	10
4.1 Envío de casos.....	10
4.2 Qué se mide y de dónde sale.....	11
5. Carga por lotes y concurrencia	12
5.1 Carga de 20 casos concurrentes	12
5.2 Concurrencia dentro de un caso y entre casos	12
6. Tiempos por sub-tarea y por caso	15
6.1 Tiempos por operación	15
6.2 Tiempos por nivel de tamaño.....	16
6.3 Duración de los casos.....	17
6.4 Espera en cola por pool.....	17
6.5 Casos de prueba del 25 de setiembre	18
6.6 Corrida con tres nodos del 3 de octubre.....	19
7. Distribución entre nodos	20
7.1 Tres laptops físicas.....	20
7.2 Primera PC externa: lila	21
7.3 Tres máquinas con IP propia: Vagrant.....	21

7.4 Arch Linux y worker desde otra red	22
7.5 Distribución por pools, afinidad y ayuda	24
7.6 Capacidad según el hardware: tc11 con pc-nueva	26
8. Casos heterogéneos	27
8.1 Qué se evalúa	27
8.2 tc01: una película en nueve formatos.....	27
8.3 tc04: un solo nodo que ayuda con todo.....	28
8.4 tc11: 40 archivos enrutados por el coordinador	29
8.5 Casos con enriquecimiento de metadatos	29
9. Comportamiento ante fallos	30
9.1 Archivos límite y extensiones engañosas: tc06	30
9.2 Caso heterogéneo con archivo corrupto.....	34
9.3 Reinicio del coordinador durante una carga	34
9.4 Caída de un worker a mitad de un caso	35
9.5 Caída simultánea del coordinador y de los workers	37
9.6 Procesos ffmpeg huérfanos en Windows.....	37
9.7 Sobresuscripción de CPU	38
9.8 Cancelación.....	38
10. Saturación y redistribución de carga.....	39
10.1 Qué muestra el monitoreo	39
10.2 Redistribución tras la caída de un nodo	40
10.3 Cupos y reparto proporcional.....	41
11. Throughput.....	43
12. Defectos encontrados gracias a las pruebas	44
13. Conclusiones	48

14. Cómo reproducir las pruebas	49
---------------------------------------	----

1. Introducción y objetivo

Este informe reúne la evidencia de las pruebas de MediaCase, la plataforma que recibe casos de archivos multimedia, los descompone en sub-tareas, las reparte entre workers ubicados en máquinas distintas y cierra cada caso con un reporte consolidado. Corresponde al entregable 6 de la consigna del I Proyecto Programado de IC-6600 Principios de Sistemas Operativos: evidencia de carga, de distribución, de casos heterogéneos y del comportamiento del sistema.

Las pruebas se hicieron en tres jornadas. El 10 y el 11 de setiembre de 2026 se midió la carga por lotes, los tiempos por sub-tarea y por caso, la distribución entre nodos físicos y virtuales, la tolerancia a caídas y la saturación de las colas, con el dataset de 492 archivos que existía en ese momento. El 25 de setiembre se repitió el recorrido con el dataset definitivo (542 archivos, 16.53 GB, con material real de licencia libre y archivos límite) y con los 11 casos de prueba curados; esa jornada encontró ocho defectos que las pruebas sintéticas no habían mostrado. Todos los números provienen de PostgreSQL (consultas de `tests/measure_times.sh`), de los reportes consolidados de cada caso, de los registros del coordinador y de los workers, de Prometheus y de las salidas de los scripts de `tests/`. Donde un valor no se midió, el texto lo indica.

La Tabla 1 relaciona cada criterio de la consigna con la sección del informe que lo evidencia.

Tabla 1

Criterios de la consigna y sección donde se evidencian

Criterio de la consigna	Qué se debe observar	Sección
Carga por lotes y concurrencia	Varios casos vivos a la vez, colas con sub-tareas en espera, workers ocupados	5
Análisis de tiempos	Duración por sub-tarea, por operación, por tamaño y por caso	6
Distribución real	Al menos tres workers en entidades separadas, comunicados por red	7
Casos heterogéneos	Un mismo caso con audio, video e imagen y operaciones distintas	8
Barrier/join y estado agregado	El caso cierra solo cuando todas sus sub-tareas terminan; <code>completed</code> o <code>partially_completed</code>	8 y 9

Criterio de la consigna	Qué se debe observar	Sección
Reporte consolidado	Archivos agrupados por tipo y operación, resultado y error por sub-tarea, workers, resumen	8 y 9
Tolerancia a fallos	Caída de un worker a mitad de un caso, reinicio del coordinador, archivos dañados	9
Monitoreo y balanceo	CPU, memoria, colas por pool, redistribución tras una caída	10

2. Entorno de prueba

2.1 Nodos y hardware

El coordinador, PostgreSQL, Redis y MinIO corren siempre en node1, la laptop del equipo. Los workers cambian según la prueba: procesos separados en la misma laptop para las cargas pesadas, máquinas virtuales con dirección IP propia, una PC con Arch Linux en VirtualBox, PC físicas de otras personas en la misma red WiFi y un worker que entra desde internet por un túnel. La Tabla 2 resume cada entidad de ejecución.

Tabla 2

Nodos y hardware utilizados en las pruebas

Nodo	Máquina y hardware	Rol en la prueba	Fecha
node1	Laptop del equipo: AMD Ryzen 7 7445HS, 6 núcleos y 12 hilos, 15.3 GB de RAM, Windows 11 Home, GPU AMD Radeon 740M y NVIDIA RTX 4050	Coordinador, infraestructura en Docker Desktop y worker de video (4 cupos)	Todas
node2, node3, node4, tmp-video	Procesos nativos separados en node1, cada uno con su canal WebSocket	Workers de audio, metadata y video adicional para las cargas y la redistribución	11 set
w-video, w-audio, w- meta	Tres workers del ZIP en node1 con roles distintos	Hito de pools especializados	10 set
lila	PC con Windows 11 de otra persona, mismo WiFi (172.24.84.218)	Worker descargado desde /connect	10 y 11 set
ugarte_16	PC física prestada por una persona ajena al equipo	Worker en la prueba de tres laptops y en la de afinidad y ayuda	11 set

Nodo	Máquina y hardware	Rol en la prueba	Fecha
node2 y node3 (Vagrant)	VM Ubuntu Server 24.04: node2 con 2 vCPU y 1.5 GB (192.168.56.101), node3 con 1 vCPU y 1 GB (192.168.56.102)	Worker de audio y worker de metadata bajo systemd, sin Docker	11 set
merge-breaker y disruptor-specialist	Las mismas VM node2 y node3, con el worker registrado con otro nombre	Worker de audio y worker de metadata en la corrida de los 11 casos y en las capturas del dashboard	3 oct
leno	Worker del ZIP de /connect corrido en node1, rol Todo, 6 cupos automáticos	Captura de la consola del worker de Windows	3 oct
archlinux	VM Arch Linux en VirtualBox, red NAT, kernel 7.2.3, ffmpeg 9.0.1, 8.6 GB de RAM visibles	Worker Linux instalado siguiendo solo el manual	11 set
remoto	Worker del ZIP conectado por un túnel de Cloudflare	Worker desde otra red	11 set
node1-video, node1-audio, node1-metadata	Workers locales en node1, uno por pool	Casos de prueba curados	25 set
pc-nueva	PC con el ZIP de /connect, capacidad calculada automáticamente: 6 cupos	Prueba de capacidad según el hardware	25 set

Las cargas de 20 casos concurrentes del 11 de setiembre (412 sub-tareas y 14 GB de entrada) se corrieron con los tres workers como procesos separados dentro de node1, porque necesitaban los 12 hilos de la laptop. Lo que esas pruebas miden (colas por pool, barrier, redistribución, reportes) no depende de dónde esté el proceso. La distribución física se prueba aparte, en la sección 7, con máquinas que solo se comunican por red.

2.2 Red

Se usaron cuatro configuraciones de red. En el WiFi de la universidad, node1 tuvo las direcciones 172.24.83.164 (10 de setiembre) y 172.24.87.192 (11 de setiembre, prueba de tres laptops). Las VM de Vagrant usan la red host-only de VirtualBox, 192.168.56.0/24, con node1 en 192.168.56.1. La VM de Arch usa NAT y ve al host como 10.0.2.2. El worker remoto llegó

por dos túneles rápidos de Cloudflare (uno al puerto 8080 del coordinador y otro al 9000 de MinIO); como el WiFi de la universidad bloquea el puerto 7844 que usa cloudflared, el túnel se abrió con Cloudflare WARP activo en node1. Las capturas y la corrida del 3 de octubre se hicieron en una red doméstica, con node1 en 192.168.88.39; en esa red el túnel abre sin WARP.

En todos los casos los workers se comunican con el coordinador por HTTP (registro) y por un canal WebSocket saliente (asignaciones, progreso y resultados), y con MinIO por S3 para bajar las entradas y subir los resultados. Ningún worker toca PostgreSQL ni Redis.

3. Dataset utilizado

3.1 Composición

El dataset definitivo (versión 3) tiene 542 archivos y 16.53 GB. Combina 432 archivos sintéticos generados con ffmpeg (controlan con precisión el tamaño y el volumen de carga), 102 archivos reales con licencia libre (Blender Foundation, NASA, Wikimedia Commons, Musopen, LibriVox y Prelinger) y 8 archivos límite contruidos para fallar o para engañar al enrutamiento. El manifiesto dataset/manifest.json guarda para cada archivo su tipo, formato, tamaño, duración, nivel de tamaño y los metadatos de agrupación (evento, sesión, lote y usuario). Las cargas del 10 y 11 de setiembre usaron la versión anterior: 492 archivos sintéticos y 14.33 GB.

Tabla 3

Composición del dataset v3 por procedencia y tipo

Procedencia	Archivos	Video	Audio	Imagen	Volumen
Sintético	432	230	157	45	14.24 GB
Real	102	30	41	31	2.26 GB
Límite	8	5	2	1	0.03 GB
Total	542	265	200	77	16.53 GB

Por tamaño hay 323 archivos livianos, 171 medianos y 48 pesados. Los formatos son 28: doce de video (mp4, mov, avi, webm, mkv, m4v, mpeg, mpg, ts, flv, 3gp y wmv), nueve de audio (mp3, wav, flac, aac, ogg, m4a, opus, aiff y wma) y siete de imagen (png, jpg, webp, gif, tif, tiff y bmp). El material real aporta lo que un generador no produce con facilidad: el lanzamiento del Atlas V de la NASA en 4K a 60 fps (197 MB), video vertical 9:16, video sin pista de audio, frecuencia de cuadro variable, códecs como Cinepak, MPEG-1, MPEG-2, H.263, WMV8, XviD, HEVC, VP9 y AV1, FLAC de 24 bits a 96 kHz, WAV mono a 8 kHz, ALAC dentro de m4a, PNG

y WebP con transparencia, GIF animados, un JPEG de 9917 px de ancho y nueve archivos con tildes y espacios en el nombre, como "Paisaje sonoro Taxqueña.wav" y "Volcán Irazú 01.jpg".

3.2 Casos homogéneos y heterogéneos

El dataset produce casos de las dos clases de dos maneras. La primera es la generación automática: `bin/ingest cases --group-by session` agrupa los archivos por sesión, y por construcción la sesión s1 de cada evento solo tiene video, la s2 solo audio y las s3 y s4 mezclan video, audio e imágenes. Con ese criterio salen 31 casos, 14 homogéneos y 17 heterogéneos. La segunda son los 11 casos de prueba curados de `dataset/test_cases.json`, que fijan operación, formato de salida y recursos asociados por archivo.

Tabla 4

Casos de prueba curados

Caso	Nombre	Clase	Archivos	Qué ejercita
tc01	Película abierta en varios formatos	Heterogéneo	12	Big Buck Bunny en mp4, m4v, mov, flv, 3gp, mpg, webm VP9, mkv AV1 y gif, con cinco operaciones distintas
tc02	Álbum clásico enriquecido	Homogéneo	12	enrich_audio sobre grabaciones de Musopen en flac, mp3, ogg y m4a ALAC
tc03	Archivo fotográfico NASA	Homogéneo	7	Miniaturas de 320, 640 y 1280 px desde JPEG, PNG y TIFF
tc04	Podcast y audiolibro	Heterogéneo	12	Voz hablada: convert_audio y metadata sobre mp3, ogg, aac, opus, wav de 8 kHz y m4a
tc05	Formatos raros	Heterogéneo	16	ts, flv, 3gp, mpeg, wmv, avi Cinepak y XviD, HEVC, opus, aiff, wma, flac 24/96, bmp, tiff y webp animado
tc06	Casos límite y fallos	Heterogéneo	11	Los 8 archivos límite sin operación y 3 controles; se espera partially_completed

Caso	Nombre	Clase	Archivos	Qué ejercita
tc07	Carga de video pesado	Homogéneo	12	Video real de 100 a 370 MB, el 4K a 60 fps y 6 pesados sintéticos
tc08	Paisajes y sonidos de campo	Heterogéneo	13	Fotos con tildes en el nombre y grabaciones de campo, cuatro operaciones
tc09	Cine con recursos asociados	Homogéneo	6	enrich_video con portada, título, autor, año y descripción
tc10	Transparencia, animación y resoluciones extremas	Homogéneo	14	PNG y WebP con alfa, GIF y WebP animados, TIFF y PNG de 16 bits en 4K, ícono de 16 px
tc11	Caso mixto grande	Heterogéneo	40	20 reales y 20 sintéticos sin operación: el coordinador enruta todo por tipo

En estos casos, "homogéneo" significa un solo tipo de contenido y una sola operación. `check_manifest.py` rechaza un caso cuya clase declarada no coincide con sus archivos.

4. Metodología

4.1 Envío de casos

Los casos se enviaron por tres vías, y las tres terminan en el mismo POST `/api/cases` del coordinador:

- el formulario de la pestaña Casos del dashboard, que incluye la opción "Cargar caso de prueba" y los filtros por tipo, formato, tamaño y origen;
- el cliente `bin/ingest`, con `ingest cases` (agrupación automática o `--test-cases all|tc01,...`) y con `ingest load`, que envía M casos con N envíos en paralelo y, con `--wait`, espera a que el barrier los cierre;
- los scripts de `tests/`, que arman las entradas con `ffmpeg`, las suben a MinIO, envían el caso y verifican el resultado. Cada uno termina en HITO OK o en FALLÓ con el motivo.

Tabla 5*Scripts de prueba y lo que verifican*

Script	Qué verifica
distributed_smoke.sh	Con el worker del host apagado, una sub-tarea la completa un worker de otra máquina
case_scenarior.sh	Caso heterogéneo sin operaciones (video, audio y un texto con extensión .mp4): enrutamiento por tipo, ejecución en paralelo, cierre partially_completed y resumen del reporte
pools_scenarior.sh	Caso de video, audio e imagen: cada sub-tarea corre en un worker de su pool
dataset_scenarior.sh	El dataset está en MinIO, se crean casos por sesión, cierra al menos un homogéneo completed y un heterogéneo, y toda sub-tarea tiene worker_id
monitoring_scenarior.sh	/metrics expone las familias mediacase_*, Prometheus las recoge, Grafana tiene el tablero; bajo carga, la cola de video pasa de 0, hay 3 workers ocupados y /stats.by_case agrupa por caso
failure_scenarior.sh	Se mata un worker de video con dos sub-tareas en ejecución; el coordinador lo expulsa, reencola, el caso pasa por retrying y cierra completed sin fallos, con las sub-tareas en otro worker
measure_times.sh	Consulta PostgreSQL y produce las tablas de tiempos, distribución, espera en cola y throughput
ui_case_flow.md	Guion manual de diez pasos para el flujo completo desde el navegador

4.2 Qué se mide y de dónde sale

Los tiempos de sub-tarea salen de las columnas started_at y completed_at de la tabla jobs; la duración de un caso va de su creación al cierre que registra el barrier. La espera en cola va de la creación de la sub-tarea al inicio de su ejecución. measure_times.sh calcula media y percentiles 50, 90 y 99 con PERCENTILE_CONT, y acepta una ventana (SINCE= '2 hours'). El reporte consolidado de cada caso (GET /api/cases/{id}/report, copiado también en MinIO) aporta el resultado y el error de cada sub-tarea, el worker que la ejecutó y el resumen agregado. Las métricas de CPU, memoria, GPU y cupos ocupados las envía cada worker en su heartbeat; el coordinador las publica en /metrics, Prometheus las recoge y Grafana las grafica. Las capturas del dashboard y de Grafana acompañan cada resultado.

5. Carga por lotes y concurrencia

5.1 Carga de 20 casos concurrentes

La prueba de carga principal se corrió el 11 de setiembre con `bin/ingest load --cases 20 --concurrency 5 --group-by session --wait`, dentro del hito `tests/monitoring_scenario.sh`. Participaron `node1` (video), `node2` (audio) y `node3` (metadata), cada uno con 4 cupos.

Tabla 6

Carga de 20 casos concurrentes

Métrica	Valor
Casos enviados	20, uno por sesión: 8 homogéneos y 12 heterogéneos
Sub-tareas	412: 195 de video, 152 de audio y 65 de imagen
Tiempo de envío	3.4 s para los 20 casos con 5 envíos en paralelo; el caso más grande (39 archivos) tardó 3.2 s
Profundidad máxima de la cola de video	195 sub-tareas en espera (198 en otra corrida)
Workers al 100 % de CPU	Los tres, durante toda la carga
Cierre de los 20 casos	25 min 57 s en la corrida 1; cerca de 27 min en la corrida 2
Resultado	Corrida 1: 20 de 20 completed. Corrida 2: 18 completed y 2 partially_completed (defecto de la sección 9.3)
Throughput sostenido	12 a 18 sub-tareas por minuto con las tres colas ocupadas; hasta 40 por minuto al inicio, cuando entran las livianas


Una segunda carga de 10 casos (197 sub-tareas) cerró 10 de 10 completed. El hito de la fase del dataset (`tests/dataset_scenario.sh`, 10 casos por sesión) dio el mismo resultado: 197 sub-tareas completadas, todas con worker asignado.

5.2 Concurrencia dentro de un caso y entre casos

La concurrencia dentro de un caso se vio en el caso de la sesión `clase-s4`, de 39 archivos: sus sub-tareas corrieron al mismo tiempo en los tres pools. Entre casos, con los 20 casos abiertos, el monitoreo reportó 10 sub-tareas en ejecución y 369 en espera repartidas entre los 20 casos (`/stats.by_case`). La tarjeta "Casos activos" del Monitor muestra ese mismo agrupamiento.

Figura 1

Monitor durante la carga de 20 casos



Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026. Monitor durante la carga de 20 casos, con 15 casos abiertos.

Figura 2

Lista de casos al inicio de la carga

MediaCase

Procesamiento multimedia distribuido por casos

Casos (20)

Monitor

Historial

Conectar esta PC

En vivo

Casos 127 en total - clic en uno para ver sus sub-tareas y su reporte

todos

en cola

procesando

reintentando

completados

parciales

fallidos

cancelados


+ Nuevo caso

CASO	ESTADO	SUB-TAREAS	PRIORIDAD	CREADO	DURACIÓN
carga-20-session=entrevista-s4 44de94b8	en cola	24	5	07:57:41 a. m.	—
carga-19-session=entrevista-s3 5a4b047f	en cola	29	5	07:57:41 a. m.	—
carga-18-session=entrevista-s2 a09ac354	en cola	7	5	07:57:41 a. m.	—
carga-17-session=entrevista-s1 e9eae813	en cola	12	5	07:57:40 a. m.	—
carga-16-session=documental-s4 b3fa626f	en cola	30	5	07:57:40 a. m.	—
carga-15-session=documental-s3 16c33b7e	procesando	34	5	07:57:40 a. m.	55 s ...
carga-14-session=documental-s2 8e274d92	en cola	5	5	07:57:40 a. m.	—
carga-13-session=documental-s1 41b21431	en cola	20	5	07:57:40 a. m.	—
carga-12-session=concierto-s4 8c12b493	procesando	21	5	07:57:40 a. m.	1 min 20 s ...
carga-11-session=concierto-s3 cd39b0b4	procesando	33	5	07:57:40 a. m.	2 min 13 s ...
carga-10-session=concierto-s2 f04fca93	en cola	12	5	07:57:40 a. m.	—
carga-09-session=concierto-s1 4d944d9f	en cola	12	5	07:57:40 a. m.	—
carga-08-session=clase-s4 3f1baa59	procesando	39	5	07:57:40 a. m.	2 min 27 s ...
carga-07-session=clase-s3 9aabb5ca	procesando	39	5	07:57:40 a. m.	2 min 18 s ...
carga-06-session=clase-s2 e19e6c6e	en cola	7	5	07:57:40 a. m.	—
carga-05-session=clase-s1 934b1d5a	procesando	10	5	07:57:40 a. m.	2 min 31 s ...
carga-03-session=boda-s3 f0b7f33a	procesando	34	5	07:57:40 a. m.	2 min 29 s ...
carga-01-session=boda-s1 335eb5dd	procesando	14	5	07:57:40 a. m.	2 min 32 s ...
carga-02-session=boda-s2 9b3211e5	procesando	7	5	07:57:40 a. m.	2 min 13 s ...
carga-04-session=boda-s4 8057ee4c	procesando	23	5	07:57:40 a. m.	2 min 32 s ...
carga-10-session=concierto-s2 e34ccb73	completado	12	5	03:18:15 a. m.	3 min 22 s ...
carga-09-session=concierto-s1	completado	12	5	03:18:15 a. m.	2 min 11 s ...

Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026.

Figura 3

Grafana durante la carga de 20 casos



Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026.

6. Tiempos por sub-tarea y por caso

6.1 Tiempos por operación

La ventana de medición son las 9 horas de pruebas del 11 de setiembre: más de 2 000 sub-tareas y 133 casos cerrados. Los tiempos están en segundos y cuentan solo sub-tareas completadas.

Tabla 7*Tiempo de procesamiento por operación, en segundos (11 set)*

Operación	Pool	n	Media	p50	p90	p99	Máx.
convert_audio	audio	686	27.1	8.9	72.2	236.0	367.3
thumbnail	metadata	259	3.6	3.1	6.8	14.3	26.4
convert	video	993	44.2	11.3	80.9	871.5	1797.2
extract_audio	video	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

La mediana de un convert es 11 s porque la mayoría del dataset es liviano. El p99 (871.5 s) y el máximo (1 797.2 s) corresponden a videos pesados procesados mientras la laptop estaba sobresuscrita (sección 9.7). Con ffmpeg en prioridad baja, los pesados bajan a unos 3 o 4 minutos.

6.2 Tiempos por nivel de tamaño

Tabla 8*Tiempo de procesamiento por nivel de tamaño, en segundos (11 set)*

Nivel	Pool	n	Media	p50	p90	Máx.
Liviano (menos de 5 MB)	audio	407	9.0	5.6	11.5	285.9
Mediano (20 a 50 MB)	audio	226	44.0	29.7	90.0	367.3
Pesado (150 a 400 MB)	audio	52	95.9	78.3	187.2	359.4
Imagen	metadata	258	3.7	3.2	6.8	26.4
Liviano (menos de 5 MB)	video	545	7.8	5.3	11.3	827.2
Mediano (20 a 50 MB)	video	349	44.6	26.1	45.6	1496.7
Pesado (150 a 400 MB)	video	98	245.2	174.2	276.9	1797.2

La consulta devolvió además cuatro sub-tareas en la categoría "otro" (una de audio, una de metadata y dos de video, todas por debajo de 0.5 s), que son archivos de prueba fuera del dataset. Los tres niveles se separan con claridad en la mediana: video liviano 5.3 s, mediano 26.1 s y pesado 174.2 s; audio liviano 5.6 s, mediano 29.7 s y pesado 78.3 s. Los máximos de los niveles livianos

(827.2 s en video) son sub-tareas que esperaron CPU durante la sobresuscripción, no archivos lentos.

6.3 Duración de los casos

Tabla 9

Duración de los casos por clase y estado final, en segundos (11 set)

Clase	Estado	Casos	Sub-tareas por caso	Media	p50	p90	Máx.
Heterogéneo	completed	52	24.1	1040.2	1373.0	1720.1	2562.1
Heterogéneo	partially_completed	6	26.7	2575.1	1970.1	4633.7	4633.9
Homogéneo	completed	54	9.2	669.9	583.5	1448.4	1973.9
Homogéneo	partially_completed	3	12.7	1344.7	1532.1	1554.1	1559.6

Los casos heterogéneos tardan más por dos razones. Tienen más sub-tareas (24.1 en promedio contra 9.2) y el barrier espera a la más lenta, que casi siempre es un video pesado en la cola más cargada. Los `partially_completed` de esta ventana no son fallos de ffmpeg: son los reportes perdidos por reinicios del coordinador (sección 9.3) y los casos afectados por la sobresuscripción (sección 9.7).

6.4 Espera en cola por pool

Tabla 10

Espera en cola por pool, en segundos (11 set)

Pool	n	Media	p50	p90	Máx.
audio	687	352.6	260.0	780.0	1377.8
metadata	259	48.5	18.3	159.3	228.2
video	1004	635.3	507.4	1408.6	2559.1

El pool de video es el cuello de botella: bajo 20 casos concurrentes la mediana de espera fue de 8.4 minutos. Le sigue audio, y metadata casi no espera. Es lo que predice el modelo de pools especializados: las conversiones de video consumen varias veces más CPU que una miniatura, así que su cola crece primero. La respuesta operativa es conectar otra máquina con rol de video, y eso es lo que se probó en las secciones 7.5 y 10.2.

6.5 Casos de prueba del 25 de setiembre

El 25 de setiembre se enviaron los 11 casos curados sobre el dataset v3. Del tc01 al tc10 corrieron en node1 con workers locales; el tc11 se corrió con node1 y pc-nueva.

Tabla 11

Resultado de los casos de prueba (25 set)

Caso	Estado	Sub-tareas	Duración	Workers
tc01 Película abierta en varios formatos	completed	12/12	168 s	node1-video 7, node1-metadata 4, node1-audio 1
tc02 Álbum clásico enriquecido	completed	12/12	48 s	node1-metadata 12
tc03 Archivo fotográfico NASA	completed	7/7	58 s	node1-metadata 7
tc04 Podcast y audiolibro	completed	12/12	26 s	node1 (único worker, rol video) 12, las 12 por ayuda
tc05 Formatos raros	completed	16/16	282 s	node1-video 9, node1-audio 4, node1-metadata 3
tc06 Casos límite y fallos	partially_completed	8 bien, 3 fallidas	17 s	node1 11
tc07 Carga de video pesado	completed	12/12	918 s	node1-video 9, node1-metadata 2, node1-audio 1 (3 por ayuda)
tc08 Paisajes y sonidos de campo	completed	13/13	74 s	node1-metadata 8, node1-audio 5
tc09 Cine con recursos asociados	completed	6/6	126 s	node1-metadata 6
tc10 Transparencia, animación y resoluciones extremas	completed	14/14	23 s	node1 14 (ayuda)
tc11 Caso mixto grande	completed	40/40	132 s	pc-nueva (capacidad 6) 33, node1 (capacidad 4) 7

Diez de los once casos cerraron completed y el tc06 cerró partially_completed, que es el resultado esperado para ese caso. El tc01 y el tc05 cerraron primero partially_completed por

el defecto de dimensiones impares (defecto 16 de la Tabla 19); tras la corrección se reenviaron y cerraron completed. El tc07 es el más largo: incluye la conversión de 6 minutos de video 4K a 60 fps, que superó los 15 minutos de procesamiento sin que el barrido de sub-tareas vencidas la interrumpiera (defecto 21).

Figura 4

Lista de casos con los 11 casos de prueba cerrados

CASO	ESTADO	SUB-TAREAS	PRIORIDAD	CREADO	DURACIÓN
Caso mixto grande (40 archivos) 2c2ce9bc	completado	40	5	11:02:51 a. m.	10 min 55 s
Transparencia, animación y resoluciones extremas 839239e1	completado	14	5	11:02:50 a. m.	17 s
Cine con recursos asociados 07feffe9	completado	6	5	11:02:50 a. m.	24 s
Paisajes y sonidos de campo 6c875788	completado	13	5	11:02:49 a. m.	1 min 40 s
Carga de video pesado c44c8a22	parcial	12	5	11:02:48 a. m.	25 min 32 s
Casos límite y fallos ef9d1672	parcial	11	5	11:02:47 a. m.	15 min 1 s
Formatos raros 040b4478	completado	16	5	11:02:46 a. m.	15 min 26 s
Podcast y audiolibro 38b62c8a	completado	12	5	11:02:44 a. m.	15 min 31 s
Archivo fotográfico NASA bbb57e68	completado	7	5	11:02:44 a. m.	15 s
Álbum clásico enriquecido 35b8aa55	completado	12	5	11:02:43 a. m.	13 min 29 s
Película abierta en varios formatos a2fe17c6	completado	12	5	11:02:43 a. m.	1 min 27 s

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Corrida de los 11 casos a la vez sobre tres nodos (sección 6.3): nueve completed y dos partially_completed, tc06 por diseño y tc07 por una descarga interrumpida.

6.6 Corrida con tres nodos del 3 de octubre

El 3 de octubre los 11 casos se enviaron a la vez con `bin/ingest cases --test-cases all` sobre tres nodos: node1 (rol video, 4 cupos), merge-breaker en la VM node2 (rol audio, 2 vCPU, 2 cupos) y disruptor-specialist en la VM node3 (rol metadata, 1 vCPU, 2 cupos). A diferencia de la corrida del 25 de setiembre, los once casos compitieron por los mismos cupos al mismo tiempo.

Nueve casos cerraron completed y dos partially_completed. El tc06 cerró parcial por diseño, con sus 3 archivos dañados. El tc07 cerró con 11 de 12: la descarga de `real_bbb_480p.mov` (237.7 MB) desde MinIO hacia disruptor-specialist, la VM de 1 GB, se cortó con "unexpected EOF" cuando la laptop estaba casi sin memoria libre (0.6 GB medidos minutos antes, con Docker, las dos VM y el navegador abiertos). De las 155 sub-tareas, node1 hizo 132, disruptor-

specialist 14 y merge-breaker 9; 37 se asignaron por afinidad y 118 por ayuda. Las VM tienen 1 y 2 vCPU, así que node1 liberaba sus cupos mucho antes y el planificador le pasó la mayor parte del trabajo de los otros pools.

Los casos chicos cerraron en segundos (tc03 en 15 s, tc10 en 17 s, tc09 en 24 s) y el tc01 en 87 s. Los que dependían del pool de metadata esperaron detrás de hasta 66 sub-tareas en cola y tardaron entre 13 y 15 minutos (tc02, tc04, tc05 y tc06). El tc11 cerró 40 de 40 en 10 min 55 s y el tc07 fue el último, con 25 min 32 s, por la conversión 4K de la Figura 19.


7. Distribución entre nodos

7.1 Tres laptops físicas

El 11 de setiembre en la noche se corrió la prueba con tres computadoras físicas en la misma red WiFi: node1 (laptop del equipo, coordinador en 172.24.87.192), lila (Windows 11) y ugarite_16 (PC prestada por una persona ajena al equipo). Al terminar la sesión la base de datos registraba 2 093 sub-tareas completadas y 25 fallidas. Esta prueba cumple el requisito de al menos tres nodos worker en entidades de ejecución separadas, comunicadas solo por red.

Figura 5

Monitor con tres laptops físicas conectadas



Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026. Fotografía de la pantalla de node1 durante la prueba con tres laptops físicas.

7.2 Primera PC externa: lila

El 10 de setiembre a las 23:40, desde la PC lila se abrió `http://172.24.83.164:8080/connect`, se descargó el ZIP de Windows y se ejecutó con doble clic; el nodo apareció en el dashboard. En esa máquina pasaron tres pruebas. `tests/distributed_smoke.sh`, con el worker del host apagado, terminó con la sub-tarea procesada por lila. `tests/case_scenariio.sh` cerró su caso heterogéneo con fallo parcial. Las dos pruebas de caída de la sección 9.4 también pasaron. El worker se reconectó solo después de un reinicio del coordinador. La prueba dejó dos lecciones para el manual: Smart App Control de Windows 11 bloquea el ejecutable sin firma, y la opción "Desbloquear" en las propiedades del ZIP evita el aviso de archivo descargado de internet.

7.3 Tres máquinas con IP propia: Vagrant

El 11 de setiembre a las 17:52, `vagrant up` en `infra/vagrant` creó node2 (rol audio) y node3 (rol metadata) como VM Ubuntu 24.04 sin Docker: `ffmpeg 6.1.1` de apt, el binario `bin/worker-linux-amd64` copiado por la carpeta compartida y el servicio `mediacase-worker` bajo `systemd` con `Restart=always`. El worker de video corría en el host. Los tres nodos se comunicaron solo por la red `host-only`. `tests/pools_scenariio.sh` con esa topología cerró el caso `completed` en 4 s y terminó en HITO OK.

Tabla 12

Resultado de `pools_scenariio.sh` con Vagrant (11 set)


Archivo	Tipo	Operación	Worker que la ejecutó	Esperado
<code>pool_video.mp4</code>	video	<code>convert</code>	node1 (host)	node1
<code>pool_audio.wav</code>	audio	<code>convert_audio</code>	node2 (VM)	node2
<code>pool_imagen.png</code>	imagen	<code>thumbnail</code>	node3 (VM)	node3
<code>pool_video.mp4</code>	video	<code>extract_audio</code>	node1 (host)	node1

El resumen del reporte fue "de 4 archivos: 1 audio convertido, 1 miniatura generada, 1 video convertido, 1 audio extraído". Durante el despliegue aparecieron dos problemas de entorno. Con Hyper-V activo en el host, VirtualBox tarda unos 6 minutos en arrancar Ubuntu, más que los 300 s que Vagrant espera por defecto, así que `boot_timeout` se subió a 900 s. Además, dos

comandos vagrant en paralelo fallan en Windows con powershell_error, por lo que los nodos se levantan de uno en uno.

Figura 6

Monitor con node1 y las dos VM de Vagrant




Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026.

7.4 Arch Linux y worker desde otra red

A las 18:39 del 11 de setiembre se instaló un worker en la VM de Arch Linux siguiendo solo el manual: curl del ZIP de Linux a <http://10.0.2.2:8080/download/worker?os=linux>, unzip y bash start-worker.sh. Con node2 y node3 apagadas, recibió el caso hito-arch (dos audios, una imagen y un video) y lo cerró completed 4 de 4 en 7 s: convert_audio en 2.7 s y 0.5 s, thumbnail en 0.4 s y convert en 3.3 s. Al reiniciar el coordinador, el worker registró "canal cerrado; reconectando" y "canal abierto" 5 s después.

Figura 7

Monitor con el worker de Arch Linux



Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026.

A las 18:21 del mismo día se probó un worker desde fuera de la red local. scripts/tunnel.ps1 abrió dos túneles de Cloudflare, uno hacia el coordinador y otro hacia MinIO. Por la URL del túnel el dashboard y GET /api/workers respondieron 200, el ZIP de Windows (85 MB) se descargó completo y su worker.env salió con COORDINATOR_URL en https, MINIO_ENDPOINT apuntando al túnel de MinIO y MINIO_USE_SSL=true. El worker remoto se registró por wss://. Con el worker de video local apagado se envió el caso hito-tunel.

Tabla 13

Caso hito-tunel con un worker conectado por túnel (11 set)


Sub-tarea	Worker	Duración	Resultado
pesado.mp4 (29 MB), convert	remoto, por túnel	20.2 s	MP4 de 21 MB en una URL https del túnel, descargable desde fuera a unos 4 MB/s
prueba.mp4, extract_audio	remoto, por túnel	5.8 s	MP3 en una URL https del túnel
prueba.wav, convert_audio	node2 (VM, red local)	2.8 s	URL http://192.168.56.1:9000/...

El caso cerró completed 3 de 3 en 20.2 s. Todo el tráfico de remoto (canal WebSocket, descarga de la entrada y subida del resultado) salió a internet y volvió por Cloudflare. Cada resultado lleva la URL pública que conoce el worker que lo produjo, así que los dos tipos de enlace funcionan desde donde corre cada worker. Cloudflare limita cada petición a 100 MB; los resultados de este dataset quedan por debajo y el cliente de MinIO sube en partes los archivos grandes, así que el límite no se alcanzó.

El túnel también se abre desde el dashboard (Monitor, tarjeta Compartir). Con WARP encendido, "Publicar en internet" dio el estado abierto en 6 s y "Cerrar túnel" dejó cero procesos cloudflared. Con WARP apagado, en el WiFi de la universidad, el coordinador desistió a los 45 s, terminó los procesos y mostró un mensaje que atribuye el fallo al bloqueo del puerto 7844 y sugiere encender WARP.

Figura 8

Worker remoto conectado por el túnel



Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026.

7.5 Distribución por pools, afinidad y ayuda

Durante las cargas del 11 de setiembre, con el planificador en modo de pools estrictos (SCHEDULER_STRICT_POOLS=true), cada worker recibió solo sub-tareas de su pool.

tests/pools_scenariio.sh se corrió tres veces ese día y en las tres las 4 sub-tareas quedaron en el nodo esperado.

Tabla 14

Distribución del trabajo entre workers (11 set)

Worker	Pool	Sub-tareas	Completadas	Fallidas	Minutos de CPU
node1	video	877	867	10	526.4
node2	audio	659	658	1	305.0
node3	metadata	239	239	0	14.5
node4	video	119	119	0	200.9
tmp-video	video	8	8	0	3.6
w-audio	audio	28	28	0	5.0
w-meta	metadata	20	20	0	1.2

Cuando se sumó un segundo worker de video (node4), tomó 119 sub-tareas en 20 minutos sin cambiar la configuración: dentro del pool el planificador elige al worker menos cargado.

El planificador final trata el pool como preferencia y no como regla fija. Primero busca un nodo del pool (afinidad); si ese nodo está ocupado o saturado y hay otro más libre, el otro ayuda. Dos corridas del 11 de setiembre muestran la diferencia. En demo-mixto-18 (6 videos, 6 audios, 4 imágenes y 2 extracciones de audio), con node1 en rol video y ugarite_16 en rol all, el caso cerró completed 18 de 18 en 70 s. Las 8 sub-tareas de video se repartieron entre los dos nodos (node1 5, ugarite_16 3), pero como el modo era estricto, audio y miniaturas fueron todas a ugarite_16 mientras la laptop quedaba ociosa. Ese resultado motivó el cambio de planificador.

En demo-formatos (10 sub-tareas con destinos explícitos: mkv a WEBM, mov a MKV, mp4 a FLAC por extracción, wav a OGG, flac a MP3, aac a FLAC, png a WEBP de 640 px, jpg a JPG y dos extracciones de metadatos a JSON), con solo node1 conectado en rol video y el planificador nuevo, el caso cerró partially_completed 8 de 10 en 106 s. Los dos videos los tomó por afinidad (64.7 s y 105.4 s); los tres audios, las dos miniaturas y los metadatos los tomó por ayuda (entre 1.6 s y 70.5 s) en vez de dejarlos en cola. Las 2 fallidas eran de hito_corrupto.mp4, el archivo dañado a propósito, con el error "moov atom not found" completo en el reporte. El resumen agrupó los resultados por destino: un audio convertido a FLAC, uno a MP3, uno a OGG, un archivo con metadatos extraídos, una miniatura a JPG, otra a WEBP, un video convertido a MKV, otro a WEBM y 2 fallidos.

7.6 Capacidad según el hardware: tc11 con pc-nueva

La capacidad de cada worker (cuántas sub-tareas acepta a la vez) se calcula a partir de su hardware: un cupo cada 2 hilos lógicos y cada 2 GB de RAM aproximadamente, lo que se agote primero, entre 1 y 8. Una máquina de 12 hilos y 15 GB queda en 6 cupos; una VM de 2 hilos, en 1. En node1 la capacidad está fijada en 4 porque comparte la máquina con PostgreSQL, Redis y MinIO. El planificador ordena a los candidatos por fracción ocupada (sub-tareas activas entre capacidad), salta los nodos llenos y deja la sub-tarea en la cola en lugar de rechazarla.

El 25 de setiembre se conectó pc-nueva con el ZIP de /connect y la capacidad automática, que dio 6 cupos. Se envió el tc11 (40 archivos sin operación, 20 reales y 20 sintéticos).

Tabla 15


Reparto del tc11 entre dos nodos de distinta capacidad (25 set)

Nodo	Capacidad	Sub-tareas	Proporción
pc-nueva	6 (automática)	33	82.5 %
node1	4 (fija)	7	17.5 %
Total	10	40	100 %

El caso cerró completed 40 de 40 en 132 s, sin ningún rechazo por pool lleno. pc-nueva recibió más trabajo que su proporción de cupos (60 %). Las reglas del planificador son consistentes con ese resultado, porque a igual fracción ocupada gana el nodo de más capacidad y después el de menos CPU, y node1 también atiende la infraestructura; la causa exacta no se midió por separado. La prueba unitaria del reparto proporcional confirma el comportamiento básico: una ráfaga de 10 sub-tareas con capacidades 8 y 2 se reparte 8 y 2.

Figura 9

Monitor con los cupos ocupados en tres nodos



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Durante la corrida de los 11 casos: node1 4 de 4 cupos, merge-breaker y disruptor-specialist 2 de 2 cada una.

8. Casos heterogéneos


8.1 Qué se evalúa

Un caso heterogéneo mezcla tipos de contenido y operaciones en una sola solicitud. La prueba consiste en comprobar cuatro cosas en el mismo caso: que el coordinador inspecciona cada archivo y decide la operación cuando el cliente no la indica, que las sub-tareas corren en paralelo en pools distintos, que el barrier cierra el caso solo cuando todas terminaron y que el reporte agrupa los archivos por tipo y operación. En la Tabla 11, seis de los once casos curados son heterogéneos.

8.2 tc01: una película en nueve formatos

El tc01 toma Big Buck Bunny en mp4, m4v, mov, flv, 3gp, mpg, webm VP9, mkv AV1 y gif, y le aplica cinco operaciones: convert, extract_audio, thumbnail, convert_audio y metadata. Las 12 sub-tareas se repartieron entre los tres pools: 7 en node1-video, 4 en node1-metadata y 1 en node1-audio. El caso cerró completed en 168 s. En la primera corrida cerró partially_completed: la versión de 360p del archivo real mide 640×359 píxeles y libx264 exige ancho y alto pares. Ese defecto no aparecía con los archivos sintéticos, que tienen dimensiones redondas.

Figura 10
Detalle del caso tc01 cerrado



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Corrida con tres nodos: 12 de 12 en 87 s, repartidas entre node1, disruptor-specialist y merge-breaker.

8.3 tc04: un solo nodo que ayuda con todo

El tc04 (voz hablada: convert_audio y metadata sobre mp3, ogg, aac, opus, wav de 8 kHz y m4a) se corrió con un solo worker conectado, node1 en rol video. Ninguna de sus 12 sub-tareas pertenece al pool de video. Con pools estrictos, el caso habría esperado en la cola hasta que se conectara un worker de audio o de metadata. Con el planificador de afinidad y ayuda, node1 tomó las 12 por ayuda y el caso cerró completed en 26 s. El detalle del caso marca cada una de esas sub-tareas con el chip "ayuda". El tc10 (14 miniaturas) se comportó igual: 14 sub-tareas por ayuda en 23 s.

Figura 11

Detalle del tc04 con sub-tareas tomadas por ayuda

MediaCase Procesamiento por casos

Casos

Un caso es un conjunto de archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un reporte.

Detalle del caso

Podcast y audiolibro completado

c69c98ef-56a2-429a-815e-32e06146725f

prioridad 5 sub-tareas 12/12 resueltas creado 10:32:49 a. m. inicio 10:32:49 a. m. cierre 10:33:04 a. m. duración 16 s

REPORTE CONSOLIDADO

de 12 archivos — 5 audios convertidos a MP3, 4 archivos con metadatos extraídos, 1 audio convertido a FLAC, 1 audio convertido a OGG, 1 audio convertido a WAV

audio · convertir audio → MP3: 5 ok audio · metadatos: 4 ok audio · convertir audio → FLAC: 1 ok audio · convertir audio → OGG: 1 ok audio · convertir audio → WAV: 1 ok duración total: 16 s

ARCHIVO	TIPO	OPERACIÓN	POOL	ESTADO	PROGRESO	WORKER	INICIO	DURACIÓN	RESULTADO
real_marti_edad_de_ero_01.mp3	audio	mp3 + OGG convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:49 a. m.	16 s	Descargar
real_marti_edad_de_ero_00.mp3	audio	mp3 + JSON metadatos	METADATA	completada	100%	node1 ayuda	10:32:49 a. m.	1.0 s	Descargar
real_girondo_poema_01.mp3	audio	mp3 + WAV convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:49 a. m.	1.0 s	Descargar
real_girondo_20_poemas.m4a	audio	m4a + JSON metadatos	METADATA	completada	100%	node1 ayuda	10:32:49 a. m.	0.3 s	Descargar
real_girondo_poema_01.aac	audio	aac + MP3 convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:51 a. m.	0.7 s	Descargar
real_esopo_fabula_151.ogg	audio	ogg + MP3 convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:52 a. m.	0.5 s	Descargar
real_esopo_fabula_152.mp3	audio	mp3 + JSON metadatos	METADATA	completada	100%	node1 ayuda	10:32:51 a. m.	0.1 s	Descargar
real_esopo_22khz_mono.mp3	audio	mp3 + FLAC convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:53 a. m.	0.3 s	Descargar
real_voz_marti_8khz_mono.wav	audio	wav + MP3 convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:54 a. m.	0.6 s	Descargar
real_marti_voz.epus	audio	opus + MP3 convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:56 a. m.	1.4 s	Descargar
real_nasa_podcast_ep393.m4a	audio	m4a + JSON metadatos	METADATA	completada	100%	node1 ayuda	10:32:52 a. m.	0.3 s	Descargar
Entrevista día 2.m4a	audio	m4a + MP3 convertir audio	AUDIO	completada	100%	node1 ayuda	10:32:57 a. m.	1.3 s	Descargar

● En vivo

1 nodo 0 ocupados

Tema oscuro

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Con node1 como único worker conectado, en rol video: las 12 sub-tareas llevan el chip ayuda.

8.4 tc11: 40 archivos enrutados por el coordinador

El tc11 envía 40 archivos sin indicar operación. El coordinador inspecciona cada archivo, decide la operación según el tipo real (video a convert, audio a convert_audio, imagen a thumbnail), lo asigna al pool correspondiente y reparte las sub-tareas entre pc-nueva y node1. El caso cerró completed 40 de 40 en 132 s (sección 7.6). Esto equivale a unas 18 sub-tareas por minuto en dos máquinas.

8.5 Casos con enriquecimiento de metadatos

El 18 de setiembre se probó la operación de enriquecer, que integra en el mismo archivo una portada (forma de onda en audio, fotograma del segundo 1 en video), etiquetas (título, artista, álbum, fecha y comentario) y la letra o la descripción. Un caso de 9 sub-tareas enviado por la API con mp3, flac, ogg, wav, mp4, mkv y avi cerró 9 de 9 en 5 s; los resultados se descargaron de MinIO y ffmpeg confirmó portada, etiquetas y letra de varias líneas. El 25 de setiembre, el tc02 (12 audios de Musopen) cerró en 48 s y el tc09 (6 videos) en 126 s, todos en el pool de metadata.

9. Comportamiento ante fallos

9.1 Archivos límite y extensiones engañosas: tc06

El tc06 reúne los 8 archivos límite del dataset y 3 archivos de control, sin operaciones. Al recibirlo, el coordinador lee los primeros 64 KB de cada archivo en MinIO y decide el tipo real por la firma binaria. Si la extensión no coincide con el contenido, enruta por el contenido y guarda una nota en la sub-tarea. El caso cerró `partially_completed` en 17 s, con 8 sub-tareas bien y 3 fallidas, todas en node1.

Tabla 16

Resultado de los archivos límite en tc06 (25 set)


Archivo	Qué es	Decisión del coordinador	Resultado
edge_truncado.mp4	30 % de un MP4 con el índice al final	convert por extensión	Falla: "moov atom not found ... Invalid data found when processing input"
edge_vacio.mp4	0 bytes	convert por extensión	Falla sin llamar a ffmpeg: "archivo vacío (0 bytes): no hay contenido que procesar"
edge_texto_con_extension_wav.wav	180 bytes de texto plano	convert_audio por extensión	Falla: "Invalid data found when processing input"
edge_mp3_con_extension_mp4.mp4	MP3 renombrado a .mp4	Enruta por contenido: convert_audio a FLAC en el pool de audio	Completa, con aviso de extensión engañosa
edge_mkv_con_extension_mp4.mp4	Matroska HEVC renombrado a .mp4	Se mantiene como video, con la nota "el contenido es mkv"	Completa
edge_png_con_extension_jpg.jpg	PNG RGBA renombrado a .jpg	Miniatura, con la nota "el contenido es png"	Completa
edge_extension_mayusculas.MP4	Tráiler con extensión en mayúsculas	La extensión se normaliza	Completa
edge_bytes_corruptos.mkv	MKV con 64 KiB en cero	convert	Completa

Los tres fallos son los esperados y el reporte guarda el motivo de cada uno. El resumen menciona "3 archivos con extensión engañosa, enrutados por su contenido real" y "3 fallidos", con los motivos agrupados. Ninguno de los fallos detuvo el caso ni al worker: las otras sub-tareas siguieron y el barrier cerró el caso cuando las 11 tuvieron resultado. La inspección de contenido se verificó sobre los 542 archivos del dataset: cero diferencias con el tipo del manifiesto y 61 archivos indeterminados (mp4 sin el índice al inicio, wmv, wma y archivos dañados), que se resolvieron correctamente por extensión.

También se probó una subida desde la PC: un MP3 renombrado "grabación subida.mp4" se enrutó a `convert_audio` a FLAC con el aviso de extensión engañosa, y el nombre conservó la tilde.

Figura 12

Detalle del caso tc06 con avisos y fallos



Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. El recuadro bajo el chip de la fila de edge_mp3_con_extension_mp4.mp4 es la nota de enrutamiento que aparece al pasar el cursor.

Figura 13

Reporte consolidado de tc06 en JSON

```
report.json results / efb41672-e1cc-4052-9551-ed205e62794e / report.json
report.json
1 {
2   "name": "Casos límite y fallos",
3   "status": "partially_completed",
4   "totals": {
5     "total": 11,
6     "failed": 3,
7     "cancelled": 0,
8     "completed": 8
9   },
10  "case_id": "efb41672-e1cc-4052-9551-ed205e62794e",
11  "summary": "de 11 archivos – 2 videos convertidos a MKV, 1 audio convertido a FLAC, 1 audio convertido a MP3, 1 miniatura generada a JPG, 1
miniatura generada a PNG, 1 video convertido a MP4, 1 video convertido a WEBM, 3 archivos con extensión engañosa, enrutados por su contenido
real, 3 fallidos (convert: ffmpeg: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2] mov atom not found edge_truncado.mp4: Invalid; archivo vacío (0 bytes): no hay
contenido que procesar; convert_audio: ffmpeg: edge_texto_con_extension_wav.wav: Invalid data found when process...)",
12  "sub_tasks": [
13    {
14      "file": "edge_truncado.mp4",
15      "error": "convert: ffmpeg: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2] mov atom not found edge_truncado.mp4: Invalid data found when processing input",
16      "job_id": "30409daf-0e89-4543-83f4-224058fb7b66",
17      "status": "Failed",
18      "target": "mkv",
19      "file_type": "video",
20      "operation": "convert",
21      "worker_id": "node1",
22      "assignment": "afinidad",
23      "source_ext": "mp4",
24      "started_at": "2026-10-03T17:03:20.992661Z",
25      "completed_at": "2026-10-03T17:03:21.95767Z",
26      "duration_seconds": 0.965009
27    },
28    {
29      "file": "edge_vacio.mp4",
30      "error": "archivo vacío (0 bytes): no hay contenido que procesar",
31      "job_id": "2034eeaa-5888-4668-ab23-945fa6c991ec",
32      "status": "Failed",
33      "target": "mkv",
34      "file_type": "video",
35      "operation": "convert",
36      "worker_id": "disruptor-specialist",
37      "assignment": "ayuda",
38      "source_ext": "mp4",
39      "started_at": "2026-10-03T17:03:22.258387Z",
40      "completed_at": "2026-10-03T17:03:22.856038Z",
41      "routing_note": "archivo vacío: no se pudo inspeccionar el contenido; se mantiene el enrutamiento por extensión",
42      "duration_seconds": 0.597651
43    },
44    {
45      "file": "edge_mp3_con_extension_mp4.mp4",
46      "job_id": "ed7759d0-024f-46aa-981f-aeb0b6038597",
47      "status": "completed",
48      "target": "flac",
49      "file_type": "audio",
50      "operation": "convert_audio",
51      "worker_id": "node1",
52      "assignment": "ayuda",
53      "result_url": "http://192.168.88.39:9000/results/jobs/ed7759d0-024f-46aa-981f-aeb0b6038597/edge_mp3_con_extension_mp4_d1vdgj042ljg_1h.flac",
54      "source_ext": "mp4",
55      "started_at": "2026-10-03T17:16:45.359465Z",
56      "completed_at": "2026-10-03T17:16:52.475718Z",
57      "routing_note": "extensión engañosa: .mp4 sugiere video, pero el contenido real es audio (mp3); se enrutó por el contenido real",
58      "duration_seconds": 7.116253
59    },
60  ]
61 }
```

```
reportjson results / cases / efb41672-e1cc-4052-9551-ed205e62794e / reportjson

reportjson
60 ▶ { }, // edge_mkv_con_extension_mp4.mp4 · completed
76 ▶ { }, // edge_png_con_extension_jpg.jpg · completed
92 {
93   "file": "edge_texto_con_extension_wav.wav",
94   "error": "convert_audio: ffmpeg: edge_texto_con_extension_wav.wav: Invalid data found when processing input",
95   "job_id": "95f25478-8730-4933-9c20-09ff4b6c3cfd",
96   "status": "failed",
97   "target": "flac",
98   "file_type": "audio",
99   "operation": "convert_audio",
100  "worker_id": "node1",
101  "assignment": "ayuda",
102  "source_ext": "wav",
103  "started_at": "2026-10-03T17:16:48.290114Z",
104  "completed_at": "2026-10-03T17:16:48.870977Z",
105  "duration_seconds": 0.580863
106 },
107 ▶ { }, // edge_extension_mayusculas.MP4 · completed
122 ▶ { }, // edge_bytes_corruptos.mkv · completed
137 ▶ { }, // real_sintel_trailer_480p.mp4 · completed
152 ▶ { }, // real_jilguero_chirripo.ogg · completed
167 ▶ { }, // real_icono_16px.png · completed
182 ],
183 "created_at": "2026-10-03T17:02:47.387Z",
184 "started_at": "2026-10-03T17:03:20.995621Z",
185 "completed_at": "2026-10-03T17:18:21.667594Z",
186 "duration_seconds": 900.671973,
187 "by_type_and_operation": [
188   {"failed": 2, "target": "mkv", "cancelled": 0, "completed": 2, "file_type": "video", "operation": "convert"},
189   {"failed": 1, "target": "flac", "cancelled": 0, "completed": 1, "file_type": "audio", "operation": "convert_audio"},
190   {"failed": 0, "target": "mp3", "cancelled": 0, "completed": 1, "file_type": "audio", "operation": "convert_audio"},
191   {"failed": 0, "target": "jpg", "cancelled": 0, "completed": 1, "file_type": "image", "operation": "thumbnail"},
192   {"failed": 0, "target": "png", "cancelled": 0, "completed": 1, "file_type": "image", "operation": "thumbnail"},
193   {"failed": 0, "target": "mp4", "cancelled": 0, "completed": 1, "file_type": "video", "operation": "convert"},
194   {"failed": 0, "target": "webm", "cancelled": 0, "completed": 1, "file_type": "video", "operation": "convert"}
195 ]
196 }
```

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. results/cases/<id>/report.json abierto en un visor de JSON, en dos partes. Las sub-tareas sin fallo ni aviso quedan plegadas en una línea; el contenido no cambia.

9.2 Caso heterogéneo con archivo corrupto

tests/case_scenariio.sh envía un video, un audio y un archivo de texto renombrado hito_corrupto.mp4, sin indicar operaciones. El coordinador los enrutó a convert, convert_audio y convert. Las dos válidas terminaron bien, la corrupta falló con el error de ffmpeg y el barrier cerró el caso como partially_completed. El resumen del reporte fue "de 3 archivos: 1 video convertido, 1 audio convertido, 1 fallido por formato no soportado". El hito pasó en modo local y en modo distribuido, con lila como worker.

9.3 Reinicio del coordinador durante una carga

Durante la carga de 20 casos del 11 de setiembre se reinició el coordinador tres veces. Los workers se reconectaron solos, con espera exponencial de 1 a 30 s, y siguieron procesando. Ningún caso se perdió: el estado vive en PostgreSQL y la cola en Redis. La prueba sí encontró un defecto: los reportes de sub-tareas completadas que un worker enviaba mientras el coordinador estaba caído se perdían, y esas sub-tareas quedaban en assigned o running hasta vencer a los 15 minutos (5

sub-tareas en la primera corrida y 2 en la segunda, que explican parte de los `partially_completed` de la Tabla 9). Con la corrección, el worker reintenta los reportes terminales durante 15 minutos y el coordinador devuelve a la cola lo que quedó asignado sin noticias. En `tests/failure_scenariio.sh` y en una carga posterior de 10 casos el problema no volvió a aparecer.

9.4 Caída de un worker a mitad de un caso

`tests/failure_scenariio.sh` se corrió el 11 de setiembre a las 09:20. El script levanta un segundo worker de video temporal (`tmp-video`), envía un caso de 8 videos medianos con prioridad 9 y, cuando `node1` tiene dos sub-tareas en ejecución, mata su proceso sin despedida.

Tabla 17

Cronología de la caída de un worker (11 set)

Momento	Evento
$t = 0$	Se termina el proceso de <code>node1</code> con dos sub-tareas en ejecución
$t \approx 22$ s	El coordinador lo expulsa (15 s sin heartbeat más el ciclo de evicción) y reencola sus 2 sub-tareas; el caso pasa a <code>retrying</code>
$t \approx 25$ s	<code>tmp-video</code> toma las dos sub-tareas
$t = 51$ s	El caso cierra <code>completed</code> , 8 de 8, sin fallidas; las dos sub-tareas figuran con <code>worker_id = tmp-video</code>

El 3 de octubre se repitió con `node1` como único worker: con 4 conversiones en curso se terminó su proceso con `taskkill`, el coordinador lo expulsó y a los 19 s el caso `caida-de-worker` estaba en `retrying` con las 4 sub-tareas otra vez en pendiente; al volver `node1` las tomó y el caso cerró `completed` 4 de 4 (Figura 15). La prueba se repitió el 10 de setiembre en hardware real con `lila`. En la primera variante se cerró la ventana del worker a mitad de 4 conversiones: el worker se despidió del coordinador, las 4 sub-tareas se reencolaron en el mismo segundo, el caso pasó a `retrying`, el worker se reabrió 13 s después y el caso cerró `completed` 4 de 4 sin fallidas. En la segunda variante, sin despedida, el coordinador lo expulsó por falta de heartbeat a los 27 s y el resultado fue el mismo.

Figura 14

Estados de un caso durante la caída de un worker




Figura 15

Caso en retrying tras la caída de un worker

MediaCase
Procesamiento por casos

Casos
Un caso es un conjunto de archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un reporte.

Detalle del caso

caida-de-worker reintentando Cancelar caso Cerrar

c999b6de-8f65-484f-8365-eb4480215e93

prioridad 9 sub-tareas 0/4 resueltas creado 11:38:53 a.m. inicio 11:38:54 a.m. cierre — duración 27 s

ARCHIVO	TIPO	OPERACIÓN	POOL	ESTADO	PROGRESO	WORKER	INICIO	DURACIÓN	RESULTADO
real_bbb_180p.mp4	video	api → MKV convertir video	VIDEO	pendiente	—	—	—	—	—
real_nasa_atlas_v_360p.mp4	video	api → WEBM convertir video	VIDEO	pendiente	—	—	—	—	—
real_nasa_como_iremos_a_la_luna.mp4	video	api → WEBM convertir video	VIDEO	pendiente	—	—	—	—	—
real_sintel_trailer_1080p.mkv	video	mkv → MP4 convertir video	VIDEO	pendiente	—	—	—	—	—

MediaCase
Procesamiento por casos

Casos

Un caso es un conjunto de archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un reporte.

[+ Nuevo caso](#)

OPERACIÓN

- Casos
- Monitor
- Historial

NODOS

- Conectar esta PC
- Compartir

Detalle del caso

caida-de-worker completado

c999b6e-8f65-4b4f-8365-ed4b8215e93

prioridad 9 sub-tareas 4/4 resueltas creado 11:38:53 a. m. inicio 11:38:54 a. m. cierre 11:40:37 a. m. duración 1 min 43 s

[Reporte \(JSON\)](#) [Cerrar](#)

REPORTE CONSOLIDADO

de 4 archivos — 2 videos convertidos a WEBM, 1 video convertido a MKV, 1 video convertido a MP4

video · convertir video → WEBM: 2 ok video · convertir video → MKV: 1 ok video · convertir video → MP4: 1 ok duración total: 1 min 43 s

ARCHIVO	TIPO	OPERACIÓN	POOL	ESTADO	PROGRESO	WORKER	INICIO	DURACIÓN	RESULTADO
real_bbb_180p.mp4	video	mp4 → MKV convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:39:37 a. m.	43 s	Descargar
real_nasa_atlas_v_360p.mp4	video	mp4 → WEBM convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:39:38 a. m.	47 s	Descargar
real_nasa_como_iremos_a_la_luna...	video	mp4 → WEBM convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:39:39 a. m.	56 s	Descargar
real_intel_trailer_1080p.mkv	video	mkv → MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:39:36 a. m.	29 s	Descargar

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Arriba, el caso caida-de-worker 19 s después de terminar el proceso de node1 con taskkill: las 4 sub-tareas volvieron a pendiente. Abajo, el mismo caso cerrado 4 de 4 al volver node1.

9.5 Caída simultánea del coordinador y de los workers


El 25 de setiembre se probó la caída del coordinador y de un worker al mismo tiempo, un escenario que la sección 9.3 no cubría. Antes de la corrección, las sub-tareas que ese worker tenía en ejecución quedaban huérfanas: el coordinador nuevo no sabía que el proceso del worker ya no existía. La instancia del worker queda guardada en worker_registry; cuando el worker vuelve con un proceso nuevo, el coordinador detecta el cambio de instancia y reencola lo que el proceso anterior tenía asignado. En la verificación, las 4 sub-tareas de node1-video se reencolaron a las 01:30:34, en el mismo segundo de la reconexión.

9.6 Procesos ffmpeg huérfanos en Windows

Al terminar un worker con taskkill /F, sus procesos ffmpeg seguían vivos y mantenían abierto el archivo de entrada. El reintento de la sub-tarea en el mismo equipo fallaba con "Access is denied". El worker entra ahora en un Job Object de Windows con la bandera KILL_ON_JOB_CLOSE, de modo que el sistema operativo termina todos sus procesos hijos cuando el worker muere, y además limpia la carpeta de la sub-tarea antes de bajar la entrada. En la verificación del 25 de setiembre, 5 procesos ffmpeg en ejecución pasaron a 0 al matar el worker; la Figura 16 repite la prueba el 3 de octubre con 4.

Figura 16

Procesos ffmpeg antes y después de matar el worker



```
PS C:\mediacase> Get-Process mediacase-worker-host, ffmpeg | Format-Table Id, ProcessName, PriorityClass, StartTime

Id ProcessName          PriorityClass StartTime
--
4336 ffmpeg              BelowNormal 03/10/2026 10:54:20
4452 ffmpeg              BelowNormal 03/10/2026 10:54:17
11612 ffmpeg             BelowNormal 03/10/2026 10:54:19
12460 ffmpeg             BelowNormal 03/10/2026 10:54:22
16220 mediacase-worker-host Normal      03/10/2026 10:31:37

PS C:\mediacase> (Get-Process ffmpeg).Count
4

PS C:\mediacase> taskkill /F /PID 16220
Correcto: se terminó el proceso con PID 16220.

PS C:\mediacase> Get-Process ffmpeg
No se encuentra ningún proceso con el nombre "ffmpeg". Compruebe el nombre del proceso y ejecute de nuevo el cmdlet.
PS C:\mediacase> (Get-Process ffmpeg -ErrorAction SilentlyContinue).Count
0
```

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. Cuatro procesos ffmpeg con prioridad BelowNormal bajo el worker; después de taskkill /F no queda ninguno.

9.7 Sobresuscripción de CPU

Con 16 procesos ffmpeg simultáneos (4 workers con 4 cupos cada uno) en los 12 hilos de node1, el coordinador y PostgreSQL se quedaban sin CPU. Los heartbeats tardaban más de 30 s, el coordinador expulsó por error a node1 y a node4, y reencoló trabajo que sí estaba en ejecución. El trabajo se duplicó pero no se perdió. La corrección hace que ffmpeg corra con prioridad por debajo de la normal (BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS en Windows, nice 10 en Linux) y que el worker use un cliente HTTP con plazo de 10 s. Get-Process ffmpeg confirmó la prioridad BelowNormal. Es un caso de planificación de procesos: los procesos de control (coordinador, base de datos, heartbeat) necesitan prioridad sobre los de cómputo para que el sistema siga viendo a sus nodos.

9.8 Cancelación

Un caso en cola se cancela desde el dashboard o por POST /api/cases/{id}/cancel: sus sub-tareas pendientes pasan a cancelled y el reporte se genera en el acto. Si el caso ya tenía sub-tareas en ejecución, esas terminan pero el estado del caso no cambia más, y el reporte no se regenera con su resultado. En el guion tests/ui_case_flow.md, el caso cancelar-en-cola

terminó con el estado cancelado, sus sub-tareas canceladas y un reporte con "N cancelados". Los dos casos cancelled de la ventana del 11 de setiembre son esas pruebas.

10. Saturación y redistribución de carga

10.1 Qué muestra el monitoreo



Cada worker envía en su heartbeat la CPU, la memoria, el disco, el uso de cada GPU y las sub-tareas activas. El coordinador agrega la profundidad de cada cola (9 colas: 3 pools por 3 prioridades) y las sub-tareas activas y en espera agrupadas por caso. Todo esto aparece en el Monitor del dashboard (actualizado por WebSocket cada segundo) y en `/metrics` para Prometheus y Grafana. `tests/monitoring_scenario.sh` verifica ese recorrido: al menos 6 familias `mediacase_*`, Prometheus recogiendo al coordinador, al menos 3 workers en `mediacase_worker_cpu_percent`, el tablero `mediacase-main` en Grafana, la cola de video mayor que 0 bajo carga, 3 workers ocupados a la vez y `/stats.by_case` con al menos 3 casos que tengan sub-tareas en ejecución y en espera.

Durante la carga de 20 casos, Grafana mostró la saturación panel por panel: CPU de los tres workers al 100 %; la cola de video subió a unas 380 sub-tareas y bajó linealmente durante 25 minutos mientras la de metadata se vaciaba en 2; las sub-tareas activas por pool se mantuvieron en 8 de video, 4 de audio y 4 de metadata, que son los cupos de cada worker; y los casos abiertos bajaron de 20 a 0 (Figura 3).

La telemetría de hardware se contrastó con el Administrador de tareas de Windows el 11 de setiembre a las 20:48, con el caso `demo-rendimiento` en curso. En `node1` el Monitor mostró CPU al 69 %, RAM de 14.1 de 15.3 GB, la GPU AMD Radeon 740M al 4 % con 393 MB de VRAM y la NVIDIA RTX 4050 al 0 % con 4 MB de 5.8 GB y 42 °C, los mismos valores del Administrador de tareas en ese momento. En la VM `archlinux` mostró CPU al 96 % mientras convertía `pesado.mp4`, RAM de 0.4 de 8.6 GB y disco al 8 %; su adaptador de video virtual aparece como "no disponible" porque el kernel no expone su uso. La codificación usa x264 en CPU: el worker reporta las GPU, pero no las usa para codificar.

Figura 17

Telemetría por nodo bajo carga



Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026.

10.2 Redistribución tras la caída de un nodo

Con la carga en curso, a las 08:41 del 11 de setiembre se levantó node4 (video) y a las 08:43 se mató node1. En el panel "Sub-tareas activas por worker", node1 cayó a 0 y node4 se

mantuvo en 4. El coordinador reencoló las 6 sub-tareas que node1 tenía en curso (el registro dice "reclaimed job ... from dead worker node1") y node4 las procesó. node1 se relanzó a las 08:45 y volvió a recibir trabajo. Nadie intervino sobre el coordinador.

Figura 18

Redistribución del pool de video tras la caída de node1




Nota. Captura del 11 de setiembre de 2026.

10.3 Cupos y reparto proporcional

El reparto por fracción ocupada (sección 7.6) es la forma en que el sistema reacciona a la heterogeneidad de las máquinas. Un nodo lleno no recibe más sub-tareas, que esperan en la cola hasta que se libere un cupo en cualquier nodo compatible. La afinidad con el pool se mantiene

hasta la mitad de la capacidad del nodo afín; a partir de ahí ayuda el nodo proporcionalmente más libre. En el tc07, con el pool de video ocupado por las conversiones pesadas, 3 de las 12 sub-tareas se ejecutaron por ayuda en otros workers.

Figura 19
Progreso de la conversión 4K en tc07



MediaCase

Procesamiento por casos

Casos

Un caso es un conjunto de archivos que entra como una sola solicitud y cierra con un reporte.

OPERACIÓN

Casos

Monitor

Historial

NODOS

Conectar esta PC

Compartir

3 nodos

3 ocupados

Tema oscuro

Casos

Detalle del caso

Carga de video pesado

procesando

Cancelar caso

Cerrar

cuicba22-f2da-413c-83d9-7f6ceF84bfc3

prioridad 5

sub-tareas 8/12 resueltas

creado 11:02:48 a. m.

inicio 11:03:36 a. m.

cierre

duración 16 min 24 s

ARCHIVO	TIPO	OPERACIÓN	POOL	ESTADO	PROGRESO	WORKER	INICIO	DURACIÓN	RESULTADO
real_tos_720p.mov	video	mov + MP4 convertir video	VIDEO	en ejecución	85%	merge-breaker ayuda	11:03:36 a. m.	16 min 24 s	
real_bbb_480p.mov	video	mov + MP4 convertir video	VIDEO	fallida	0%	disruptor-specialist ayuda	11:03:47 a. m.	1 min 11 s	descarga de entrada: get object dataset/real_bbb_480p.mov: unexpected EOF
real_nasa_atlas_v_4k.mp4	video	mp4 + MP4 convertir video	VIDEO	en ejecución	55%	node1	11:04:04 a. m.	15 min 57 s	
real_duck_and_cover.mpeg	video	mpeg + MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:04:46 a. m.	4 min 48 s	Descargar
real_ed_480p.mov	video	mov + MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:04:56 a. m.	3 min 28 s	Descargar
real_bbb_360p.m4v	video	m4v + MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	disruptor-specialist ayuda	11:04:58 a. m.	6 min 4 s	Descargar
video_heavy_221.mp4	video	mp4 + MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:05:08 a. m.	3 min 39 s	Descargar
video_heavy_222.mp4	video	mp4 + MP4 convertir video	VIDEO	en ejecución	75%	disruptor-specialist ayuda	11:05:13 a. m.	14 min 47 s	
video_heavy_223.mp4	video	mp4 + MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:08:24 a. m.	4 min 49 s	Descargar
video_heavy_224.mov	video	mov + MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:08:48 a. m.	5 min 18 s	Descargar
video_heavy_225.mp4	video	mp4 + MP4 convertir video	VIDEO	completada	100%	node1	11:09:34 a. m.	6 min 33 s	Descargar
video_heavy_226.mp4	video	mp4 + MP4 convertir video	VIDEO	en ejecución	33%	disruptor-specialist ayuda	11:11:04 a. m.	8 min 57 s	

Nota. Captura del 3 de octubre de 2026. La conversión de real_nasa_atlas_v_4k.mp4 en node1 a las 11:12 (27 %) y a las 11:19 (55 %).

11. Throughput

La Tabla 18 muestra las sub-tareas completadas por minuto en los últimos 30 minutos con actividad de la ventana del 11 de setiembre (08:48 a 09:21), tal como los devuelve measure_times.sh. Los minutos que no aparecen no tuvieron sub-tareas completadas.

Tabla 18

Sub-tareas completadas por minuto (11 set)

Minuto	Completadas	Video	Audio	Metadata
09:21	8	8	0	0
09:19	5	5	0	0
09:18	9	9	0	0
09:17	4	2	1	1
09:15	2	2	0	0
09:13	6	6	0	0
09:12	1	1	0	0

43

Minuto	Completadas	Video	Audio	Metadata
09:10	4	4	0	0
09:09	8	8	0	0
09:08	2	2	0	0
09:07	4	4	0	0
09:06	4	4	0	0
09:05	22	21	1	0
09:04	29	16	13	0
09:03	10	7	3	0
09:02	17	9	8	0
09:01	17	8	9	0
09:00	4	3	1	0
08:59	8	5	3	0
08:58	13	4	9	0
08:57	2	1	1	0
08:56	4	2	2	0
08:55	2	2	0	0
08:54	18	10	8	0
08:53	17	8	9	0
08:52	17	8	9	0
08:51	12	9	3	0
08:50	14	9	5	0
08:49	9	7	2	0
08:48	1	1	0	0

Entre las 08:48 y las 09:05, con los pools de video y audio trabajando a la vez, hubo varios minutos entre 12 y 18 sub-tareas completadas, picos de 22 y 29 (a las 09:05 y 09:04; en el pico, 13 fueron de audio) y minutos sueltos de 2 a 4. Desde las 09:06 casi todo lo que termina es video y el throughput queda entre 1 y 9 por minuto: los cupos de video siguen ocupados, pero con archivos medianos y pesados cada sub-tarea dura más. La columna de metadata está en 0 casi siempre, lo que coincide con que su cola se vacía en los primeros minutos de una carga. Como referencia, la carga completa de 20 casos alcanzó hasta 40 sub-tareas por minuto al inicio, y el tc11 del 25 de setiembre procesó 40 sub-tareas en 132 s con dos nodos.

12. Defectos encontrados gracias a las pruebas

Las pruebas encontraron defectos que las pruebas unitarias no cubrían. Los de las filas 1 a 14 aparecieron en las cargas, en el hito del navegador y en las pruebas de hardware real del 10 y

11 de setiembre; los de las filas 15 a 22 aparecieron el 18 y el 25 de setiembre, casi todos al usar el material real del dataset v3. Todos quedaron corregidos. En la columna de verificación se indica la evidencia registrada; cuando no hay una medición aparte, se dice.

Tabla 19

Defectos encontrados, corrección y verificación

N.º	Defecto	Cómo se detectó	Corrección	Verificación
1	POST /cases con decenas de archivos superaba el WriteTimeout de 10 s	ingest recibía EOF con el caso ya creado	Plazo propio de 5 min en ese handler	Sin medición aparte
2	Un aviso de progreso atrasado devolvía a running una sub-tarea completed	Casos que nunca cerraban y vencían a los 15 min	El progreso no modifica estados terminales	Sin medición aparte
3	La cola por pool del dashboard mostraba -1 bajo carga	Redis pierde el lag del grupo de consumo tras XDEL	Conteo con XRANGE desde el último id entregado	Sin medición aparte
4	El snapshot por WebSocket pesaba cerca de 1 MB por segundo y por cliente	Con 2 000 sub-tareas se serializaban todas cada segundo	Solo se envían las sub-tareas vivas y contadores calculados en el servidor	Sin medición aparte
5	Reportes de sub-tareas completadas perdidos si el coordinador reiniciaba	Sub-tareas en assigned o running hasta vencer (sección 9.3)	El worker reintenta 15 min; el coordinador reencola lo asignado sin noticias	No se repitió en failure_scenariio.sh ni en una carga de 10 casos
6	Workers expulsados por error con la CPU sobresuscrita	Heartbeats de más de 30 s con 16 ffmpeg (sección 9.7)	ffmpeg en prioridad BelowNormal o nice 10; cliente HTTP con plazo de 10 s	Get-Process ffmpeg muestra BelowNormal
7	El generador de dataset no era reproducible ni	\$RANDOM se volvía a sembrar en cada subshell; libvpx producía el	Generador de números propio y tamaño verificado con stat	Cada archivo se mide al generarlo

N.º	Defecto	Cómo se detectó	Corrección	Verificación
8	respetaba los tamaños XLEN contaba entradas ya procesadas como pendientes	doble del bitrate pedido Hito del navegador: colas con trabajo fantasma	XINFO GROUPS (lag más pendientes) y XDEL al confirmar	Paso 9 del guion ui_case_flow.md
9	Sin ffmpegprobe, el error decía "sin stream de video"	Hito del navegador	El worker no arranca sin ffmpeg y ffmpegprobe; la sonda propaga el error real	Sin medición aparte
10	El WriteTimeout de 10 s cortaba la descarga del ZIP del worker	Prueba con lila	Plazo adecuado para la descarga	lila descargó el ZIP completo
11	El apagado ordenado de un worker marcaba como fallidas las sub-tareas en curso	Prueba de caída con lila	El worker se despide y el coordinador reencola	4 sub-tareas reencoladas en el mismo segundo, caso 4 de 4
12	go run dejaba coordinadores huérfanos ocupando el puerto 8080	Prueba con lila	Binarios con nombre fijo en bin/	Sin medición aparte
13	En Arch mínimo no existe hostname y el worker quedaba con el id por defecto worker-1	Instalación en la VM de Arch	start-worker.sh usa uname -n	La VM aparece como archlinux
14	Vagrant abortaba el arranque de las VM	Con Hyper-V activo Ubuntu tarda unos 6 min en arrancar	boot_timeout = 900 y arranque de un nodo a la vez	vagrant up completo y HITO OK
15	La conversión ofrecía el mismo formato de origen (mp4 a mp4)	Sesión del 18 set	El destino igual al origen se rechaza con 400; alias como jpeg y jpg	mp4 a mp4 responde 400
16	libx264 y VP9 fallaban con ancho o alto impares ("exit	Big Buck Bunny 360p real mide 640×359 (tc01 y tc05)	scale=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)*2 y yuv420p	tc01 y tc05 reenviados cerraron completed

N.º	Defecto	Cómo se detectó	Corrección	Verificación
17	status 0xdfaba7bb") La barra de progreso saltaba a 100 % al empezar cualquier conversión larga	Conversiones largas del dataset real	out_time de ffmpeg se leía con los microsegundos como centésimas; se corrigió la lectura	Sin medición aparte
18	Los errores no traían el motivo que da ffmpeg	Fallos de los archivos límite sin explicación	El mensaje lleva las 3 últimas líneas de diagnóstico, sin rutas temporales; un archivo vacío falla antes de llamar a ffmpeg; el resumen agrupa motivos	Reporte de tc06 con los 3 motivos
19	ffmpeg quedaba vivo al matar el worker en Windows y el reintento fallaba con "Access is denied"	Pruebas de caída en Windows	Job Object con KILL_ON_JOB_CLOSE y limpieza de la carpeta de la sub-tarea	5 procesos ffmpeg pasaron a 0
20	Con caída simultánea de coordinador y worker, las sub-tareas en curso quedaban huérfanas	Prueba de caída doble (sección 9.5)	La instancia del worker se guarda en worker_registry y un cambio de instancia reencola	4 sub-tareas reencoladas a las 01:30:34
21	Reencolar no reiniciaba el progreso ni el inicio, y el barrido de 15 min vencía conversiones 4K vivas	tc07	El reencolado reinicia ambos; el barrido ignora sub-tareas de workers con canal abierto	tc07 cerró 12 de 12 en 918 s
22	El enriquecimiento de video ofrecía salida MOV que el worker rechazaba	Casos de enriquecimiento	MOV se enriquece a MP4	tc09 cerró 6 de 6

Hubo además tres correcciones menores en la misma jornada del 25 de setiembre: el reporte mostraba solo el primer motivo de fallo, los nombres subidos desde la PC perdían las tildes y un cuerpo JSON en Windows-1252 se guardaba con caracteres de reemplazo. La API rechaza ahora

con 400 cualquier cuerpo que no esté en UTF-8, y la subida conserva tildes, eñes, espacios y paréntesis.

13. Conclusiones

La implementación distribuida quedó probada con máquinas separadas que solo se comunican por red: tres laptops físicas (2 093 sub-tareas completadas y 25 fallidas en una sesión), dos VM con IP propia bajo systemd, una VM con otra distribución de Linux y un worker que entró desde internet por un túnel. En ninguna de esas pruebas un worker usó memoria compartida ni accedió a la base de datos: todo pasó por HTTP, WebSocket y S3.

En gestión de casos y concurrencia, el barrier cerró cada caso solo cuando todas sus sub-tareas tuvieron resultado, también cuando hubo fallos, caídas y reintentos de por medio. La carga de 20 casos concurrentes (412 sub-tareas) cerró 20 de 20 en 25 min 57 s, y los estados `retrying`, `partially_completed` y `cancelled` aparecieron en las situaciones que les corresponden. El coordinador decide la operación por el contenido real del archivo: los 542 archivos del dataset se clasificaron sin diferencias con el manifiesto, y las tres extensiones engañosas del tc06 se enrutaron por su contenido.

En monitoreo y balanceo, el sistema vio la saturación y reaccionó sin intervención: la cola de video llegó a 195 sub-tareas en espera y fue el cuello de botella medido (mediana de espera de 8.4 minutos), la caída de un worker se detectó en unos 22 s, sus sub-tareas pasaron a otro worker del pool y el caso cerró sin fallidas, y el reparto por capacidad llevó 33 de 40 sub-tareas del tc11 a la máquina con más cupos libres. La sobresuscripción de CPU mostró en la práctica por qué los procesos de control deben tener prioridad sobre los de cómputo.

En procesamiento multimedia, el dataset real forzó al sistema a manejar 28 formatos y códecs como AV1, HEVC, Cinepak y WMV8, video 4K a 60 fps y dimensiones impares. Diez de los once casos curados cerraron `completed` y el undécimo cerró `partially_completed`, como se esperaba, con el motivo de cada fallo en el reporte. Los ocho defectos que aparecieron con ese material, entre ellos el de dimensiones impares, el progreso falso y los ffmpeg huérfanos, no se habrían encontrado con archivos sintéticos.

Quedan limitaciones conocidas. node1 concentra la infraestructura y es un punto único de fallo. La codificación no usa las GPU que el worker reporta. Además, los casos curados del 25 de setiembre, salvo el tc11, se corrieron con workers locales en node1, porque en esa fecha las VM estaban apagadas por falta de memoria y las PC externas ya no estaban conectadas.

14. Cómo reproducir las pruebas

Los comandos siguientes se ejecutan desde la raíz del repositorio en node1, con Git Bash para los scripts .sh. MediaCase.bat enciende Docker Desktop, la infraestructura, el coordinador y el worker local; MediaCase-detener.bat apaga todo.

```
# Infraestructura, coordinador y worker local (equivale a MediaCase.bat)
docker compose -f docker-compose.infra.yml up -d
scripts/run-coordinator.ps1
scripts/run-worker.ps1

# Dataset (una vez): generar, descargar el material real, armar y subir el manifiesto
bash dataset/scripts/generate_dataset.sh
bash dataset/scripts/fetch_real.sh
python dataset/scripts/build_manifest.py
go build -o bin/ingest.exe ./cmd/ingest
bin/ingest upload --dir dataset/files --manifest dataset/manifest.json --concurrency 4

# Nodos adicionales
cd infra/vagrant && vagrant up node2 && vagrant up node3 && cd ../..
# Otra PC: abrir http://<ip-de-node1>:8080/connect, descargar el ZIP y ejecutar start-
worker

# Escenarios
bash tests/distributed_smoke.sh                    # con el worker del host apagado
bash tests/case_scenariio.sh                        # caso heterogéneo con fallo
parcial
bash tests/pools_scenariio.sh                       # cada sub-tarea en su pool
bash tests/dataset_scenariio.sh                     # casos automáticos por sesión
WAIT=1 bash tests/monitoring_scenariio.sh           # 20 casos concurrentes y
monitoreo
bash tests/failure_scenariio.sh                     # caída de un worker a mitad de un
caso
bin/ingest cases --test-cases all                    # los 11 casos curados
bin/ingest load --cases 20 --concurrency 5 --group-by session --wait

# Tablas de este informe
SINCE='2 hours' bash tests/measure_times.sh --markdown
```

Para el worker desde otra red se ejecuta scripts/tunnel.ps1 en node1 (o se usa Monitor, Compartir, Publicar en internet) y se descarga el ZIP desde la URL del túnel. En el WiFi de la universidad hay que activar Cloudflare WARP antes, porque esa red bloquea el puerto 7844. El Monitor queda en <http://<ip-de-node1>:8080> y Grafana en <http://localhost:3001>.